

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm
ŚCIANA płyta gipsowo kartonowa Nida Ogień 12,5mm x2 konstrukcja 45x145mm, wypełniona wełną mineralną gr. 150mm płyta gipsowo kartonowa Nida Ogień 12,5mm x2	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA POMIESZCZENIA MOKRE	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm
ŚCIANA płyta gipsowo kartonowa Nida Hydro 12,5mm x2 konstrukcja 45x145mm, wypełniona wełną mineralną gr. 150mm płyta gipsowo kartonowa Nida Hydro 12,5mm x2	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm

SW3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm
ŚCIANA płyta gipsowo kartonowa Nida Ogień 12,5mm konstrukcja 45x95mm, wypełniona wełną mineralną gr. 100mm płyta gipsowo kartonowa Nida Ogień 12,5mm	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm

SW4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA POMIESZCZENIA MOKRE	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm
ŚCIANA płyta gipsowo kartonowa Nida Hydro 12,5mm konstrukcja 45x95mm, wypełniona wełną mineralną gr. 100mm płyta gipsowo kartonowa Nida Hydro 12,5mm	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm

SW5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA ŻELBETOWA	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE tynk	1 cm
ŚCIANA żelbet	24 cm
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE tynk	1 cm

SW6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA ŻELBETOWA	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE tynk	1 cm
ŚCIANA żelbet	10 cm
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE tynk	1 cm

SZ1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE	
FOLIA KUBEŁKOWA	-
TERMOIZOLACJA styropian fundamentowy EPS λ=0,036W (mK)	15 cm
HYDROIZOLACJA	-
ŚCIANA ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji	24 cm

SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
U max 0,20 [W / (m² K)]	
FASADA WENTYLLOWANA deska gr.19mm w układzie pionowym NRO ruszt poziomy 45x45mm ruszt pionowy wentylacyjny płyta gipsowa np. nida Hydro 15mm płyta izolacyjna z włókna drzewnego 35mm konstrukcja 45x245mm, wypełniona wełną mineralną gr. 250mm paroizolacja płyta gipsowo kartonowa Nida Ogień 12,5mm x2	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm

SZ3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
U max 0,20 [W / (m² K)]	
FASADA WENTYLLOWANA płytki szare kamienne ruszt poziomy 45x45mm ruszt pionowy wentylacyjny płyta gipsowa np. nida Hydro 15mm płyta izolacyjna z włókna drzewnego 35mm konstrukcja 45x245mm, wypełniona wełną mineralną gr. 250mm paroizolacja płyta gipsowo kartonowa Nida Ogień 12,5mm x2	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm

A STROPODACH	
U max 0,15 [W / (m² K)]	
HYDROIZOLACJA papa dachowa wierzchniego krycia	-
HYDROIZOLACJA papa dachowa podkładowa	-
TERMOIZOLACJA płyta pir	min. 20 cm
PAROIZOLACJA	-
PŁYTA OSB	min. 12 mm
płyta włóknisto-cementow Hydropanel 9mm płyta cementowo-wiórowa Duripanel 19mm konstrukcja dźwigara 90x310 mm łaty drewniane 50x30 mm płyta gipsowo kartonowa Nida Ogień 15mm x2	
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE warstwa wykończeniowa według odrębnego projektu wnętrz	1 cm

B STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA wg wyboru inwestora	2 cm
WYLEWKA BETONOWA beton	7 cm
WARSTWA ROZDZIELCZA folia PE	-
IZOLACJA AKUSTYCZNA styropian	5 cm
STROP ŻELBETOWY wg projektu konstrukcji	24 cm
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE tynk	1 cm

C PODŁOGA NA GRUNCIE	
U max 0,30 [W / (m² K)]	
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA wg wyboru inwestora	2 cm
WYLEWKA BETONOWA beton	7 cm
WARSTWA ROZDZIELCZA folia PE	-
TERMOIZOLACJA styropian xps	15 cm
HYDROIZOLACJA papa podposadzkowa	4,0 mm
CHUDY BETON wg. branży konstrukcja	20 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY	30 cm

UWAGI
1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOMIERZYĆ NA PLACU BUDOWY.
2) FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR.WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
3) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZ. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCELNE; PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
4) OBRÓBKİ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN 0,7MM.
5) WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBÓW, PLEŚNI, ROZWOJEM KROORGANIZMÓW I ZASINIENIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO PREPARATEM TYPU AMARVIN WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, DREWNO ELEWACYJNE POWINNO BYĆ KONSERWOWANE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI PRODUCENTA (CO OK. 2 LATA)
6) ELEMENTY STALOWE ŁĄCZONE ZA POMOCĄ SPOIN SPAWANYCH NALEŻY PRZED OCYNKOWANIEM I POMALOWANIEM ZESZLIFOWAĆ ORAZ WYKONAĆ OTWORY MONTAŻOWE I TECHNOLOGICZNE wg WYMAGAŃ CYNKOWNI.
7) GÓRNA KRAWĘDŹ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH NA WYS 15 CM POD STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKĄ WENTYLACYJNĄ.
8) BALUSTRADY SCHODÓW O WYS. 110cm OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI
9) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
10) POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAŃ.
11) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA WSZYSTKICH NIEZBEDNYCH POMIARÓW OBIEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. W PRZYPADKU WYKRYCIA JAKICHKOLWIEK NIESCISŁOŚCI MUSI NIEZWŁOŻNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.



ul.Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
tel: 91 484 30 56,
fax: 91 886 54 22
www.idsarchitekci.pl

architekci

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE /
COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02 95r)

PROJEKT WYKONAWCZY: ZESPÓŁ PROJEKTOWY IDS Architekci Sp. z o.o. POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK	
PROJEKTANT:	podpis:
mgr inż. arch. Maciej PANEK upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005 specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	podpis:
mgr inż. arch. Krzysztof GŁUCH upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2016 specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis:
mgr inż. arch. Wojciech BURAGAS specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis:
inż. arch. Cecylia DOBRZYŃSKA specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis:
mgr inż. arch. Aleksandra KMIEĆ specjalność architektoniczna	

ZMIANA DO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 299/2020 Z DN. 18.11.2020 W ZAKRESIE BUDYNKU DO PROJEKTU BUDYNKU ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO NA POTRZEBY „CENTRUM KULTURY WINNEJ KOJDER” ZWIĄZANEGO ZE ZBIOREM I PRZETWÓRSTWEM WINOROŚLI WRAZ Z BUDOWĄ WIATY I NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA DZIAŁCE 517/35. W OBRĘBIE EWID. BABIN, GM. BIELICE
adres:
DZIAŁKA NR EWID. 517/35 BABINEK 29, 74-202 BIELICE
inwestor / użytkownik / adres :
Winnice Kojder Sp. z o.o. ul. Gryfińska 37B 74-105 Pniewo
rysunek / temat / część :
WARSTWY PRZEKROJOWE

faza:	branża:	proj. nr:
PW	ARCHITEKTURA	00-413
skala:	miejsce i data:	nr rys.:
	Szczecin, październik 2022	A P A.08