

OPZ

numer pozycji	nazwa	Opis przedmiotu zamówienia	ilość
pozycja nr 1	Monitor podglądowy	Monitor podglądowy video 1 szt. Monitor podglądowy video ok. 12,5", umożliwia podgląd wysokiej jakości obrazu podczas filmowania lustrzankami DLSR, kamerami HD oraz kamerami, matryca IPS, jasność ok. 400cd/m² i kontrast 1500:1. Monitor, kaptur przeciwsłoneczny, adapter 12 VC, uchwyt, kabel HDMI 2.0 A/C, uchwyt płyty baterii. Cechy produktu: • monitor 12.5 cali 8bit IPS • rozdzielczość 3840x2160 • jasność: 400 cd/m² • kąt widzenia: 170°/170° • kontrast 1500:1 • obsługa 3G-SDI, 4K HDMI, Displayport • zaawansowane funkcje programowe • kompaktowa budowa i niska waga • wymiary: 21,8x297,6x195 mm • wbudowane złącze słuchawkowe • możliwość wyświetlania obrazu z kilku urządzeń jednocześnie	1
pozycja nr 2	Lampa oświetleniowa LED	Lampa oświetleniowa LED studyjna - LED lampa, uchwyt/wspornik, kontroler, zasilacz, zestaw rzepów, pokrowiec, moc 100 W, Temperatura barwowa [K]: 3000-5600 • Zasilanie: V-Mount, sieciowe • Liczba diod: min. 500 • Pobór prądu: 100W • Szerokość światła: od 10 do 360 stopni • 9 efektów tematycznych • Wodoodporna - IPX8 W zestawie:	1

		• 1 x Mata LED RX-18TD II • 1 x Uchwyt/wspornik X • 1 x Kontroler • 1 x Octabox RX-18OB II • 1 x Odchylany wspornik • 1 x Antena • 1 x Zasilacz 16,8 V 8 A • 1 x Zacisk rurowy do jednostki sterującej • 1 x Zestaw rzepów • 1 x Pokrowiec	
pozycja nr 3	Lampa oświetleniowa LED	Lampa oświetleniowa LED studyjna 1 szt. Możliwość ustawienia temperatury barwowej między 2500K a 7500K, dzięki czemu można ustawić ciepłe lub zimne światło Jakość oświetlenia - min. 5900 luksów na odległości 1 metra. Lampa oferuje 4 specjalne efekty świetlne, które można dopasować do potrzeb określonych ujęć. Kąt świecenia [stopnie] 45 Maksymalna moc [W] 60 Płynna regulacja mocy Tak Wypożyczenie: Adapter montażowy, Grid, Kabel sieciowy, Softbox, Torba, Zasilacz	1
pozycja nr 4	Monitor video montażowy	Monitor video montażowy 1 szt. Monitor video montażowy – zastosowanie: profesjonalne fotograficzne, graficzne. - ekran 27", AH-IPS - rozdzielczość naturalna - 2560x1440 (16:9) - kontrast - 1500:1 - jasność - 350 cd/m² - kąty widzenia - 178° H / 178° V - gamut poszerzony (AdobeRGB). Zastosowania: półprofesjonalne • uniwersalne • fotografia • grafika • webdesign • CAD/CAM. Skrót parametrów: Matryca IPS 27" • rozdzielczość 4K UHD 3840x2160 (16:9) • jasność: 350 cd/m² • kontrast: 1300:1 • kąty widzenia: 178° / 178°	1

		W zestawie: • Monitor • Przewód DisplayPort • Przewód USB • Przewód zasilający • Przewodnik po instalacji • Licencja NEC SpectraView II • Wzornik kontrolny • Certyfikat kalibracji	
pozycja nr 5	Kamera filmowa	Kamera filmowa 1 szt. Kamera filmowa - tryby 4K / 6K, duży 5-calowy wyświetlacz LCD ułatwiający ustawianie ostrości, czujnik 35 (23,1 x 12,99 mm) zdolny do nagrywanie wideo 6K z prędkością do 50 fps lub wideo 6K (2.4: 1) z prędkością 60 fps. Cechy produktu: • kamera z matrycą 6K Super35 • ruchomy ekran LCD • technologia koloru Gen5 • mocowanie obiektywu EF • możliwość montażu profesjonalnego wizjera • złącze miniXLR • bateria • ergonomiczne przyciski i pokrętło sterujące • 13-stopniowy zakres dynamiczny • zapis na kartach SD, UHS-II i CFast 2.0 oraz poprzez złącze USB-C • wbudowany generator kodu czasowego • zdjęcia o rozdzielczości 21,2 MP	1

pozycja nr 6	Obiektyw do kamery	Obiektyw do kamery 1 szt. Obiektyw do kamery - 18-35mm f/1,8 DC HSM Art. uniwersalny obiektyw szerokokątny do aparatów z matrycą APS-C. Najważniejsze cechy: • cichy i celny autofokus • ultradźwiękowy silnik HSM • do matryc APS-C • obiektyw z serii Art. • ogniskowa 18-35 mm • stałe światło f/1.8	1
pozycja nr 7	Statyw kamerowy	Statyw kamerowy z głowicą olejową 1 szt. Statyw kamerowy z głowicą - dwie osobne blokady- nachylenia oraz panoramy; szybkozłączki; płytki tłumiące, które zapobiegają wyciekaniu oleju. Nogi statywu z podwójnych rurek z blokadą twist lock Maksymalna wysokość: 155 cm (+-2%) Wysokość minimalna: 73 cm(+2%) Długość po złożeniu: 77cm(+2%) Maksymalny udźwig: głowica 4-6 kg nogi 25 – 30 kg Materiał: Aluminium Poziomica Pokrowiec	1

Ewentualne wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych producentów, typów urządzeń czy oprogramowania, norm, systemów referencyjnych należy traktować jako definiujące minimalne wymagania sprzętowe/oprogramowania czy sposobów wykonania.

Dopuszcza się zmianę producentów urządzeń/podzespołów i oprogramowania na równoważne w stosunku do założonych w ramach opisu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w ramach opisu przedmiotu zamówienia, nie pogorszeniu ich parametrów, zachowania celu – funkcji, któremu mają służyć.

Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia/oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych urządzeń i funkcji oprogramowania.

Zamawiający może zwrócić się każdorazowo do wykonawcy o uzasadnienie przyjętych rozwiązań alternatywnych i wykazanie, że spełniają one przynajmniej parametry/funkcje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Dostawę należy zrealizować do miejsca docelowego: Wrocław

Oferent zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia.