

1. DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

Rodzaj dźwigu	Hydrauliczny, osobowy(8os.)
Udźwig	630 kg
Wysokość podnoszenia	12,73 m
Prędkość	Min. 0,40 m/s
Rodzaj napędu	Hydrauliczny,
Ilość przystanków	5
Ilość dojeżdż	5 – kabina nieprzelotowa (dojeżdż jednostronne)
Sterowanie	Mikroprocesorowe zbiorczość dwukierunkowa. Współpraca z systemem p.poż budynku, systemem oddymiania i systemami kontroli dostępu. Bez pomieszczenia maszynowni – maszynownia w szafie na najniższej kondygnacji. System automatycznego zjazdu awaryjnego po zaniku zasilania na najbliższy przystanek.
Podzespoły sterowania	Panel dyspozycji w kabinie wyposażony w przyciski sterowania z oznaczeniami Braille'a, system komunikacji dwukierunkowej, zgodnie z normą PN EN 81-28, oświetlenie awaryjne, elektroniczny wyświetlacz położenia kabiny LCD oraz stacyjkę blokady drzwi, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Kasety wezwań i sygnalizacji wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na każdym przystanku wyposażone w podświetlane strzałki kierunku dalszej jazdy kabiny, na podstawowym przystanku w elektroniczny wyświetlacz położenia kabiny w szybie – typu LCD.
Kabina	Kabina o wymiarach 1100x1400x2170(h) mm , nieprzelotowa, wykonana w laminacie (kolor do wyboru), narożniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub kabina wykonana w całości ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Poręcz wykonana ze stali polerowanej zainstalowana na tylnej ścianie kabiny oraz lustro nad poręczą na całej szerokości ściany. Oświetlenie sufitowe energooszczędne LED osłonięte sufitem podwieszanym ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową trudnościścieralną.
Drzwi kabinowe	Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe o wymiarach 900x2000mm . Skrzydła: pełne wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażone w <u>kurtykę podczerwieni</u> kontrolującą przestrzeń drzwi na całej ich wysokości. Napęd drzwi z płynną regulacją prędkości. Progi aluminiowe standardowe.
Drzwi przystankowe	Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 900x2000mm.

	Skrzydła: pełne wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
Wytyczne budowlane	Nadszybie: min. 2700mm Podszybie: 500 mm Szyb: min. Szyb: wymiary szybu zgodnie z wytycznymi budowlanymi Bez podzespołów posiadających blokady technologiczne uniemożliwiających konserwację innym firmom dźwigowym. Uwzględnić chłodnice oleju.

2. DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Rodzaj dźwigu	Elektryczny, osobowy – układ plecakowy
Udźwig	900 kg
Wysokość podnoszenia	19,4 m
Prędkość	1,0 m/s
Rodzaj napędu	Elektryczny z maszynownią w szybie, napęd bezreduktorowy o mocy 7 kW
Ilość przystanków	9
Ilość dojeżdż	9 – kabina przelotowa (dojeżdż z 3 stron)
Sterowanie	Mikroprocesorowe zbiorczość dwukierunkowa. Współpraca z systemem p.poż budynku, systemem oddymiania i systemami kontroli dostępu. System automatycznego zjazdu awaryjnego po zaniku zasilania na najbliższy przystanek.
Podzespoły sterowania	Panel dyspozycji w kabinie wyposażony w przyciski sterowania z oznaczeniami Braille'a, system komunikacji dwukierunkowej, zgodnie z normą PN EN 81-28, oświetlenie awaryjne, elektroniczny wyświetlacz położenia kabiny LED, panel wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Kasety wezwań i sygnalizacji wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na każdym przystanku wyposażone w elektroniczny wyświetlacz położenia kabiny w szybie – typu LED.
Kabina	Kabina o wymiarach 1400x1400x2150mm , przelotowa - dojeżdż z 3 stron, wykonana w stali nierdzewnej szczotkowanej. Poręcz okrągła i lustro na bocznej ścianie. Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową
Drzwi kabinowe	3szt. Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe o wymiarach 900x2000mm . Skrzydła drzwi wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej , wyposażone w kurtynę podczerwieni kontrolującą przestrzeń drzwi na całej ich wysokości. Napęd drzwi z płynną regulacją prędkości. Progi aluminiowe standardowe.
Drzwi przystankowe	9 szt. Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 900x2000mm Wykonanie – stal nierdzewna szczotkowana. Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
Wytyczne budowlane	Nadszybie: 2700 - 3500 mm (zaniżona strefa) Podszybie: 400 mm (zaniżona strefa) Szyb: wymiary szybu zgodnie z wytycznymi budowlanymi Bez podzespołów posiadających blokady technologiczne uniemożliwiających konserwację innym firmom dźwigowym.

Zastosowane podzespoły bez blokad technologicznych (umożliwienie serwisowania i konserwacji dźwigów bez ograniczeń)

3. PODNOŚNIK BARIERKOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wymiary platformy: 80x80cm

Ładowność: 225kg

Prędkość: 0,15m/s

Głośność: poniżej 63dB

Gwarancja: 24miesiące