



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń oraz wyposażenie gastronomicznego wg. specyfikacji poniżej:

CZĘŚĆ A: Profesjonalna szorowarka do podłóg

Automatyczne urządzenie szorujące zbierające przeznaczone szybkiego i efektywnego mycia podłóg twardych. Urządzenie powinno posiadać następujące parametry:

- Szerokość mycia minimum 33 cm
- Deklarowana wydajność producenta minimum 1000 m²/h
- Ergonomiczne zbiorniki na wodę brudną oraz czystą
- Waga urządzenia bez wody maksimum 40 kg
- Zasilanie bateryjne

CZĘŚĆ B: Profesjonalny odkurzacz piorący

Urządzenie ekstrakcyjne/piorące dedykowane do dogłębnego prania dywanów/chodników podłogowych. Parametry urządzenia:

- Odkurzacz kompaktowy o wadze maksimum 15 kg
- Funkcja zbierania wody
- Wyposażony w zbiorniki wody czystej lub detergentu oraz wody brudnej
- Wyposażony w komplet akcesoriów: ssawka do prania wykładzin i dywanów – szeroka oraz wąska, ssawka szczelinowa, rury oraz wąż do ekstrakcji

CZĘŚĆ C: Profesjonalny odkurzacz na sucho

Wydajny i trwały odkurzacz przeznaczony do codziennego użytkowania profesjonalnego o następujących parametrach

- Długość kabla minimum 10 m – kabel zwijany ręcznie lub automatycznie
- Mocne wytrzymałe kółka i trwała obudowa
- Duży pojemnik na kurz – minimum 8 litrów
- Poziom hałasu poniżej 60 dB podczas pracy
- Posiada filtrację usuwającą powyżej 99% zanieczyszczeń
- Siła ssąca powyżej 20 kPa

CZĘŚĆ D: Wycieraczki zewnętrzne

Zestaw zawierający następujące wycieraczki:

1. Wycieraczka zewnętrzna typu alumata 1 sztuka z dopasowaną ramą do zamocowania wycieraczki:
 - wymiary zewnętrzne ramy: 150 cm x 120 cm



- rama wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej / ocynkowanej (grubość kątownika w ramie min. 3 mm)
 - mata z wkładem szczotkowym do użytku zewnętrznego
 - wysokość całkowita wycieraczki 25mm lub więcej
 - możliwość zwijania i rozwijania wycieraczki w celu usuwania zanieczyszczeń
2. Wycieraczka zewnętrzna kratownica – 1 sztuka
- krata wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wraz z ramą aluminiową lub ramą ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
 - wymiar ramy zewnętrznej do kratownicy : 150 cm x 120 cm
 - rama wykonana z kątownika o grubości minimum 3 mm
 - krata wykonana z płaskowników o grubości minimum 2 mm i wysokości minimum 25 mm
 - oczko kratownicy równe lub mniejsze: 45 mm x 12 mm

CZĘŚĆ E: Wycieraczki wewnętrzne

Zestaw trzech mat tekstylnych podgumowanych przeznaczonych do zbierania brudu oraz wchłaniania wilgoci z obuwia. Maty o następujących parametrach:

- wymiary mat tekstylnych: szerokość od 140 cm do 160 cm, długość od 220 cm do 250 cm
- spód maty wykonany z gumy, utrudniającej ślizganie się po powierzchni podłogi
- możliwość prania wodnego maty
- wysokość przędzy minimum 10 mm
- włókna powinny zatrzymywać minimum 3 kg wilgoci lub brudu na 1 m² zgodnie z danymi producenta
- kolorystyka: czarny, ciemnoszary, grafitowy

CZĘŚĆ F: Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw w postaci gumowej maty przerostowej

- ażurowa mata pozwalająca na przerastania trawy i odprowadzanie wody
- grubość maty od 22 do 30 mm
- wysokość swobodnego upadku na matę 2,5 m – 3 m
- odporna na warunki atmosferyczne
- mata powinna być w częściach nie mniejszych niż 150 cm x 100 cm

Cześć G: Zestaw zabawowy na plac zabaw

Dostarczenie zestawu zabawowego na plac zabaw:

- bujak 4 osobowy sprężynowy typu „koniczynka”
- bujak jednoosobowy sprężynowy typu „autko”
- ścianka funkcyjna typu liczydło (minimum 3 poprzeczki z elementami przesuwными), wysokość minimum 80 cm, szerokość minimum 80 cm
- ścianka funkcyjna z lustrami, wysokość ścianki minimum 80 cm, szerokość 80 cm
- ścianka funkcyjna z kształtami geometrycznymi na sznurkach i otworami w kształcie figur geometrycznych do przekładania (minimum 4 różne figury), wysokość ścianki minimum



80 cm, szerokość 80 cm

- ścianka funkcyjna z elementami do przesuwania w wyłobionych torach (minimum 3 tory do przesuwania elementów) wysokość ścianki minimum 80 cm, szerokość minimum 80 cm
- piaskownica o wymiarach minimum 2,5 m x 2,5 m

Wszystkie elementy odporne na warunki atmosferyczne i posiadające certyfikacje do użytkowania przez dzieci w wieku do lat 3. Panele z polietylenu (HDPE) lub sklejk wodoodpornej. Elementy montażowe stalowe nierdzewne lub zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. W przypadku piaskownicy dopuszczalne stosowanie drewna klejonego olejowanego. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Cena obejmuje montaż zestawu u klienta. Słupy po bokach ścianek powinny pozwalać na łączenie poszczególnych ścianek w ciąg.

Wszystkie elementy zabawowe powinny spełniać parametry oraz posiadać certyfikację pozwalającą stosować je na publicznych placach zabaw przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia.