

SPECYFIKACJA

„Dostawa systemu regałów paletowych magazynowych”

1. Regały paletowe – magazyn płyt wielkoformatowych:

- Pojemność magazynu na gotowe elementy – 20 palet o wymiarach 3000x1500x600 mm,
- Waga palety min. 3000 kg
- Magazyn zakłada 2 regały – pierwszy 3 sekcje oraz drugi 2 sekcje,
- Łączna ilość sekcji – 5 sztuk,
- 4 miejsca paletowe na sekcję,
- 4 poziomy na regał, rozumiane jako 3 poziomy belkowe plus poziom zero,
- Możliwość regulacji wysokości każdego poziomu,
- Słupy o profilu 80-85 mm i długości nie mniejszej niż 3000 mm.
- Belki o długości 3150 mm- 3300 mm o profilu 140-150 mm,
- Jednostronny dostęp do regałów,
- Wymiar pojedynczej sekcji : Długość 3150mm-3470 mm, głębokość 1400 mm, wysokość poziomu maksymalnie 850 mm, przy czym wysokość ramy nie niższa niż 3000 mm
- Miejsce na etykietę z kodem kreskowym/kodem QR przy każdym miejscu paletowym
- Elementy konstrukcyjne nie mogą mieć żadnych wystających elementów wchodzących w pole składowania materiału,
- Ochrony ram dostosowane do wymiarów ramy – 2 szt.
- Ochrona słupa dostosowana do profilu słupa – 7 sztuk
- Regały umożliwiające automatyczny dostęp do towaru przy pomocy wózka widłowego,
- Kolor elementów pionowych – niebieski,
- Kolor elementów poziomych – pomarańczowy,

2. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji

- Pojemność magazynu na gotowe elementy – 420 palet o wymiarach 1200x800x1100 mm,
- Waga palety 800kg.
- Słupy o profilu 80-85 mm i długości nie mniejszej niż 5000 mm.
- Belki 2700mm o profilu 110-125 mm.
- Magazyn zakłada 3 rzędy podwójne i jeden rząd pojedynczy, każdy z nich po 5 sekcji.
- Łączna ilość sekcji – 35 sztuk,
- 12 miejsc paletowych na sekcję,
- 4 poziomy na sekcję, rozumiane jako 3 poziomy belkowe plus poziom zero,
- Możliwość regulacji wysokości każdego poziomu,
- Szerokość korytarza 3000 mm
- Wymiar pojedynczej sekcji: Długość 2700mm, głębokość 1100 mm, wysokość poziomu maksymalnie 1300 mm, przy czym wysokość ramy nie niższa niż 5000 mm
- Miejsce na etykietę z kodem kreskowym/kodem QR przy każdym miejscu paletowym
- Najwyższy poziom składowania na każdym regale wypełniony kratą zgrzewalną o nośności min 800kg – łącznie 105 sztuk,

- W jednym rzędzie podwójnym pierwszy i drugi poziom wypełniony siatką o minimalnej nośności 800kg – łącznie 60 sztuk,
- Ochrony ram dostosowane do wymiarów ramy – 4 sztuki.
- Ochrona słupa dostosowana do profilu słupa - 35 sztuki.
- Elementy konstrukcyjne nie mogą mieć żadnych wystających elementów wchodzących w pole składowania materiału,
- Regały umożliwiające automatyczny dostęp do towaru przy pomocy wózka widłowego,
- Kolor elementów pionowych – niebieski,
- Kolor elementów poziomych – pomarańczowy,

Dostawca zapewni wszelki niezbędny sprzęt potrzebny do dostawy i montażu regałów w siedzibie Zamawiającego. Regały zostaną zamontowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Gwarancja na materiały oraz montaż nie mniej niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.