

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia****Aparat fotograficzny – 1 sztuka, parametry minimum:**

- a) Liczba efektywnych pikseli [mln] min.: 30 mln
- b) Rozmiar matrycy: Pełnoklatkowa
- c) Rozdzielczość LCD [piksele]: min. 1 000 000 punktów
- d) Filmowanie: min. 4k 60p
- e) Format zapisu danych: JPEG, HEIF, RAW
- f) Pamięć: SLOT1: gniazdo wielofunkcyjne na kartę pamięci SD (zgodną z UHS-I/II) / kartę CFexpress typu A, SLOT2: gniazdo do karty pamięci SD (zgodne z UHS-I/II)
- g) Waga [g] maks.: W przybliżeniu 600g | 700g z kartą i akumulatorem
- h) Wymiary [mm] - min. 130 mm, maks. 135 mm
- i) Wymiary [mm] - min. 95 mm maks. 100 mm
- j) Wymiary [mm] min. 75mm maks. 80 mm
- k) TYP: BEZLUSTERKOWIEC

Obiektyw – 1 sztuka, kompatybilny z aparatem, parametry minimum:

- a) Wymiary (średnica x długość) [mm]: min. 88 - maks. 90 x min. 120 maks. 125
- b) Waga [g]: maks. 750
- c) Średnica filtra [mm]: min. 80 maks. 85
- d) Osłona przeciwsłoneczna
- e) Skala odwzorowania: odwzorowanie 0.19x
- f) Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 19 maks. 30
- g) Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: min. 20
- h) Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: min. 20
- i) Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: min. 1.8
- j) Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: min. 1.8
- k) Przysłona [f/]: min. 1.8 maks. 2.8
- l) Kąt widzenia [stopnie]: min. 107-63.5
- m) Ogniskowa [mm]: min. 16-35

Mikrofon – 1 sztuka, parametry minimum:

- a) Typ mikrofonów: Kierunkowy (shotgun)
- b) Pasmo przenoszenia: min. 20 Hz - 20 000 Hz
- c) Minimalny SPL: 132 dB SPL
- d) Maksymalny SPL: 133 dB SPL
- e) Stosunek sygnału do szumu: min. 75 dB maks. 80 dB
- f) Przełączanie cyfrowe:
- g) filtr górnoprzepustowy do redukcji niskich częstotliwości, może być 2-stopniowy.
- h) 3-stopniowa regulacja wzmocnienia, z funkcją +20dB
- i) Złącze: jack 3,5

j) Waga: maks. 200 g

Czytnik pamięci – 1 sztuka, parametry minimum:

- a) Typ czytnika: Zewnętrzny
- b) Łączność: Przewodowa
- c) Obsługiwane karty pamięci: SD, Micro SD, CompactFlash, MMC, RS-MMC, UHS-I, UHS-II
- d) Prędkość transmisji danych: do 5 Gbit/s\

Karta pamięci – 1 sztuka, parametry minimum:

- a) Pojemność: min. 256GB
- b) Zastosowanie: DSLR, bezlusterkowiec, kompaktowy aparat cyfrowy, kamera, laptop itp.
- c) Prędkość: Odczyt: min. 90 MB/s Zapis: min. 60 MB/s

Statyw – 1 sztuka, parametry minimum:

- a) Waga: maks. 1600 g
- b) Materiał: Aluminium
- c) Udźwig: min. 8 kg
- d) Wysokość min. 40 cm
- e) Wysokość maks. 160 cm
- f) Rodzaj głowicy: Głowica kulowa
- g) Ilość sekcji: min. 4
- h) Mocowanie górne: 3/8" gwint męski
- i) Blokada kuli
- j) Torba w zestawie
- k) Kolor: Czarny / srebrny
- l) Niezależna blokada panoramy
- m) Rodzaj nóg: Pojedyncze
- n) Regulacja oporu w panoramie
- o) Obrót w panoramie 360
- p) Szybkozłączka
- q) Regulacja oporu w pochyłe

Zestaw statyw + softbox – 1 zestaw, parametry minimum:

- a) Zestaw: Softbox 50x70 cm na 4 żarówki, 4 żarówki, statyw oświetleniowy 210 cm

Dron – 1 sztuka, parametry minimum:

- a) Masa całkowita: max. 249 g
- b) Maks. prędkość wznoszenia min. 5 m/s
- c) Maks. prędkość opadania min. 3 m/s

- d) Prędkość maksymalna min. 15 m/s
- e) Maks. Pułap: min. 4000 m n.p.m.
- f) Maksymalny czas lotu: min. 35 minut
- g) Maksymalny czas zwisu: min. 30 minut
- h) Maksymalny dystans lotu: min. 15km
- i) Maksymalna odporność na wiatr: min. ok. 10 m/s
- j) Maks. kąt nachylenia: min. 40°
- k) Temperatura pracy: min. od -10°C do 40°C
- l) System czujników wizyjnych: Dolny system wizyjny
- m) System czujników dolnych: Zakres precyzyjnego zawisu: min. 0,5-10 m
- n) Rozdzielczość filmów: min. 2.7K (2720 x 1530), 4K (3840 x 2160), Full HD (1920 x 1080)