

Czarna Białostocka, 11.08.2023 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0427/23 **pt.:** „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej poprzez rozszerzenie oferty produktowej o ekoinnowacyjne akcesoria meblowe "REco" i implementację wyników prac B+R.”
zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
Oś Priorytetowa I: „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”,
Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”
Nr naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/23

Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 8/08/2023/1.3 RPOWP

Lp.	Przedmiot zamówienia	Specyfikacja/minimalne wymagania
1.	Zakup, dostawa i montaż szlifierki do płaszczyzn – 1 szt.	<u>Minimalne parametry techniczne szlifierki do płaszczyzn – 1 szt.</u> - Stół roboczy na wyposażeniu standardowym nie mniejszy niż: - długość: 405 mm; - szerokość: 810 mm; - wysokość: 400 mm. - Stół elektromagnetyczny nie mniejszy niż: - szerokość: 405 mm; - długość: 810 mm. - Odległość od osi wrzeciona do stołu: nie mniejsza niż 580 mm. - Maksymalne obciążenie stołu: nie mniejsze niż 500 kg. - Wymiary tarczy szlifierskiej: - średnica zewnętrzna: minimum 350 mm; - szerokość: minimum 50 mm; - średnica wewnętrzna: minimum 127 mm. - Obroty tarczy szlifierskiej nie mniejsze niż 1450 obrotów/minutę. - Przesów poprzeczny stołu automatyczny przerywany: 0,1-8 mm. - Przesów poprzeczny stołu szybki nie mniejszy niż 900 mm/minutę. - Posuw pionowy automatyczny od 0,005 do 0,02 m/minutę. - Posuw pionowy szybki maksymalny 250 mm/minutę. - Posów pionowy ręczny maksymalnie 0,005 mm/obrot. - Moc silnika wrzeciona: nie mniejsza niż 5,5 kW. - Moc silnika pompy oleju: nie mniejsza niż 2 kW. - Moc silnika pompy chłodziwa: nie mniejsza niż 0,125 kW. - Moc silnika przesuwu pionowego nie mniejsza 0,5 kW. - Sterownik SIEMENS lub równoważny z możliwością pracy na mini programie do szlifowania zgrubnego, wykańczającego i wyiskrzania. - Automatyczna konwersja wymiaru. - Automatyczne cykle obróbcze. - Ponadto szlifierka ma być wyposażona w: - urządzenie do wyważania ściernicy; - stół elektromagnetyczny z automatycznym demagnetyzerem; - odczyty cyfrowe dla dwóch osi o rozdzielczości 0,001 mm, - system chłodzenia; - system hydrauliczny; - system automatycznego smarowania;

	– tarczę szlifierską z obsadą; – zapasową obsadę ściernicy; – przyrząd do diamentowania. 20. Deklaracja CE i dokumentacja DTR w języku polskim. 21. Waga maszyny: nie mniejsza niż 3800 kg netto. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od momentu prawidłowo zakończonego procesu odbioru. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę w okresie gwarancyjnym: maksymalnie 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/usterki. Szlifierka do płaszczyzn - 1 szt. musi być fabrycznie nowa, a jej model/typ innowacyjny i dostępny na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata licząc od daty złożenia oferty. Do formularza oferty Oferent musi dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, tj. szlifierki do płaszczyzn - 1 szt. w celu potwierdzenia jej parametrów technicznych. W przypadku gdy minimalne parametry wskazane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/08/2023/1.3 RPOWP nie będą odzwierciedlone w karcie katalogowej/specyfikacji dołączonej do formularza oferty, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i odrzucona z przyczyn formalnych.
--	---