

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 3/2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotyczy dostawy osprzętu i wyposażenia szybowca

„Innowacyjny, ultralekki szybowiec do użytkowania bez uprawnień lotniczych, z opcją napędu startowego”, POPW.01.01.02-18-0031/22”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE SZYBOWCA - WG ZAKRESU FINANSOWEGO WE WNIOSKU

Lp. WG PLIKU EXCEL	Nazwa	NR KOSZTU WG PLIKU EXCEL
202	Pasy pilota , Gadringer, Lap 5402: shoulder 2700; crotch 1303, kolor navy blue, z Formularzem 1 EASA, długość średnia, Ilość – [1 zestaw]	10
204	Prędkościomierz , model Winter 8022, FI 57 mm, "0" na dole, zakres 0-150 kmh, bez skali barwnej, Ilość – [1 szt.]	10
205	Wysokościomierz , model Winter 8031, milibary, FI 57 mm, zakres 0-3000 m, Ilość –[1 szt.]	10
206	Wariometr model Winter 5451, 5stVM5, , FI 57 mm, z Formularzem 1 EASA, Ilość – [1 szt.]	10
207	Chyłomierz poprzeczny model Winter 1120, QM II, montowany na 2 wkrętach, bez obudowy, Ilość - [1 szt.]	8
208	Rejestrator -komputer pokładowy Naviter Oudie N IGC Ilość– [szt. 1]	10
209	Dętka kółka przedniego 200 x 50 Z wentylem 90°/90° 28G, masa 80g, lotnicza Ilość - [2 szt.]	8
210	Opona kółka przedniego Rozmiar 200 x 50, 6PR, masa 450g, obciążenie statyczne 250kg Opona lotnicza z bieżnikiem typu RIB Ilość - [1 szt.]	8

211	Końcówka do pompowania pneumatyków Prosta, o długości 94mm Ilość - [2 szt.]	8
212	Felga kółka przedniego szybowca 3,5" dla opony dętkowej o wymiarze 200x50 mm, dwuczęściowa, skręcana na 3 śrubach M6 z łbem pod klucz imbusowy, anodowana na niebiesko, szerokość felgi 50mm, średnica bieżni wewnętrznej łożyska 12 mm, waga felgi 375g. Ilość - [1 szt.]	8
214	Końcówka liny holowniczej Podwójne koluszek liny holowniczej, odkuwka, zgodne z normą lotniczą Aeronautical Standard LN 65091 oraz cechą nabitą na koluszek. Ilość – [1 zestaw / 4 szt.]	8
215	Zaczep holowniczy Piccolo, Tost, item 022300 (Release) Ilość – [1 szt.]	10
217	Tuleja Nicopress na linkę 1,5-2,0 mm, Tost, PN 217281 (Nicopress stop sleeve) Ilość – [1 zestaw / 20 szt.]	10
218	Tuleja stalowa Nicopress na linkę 1,5-2,0 mm, Tost, PN 217291, Ilość – [1 zestaw / 20 szt.]	10
219	Tuleja stalowa Nicopress na linkę 2,4-2,6 mm, Tost, PN 217282, Ilość – [1 zestaw / 20 szt.]	10
220	Tuleja stalowa Nicopress na linkę 3,0-3,2 mm, Tost, PN 217283, Ilość – [1 zestaw / 20 szt.]	10
225	Radiostacja pokładowa lotnicza Funke ATR833xx cable set (single seater) [BSKS833GLS-S] pracująca w paśmie lotniczym 118.000÷137.000 MHz, o odstępie kanałowym 8,33 kHz, moc 6 WAT, otwór montażowy FI 57mm, wyświetlacz OLED, wymagany Form 1 EASA (zatwierdzenie EASA), - monitorowanie drugiej częstotliwości - pamięć 20 częstotliwości - proste wybieranie 10-ciu ostatnio używanych częstotliwości - wymiary zewnętrzne maksymalne (szerokość/wysokość/długość obudowy urządzenia) 65/65x169mm - zasilanie 11-30V DC Produkt musi spełniać normy: ETSO-2C169, nadajnika klasy 4 & 6, odbiornika klasy C, E, H1, H2 oraz ETSO2C128. Ilość - [1 szt.]	8
226	Okablowanie do radia Funke ATR833xx cable set (single seater) [BSKS833GLS-S] kompletne okablowanie dla szybowca jednomiejscowego dedykowane do urządzenia, gotowe do podłączenia: z wyjściem na akumulator, głośnik oraz mikrofon dynamiczny Ilość - [1 zestaw.].	8

Zamówienie należy dostarczyć na adres: 36-002 Jasionka Jasionka – Lotnisko 926 w Aeroklubie Rzeszowskim do dnia 30.09.2023