

Zestawienie gablot, postumentów, ekranów i ram Muzeum Archidiecezjalnego

Lp.	Nazwa wyposażenia	Oznaczenie na liście	Ilość	Wymiary (cm) w/s/g	Numer pomieszczenia	Numer eksponatu	Uwagi VILLART
1	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 2	1	70 x 65 x 40	A/0.01	1	
2	Gablota szklona z 4 stron, cokół wewnętrzny wys. 40 cm, RAL 7016, wyposażona w stelaż do ekspozycji 2 bereł kanonickich o wys. ok. 185 cm,	GABL 15 Rys. d-03	1	240 x 60 x 30	A/0.01	10	Zmiana drzwi; w miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy zastosować oświetlenie na relingach z możliwością regulacji oświetlenia; panele wymienne z opisami eksponatów; podest ekspozycyjny szklany; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowany RAL 7016
3	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 78	1	100 x 55 x 50	A/0.03	1	
4	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 63	3	80 x 100 x 20	A/1.01	2; 3	
					A/1.01	7; 8	
					A/1.01	11; 12	
5	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 60	1	80 x 150 x 30	A/1.01	38	
6	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 61	1	80 x 250 x 40	A/1.01	39	
7	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 45	1	90 x 260 x 80	A/1.01	6; 40	
8	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 64	1	80 x 80 x 50	A/1.01	5	
9	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 21	1	90 x 120 x 20	A/1.01	15a-c	
10	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 30	1	90 x 50 x 20	A/1.01	17	
11	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 43	1	90 x 215 x 130	A/1.01	20	
12	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 44	1	90 x 215 x 50	A/1.01	28	
13	Postument przyścienny, RAL 7016	POST 37	1	90 x 115 x 20	A/1.01	21	
14	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 54	1	80 x 55 x 25	A/1.01	25	
15	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 53	1	80 x 85 x 50	A/1.01	26	
16	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 55	1	80 x 65 x 30	A/1.01	34	

17	Postument prostopadłościenny, RAL 7016, wyposażony w ekran 185 x 70 x 6, będący tłem dla eksponatu	POST 73	1	110 x 70 x 20	A/1.01	32	
18	Ekran - Rama stalowa o przekroju prostokątnym 20 x 5 cm	R4 ARZ-17 Z-1	1	200 x 130 x 20	A/1.01	6b	
19	Rama ekspozycyjna stalowa o przekroju prostokątnym 20 x 5 cm	R3 ARZ-17 Z-1	1	300 x 275 x 20	A/1.01	13a-c	
20	Rama ekspozycyjna stalowa	R4 ARZ-17 Z-1	2	200 x 130 x 20	A/1.01	13d-e	
21	Rama stalowa	ARZ-17 Z-1	1	230 x 80 x 20	A/1.01	24	
22	Rama ekspozycyjna stalowa	R2 ARZ-17 Z-1	1	370 x 90 x 20	A/1.01	27	
23	Rama ekspozycyjna stalowa	R1 ARZ-17 Z-1	5	270 x 100 x 20	A/1.01 A/1.01 A/1.01	29 30 35	
24	Gablota szklona z 4 stron, bez wieńca górnego, z wewnętrznym postumentem wys. 120 cm (RAL 7016)	GABL 22 Rys. d-06 DZ-06	1	210 x 52 x 52	A/1.01	31	Zabudowa przykryta kloszem
25	Postument niski, RAL 7016	POST 14	1	20 x 60 x 60	B/1.01	5	
26	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 15	2	100 x 50 x 40	B/1.01 B/2.02	1 19	
27	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		1		B/1.02	U40	
28	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		1		B/1.02	U41	
29	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		1		B/1.04	V44'	
30	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		1		B/1.05	V43	
31	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		4		B/1.03 B/1.04	V42	
32	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		1		B/1.05	V41'	
33	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		1		B/1.03	V44''	
34	Listwa/Szyna do podwieszania eksponatów		1		B/1.04	V43'	

35	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 16	1	125 x 40 x 30	B/1.05	39	
36	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 17	1	110 x 55 x 45	B/2.02	1	
37	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 18	1	110 x 45 x 40	B/2.02	3	
38	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 25	1	120 x 50 x 30	B/2.02	5	
39	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 24	2	110 x 55 x 35	B/2.02	6	
					B/2.02	7	
40	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 20	2	120 x 50 x 40	B/2.02	8	
					B/2.02	9	
41	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 1	4	100 x 60 x 40	B/2.02	10	Vide: C/-1.17 (2 sztuki)
					C/2.10 OP	15a	
42	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 26	1	40 x 70 x 70	B/2.02	14	
43	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 27	1	60 x 63 x 50	B/2.02	15	
44	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 28	3	90 x 50 x 50	B/2.02	16	
					C/1.03	24	
					C/2.10 ON	18	
45	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 46	1	130 x 50 x 40	B/2.03	7	
46	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 32	1	90 x 140 x 35	B/2.04	12	
47	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 33	1	90 x 55 x 30	B/2.05	15	
48	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 34	1	90 x 30 x 20	B/2.05	16	
49	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 47	1	60 x 50 x 30	B/2.05	17	
50	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 40	2	90 x 40 x 25	B/2.05	18	
					B/2.05	19	
51	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 39	6	90 x 40 x 30	B/2.05	21	
					C/1.03	26	
					C/1.03	27	
					C/1.03	28	
					C/1.03	29	
					C/1.03	30	
52	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 48	1	110 x 130 x 50			
53	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 35	1	90 x 110 x 65	B/2.03	8	

54	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 36	1	90 x 115 x 50	B/2.03	6	
55	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 31	3	90 x 50 x 25	B/2.03	1	
					B/2.03	4	
					B/2.03	5	
56	Konsola naścienna, RAL 7016	POST 49	2	12 x 110 x 20	B/2.03	2,3	
					B/2.04	10, 11	
57	Konsola naścienna, RAL 7016	POST 50	1	12 x 40 x 20	B/2.05	20	
58	Konsola naścienna, RAL 7016	POST 51	1	12 x 30 x 20	B/2.03	9	
59	Gablota szklona z 4 stron, postument wewnętrzny wys. 80 cm (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 16 Rys. d-03 ARZ-21	1	180 x 100 x 50	B/2.02	G3 (20, 21)	Zmiana wymiarów zewnętrznych; cokół wys. 110 cm; zabudowa przykryta kloszem; dodatkowy podest ekspozycyjny
60	Gablota szklona z 4 stron, bez wieńca górnego, postument wewnętrzny wys. 120 cm (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 17 Rys. d-06 DZ-06 ARZ-23	1	200 x 65 x 65	C/2.10 ARZ-23 OX-G2	1	Niezgodność z wymiarami podanymi w scenariuszu (str. 19) – potwierdzić na etapie realizacji; zmiana wysokości cokołu na 110 cm; zabudowa przykryta kloszem; dodatkowy podest ekspozycyjny.
61	Gablota szklona z 4 stron, bez wieńca górnego, postument wewnętrzny wys. 120 cm (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 17A Rys. d-06 DZ-06 ARZ-21	1	180 x 100 x 50	B/2.02	G2 (2a, 2b)	Zmiana wymiarów zewnętrznych (wymiarów ostatecznie uzgodnić na etapie realizacji); zmiana wysokości cokołu na 110 cm; zabudowa przykryta kloszem; dodatkowy podest ekspozycyjny.
62	Gablota szklona z 4 stron, bez wieńca górnego, postument wewnętrzny wys. 110 cm (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 18 Rys. d-06 DZ-06 ARZ-21	1	180 x 100 x 50	B/2.05	G1 (22, 23, 24)	Zmiana wymiarów zewnętrznych; zabudowa przykryta kloszem; dodatkowy podest ekspozycyjny
64	Ekran ekspozycyjny, kolor RAL 5024, grubość 4 cm	EKSP 3	1	200 x 100	B/2.02		
65	Ekran ekspozycyjny, RAL 5024, przystosowany do mocowania obrazów	EKSP 2	2	190 x 225 x 50	B/2.02	11, 12, 13	
66	Ekran ekspozycyjny, RAL 5024, przystosowany do mocowania obrazów		1	220 x 100	B/2.02	17	
67	Gablota jednostronna, cokół wewnętrzny wys. 10 cm. (RAL 7016), wnękowa, wentylowana, wyposażona w oświetlenie punktowe i 4 szklane półki, ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 8 Rys. d-04 DZ-04/1 ARZ-11	2	210 x 130 x 38	C/-1.01	G2 (1-23)	Zmiana: zmiana wymiarów drzwi; w miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy zastosowano oświetlenie na relingach z możliwością regulacji wysokości kierunku oświetlenia; zmiana systemu mocowania pótek szklanych na relingach; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowanej RAL 7016
					C/-1.01	G3 (24-42)	
68	Gablota jednostronna, cokół wewnętrzny wys. 10 cm. (RAL 7016), wnękowa, wentylowana, wyposażona w	GABL 7 Rys. d-04	2	210 x 130 x 38	C/-1.01	G1 (43-65)	Zmiana: zmiana wymiarów drzwi; w miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy
					C/-1.01	G4 (66-83)	

	oświetlenie punktowe i 4 szklane półki, tylna ściana lustrzana, ACD gabloty nie większe niż 0.3	DZ-04/1 ARZ-11					<i>zastosowano oświetlenie na relingach z możliwością regulacji wysokości kierunku oświetlenia; zmiana systemu mocowania półek szklanych na relingach; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowany RAL 7016</i>
69	Gablota – na postumencie wys. 60 cm (RAL 7016), wentylowana, bez wieńca górnego, otwieranie nożycowe, przezierna ze wszystkich stron (również z góry), wyposażona w oświetlenie punktowe, czujnik temperatury i wilgotności, ściany gabloty szklenie z filtrem UV, ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 10 Rys. d-05 DZ-05/1 ARZ-08	1	120 x 80 x 180	C/-1.17	G1 (1)	<i>Proponowana zmiana systemu otwierania gabloty – podnoszenie klosza manualne z zastosowaniem siłowników hydraulicznych; Szkło klosza łączone 90°; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowany RAL 7016</i>
70	Gablota wnękowa, jednostronna, cokół wewnętrzny wys. 10 cm (RAL 7016) – jednostronna, wentylowana, wyposażona w oświetlenie punktowe i 4 półki szklane, ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 9 Rys. d-04 DZ-04/2 ARZ-08	1	210 x 200 x 50	C/-1.17	G2 (2-30)	<i>Zmiana wymiarów drzwi; w miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy zastosowani oświetlenie na relingach z możliwością regulacji wysokości szklanych na relingach; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowany RAL 7016</i>
71	Gablota – cokół wewnętrzny wys. 10 cm (RAL 7016), wentylowana, szklona z 3 stron, wzmocniona ściana tylna do zawieszenia eksponatu, wyposażona w oświetlenie punktowe, ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 11 Rys. d-04 DZ-04/3 ARZ-08	1	200 x 80 x 50	C/-1.17	G3 (33)	<i>W miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy zastosowani oświetlenie na relingach z możliwością regulacji wysokości kierunku oświetlenia; panele wymienne z opisami eksponatów; podest ekspozycyjny szklany; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowany RAL 7016</i>
72	Postument prostopadłościenny, kolor RAL 7016	POST 1 ARZ-08	4	100 x 60 x 40	C/-1.17 C/-1.17	31 32	<i>Vide: B/2.02 (1 szt.) C/2.10 OP (1 szt.)</i>
73	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 76	1	20 x 50 x 60	C/0.01	15	
74	Listwa/Szyna do podwieszeń eksponatów				C/0.01	P15, Q17; Q18'	
75	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 75	2	20 x 50 x 50	C/0.01 C/0.01	14a 14b	
76	Postument, kolor RAL 7016	POST 74	2	20 x 70 x 70	C/0.01 C/0.01	12 13	
77	Gablota jednostronna, mocowana do ściany z kloszem szklanym, z tłem i spodem nieprzejrystym, bez własnego oświetlenia, ACD gabloty nie mniejsze niż 0.3 (d-08)	GABL 27 Rys. d-08	2	30 x 30 x 25	C/0.01 C/0.01	2 3	
78	Gablota-stół (do renowacji) – z magazynu nr 13, z szybą w miejscu blatu	ARZ-14		blat 110 x 110	C/0.01	1 Q21	
79	Gablota – trójstronna, dwustopniowa, z sali ekspozycyjnej na parterze	ARZ-14			C/0.01	11 Q21	
80	Gablota – dwustopniowa, z ekspozycji w „sali gotyckiej”			210 x 440 x 140	C/0.01	10	
81			10		C/0.04	1	

	Wspornik stalowy mocowany do ściany do zawieszenia elementów kamiennych	ARZ-15			C/0.04	2	W zestawieniu Villart wskazano następujące wymiary: 12 x 55 x 35 – 4 szt. 12 x 90 x 30 – 2 szt. 12 x 70 x 35 – 1 szt. 12 x 110 x 20 – 1 szt. 12 x 25 x 20 – 1 szt.
					C/0.04	9	
					C/0.04	10	
					C/0.04	11	
					C/0.04	13	
					C/0.04	16	
					C/0.04	25	
					C/0.04	26	
					C/0.04	27	
82	Rama stalowa, ostrołuczna, wykonana z przekroju kwadratowego 5 x 5 cm, kotwiona do posadzki, RAL 7016	R5 Z-1	1	248 x 145 x 20	C/0.04	3	W zestawieniu Villart wskazano następujące wymiary: 250 x 145 x 20
83	Postument prostopadłościenny, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 4	1	60 x 40 x 40	C/0.04	30	
84	Postument prostopadłościenny, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 5	3	80 x 40 x 40	C/0.04	31	
					C/0.04	32	
					C/0.04	33	
85	Postument prostopadłościenny, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 6	2	115 x 70 x 70	C/0.04	17	
					C/0.04	34	
86	Postument prostopadłościenny, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 7	1	115 x 100 x 100	C/0.04	18	
87	Postument prostopadłościenny, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 8	1	115 x 40 x 40	C/0.04	19	
88	Postument niski, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 9	1	15 x 325 x 30	C/0.04	4; 5	
89	Postument niski, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 10	1	15 x 100 x 30	C/0.04	6	
90	Postument niski, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 11	1	15 x 235 x 105	C/0.04	7	
91	Postument niski, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji kamiennych detali architektonicznych	POST 12	2	15 x 90 x 90	C/0.04	14	
					C/0.04	35	
92	Postument niski, wzmocniona konstrukcja, kolor RAL 7016	POST 13	2	15 x 50 x 50			
93	Ekran ekspozycyjny w kolorze białym, przystosowany do mocowania figur	EKSP 1 E4	2	240 x 150 x 40	C/0.04	30 i 31	Technologia mdf; kolor biały
					C/0.04	32 i 33	Potwierdzić: na ARZ-15 ma wymiary 240/15/40

		ARZ-15					
94	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 3	8	100 x 45 x 45	C/0.06	7	
					C/0.06	8	
					C/0.06	9	
					C/0.06	10	
95	Postument prostopadłościenny, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji rzeź wielkogabarytowych	POST 71	1	50 x 240 x 120	C/1.01	1	
96	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 19	1	110 x 90 x 20	C/1.01	3; 4; 5	
97	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 41	1	90 x 180 x 60	C/1.01	6-11	
98	Rama stalowa, profil o przekroju 20 x 5 cm (rysunek ramy w AR-18)	R6, Rys. ramy na ARZ-18 Z-1	1	220 x 100 x 20	C/1.01	13	
99	Belka drewniana		1	40 x 280 x 40	C/1.01	18-20	
100	Gablota dwustopniowa, dwuczęściowa, na rzucie kwadratu, przeniesiona z obecnej wystawy sztuki gotyckiej; konieczna renowacja o charakterze stolarskim oraz nowa koncepcja oświetlenia			204 x 138 x 132	C/1.03	1-14	
101	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 22	2	120 x 130 x 25	C/1.03	23	
102	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 29	1	90 x 60 x 40	C/1.03	25	
103	Postument		1	120 x 30 x 25	C/1.03	31	
104	Postument przyścienny	POST 72	1	170 x 50 x 15	C/1.03	33	
105	Konsola naścienna, RAL 7016	POST 52	1	5 x 70 x 30	C/1.03	35; 36	
106	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 42	1	90 x 200 x 40	C/1.03	37-40	
107	Gablota szklona z 4 stron, cokół wewnętrzny 100 cm (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3.	GABL 12	6	200 x 140 x 40	C/1.05	41; 42; 42a; 43	Zabudowa przykryta kloszem

		Rys. d-06 DZ-06 ARZ-08			C/1.05	44, 45, 46, 47, 48	
					C/1.05	60, 61, 62, 63, 64	
					C/1.05	65, 66, 67, 68, 69	
					C/1.05	50, 51, 52, 53, 54	
					C/1.05	55, 56, 57, 58	
108	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 56	1	80 x 65 x 55	C/1.05	70	
109	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 57	1	80 x 60 x 50	C/1.05	39	
110	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 58	1	80 x 160 x 50	C/1.05	49	
111	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 59	1	80 x 110 x 40	C/1.05	76	
112	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 62	1	80 x 185 x 60	C/1.05	71, 72, 73, 74, 75	
113	Postument prostopadłościenny, RAL 7016		1	80 x 185 x 40	C/1.05	84, 85, 86, 88	
114	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 65	1	130 x 50 x 50	C/1.05	25	
115	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 66	1	100 x 90 x 40	C/1.05	40	
116	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 67	1	100 x 90 x 30	C/1.05	59	
117	Postument ciągły w kształcie liter „L”, RAL 7016	POST 68	1	80 x 543+275 x 60	C/1.05	77, 78, 79, 80	
118	Postument prostopadłościenny, kolor RAL 7016	POST 23		120 x 40 x 40	C/1.10 (OI)	12a	
119	Ekran ekspozycyjny w kolorze białym z gablotą wnękową 1-stronną (otwieraną od tyłu), ACD nie większe niż 0.3	GABL 13 Rys. d-01	1	310 x 230 x 50	C/1.10	OJ - 2	Bez zmian
120	Ekran ekspozycyjny w kolorze białym z gablotą 2-stronnie szklaną (awers + rewers) wyposażoną w system do zawieszenia obrazu 2-stronnego, ACD nie większe niż 0.3	GABL 14 Rys. d-01	1	310 x 240 x 50	C/1.10	OL - 4	Bez zmian
121	Gablotą wnękową 1-stronną, mocowana do ściany (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 1 Rys. d-08 ARZ-23	1	180 x 200 x 30	C/2.10 OX-G1	3a, 3b	Potwierdzić wymiary gabloty – różnią się między zestawieniem a arkuszem i na samym arkuszu. Zmiana: Zaprojektowano dodatkowy postument pod gablotę 100/200/20 (Zestawienie – Postumenty 77)

122	Postument prostopadłościenny, RAL 7016) mocowany do ściany razem z zabudową ekspozycyjną (góra i niewidoczne)	POST 77	2	100 x 200 x 20	C/2.10 OX	3a, 3b	Postument do zabudowy poz. Nr 1 zestawienia zabudów – GABL 1
123	Gablota wnękowa 1-stronna, mocowana do ściany (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3.	GABL 6 Rys. d-08 ARZ-23	2	180 x 280 x 30	C/2.10 OX-G3	2	Zmiana: Zaprojektowano dodatkowy postument pod gablotę 280/20/50 (Zestawienie – Postumenty 80)
124	Postument prostopadłościenny, RAL 7016) mocowany do ściany razem z zabudową ekspozycyjną (góra i niewidoczne)	POST 80	1	50 x 280 x 20	C/2.10 OX		Postument do zabudowy poz. Nr 6 zestawienia zabudów – GABL 6
125	Gablota wnękowa 1-stronna, mocowana do ściany (RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3.	GABL 3 Rys. d-08 ARZ-23	1	200 x 260 x 30	C/2.10 OO-G4	11-16	Zmiana: zaprojektowano dodatkowy postument pod gablotę 30/30/260 (Zestawienie – Postumenty 79)
126	Postument prostopadłościenny, RAL 7016) mocowany do ściany razem z zabudową ekspozycyjną (góra i niewidoczne)	POST 79	1	30 x 260 x 30	C/2.10 OO		Postument do zabudowy poz. Nr 3 zestawienia zabudów – GABL 3
127	Gablota 2-częściowa, góra szklona z 3 stron, dół wyposażony w 2 rzędy podświetlanych szuflad (kolor RAL 7016), ACD gabloty nie większe niż 0.3.	GABL 4 Rys. d-02 DZ-02 ARZ-23	1	230 x 266 x 90	C/2.10 OO-G5	4-10	Zmiana: Drzwi na długiej ścianie; w miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy zastosowano oświetlenie na relingach z możliwością regulacji wysokości kierunku oświetlenia; panele wymienne z opisami eksponatów; podest ekspozycyjny szklany 30/30/180, stojaki na ornaty z PMMA (3 sztuki); dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowanej RAL 7016.
128	Gablota szklona z 4 stron, wyposażona w cokół wewnętrzny wys. 80 cm (RAL 7016) oraz półkę szklaną, ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 19 Rys. d-03	3	210 x 230 x 60	C/2.10 ON-G8, G9, G10		Zmiana ilości zabudów; zmiana drzwi; w miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy zastosowano oświetlenie na relingach z możliwością regulacji wysokości kierunku oświetlenia; panele wymienne z opisami eksponatów; podest ekspozycyjny szklany; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowanej RAL 7016
129	Gablota 2-poziomowa, szklona z 4 stron, wyposażona w cokół wewnętrzny wys. 80 cm (RAL 7016) oraz półkę szklaną, ACD gabloty nie większe niż 0.3	GABL 20 Rys. d-03 ARZ-23	2	210 x 230 x 60	C/2.10 ON-G6, G7		Zmiana drzwi; w miejsce opraw oświetleniowych w koronie zabudowy zastosowano oświetlenie na relingach z możliwością regulacji wysokości kierunku oświetlenia; panele wymienne z opisami eksponatów; podest ekspozycyjny szklany; dodatkowy podest ekspozycyjny z blachy lakierowanej RAL 7016
130	Gablota 1-stronna, mocowana do ściany, RAL 7016, ACD gabloty nie większe niż 0.3 z usuwalną półką lub półkami, umożliwiającą także ekspozycję tkanin (ornaty, kapy).	GABL 2 Rys. d-08 ARZ-23	1	160 x 280 x 30	C/2.10 ON-G11		Zaprojektowano dodatkowy postument pod gablotę 70/280/30 (Zestawienie – Postumenty nr 78).

131	Postument prostopadłościenny, RAL 7016) mocowany do ściany razem z zabudową ekspozycyjną (góra i niewidoczne)	POST 78	1	70 x 280 x 30	C/2.10 ON		Postument do zabudowy poz. Nr 2 zestawienia zabudów – GABL 2
132	Postument prostopadłościenny, RAL7016	POST 69	1	100 x 50 x 50	C/2.10 OP	6a	
133	Postument prostopadłościenny, RAL7016	POST 70	1	100 x 85 x 50	C/2.10 OP	14a	
134	Postument prostopadłościenny, RAL7016	POST 13	2	15 x 50 x 50	C/2.10 OP	4a	
135	Ekran ekspozycyjny w kolorze białym przystosowany do mocowania eksponatów i dowolnej konfiguracji przestrzeni (aranżacja wystaw czasowych)	EKSP 4	24	240 x 100 x 4	C/2.08		
136	Postument prostopadłościenny, RAL 7016	POST 38	1	90 x 70 x 30			
137	Postument niski, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji skrzyni	POST	1	12 x 86 x 47	A/0.02	13	
138	Postument niski, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji skrzyni	POST	1	12 x 65 x 44	A/0.02	14	
139	Postument niski, RAL 7016, o wzmocnionej konstrukcji dla ekspozycji skrzyni	POT	1	12 x 112 x 57	A/0.03	4	