

Toruń, 28.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

"Alfik" Przedszkole - Żłobek
Hanna Tomaszewska
Ul. Władysława Dziewulskiego 31
87-100 Toruń

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie prac remontowych pomieszczeń przedszkola w budynku pełniącym funkcje przedszkola i żłobka zlokalizowanym przy ul. Dziewulskiego 31 w Toruniu, polegających na:

1. Wymiana drzwi: demontaż, montaż, obróbka:

- drzwi wewnętrzne – kolor naturalne drewno lub biały MDF, szer. 90 cm – 11 szt.
- drzwi wewnętrzne do kabin toalet – płyta MDF, kolor biały lub naturalne drewno, szer. 60 cm – 2 szt.

2. Skucie obecnych płytek, położenie nowych płytek, malowanie ścian i sufitu oraz wymiana wod-kan

1) Łazienka 1:

- a) skucie obecnych płytek, położenie nowych płytek, malowanie ścian i sufitu – ok 50 m², Płytki ściennie, CERAMICZNE, np. Polar White Mat *lub równoważne 29,8* 59,8 #002, kolor (biel, beż, popiel) do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Płytki podłogowe typu gres kolor popielaty lub drewnopodobny
- b) wymiana instalacji wod-kan,

2) łazienka 2:

- a) skucie obecnych płytek, położenie nowych płytek, malowanie ścian i sufitu – ok 50 m², - Płytki ściennie, ceramiczne, np. Polar White Mat*lub równoważne 29,8* 59,8 #002, kolor (biel, beż, popiel) do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Płytki podłogowe typu gres kolor popielaty lub drewnopodobny
- b) wymiana instalacji wod-kan,

3) łazienka 3:

- a) skucie obecnych płytek, położenie nowych płytek, malowanie ścian i sufitu – ok 50 m², Płytki ściennie, CERAMICZNE, np. Polar White Mat*lub równoważne 29,8* 59,8 #002, kolor (biel, beż, popiel) do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Płytki podłogowe typu gres kolor popielaty lub drewnopodobny
- b) wymiana instalacji wod-kan,

4) Szatnia (korytarz):

- a) gładź oraz malowanie ścian – ok 310 m² (farba dulux*lub równoważna, o wysokim stopniu ścieralności) kolory do ustalenie (biel, beż szarość, błękit, oliwka, pasete)

5) Sala 1:

- a) gładź i malowanie ścian – ok 321 m² (farba dulux*lub równoważne, o wysokim stopniu ścieralności) kolory do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (biel, beż szarość, błękit, oliwka, pasete)

6) Sypialnia dla dzieci:

- a) gładź i malowanie ścian – ok 72m², (farba dulux, o wysokim stopniu ścieralności) kolory do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (bil, beż szarość, błękit, oliwka, pasete)

7) Sala 2:

- a) gładź i malowanie ścian – ok 321m² (farba dulux, o wysokim stopniu ścieralności) kolory do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (biel, beż szarość, błękit, oliwka, pasete)

8) Sala 3:

- a) gładź i malowanie ścian – ok 321m² (farba dulux*lub równoważny, o wysokim stopniu ścieralności) kolory do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (biel, beż szarość, błękit, oliwka, pasete)

9) Sala komputerowa:

- a) gładź i malowanie ścian – ok 72m²
(farba dulux*lub równoważna, o wysokim stopniu ścieralności) kolory do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (biel, beż szarość, błękit, oliwka, pasete)

3. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia:

1) Łazienka 1

- a) wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia:
- 3 plafony LED Lampa Sufitowa LX- 949 Biały 24W biała neutralna LEDLUX*lub równoważna
Cechy lampy:
Średnica lampy 32,5cm, Wysokość 6,8cm
Zintegrowane źródło światła LED klasy G
Neutralna barwa światła (4000K)

2) Łazienka 2

- a) wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia – 3 plafony LED Lampa Sufitowa LX- 949 Biały 24W biała neutralna LEDLUX*lub równoważny
Cechy lampy:
Średnica lampy 32,5cm, Wysokość 6,8cm
Zintegrowane źródło światła LED klasy G
Neutralna barwa światła (4000K)

3) Łazienka 3:

- a) wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia – 3 plafony LED Lampa Sufitowa LX- 949 Biały 24W biała neutralna LEDLUX*lub równoważny

Cechy lampy:

Średnica lampy 32,5cm, Wysokość 6,8cm

Zintegrowane źródło światła LED klasy G

Neutralna barwa światła (4000K)

4) Szatnia:

wymiana oświetlenia na energooszczędne:

Panel Led natynkowy 30*120 60 W – 6 szt.

Główne cechy produktu:

rozmiar 3,8cm wysokości

Panel natynkowy!

Niski pobór energii elektrycznej (tylko 60W).

Wysoka wydajność 5000lm (odpowiednik 350W żarówki wolframowej).

Długa żywotność 30 000h (to aż 1250 dni ciągłego świecenia!!).

Prosta i estetyczna konstrukcja.

Zasilacz mieszczący się w obudowie w zestawie.

Wbudowana przetwornica stabilizująca pracę LED (Nie mruga).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania - 220/240V AC, zasilacz w zestawie
- kolor ramki - biała
- kolor klosza - biały
- moc - 60W
- głębokość - 3,8cm
- rodzaj montażu - natynkowy
- barwa światła - neutralna 4500K
- strumień świetlny - 5000lm
- materiał - obudowa aluminium, klosz pcv
- żywotność - 30 000 godzin
- ilość cykli wł/wył - 15 000x
- certyfikaty - CE, RoHS

5) Sala 1 wymiana oświetlenia na energooszczędne:

plafon LED Lampa Sufitowa LX- 949 Biała 24W biała neutralna LEDLUX*lub równoważny – 1 szt.

Cechy produktu:

Średnica lampy 32,5cm, Wysokość 6,8cm

Zintegrowane źródło światła LED klasy G

Neutralna barwa światła (4000K)

Doskonałe parametry świetlne

Wysoka trwałość produktu

Główne cechy produktu:

rozmiar 3,8cm wysokości (idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń).

Panel natynkowy

Niski pobór energii elektrycznej (tylko 60W).

Wysoka wydajność 5000lm (odpowiednik 350W żarówki wolframowej).

Długa żywotność 30 000h (to aż 1250 dni ciągłego świecenia!!).

Łatwość montażu.

Prosta i estetyczna konstrukcja.

Zasilacz mieszczący się w obudowie w zestawie.

Wbudowana przetwornica stabilizująca pracę LED (Nie mruga).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania - 220/240V AC , zasilacz w zestawie
- kolor ramki - biała
- kolor klosza - biały
- moc - 60W
- głębokość - 3,8cm
- rodzaj montażu - natynkowy
- barwa światła - neutralna 4500K
- strumień świetlny - 5000lm
- materiał - obudowa aluminium, klosz pcv

6) Sala nr 2 wymiana oświetlenia na energooszczędne:

Panel Led natynkowy 30*120 60 W – 12 szt.

Główne cechy produktu:

rozmiar 3,8cm wysokości

Panel natynkowy!

Niski pobór energii elektrycznej (tylko 60W).

Wysoka wydajność 5000lm (odpowiednik 350W żarówki wolframowej).

Długa żywotność 30 000h (to aż 1250 dni ciągłego świecenia!!).

Łatwość montażu.

Prosta i estetyczna konstrukcja.

Zasilacz mieszczący się w obudowie w zestawie.

Wbudowana przetwornica stabilizująca pracę LED (Nie mruga).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania - 220/240V AC , zasilacz w zestawie
- kolor ramki - biała
- kolor klosza - biały
- moc - 60W
- głębokość - 3,8cm
- rodzaj montażu - natynkowy
- barwa światła - neutralna 4500K
- strumień świetlny - 5000lm
- materiał - obudowa aluminium, klosz pcv
- żywotność - 30 000 godzin
- ilość cykli wł/wył - 15 000x
- certyfikaty - CE, RoHS

7) Sala nr 3 wymiana oświetlenia na energooszczędne:

Panel Led natynkowy 30*120 60 W – 12 szt.

Główne cechy produktu:

rozmiar 3,8cm wysokości

Panel natynkowy!

Niski pobór energii elektrycznej (tylko 60W).

Wysoka wydajność 5000lm (odpowiednik 350W żarówki wolframowej).

Długa żywotność 30 000h (to aż 1250 dni ciągłego świecenia!!).

Łatwość montażu.

Prosta i estetyczna konstrukcja.

Zasilacz mieszczący się w obudowie w zestawie.

Wbudowana przetwornica stabilizująca pracę LED (Nie mruga).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania - 220/240V AC , zasilacz w zestawie
- kolor ramki - biała
- kolor klosza - biały
- moc - 60W
- głębokość - 3,8cm
- rodzaj montażu - natynkowy
- barwa światła - neutralna 4500K
- strumień świetlny - 5000lm
- materiał - obudowa aluminium, klosz pcv
- żywotność - 30 000 godzin
- ilość cykli wł/wył - 15 000x
- certyfikaty - CE, RoHS

8) Sala komputerowa: wymiana oświetlenia na energooszczędne

Panel Led natynkowy 30*120 60 W – 3 szt.

Główne cechy produktu:

rozmiar 3,8cm wysokości

Panel natynkowy!

Niski pobór energii elektrycznej (tylko 60W).

Wysoka wydajność 5000lm (odpowiednik 350W żarówki wolframowej).

Długa żywotność 30 000h (to aż 1250 dni ciągłego świecenia!!).

Łatwość montażu.

Prosta i estetyczna konstrukcja.

Zasilacz mieszczący się w obudowie w zestawie.

Wbudowana przetwornica stabilizująca pracę LED (Nie mruga).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania - 220/240V AC , zasilacz w zestawie
- kolor ramki - biała
- kolor klosza - biały
- moc - 60W
- głębokość - 3,8cm
- rodzaj montażu - natynkowy
- barwa światła - neutralna 4500K
- strumień świetlny - 5000lm
- materiał - obudowa aluminium, klosz pcv
- żywotność - 30 000 godzin

- ilość cykli wł/wył - 15 000x
- certyfikaty - CE, RoHS

9) Sala terapeutyczna wymiana oświetlenia na energooszczędne

Panel Led natynkowy 30*120 60 W – 4 szt.

Główne cechy produktu:

rozmiar 3,8cm wysokości

Panel jest natynkowy!

Niski pobór energii elektrycznej (tylko 60W).

Wysoka wydajność 5000lm (odpowiednik 350W żarówki wolframowej).

Długa żywotność 30 000h (to aż 1250 dni ciągłego świecenia!!).

Łatwość montażu.

Prosta i estetyczna konstrukcja.

Zasilacz mieszczący się w obudowie w zestawie.

Wbudowana przetwornica stabilizująca pracę LED (Nie mruga).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania - 220/240V AC , zasilacz w zestawie
- kolor ramki - biała
- kolor klosza - biały
- moc - 60W
- głębokość - 3,8cm
- rodzaj montażu - natynkowy
- barwa światła - neutralna 4500K
- strumień świetlny - 5000lm
- materiał - obudowa aluminium, klosz pcv
- żywotność - 30 000 godzin
- ilość cykli wł/wył - 15 000x
- certyfikaty - CE, RoHS

4. Montaż sanitariatów

1) Łazienka 1 (brodzik 1 szt. umywalki – 4 szt., sanitariaty – 3 szt.)

- Brodzik kwadratowy Schedpol Grawello* lub równoważny 90x90 cm akrylowy biały 3.012
- Umywalka wisząca 45 cm, kolor biały, z otworem na baterię Cersanit President K08-002* lub równoważna
- WC kompakt MITO* lub równoważny posiadający poziomy odpływ oraz dopływ z boku zbiornika. Model wyposażony w system splukiwania wody 3/6 litra. Kompakt oferowany w komplecie z antybakteryjną deską polipropylenową.
Rodzaj odpływu miski WC: Poziomy, Materiał wykonania deski: Polipropylen,
Rodzaj miski: Lejkowaty, Materiał wykonania: Ceramika
Odległość odpływu od ściany (w cm): 15.5, Pojemność splukiwania (w l): 3/6,
Głębokość (w cm): 80, Wysokość (w cm): 41, Szerokość (w cm): 39, Typ
kołnierza: Zamknięty, Mechanizm splukujący, Zbiornik z doprowadzeniem: boczny
prawy lub lewy, Mocowania miski do podłoża w zestawie, Gwarancja (w latach): 2,
Rodzina kolorów: Biały
lub zamiennie toaleta WC kompakt poziomy Mito Cersanit* lub równoważny

2) Łazienka 2 (brodzik 1 szt. umywalki - 4 szt., sanitariaty – 3 szt.)

- Brodzik kwadratowy Schedpol Grawello* lub równoważny 90x90 cm akrylowy biały
- Umywalka wisząca 45 cm, kolor biały, z otworem na baterię Cersanit President K08-002* lub równoważna
- WC kompakt MITO* lub równoważny posiadający poziomy odpływ oraz dopływ z boku zbiornika. Model wyposażony jest w system spłukiwania wody 3/6 litra. Kompakt oferowany w komplecie z antybakteryjną deską polipropylenową. Rodzaj odpływu miski WC: Poziomy, Materiał wykonania deski: Polipropylen, Rodzaj miski: Lejkowaty, Materiał wykonania: Ceramika
Odległość odpływu od ściany (w cm): 15.5, Pojemność spłukiwania (w l): 3/6, Głębokość (w cm): 80, Wysokość (w cm): 41, Szerokość (w cm): 39, Typ kołnierza: Zamknięty, Mechanizm spłukujący, Zbiornik z doprowadzeniem: boczny prawy lub lewy, Mocowania miski do podłoża w zestawie, Gwarancja (w latach): 2, Rodzina kolorów: Białe

lub zamiennie toaleta WC kompakt poziomy Mito Cersanit* lub równoważny

3) Łazienka 3 (umywalki – 2 szt., sanitariaty – 2 szt.)

- Umywalka wisząca 45 cm, kolor biały, z otworem na baterię Cersanit President K08-002* lub równoważna
- WC kompakt MITO* lub równoważny posiadający poziomy odpływ oraz dopływ z boku zbiornika. Model wyposażony jest w system spłukiwania wody 3/6 litra. Kompakt oferowany w komplecie z antybakteryjną deską polipropylenową. Rodzaj odpływu miski WC: Poziomy, Materiał wykonania deski: Polipropylen, Rodzaj miski: Lejkowaty, Materiał wykonania: Ceramika
Odległość odpływu od ściany (w cm): 15.5, Pojemność spłukiwania (w l): 3/6, Głębokość (w cm): 80, Wysokość (w cm): 41, Szerokość (w cm): 39, Typ kołnierza: Zamknięty, Mechanizm spłukujący, Zbiornik z doprowadzeniem: boczny prawy lub lewy, Mocowania miski do podłoża w zestawie, Gwarancja (w latach): 2, Rodzina kolorów: Białe

lub zamiennie toaleta WC kompakt poziomy Mito Cersanit* lub równoważny

5. Wymiana grzejników

1) Łazienka 1

wymiana grzejników (dł. ok 150 cm – 1 szt., dł. ok 120 cm-1 szt.)

2) Łazienka 2:

wymiana grzejników (dł. Ok 150 cm – 1 szt., dł. ok 120 cm-1 szt.)

3) Łazienka 3:

wymiana grzejników (dł. Ok 150 cm – 1 szt.)

4) Sala 1:

likwidacja grzejnika – 1 szt., wymiana grzejników (dł. ok 180 cm) i założenie zaworów termostatycznych – 4 szt.

5) Sypialnia dla dzieci:

wymiana grzejnika (dł. ok 200cm) i założenie zaworów termostatycznych – 1 szt.

6) Sala nr 2:

likwidacja grzejnika – 1 szt., wymiana grzejników (dł. ok 180 cm) i założenie zaworów termostatycznych – 4 szt.

7) Sala nr 3:

likwidacja grzejnika – 1 szt., wymiana grzejników (dł. ok 180 cm) i założenie zaworów termostatycznych – 4 szt.

8) Sala komputerowa:

wymiana grzejnika (dł. ok 200cm) i założenie zaworów termostatycznych – 1 szt.

Grzejniki płytowe, poziome, wysokość ok 40 cm, kolor biały, o mocy minimalnej ok 1200W

6. Położenie podłogi typu wykładzina elastyczna

1) Sala 1: ok 84 m²

2) Sypialnia dla dzieci: ok 19 m²

3) Sala 2: ok 84 m²

4) Sala 3: ok 84 m²

5) Sala komputerowa: ok 19 m² (parametry takie jak na korytarzu)

6) Szatnia/korytarz: ok 80 m²

Zakres usługi dla wykładzin winylowych:

przygotowanie podłoża pod montaż wykładzin – odkurzenie podłoża stanowiącego mozaikę parkietową oraz płytki ceramiczne, gruntowanie podłoża koncentratem środka gruntującego Mapei EcoPrimT+*lub równoważny, szpachlowanie powierzchni parkietu oraz fug płytek ceramicznych masami naprawczymi Mapei Planipatch Xtra*lub równoważny z dodatkiem uelastyczniającym Mapei Latex Plus*lub równoważny, instalacja masy wygładzającej podłogę o grubości do 3mm na bazie Mapei Planolit 115*lub równoważny, dostawa oraz montaż wykładzin winylowych homogenicznych FORBO SPHERA ESSENCE / FORBO SPHERA StarT*lub równoważny w wybranej kolorystyce (dwa kolory - wiodący/główny + drugi kolor na ramkę/cokół dookoła pomieszczeń) z wykończeniem w formie cokołu wywijanego na ścianę do wysokości 10cm, frezowanie łączeń arkuszy wykładziny pod sznur spawalniczy oraz spawanie sznurem dopasowanym kolorystycznie do instalowanej wykładziny, wykończenie łączenia cokół/ściana masą silikonową w kolorze białym (pod drugie malowanie) kleje dedykowane do wykładzin winylowych z linii czerwonej - Mapei Ultrabond Eco 380 / Mapei Ultrabond Eco Fix*lub równoważny (bardzo niska emisja TVOC), pozostałe artykuły niezbędne do wykonania zadania, utylizacja odpadów pozostałych po montażu;

- zawartość > 55%

1 Grubość całkowita EN-ISO 24346 2,0 mm*lub równoważny

Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa SMART TOP*lub równoważny

H Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34*lub równoważny

K Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 Klasa 43*lub równoważny

Szerokość rolki EN-ISO 24341 2 m*lub równoważny

Długość rolki EN-ISO 24341 $\leq 27 \text{ m}$ 26 m*lub równoważny

Waga całkowita EN-ISO 23997 2 800 g/m²*lub równoważny

2 Stabilność wymiarowa EN-ISO 23999 $\leq 0,2 \%$ *lub równoważny

3 Wgniecenie resztkowe


Wymagania normy EN-ISO 24343-1 $\leq 0,03 \text{ mm}$ 0,10 mm*lub równoważny

Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T*lub równoważny

Odporność na krzesła na rolkach ISO 4918 / EN 425 Bardzo dobra*lub równoważny
> Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 7 *lub równoważny
Giętkość i ugięcie EN-ISO 24344 $\varnothing 10$ mm*lub równoważny
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN-ISO 717-2 $\Delta L_w = 4$ dB*lub równoważny
Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra*lub równoważny
Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10*lub równoważny
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych
Odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO 846*lub równoważny Dobra, nie sprzyja wzrostowi
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ *lub równoważny
Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1*lub równoważny
Odporność na poślizg - dynamiczny
współczynnik tarcia EN 13893 DS: $\geq 0,30$ *lub równoważny
Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2 kV*lub równoważny
Przewodność cieplna EN 12524 $0,25 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. *lub równoważny
10lat gwarancji

7. Wymiana stolarki okiennej w salach przedszkolnych i łazienkach oraz sali komputerowej:

a) Okno 1 – 12 szt.



Okno: szer. x wys. [mm]-2346x2260, kolor biały.

Przybliżone pozostałe parametry techniczne okna:

1. Typ: FERRUM SOLARIS 85*lub równoważny,
kolor: biały Słupki poziome: 1 x 170341 1.

Typ okuć: Concept RU 1 + MSL.OS + 3 punkty antywyważeniowe, kolor okuć: Biały osłonki Dobory spec.: DFE - RAMA - Okno jednoskrzydłowe;

Podnośnik FH.R

Szklenie: 4/18/4/18/4 $u=0,5$ TGI ral 7040

2. Szklenie: 4/18/4/18/4 $u=0,5$ TGI ral 7040

2. Typ: FERRUM SOLARIS 85*lub równoważny, kolor: biały


Słupki poziome: 1 x 170341 1. Typ okuć: Concept RU 1 + MSL.OS + 3 punkty antywyważeniowe, kolor okuć: Biały osłonki Dobory spec.: DFE - RAMA - Okno jednoskrzydłowe;

Podnośnik FH.R

Szklenie: 4/18/4/18/4 $u=0,5$ TGI ral 7040

2. Szklenie: 4/18/4/18/4 $u=0,5$ TGI ral 7040

b) Okno 2 – 5 szt.



Okno: szer. x wys. [mm]-2346x2260, kolor biały.

Przybliżone pozostałe parametry techniczne okna:

1. Typ: FERRUM SOLARIS 85* lub równoważny, kolor: biały Słupki poziome: 1 x 170341

1. Typ okuć: Concept RU 1 + MSL.OS + 3 punkty antywyważeniowe, kolor okuć: Biały osłonki Dobory spec.: DFE - RAMA - Okno jednoskrzydłowe; Podnośnik FH.R

Szklenie: 4/18/4/18/4 u=0,5 TGI ral 7040

2. Szklenie: 4/18/4/18/4 u=0,5 TGI ral 7040

2. Typ: FERRUM SOLARIS 85* lub równoważny, kolor: biały Słupki poziome: 1 x 170341

1. Typ okuć: Concept RU 1 + MSL.OS + 3 punkty antywyważeniowe, kolor okuć: Biały osłonki Dobory spec.: DFE - RAMA - Okno jednoskrzydłowe; Podnośnik FH.R

Szklenie: 4/18/4/18/4 u=0,5 TGI ral 7040

2. Szklenie: 4/18/4/18/4 u=0,5 TGI ral 7040

c) Parapety – 17 szt.



Parapet zewnętrzny 30x150mm biały, 40,8 mb

- szer. x wys. [mm]-2400x0, kolor biały.

d)

- demontaż i montaż ww. okien:

- Obróbka ww. okien – 140mb obróbki przyokiennej

8. Położenie bezpiecznej nawierzchni typu tartan na tarasie przedszkolnym:

a) nawierzchnia tartanowa – ok 220 m² o parametrach:

- Płyty typu Terraflex * lub równoważny

- odporne na działanie czynników zewnętrznych i na uszkodzenia mechaniczne.

- o właściwościach wibroizolacyjnych, wodoprzepuszczalnych, antypoślizgowych, mrozoodpornych.

b) przygotowanie podłoża i montaż nawierzchni

*Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia

te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w dokumentacji produktu lub rozwiązania technologicznego

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Miejsce dostawy i wykonania prac:

"Alfik" Przedszkole - Żłobek
Ul. Władysława Dziewulskiego 31, 87-100 Toruń

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu *"Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez modernizację i wyposażenie obiektu Niepublicznego Przedszkola „Alfik” w Toruniu"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie w infrastrukturę przedszkolną.

III. OCENA OFERT

1. Kryteria oceny:

Cena (oczekiwane wynagrodzenie brutto): maksymalnie 100 pkt.
Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

najniższa oferta cenowa: $P1 = 100 \text{ pkt.}$,
kolejne oferty cenowe: $Pn = [100 \text{ pkt.} - 10 \times (Cn/C1)]$
gdzie C1 - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.
Suma punktów będzie liczona według wzoru: $O = C$
gdzie:

O – Ocena
C – Cena

2. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskującą największą liczbę punktów w kryteriach oceny.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Termin składania ofert: do 12.10.2023 r.
2. Miejsce składania ofert:

Oferty należy przygotować wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i złożyć w firmie "Alfik" Przedszkole – Żłobek Hanna Tomaszewska, Ul. Władysława Dzierwulskiego 31, 87-100 Toruń osobiście, drogą pocztową lub e-mailem na adres: przedszkole@alfik.com.pl bądź przez bazę konkurencyjności.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego bądź w bazie konkurencyjności.

3. Dodatkowych informacji udziela Przemysław Tomaszewski pod numerem telefonu +48 601180085 oraz adresem e-mail: przemyslaw.tomaszewski82@gmail.com

4. Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 31.12.2031 r.

5. Ważność oferty: 14 dni

6. W ofercie należy wskazać:

- a) datę sporządzenia oferty
- b) cenę łączną oraz ceny za poszczególne punkty (części) wskazane w formularzu ofertowym: netto i brutto
- c) termin ważności oferty
- d) termin wykonania zamówienia

7. Do oferty należy załączyć **oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym oraz o braku nałożonych sankcji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez podania przyczyny.

13. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wybór dostawcy przedmiotowego zamówienia:

13.1 Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w tym w zakresie terminu jej wykonania w następujących okolicznościach:

- a) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy.
- b) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.
- c) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w tym spowodowanych sytuacją które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.
- d) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych przez siłę wyższą.

13.2 Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań i braku nałożonych sankcji