

Zamówienie nr 1 - zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego pokoi i restauracji *Zapisy dotyczące wszystkich mebli do pokoi wymienionych poniżej. Dokładna specyfikacja do części I wraz z podsumowaniem liczby sztuk konkretnych mebli.*

Wszystkie meble płycinowe mają być wykonane z płyty laminowanej w kolorze typu dąb dziki naturalny lub Hamilton naturalny (lub równoważny).

Wszystkie krawędzie, również nie widoczne, oklejane ABS 2 mm.

Zastosowane okucia z dożywotnią gwarancją – zawiasy z systemem bez uchwytywnym typu Tip-On/Push to Open.

Łączenie płyt w sposób nie widoczny na mimośrod i kotki (Nie dopuszcza się połączeń na konfirmaty).

Meble posadowione na stelażach metalowych wykonanych z kształtownika stalowego o przekroju 20x20 mm, grubość ścianki 1,5-2 mm, typ stali 1.0037 (S235JR).

Stelaże składają się z dwóch zamkniętych boków połączonych dwoma poprzeczkami (jedna na górze, druga na dole).

Spawy bez spoin pachwinowych.

Malowanie proszkowe RAL 9005 czarny mat/struktura.

Stelaże posiadają regulatory poziomu z tworzywa w kolorze czarnym.

Nr mebla	Nazwa mebla	Minimalne parametry Dopuszcza się zastosowanie mebli o wymiarach nieco odbiegających od wymaganych w specyfikacji w sytuacji gdy Wykonawca po dokonaniu dokładnych pomiarów będzie musiał dostosować mebel do krzywizn i kształtu pomieszczenia. Dopuszczalne wahnięcia nie wymagające zgody Zamawiającego to +/- 5%.	Łączna liczba sztuk
1.	STOLIK NOCNY	Stolik nocny o wymiarach około 404 mm x 404 mm x 496 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie.	102
2.	STOLIK KAWOWY	Stolik kawowy o wymiarach około 504 mm x 504 mm x 546 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie.	14
3.	TOALETKA	Toaletka o wymiarach około 1004 mm x 504-522 mm x 746-846 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Blenda przyścienna wykonana z płyty o grubości 18mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie.	63
4.	GARDEROBA	Garderooba z lustrem i wieszakami o wymiarach około 1004 mm x 504-522 mm x 546-2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, przegroda, plecy,	49

		wieniec dolny, panel wieszaka, oraz lustra wykonane z płyty o grubości 18mm. Na panelu zamontowane czarne metalowe haczyki w stylu Loft. Za lustrem możliwość powieszenia odzieży na wieszakach. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x2mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. Wykonanie w konfiguracji Prawa/Lewa w zależności od układu pokoju.	
5.	SZAFKA POD MINIBAR	Szafka pod minibar o wymiarach około 504 mm x 504-522 mm x 846-946 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, front, plecy, wieniec dolny wykonane z płyty o grubości 18mm. Front z systemem otwierania bezuchwytowego. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. Wykonanie w konfiguracji Prawa/Lewa w zależności od układu pokoju.	49
6.	BAGAŻNIK Z WIESZAKIEM (typ1)	Bagażnik z wieszakiem o wymiarach około 504 mm x 404-422 mm x 496-2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Panel wieszaka wykonany z płyty o grubości 18mm. Na panelu zamontowane czarne metalowe haczyki w stylu Loft. Na blacie zamontowane ochronne listwy aluminiowe. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie.	32
7.	PANEL POD TV	Panel pod TV o wymiarach około 1200-1000 mm x 18-38 mm x 800-1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm.	39
8.	WEZGŁOWIE (typ 1)	Wezgłowie o wymiarach minimum 2750 mm x 18 mm x 950 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm.	29
9.	WEZGŁOWIE (typ2)	Wezgłowie o wymiarach minimum 2400 mm x 18 mm x 950 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm.	2
10.	SZAFA	Szafa o wymiarach około 604 mm x 580 mm x 2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, front, plecy, wieniec dolny i półki wykonane z płyty o grubości 18mm. Front z systemem otwierania bezuchwytowego. W szafie drążek na odzież. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. Wykonanie w konfiguracji Prawa/Lewa w zależności od układu pokoju.	8
11.	BAGAŻNIK Z WIESZAKIEM	Bagażnik z wieszakiem o wymiarach około 504 mm x 504-522 mm x 546-2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, plecy, wieniec dolny, panel wieszaka wykonane z płyty o grubości 18mm. Na panelu	8

Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna zamówienia

	(typ 2)	zamontowane czarne metalowe haczyki w stylu Loft. Na blacie zamontowane ochronne listwy aluminiowe. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie.	
12.	WEZGŁOWIE (typ 3)	Panel o wymiarach minimum 1400 mm x 18-38 mm x 860-1010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm.	14
13.	STÓŁ	Stolik o wymiarach około 600 mm x 600 mm x 750 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Błat wykonany z płyty o grubości 36mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z podstawą talerzową kwadratową 400x400mm i nogą 60x60mm . Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie.	1
14.	MINIBAR	Minibar - pojemność minimum 30l, zużycie energii 0,80 kWh/24h, moc 65W, bezgłośna praca i brak wibracji, wewnątrz 2 półki + 2 półki na drzwiach, zamek na klucz, wymiary pasujące do szafki pod minibar, tak aby nic nie zakłócało prawidłowego funkcjonowania i wentylacji.	49
15.	ZESTAW POWITALNY	Zestaw powitalny z wysuwaną szufladką, czajnik 0,6l zintegrowany z tacką – funkcja antykradzieżowa, solidna konstrukcja, łatwa do czyszczenia wymienna tacka wykonana z perforowanej stali, wysuwana szufladka z przedziałami na saszetki, łyżeczki itp., gumowe podstawki, czarne wykończenie.	49
16.	ŁÓŻKO HOTELOWE (TYP 1)	Łóżko hotelowe o wymiarach 900x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 200mm, posadowionej na minimum 4 nóżkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m ² , ścieralność 50000 (kolor do uzgodnienia) + owata. Baza wyposażona w dwa łączniki do łączenia łóżek. Materac POCKET średniotwardy.	72
17.	ŁÓŻKO HOTELOWE (TYP 2)	Łóżko hotelowe o wymiarach 1400x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 200mm, posadowionej na minimum 4 nóżkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, dodatkowe wzmocnienie z filcem na środku, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m ² , ścieralność 50000 (kolor do uzgodnienia) + owata. Materac POCKET średniotwardy.	2
18.	ŁÓŻKO HOTELOWE Z	Łóżko hotelowe o wymiarach 900x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 200mm, posadowionej na minimum 4	4

	ZAGŁÓWKIEM (TYP 1)	nózkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m ² , ścieralność 50000 (kolor do uzgodnienia) + owata. Baza wyposażona w dwa łączniki do łączenia łóżek. Zintegrowany z bazą zagłówek tapicerowany grubości minimum 60mm, tapicerowany tą samą tapicerką. Materac POCKET średniotwardy.	
19.	ŁÓŻKO HOTELOWE Z ZAGŁÓWKIEM (TYP 2)	Łóżko hotelowe o wymiarach 800x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 150mm, posadowionej na minimum 4 nóżkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m ² , ścieralność 50000 (kolor do uzgodnienia) + owata. Baza wyposażona w dwa łączniki do łączenia łóżek. Zintegrowany z bazą zagłówek tapicerowany grubości minimum 60mm, tapicerowany tą samą tapicerką. Materac POCKET średniotwardy.	15
20.	KANAPA	Kanapa w stylu loftowym z możliwością spania. Wymiary zewnętrzne minimum 2350x950mm, powierzchnia spania minimum 1500x2000mm. Metalowe nóżki w kolorze czarnym. Tapicerka o tych samych parametrach, co bazy łóżka.	7
21.	KRZESŁO	Krzesło tapicerowane w stylu loftowym. Kubełek w całości tapicerowany tapicerką o tych samych parametrach, co tapicerka kanapy i bazy łóżka. Podstawa w całości z drewna bukowego, 4 nogi malowane na czarno. Wygodne siedzisko i profilowane oparcie.	108
22.	STÓŁ RESTAURACYJNY	Stelaż stabilna konstrukcja stalowa, element dolny o wym. 45x45cm, noga o wym. 8x8cm, gr. ścianki 1,2mm, element górny wykonany z blachy tłoczonej o gr. 3mm, regulowane stopki, nakładka elementu dolnego wykonana ze stali malowanej proszkowo, obciążnik wykonany z tworzywa sztucznego, kolor stelaża czarny farba proszkowa, blat płyta melaminowana kolor dąb artisan gr. 36mm obrzeże PCV 2mm	30
23.	STÓŁ BANKIETOWY 180 CM	Stelaż stabilna, wytrzymała rama metalowa 30x30x1,2mm kolor czarny farba proszkowa wym. stelaża 95/95/74cm elementy stelaża połączone ze sobą przez spawanie. Stabilne nogi w kształcie litery "H" pionowa część z dwóch równoległych kształtowników w odległości od siebie kilku cm, połączonych ze sobą dodatkowo profilem stalowym o wym. 30x30x1,2 mm, w odległości ok. 2/3 wysokości od podłoża. Konstrukcja stelaża umożliwiającą zestawianie stołów w dowolne konfiguracje bez powstawania przerw między blatami sąsiednich	10

		stołów. Nogi wyposażone w cztery stopki w kształcie walca z nakładkami z tworzywa sztucznego mocowane na skrajach stóp na śrubie, umożliwiającej regulację poziomu stołu w zakresie ok. 1,5 cm na każdej stopce. Stelaż wyposażony w odbojniki dystansowe z nakładkami z tworzywa sztucznego, po spodniej części stelaża, zapobiegające rysowaniu powierzchni na której spoczywa stelaż przy pionowym składowaniu stołów. W konstrukcję stelaża wchodzi metalowa rama, do której w sposób stały mocowany jest blat stołu. Mechanizm składający stelaża; zawiasy sprężynowe po 1 szt. dla każdej nogi (po dwie sprężyny na zawias), o konstrukcji zapewniającej stabilność stołu. wymiary stelaża: 95 cm, głębokość 95cm, wysokość 74 cm. waga stelaża ok. 10 kg. pokrycie stelaża: farba czarna proszkowa. blat gr.18mm wym. koło 180cm, płyta melaminowana wykończona na powierzchni z wmosowaną na stałe pianką poliuretanowa 0,6mm oraz tkaniną banerową błysk 510g w kolorze białym na powierzchni, blat mocowany na ramie w sposób symetryczny, obrzeże blatu wytrzymały kątownik aluminiowy L 20x10x2,0mm. Konstrukcja stołu zapewniająca stabilność stołu po rozłożeniu i stabilność przyzmy przy składowaniu, całość wykonana estetycznie i starannie Wysokość stołu z blatem 76cm	
24.	WÓZEK DO TRANSPORTU	Wózek do transportu stołów okrągłych z regulowanym uchwytem w trzech pozycjach. Nadaje się do transportu stołów okrągłych o średnicy do 180 cm. Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Wysokość 102 cm, Długość wózka regulowana (132+30) cm, Szerokość 73 cm, Waga netto 31 kg, Maksymalne obciążenie 315 kg, Wózek mieści: 6szt. stołów	1
25.	KRZESŁO DO RESTAURACJI	Krzesło tapicerowane w stylu loftowym. Kubełek w całości tapicerowany tkaniną welurową wysokiej jakości, pionowe pikowanie na oparciu i podłokietnikach, Wysokość 85cm, szerokość 60cm, głębokość 58cm, szerokość siedziska 40cm, głębokość siedziska 43cm, wysokość do podłokietników 70cm, wysokość siedziska 49cm. Podstawa krzesła 4 nogi metalowe, Wygodne siedzisko i profilowane oparcie. Na nogach krzesła plastikowe nakładki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed uszkodzeniem	80
26.	TARASOWY ZEWNĘTRZNY ZESTAW WYPOCZYNKOWY	Element narożny lewy-87 cm x 82 cm x 66 cm Element narożny prawy-87 cm x 82 cm x 66 cm Element środkowy - 2 szt.-72 cm x 82 cm x 66 cm Element narożny-82 cm x 82 cm x 66 cm Materiały: Stelaż- Spawane, powlekane proszkowo aluminium, zapewniające	1

Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna zamówienia

		lekkość, wytrzymałość oraz całkowitą odporność na rdzę Plecionka-Polietylen – materiał całkowicie odporny na działanie zmiennych warunków pogodowych, takich jak promieniowanie UV, wilgoć oraz skrajne temperatury, zarówno w zimie jak i w lecie Poszewki-Polipropylen 300g impregnowany teflonem, który nie wchłania brudu i wody Poduszka siedziskowa- Pianka tapicerska o gęstości T30, odporna na obciążenia i odkształcenia o grubości 15cm Poduszka oparciowa- Wsyp - wełna silikonowa	
--	--	---	--

Zamówienie nr 2 – zakup, dostawa i montaż drzwi

Lp.	nazwa	Specyfikacja	Łączna liczba sztuk
1.	drzwi łazienkowe z podcięciem	Szerokość 80 cm, ościeżnice 140-160 regulowane, klamka w kolorze czarnym z powłoką antybakteryjną, zamek WC, rozeta WC, trzy zawiasy z nakładkami , wypełnienie pełna płyta , kolor typu Dąb	43
2.	drzwi wejściowe akustyczne	Szerokość 90 cm, długi szyld , zamek patentowy dół, od wewnątrz gałka do zamykania , ościeżnice 160-180, próg opadający, – wkładka patentowa, wypełnienie pełna płyta , dźwiękochłonność minimum 30dB	52