

Węgorzewo, 17.10.2023 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA					
Lp.	nazwa towaru/ usługi	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE		ilość	jednostka miary
1. CZĘŚĆ 1 – WIFI Router wraz z montażem i konfiguracją					
1.1.	ROUTER	Częstotliwość pracy WiFi 2,4 GHz > 5 GHz > Szybkość portów LAN 10/100/1000 > Zabezpieczenia - Filtrowanie adresów MAC `Minimalne parametry techniczne   WiFi   - Z Wi-Fi >       Wbudowany modem   - Z wbudowanym modemem       Ilość anten    <u>3 anteny</u>       Liczba portów LAN    4 x RJ45       `minimalne parametry fizyczne		2	SZT.

		Wysokość • 31 mm Szerokość • 245 mm Głębokość • 124 mm Cechy dodatkowe • Printserwer Zządzanie i konfiguracja • Przeglądarka WWW Tryb pracy • Router Rodzaj anteny • Zewnętrzna		
	Skrętka komputerowa UTP żelowana zewnętrzna 305m UTP cat 5e	Parametry techniczne: • Rodzaj kabla: U/UTP, kat.5e • Otulina zewnętrzna: PEG, czarny, żelowany • Średnia przewodu: : $\varnothing$ 5,0 mm • Rodzaj izolacji żył: PEG • Klasa reakcji na ogień: Fca • Zastosowanie: Zewnętrzne • Temperatura pracy: -20°C do 70°C Specyfikacja techniczna:	1	SZT

		SXKD-5E-UTP-PEG Ogólne • Rodzaj: U/UTP, kat.5e • Żył wewnętrzna: $\varnothing$ 0,50 mm $\pm$ 0,005 mm CU 99,97%, Drut - 24 AWG • Otulina zewnętrzna: PEG, czarny, żelowany • Średnica przewodu: $\varnothing$ 5,0 mm • Średnica żyły z izolacją: $\varnothing$ 0,88 mm • Izolacja żył: PE • Klasa palności: Fca • Zgodność z normami: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568.2-D • Temperatura pracy: -20°C do 70°C • Temperatura układania: 0°C do 50°C • Waga kabla: 30 kg/km • Wspierane protokoły: 1000BaseT • Różnica w opóźnieniu sygnału między najszybszą i najwolniejszą parą: ≤ 45 ns/100 m		
	ZAILACZ BUFOROWY IMPULSOWY	• obudowa: metalowa (IP20), natynkowa, skręcana • napięcie wejściowe: 176V~264V AC, 50Hz • wyjście zasilania: 10A / 13.8V DC • regulacja napięcia wyjściowego: 12V ~ 14V DC • nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 11A	1	SZT.

		• miejsce na akumulator: 17Ah/12V • prąd ładowania akumulatora: 1A/4A (ustawiany zworką) • moc zasilacza: maks. 155W • sprawność: 83% • kontrola ładowania i konserwacji akumulatora • zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OVP, OLP, UVP • sygnalizacja pracy: diody LED • wymiary (szer./gł./wys.): ○ 280x82x292mm (wewnętrzne) ○ 285x90x296mm (zewnętrzne) • gwarancja: 24 miesiące		
--	--	---	--	--