



Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

1. Pasma świetlne łukowe CLC-EVOLIGHT AIR - 5100x23000mm – 1 szt.
(wymiar otworu w dachu 5100x23000mm)
Typ produktu - w kalenicy
Pokrycie - Panel NRO 27mm (PC16mm+NRO+PC10mm) efekt koloru mlecznego
Klasyfikacja ogniowa - NRO Broof(t1)
Podstawa H=350- stal ocynkowana DX51D Z275
(przystosowana do ocieplenia o gr. 50mm)
4 szt. Kłapa przewietrzająca 2000x1000mm
Siłownik elektryczny 230V, wysuw 550mm
Spadek dachu - 5,3°
2. Pasma świetlne łukowe - CLC-EVOLIGHT AIR- 5100x48000mm – 1 szt.
(wymiar otworu w dachu 5100x48000mm)
Typ produktu - w kalenicy
Pokrycie - Panel NRO 27mm (PC16mm+NRO+PC10mm) efekt koloru mlecznego
Klasyfikacja ogniowa - NRO Broof(t1)
Podstawa H=350 - stal ocynkowana DX51D Z275
(przystosowana do ocieplenia o gr. 50mm)
8 szt. Kłapa przewietrzająca 2000x1000mm
Siłownik elektryczny 230V, wysuw 550mm
Spadek dachu - 5.3°
3. Centrala przewietrzania – 2 szt.
4. Czujka deszcz-wiatr – 2 szt.
5. Przycisk przewietrzania – 6 szt.

Montaż w dwóch etapach - każde z pasm montowane osobno:

I etap - montaż podstaw z pokrycia dachowego do konstrukcji stalowej.

Po wykonaniu ocieplenia i obróbek dekarских podstaw przez Zamawiającego następuje:

II etap - montaż pozostałych elementów pasma świetlnego, prace porządkowe.