


Lp.	Typ wyposażenia	ilość	Wymiary w cm	Zdjęcie poglądowe	Opis
Pomieszczenie 0.10					
1	Stół, rama stalowa malowana proszkowo, blat konglomerat kwarcowo-granitowy, grubość 20mm	1	160x60x95h		Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża ma 2mm grubości. Rama stelaża dodatkowo spełnia funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana jest do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej.
2		2	140x60x95h		
3		2	120x60x95h		
4	Szafka stojąca, jedna półka	2	80x55x82h		korpus, półki, fronty wykonane z melaminy grubość 18mm, krawędzie oklejone pcv 2mm. Zawiasy Blum, uchwyty metalowe, cokół z płyty meblowej wysokość 15cm, kolor biały
5	Szafka z 3 szufladami	1	80x55x82h		korpus, półki, fronty wykonane z melaminy grubość 18mm, krawędzie oklejone pcv 2mm. Zawiasy Blum, uchwyty metalowe, szuflady Blum, cokół z płyty meblowej wysokość 15 cm, kolor biały
6	Stół wysoki na dwóch nogach z podstawą talerzową	1	180x90x110h		blat płyta wiórowa pokryta melaminą obustronnie, krawędzie oklejone pcv grubości 2mm, stelaż metalowy lakierowany proszkowo, dwie kolumny z widocznym łączeniem, z podstawą talerzową, średnica podstawy 50cm grubość 10mm, fi nogi 70mm, kolor blatu i stelaża biały
7	Hocker na kółkach, siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną, elementy plastikowe jasnoszare, ring chrom, podłokietniki	2	fi71 x 113-138h		mechanizm synchro-self z możliwością blokady w dwóch pozycjach, baza pięcioramienna poliamidowa jasnoszara, kółka do podłogi twardej z hamulcem odwrotnym, regulacja wysokości siedziska, podłokietniki stałe jako integralna część siedziska, amortyzator gazowy, siedzisko – konstrukcja z tworzywa zalewana pianką poliuretanową o gęstości 70 kg/m3, Oparcie plastikowe, wykonane z poliamidu z domieszką włókna szklanego z tapicerowaną nakładką. Pianka nakładki oparcia – cięta o gęstości 35 kg/m3. Tapicerka na siedzisko zmywalna, odporna na ścieranie, wodoodporna, trudnopalna, odporna na promienie UV, odporna na produkty chemiczne, odporna na niskie temperatury, odporna na mikroorganizmy, odporna na krew i mocz, powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliestru Hi-Loft 2, waga 650 g/m2, ścieralność >300 000 cykli Martindale, odporność na światło 4-5 EN ISO 105-B02:2014; trudnopalność UNE EN1021-1:2015, UNE EN 1021-2:2015, DIN 4102 B2, kolor jasnoszary AUSTER 107-4040 VALENCIA gwarancja 5 lat
8	Szafka zlewozmywakowa 100	1	100x55x95h		korpus, półki, fronty wykonane z melaminy grubość 18mm, krawędzie oklejone pcv 2mm. Zawiasy Blum, uchwyty metalowe, cokół z płyty meblowej wysokość 15cm, kolor biały


9	Zlew jednokomorowy z ociekaczem, nakładany na szafkę	1	100x60, wymiar komory 40x34		stal nierdzewna, wykończenie satyna, odpływ 3 1/2, jedna komora, syfon w komplecie, otwór pod baterię, odwracalny;
Pomieszczenie 0.11					
10	Zlew-basen gastronomiczny	1	100x60x85h		stal nierdzewna, wysokość komory 30 cm, otwór pod baterię, stopki z regulacją poziomu w zakresie od 5-25mm;
11	Stół przyścienny ze stali nierdzewnej	1	80x60x85h		stal nierdzewna, z ranetem tylnym zabezpieczającym ścianę, nogi ze stopkami do regulacji w zakresie od 5-25mm,
12	Regał magazynowy metalowy	2	90x50x220h		Regał metalowy z blachy ocynkowanej, bezśrubowy montaż, obciążenie 200 kg na półkę, ilość półek 5, pod każdą półką poprzeczka wzmacniająca, półki z płyty mdf
Pomieszczenie 0.3					
13	Zestaw szafek kuchennych	1	210x60		szafki dolne: szafka 80 zlewozmywakowa, szafka 70 z trzema szufladami, szafka 60 pod zabudowę lodówki podblatowej; korpus, półki, fronty wykonane z melaminy grubość 18mm, krawędzie oklejone pcv 2mm. Zawiasy Blum, uchwyty metalowe, szuflady Blum, cokół z płyty meblowej wysokość 15 cm; blat #38mm, krawędź prosta;
14	Lodówka podblatowa pod zabudowę	1	59,5x54,5x91,8h		do zabudowy, podblatowa, pojemność 92l, pojemność zamrażarki 15l, klasa energetyczna F, kolor biały, poziom hałasu 37dBA, waga 28,5kg
15	Zlew jednokomorowy z ociekaczem	1	78x50		wpuszczany w blat, głębokość komory 19 cm, stal nierdzewna o grubości 0,8 mm, otwór pod baterię;
16	Bateria	1	wysokość 32 cm		głowica ceramiczna, wykończenie chrom


17	Stół	1	80x80x74-84h		Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża ma 2mm grubości. Rama biurka przykręcana jest do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej.
18	Krzesło	3			siedzisko i oparcie z tworzywa w kolorze czarnym, stelaż metalowy malowany proszkowo, stelaż rura o przekroju fi 22mm, kolor stelaża biały, możliwość sztaplowania , gwarancja 5 lat


	ekspozycja				
19	Stół degustacyjny	1	400x150x78h		Stół degustacyjny, stół projektowany . wymiar przybliżony 400x150 wynika z obrobienia nieregularnych desek, blat wykonany z dech- lite drewno dębowe leżakowanych 10 lat wykonane na podkładzie- nośniku zatopione metodą klejenia żywicą , plus stelaż metalowy profil stalowy 80x20mm, malowany proszkowo
20	Krzesło do stołu degustacyjnego	22	58x53x66h		Krzesło konferencyjne Ariz 570V tapicerowane siedzisko i oparcie tapicerka silvertex permablook to sprawdzona powłoka chłonna winyl tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży spożywczej stelaż metalowy
21	Komoda	2	100x44x112h		Komoda wymiar 100x44x112h wykonana: front melamina, korpus płyta wiórowa melaminowana gr. 18mm, ściana tylna gr. 18mm, półki płyta melaminowa 25mm, wieniec górny płyta wiórowa melaminowana 25mm, nakładany fronty szafy melamina, uchwyty fin 96 chromowane rozstaw wierceń 96mm kolor biały, na wspólnym cokole- cokół malowany proszkowo, regulacja pozioma w zakresie 20mm z otworami montażowymi do listwy cokołowej , listwa cokołowa aluminium anodowane jedna wspólna do dwóch szafek

22	Regał ekspozycyjny	3	240x50x200		Regał ekspozycyjny wykonany z płyty meblowej mdf lakierowany na kolor czarny ,korpus mdf, plecy pełne, regał z podświetleniem wokół frontu , półki szklane, podświetlone 240x50x300 wykonanie według projektu
sklep					
23	Lodówka szufladowa	1			Lodówka kompresorowa szufladowa CoolMatic CRD 50 marki Dometic Lodówka szufladowa zabudowana Lodówka kompresorowa szufladowa CoolMatic CRD 50 marki Dometic Stylowa, wysuwana lodówka, której wygląd zachwyca pod każdym względem Ma wygląd stali nierdzewnej, możliwość zasilania energią słoneczną i błękitne oświetlenie wnętrza Wysokiej jakości budowa jest doskonała do montażu równo z powierzchnią
24	Zmywarka na kieliszki	1			Zmywarka do szklanek i kieliszków z wbudowanym zmiękczaczem wody, koszt 400x400 mm HOBART, GCS-20B Zmywarka Hobart GC posiada: • System filtracji drobinkowej GENIUS-X² (System oczyszcza się samoczynnie podczas wypompowywania wody. Zmniejsza zużycie środka myjącego nawet o 30%) • System płukania AQUA-PLUS (Specjalnie wybierany program z funkcją płukania AQUA-PLUS umożliwia płukanie szklanek i kieliszków większą ilością świeżej wody) • Płukanie HOT (Funkcja płukania na gorąco (HOT) polepsza efekt samoczynnego schnięcia.) • Pompa płuczająca ACCURINSE (Pompa płuczająca rozprowadza na naczynia poprzez system płukania zawsze dokładnie tę samą, zależną od programu ilość czystej wody o temperaturze ponad 65 °C. Pompa pozwala zaoszczędzić nawet do 30% wody energii i środków czyszczących.) • Kontrola włożenia systemu filtracji (Sprawdza nieprzerwanie, czy sito oraz jednostka filtrująca są prawidłowo włożone.) • Inteligentne sterowanie VISIOTRONIC (Inteligentne sterowanie VISIOTRONIC zapewnia prostą i intuicyjną obsługę zmywarki HOBART.)

25	Lada	1	210x80x91		Lada , blat roboczy melamina, blat przedni 50mm, głębokosc płyty roboczej 30cmfront płyta melaminowana , boki melamina, stelaż z kanałami kablowymi stal malowana proszkowo kolor srebrny metalik wymiar 210x85x94h, nakładki front z konglomerat, przegoda szkło hartowane 8mm, podświetlenie ledowe
26	Regał ekspozycyjny	1	180x60x200		Regał ekspozycyjny na wino 180cmx60x200h górna część ekspozycyjna w ykonanna z naturalnej kleiny dąb natura , grubość 36mm , winiec górny i boki płyta grubość 36mm, nw części niższej dwie szuflady cichy domyk, bezuchwytowe, płyta mdf lakierowana na mat , druga część regału z zawieszkami na kieliszki metalowymi.
27	Stół degustacyjny	1	210x90x115		Blat degustacyjny stół systemu PLUS blat z płyty 18mm, przestrzeń między blatami 76mm blat płyta wiórowa melaminowana oklejona obrzeżem o gr. 2mm, grubość blatu 25mm. Krawędzie proste , narożniki proste. Stelaż schowany pod blatem wykonany z profilowanej blachy perforowanej,
28	Hokery	4	50x53x97h		Hokery mishell siedzisko konstrukcja stalowa zatopiona w piance poliuretanowej, pianka wprowadzana do formy metodą wtryskową. Noga płozy wykonane z pręta metalowegoo przekroju okrągłym 16mm ze stali nierdzewnej

29	Regał ekspozycyjny	2	240x50x300		Regał ekspozycyjny wykonany z płyty meblowej mdf lakierowany na kolor czarny ,korpus mdf, plecy pełne, regał z podświetleniem wokół frontu , półki szklane, podświetlone 240x50x300 wykonanie według projektu
30	Szafka gospodarcza	1	120x35x147h		Szafa gospodarcza 120x35x147h (złożona z dwóch elementów) korpus 18mm płyta melaminowana obrzeże pcv ściana tylna 18mm, wieniec górny 18mm płyta melaminowana, cokół metalowy lakierowany proszkowo z regulatorem poziomu w 6 punktach, zakres regulacji stopek cokołu 20mm, drzwi żaluzja pcv pionowa , prowadnice aluminiowe nakładane na front korpusu, listwa zamykająca aluminiowa , zamek, uchwyt

Lp.	Typ wyposażenia	ilość	wymiary	zdjęcie poglądowe	opis
Biuro					
31	Fotel Chic lounge	2			metalowy stelaż zalany w pianie poliuretanowej, oparcie wysokie, baza czteroramienna metalowa lakierowana proszkowo, kolor czarny, waga 18,5 kg, tapicerka typ velvet kolor czarny onyx 169, skład: 100%poliester, nośnik 90% poliester, 10% bawełna, gramatura 305 g/m2, odporność na ścieranie >100000 cykli Martindalea, odporność na piling 4-5, trudnozapalność BS 5852, odporność na światło 4-5.
32	Stolik Plus	1	Śr.50cmx 60h		Błat płyta wiórowa pokryta obustronnie melaminą, grubość 18 mm, krawędzie oklejone pcv 2mm, jedno łączenie, kolor płyty czarny, stelaż metalowy lakierowany proszkowo na kolor czarny, stopa talerz fi 280 mm, fi nogi 30 mm;
33	Regał ekspozycyjny LA SOMMELIER	1	60x64x180h		wolnostojąca chłodziarka winiarka, pojemność 181 butelek, dwustrefowa z zakresem temperatur 5-12 stopni, 12-20 stopni celcjusza, system antywibracyjny, oświetlenie led białe, 5 półek drewnianych półprzesuwnych, głośność 39dB, kolor czarny
34	Biurko z elektryczną regulacją wysokości	3	160x80x65-129h		Biuro z elektryczną regulacją wysokości, lekka i stabilna konstrukcja, każda kolumna wyposażona w silniki z czujnikami gwarantujące precyzyjny ruch, kompensujący nierównomierne obciążenia, dopuszczalne obciążenie 100 kg rozłożonej masy, zużycie prądu w trybie czuwania: 0,3W, poziom hałasu stelaża: <42dB, mechanizmy sterujące zgodne z normami EN 527-1:2011; EN 527-2:2016; blat płyta wiórowa melaminowana, oklejona obrzeżem o grubości 2 mm, grubość blatu 25 mm, krawędzie proste, narożniki proste, sterownik z pamięcią i wyświetlaczem, kolor blatu i stelaż biały

35	Kontener podbiurkowy trzyszufladowy z ringiem	3	43x60x55,5h		korpus i fronty płyta wiórowa melaminowana obustronnie, grubość 18 mm, krawędzie oklejone pcv 2mm, szuflady kulkowe, samodociąg, nośność szuflady 25kg, zamek centralny z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, dwa klucze łamane, kółka z charakterystycznym kształtem , otwieranie bez uchwytów za pomocą listwy pochwytywowej, nakładka piórnikowa- wkład do szuflady 
36	Fotel pracowniczy obrotowy ACCIS PRO JASNOSZARY	3			Oparcie siatkowe, mechanizm Synchro SFL – mechanizmy synchroniczny z dodatkowymi funkcjami: pochylenia siedziska i oparcia i wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach, zagłówek, podłokietniki regulowane góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 27 mm), nakładka obrotowa (+/- 27°), nakładka poliuretanowa; Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen) w kolorze czarnym, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 75kg/m3. Siedzisko posiada funkcję tzw. SIDE MOVEMENT, która jest niezależna od mechanizmu. Dzięki tej funkcji siedzisko podąża za użytkownikiem w trakcie wykonywania ruchów na boki – po 6° na stronę. Ruch siedziska możliwy jest dzięki przegubowi kulowemu umieszczonemu w centralnej części siedziska. Dodatkowo w tylnej części siedziska zamontowano 2 sprężyny, co niweluje użytkownikowi uczucie braku stabilności podczas bujania. Funkcja całkowicie niezależna od funkcji odchylenia oparcia. Możliwość blokady tej funkcji; Oparcie siatkowe (rama oparcia wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym), umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza podczas siedzenia; waga 18,3 kg; tapicerka SELECT KOLOR 60139 ŚREDNIO SZARY, 85% WEŁNA, 15% POLIAMID, GRAMATURA 510 G/M2, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 200 000 CYKLI MARTINDAEL, odporność na piling 4, odporność na światło 5-8; oparcie siatka RUNNER kolor 60165, 80% polieter, 20% post-consumer recycled polyester, gramatura 510 g/m2, odporność na ścieranie 70 000 cykli Martindale, odporność na piling 5, odporność na światło 5-7.
37	Krzesła sztaplowane siedzisko i oparcie tapicerowane Ariz 570V na płozie	4			siedzisko i oparcie tapicerowane, pianka cięta - gęstość 35 kg/m3 maskownica czarna, stelaż metalowy pręt o przekroju 11mm, lakierowany proszkowo na kolor burgund; tapicerka ZMYWALNA ekoskóra SILVERTEX KOLOR CZARNY
38	Szafy biurowe z żaluzją na stopkach 120	2	120x44x107h		korpus płyta wiórowa melaminowana obustronnie, krawędzie oklejone pcv 2mm, kolor biały, plecy płyta 18mm, kolor biały, cokół metalowy lakierowany proszkowo z regulacją wysokości w sześciu punktach, kolor biały, front - żaluzja pozioma pcv, kolor biały, prowadnice wprowadzone w korpus, półki metalowe lakierowane proszkowo z możliwością zawieszania teczek zawieszkowych od spodu, podórki secura, zamek + dwa klucze łamane, uchwyt dwupunktowy nikiel;
39	Błat wykonany z płyty meblowej 36mm wsparty na płycie meblowej	1	180x45		HPL, GRUBOŚĆ 38MM, krawędź prosta, kolor szary, wsparty na płycie meblowej grubości 36mm, kolor szary

40	Aneks kuchenny zabudowa meblowa 3x60 szafki dolne	1	180x60x92h		szafki dolne: szafka 60 zlewozmywakowa, szafka 60 z trzema szufladami, szafka 60 pod zabudowę lodówki podblatowej; korpus, półki, fronty wykonane z melaminy grubość 18mm, krawędzie oklejone pcv 2mm. Zawiasy Blum, uchwyty metalowe, szuflady Blum, cokół z płyty meblowej wysokość 15 cm, blat hpl #38mm, krawęż prosta;
41	Lodówka podblatowa BEKO	1	59,5x54,5x91,8h		do zabudowy, podblatowa, pojemność 92l, pojemność zamrażarki 15l, klasa energetyczna F, kolor biały, poziom hałasu 37dBA, waga 28,5kg
42	Zlew jednkomorowy z ociekaczem	1	78x50		wpuszczany w blat, głębokość komory 19 cm, stal nierdzewna o grubości 0,8 mm, otwór pod baterię;
43	Bateria	1	wysokość 32 cm		głowica ceramiczna, wykończenie chrom
44	Regał garderobiany zestaw systemu Balma Stepps według projektu, trzy moduły, regał wąski, regał 70 cm i regał z garderobą; kolor szary	1	220x38x220h		drabinki-profil stalowy malowany proszkowo o przekroju 18x18mm, półki płyta wiórowa melaminowana grubość 18mm, obrzeże pcv 2mm, montowane do ram za pomocą łączników mimośrodowych, w module garderoby reling mocowany do wieńca, reling jest metalowy malowany proszkowo o średnicy 30mm; wkładane skrzynki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12mm, oklejone obrzeżem 2mm, nie są montowane na stałe, istnieje możliwość dowolnego przestawiania; 
45	Szafa gaderobiana wysoka	1	120x60x213h		korpus i fronty płyta wiórowa melaminowana obustronnie, krawędzie oklejone pcv 2mm, kolor biały, plecy płyta 18mm, kolor biały, cokół metalowy lakierowany proszkowo z regulacją wysokości w sześciu punktach, kolor biały, front - kolor biały, zawiasy 110 stopni, cichy domyk, półki metalowe lakierowane proszkowo z możliwością zawieszania teczek zawieszkowych od spodu, podpórki segura, zamek + dwa klucze łamane, uchwyt dwupunktowy nikiel;

46	Lustro fi 140 podświetlane	1	fi140		Lustro ma zamontowane wieszaki umożliwiające montaż w pionie lub w poziomie.Podlew lustro zabezpieczony teflonem, który chroni je przed korozyjnym działaniem wilgoci. Oświetlenie LED: 12V, 120 diod/mb Żywotność taśmy LED: 30.000 rbg Barwa światła: biała neutralna 4000K lub ciepła 3000K Zasilanie: 230V Klasa szczelności: IP44, IP68 Certyfikat podzespołów: CE Zasilacz: IP68, 12V, zintegrowany, ukryty za taflą lustra Dystans od ściany: 15-20 mm (zależy od modelu lustra) Wygodne podłączenie do prądu z wodoodpornymi złączami.