

PIEC DO TOPIENIA I KSZTAŁTOWANIA SZTABEK INWESTYCYJNYCH

Specyfikacja:

1. Napięcie zasilania: 400V/50Hz/50Hz
2. Moc znamionowa: 10kW
3. Rozmiar formy grafitowej: D150x30mm
4. Temperatura maksymalna: 1200 st. C
5. Urządzenie dostosowane do formowania sztabek inwestycyjnych (bulionowych) pozyskanych w procesie recyklingu metali szlachetnych metodą rafinacji chemicznej.
6. Oprogramowanie dostosowane do nagrzewania i studzenia formy wg zaprogramowanej rampy.

Skład zestawu:

1. Jednostka główna pieca - 1szt
 2. Termopara płaszczoza 2mm typu K (NiCr-Ni) - 1szt
 3. Forma grafitowa z pokrywą wyfrezowana wg wytycznych Nabywcy – 13 szt.
-

PIEC DO TOPIENIA PLATYNY Z PRZECHYLANĄ KOMORĄ TOPIELNĄ

Specyfikacja:

1. Napięcie zasilania: 230V/50Hz/50Hz
2. Moc znamionowa: 4kW
3. Pojemność tygla ceramicznego: 17cm³
4. Temperatura maksymalna: 2000-2200 st. C (bez pomiaru bezpośredniego)
5. Urządzenie dostosowane do topienia platyny i stopów pochodnych pozyskanych w procesie recyklingu metali szlachetnych metodą rafinacji chemicznej.
6. Urządzenie dostosowane do wylewania metali przechylaną komorą pieca w trakcie pracy generatora (bez jego wyłączania)

Skład zestawu:

1. Jednostka główna pieca - 1szt
 2. Tygiel ceramiczny Al₂O₃ - typu Tiger - 4szt
 3. Dodatkowa pokrywa górna komory pieca dostosowująca piec do pracy z tyglami o większej średnicy
-

PIEC DO ODPUSZCZANIA I HARTOWANIA FORM METALOWYCH

Specyfikacja:

1. Napięcie zasilania: 230V/50Hz/50Hz
2. Moc znamionowa: 2.8kW
3. Wymiary komory wewnętrznej: 370x410x270mm
4. Temperatura maksymalna: 800 st. C
5. Przyrost maksymalny (regulowany): 10 st. C/min
6. Liczba programów grzania: 30
7. Liczba cykli w programie: 16
8. Funkcja załączenia programu z opóźnieniem: do 40 dni
9. Urządzenie dostosowane do suszenia i odpuszczania metali oraz półproduktów pozyskanych w procesie recyklingu metali szlachetnych metodą rafinacji chemicznej.
10. Urządzenie dostosowane do bezpiecznego otwierania drzwi komory pieca w trakcie jego nagrzewania.

Skład zestawu:

1. Jednostka główna pieca - 1szt
-

AUTOMATYCZNA MYJKA DO CHOINEK I KUWET ODLEWNICZYCH

Specyfikacja:

1. Napięcie zasilania: 400V/50Hz/50Hz
2. Moc znamionowa: 6kW
3. Maksymalna moc pompy: 200bar
4. Maksymalny przepływ: 15L/min
5. Urządzenie dostosowane do mycia form odlanych w procesie produkcji biżuterii i sztabek inwestycyjnych metali pozyskanych w procesie odlewania na wosk tracony oraz recyklingu metali szlachetnych metodą rafinacji chemicznej.
6. Urządzenie dostosowane do separowania i fizycznego oddzielania szlamu.

Skład zestawu:

1. Jednostka główna pieca - 1szt
2. Separator - 1szt
3. Sitko zlewowe - 1szt
4. Pistolet do opłukiwania - 1szt