

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PFU - STANDARD WYPOSAŻENIA

I.p.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Element	Standard wyposażenia
1				
ELEMENTY OGÓLNE				
1.1.		Konstrukcja		
			elementy pionowe	slupy żelbetowe prefabrykowane
			elementy poziome	sprężone żelbetowe dźwigary dachowe, podciągi
			pozostałe elementy	wymiany, stężenia, podkonstrukcje - stalowe
			stropy	między parterem a I p z płyt żelbetowych z płyt kanałowych
1.2.		Dach		
			pokrycie	blacha trapezowa, paroizolacja, izolacja termiczna wełna/pir, izolacja wodna (membrana dachowa pcv 1,5mm, dla przegrody wsp.Umax=0,15 W/m²K
1.3.		Elewacja		
			ściany	obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej/pir, kolor: od zewnątrz szary/grafit, od wewnątrz biały
			stolarka	okienna/fasadowa typu np. Yawal, Aluprof, kolor: od zewnątrz szary/grafit, od wewnątrz biały
			bramy	segmentowe, kolor zgodny z kolorystyką elewacji
			obróbki blacharskie	blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5mm, kolor zgodny z kolorystyką elewacji
			parapety	blacha stalowa powlekana ocynkowana, kolor zgodny z kolorystyką elewacji
1.4.		Elementy wykończenia		
			balustrady klatki schodowej biurowej	pochwyt fi 50mm, stal nierdzewna, wypełnienie profilowe ze stali nierdzewnej
			balustrady klatki schodowej socjalnej i produkcyjnej	pochwyt fi 50mm, stal nierdzewna, wypełnienie profilowe ze stali nierdzewnej
2.				
POZIOM PARTERU - część biurowa				
2.1.	B0.1	Klatka schodowa		
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
2.2.	B0.2	Kotłownia		
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
2.3.	B0.3	Sprężarkownia		
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; od strefy mycia ściana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
2.4.	B0.4	Klatka schodowa		
			Sufit	-
			Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"

2.5.	B0.5	Pomieszczenie porządkowe	Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, malowana farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	plytki gresowe na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; gres techniczny szary prod. np typu PARADYŻ grys 40x40 cm; hydroizolacja pod płytkami gresowymi; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników
2.6.	B0.6	Szatnia brudna	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, malowana farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.U _{max} = 0,20 W/m²K
			Posadzka	wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615, na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; wykładzina wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
2.7.	B0.7	Śluza	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres prod. RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.U _{max} = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Posadzka	plytki gresowe na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; gres techniczny szary prod.np typu PARADYŻ grys 40x40 cm; hydroizolacja pod płytkami gresowymi; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	Umywalka wisząca Lustro nad umywalką Ścianka HPL Dozowniki mydła Podajnik ręczników papierowych
2.8.	B0.8	Umywalknia	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres prod. np typu RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.U _{max} = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np.typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Posadzka	plytki gresowe na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; gres techniczny szary prod. typu PARADYŻ grys 40x40 cm; hydroizolacja pod płytkami gresowymi; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	Brodzik Dozownik mydła Miska WC Ścianka HPL Pojemnik na papier toaletowy
2.9.	B0.9	Szatnia czysta	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, malowana farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; od strefy produkcji ściana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości 10cm z powłoką FOODSAFE; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.U _{max} = 0,20 W/m²K
			Posadzka	wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615, na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; wykładzina wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
2.10.	B0.10	Toaleta damska	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres prod. typu RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.U _{max} = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Posadzka	plytki gresowe na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; gres techniczny szary prod. typu PARADYŻ grys 40x40 cm; hydroizolacja pod płytkami gresowymi; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	Miska WC Umywalka Lustro Ścianka HPL Dozownik do mydła Podajnik ręczników papierowych Pojemnik na papier toaletowy
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"

2.11.	B0.11	Toaleta męska	Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres prod. typu RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Posadzka	plytki gresowe na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; gres techniczny szary prod. typu PARADYŻgrys 40x40 cm; hydroizolacja pod płytkami gresowymi; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	Miska WC Pisuar Umywalka Lustro Ścianka HPL Dozownik do mydła Podajnik ręczników papierowych Pojemnik na papier toaletowy
2.12.	B0.12	Jadalnia	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, malowana farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; od strefy produkcji ściana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE
			Posadzka	wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615, na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; wykładzina wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	meble kuchenne, lodówka, zlew,
2.13.	B0.13	Śluza	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości z powłoką FOODSAFE
			Posadzka	wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615, na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników myjka do butów model MB-03 wykonać podejście wody i kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne pod urządzenie myjki do butów oraz umywalkę; należy przesunąć - zgodnie z Warunkami Technicznymi - ściankę działową w głąb pomieszczenia szatni B0.9, tak aby pomieścić myjkę do butów i umywalkę w pomieszczeniu śluzy B0.13)
2.14.	B0.14	Winda	Sufit	brak
			Ściana	szyb windowy żelbetowy malowany
			Posadzka	podszycie malowane farbą olejoodporną
			Inne	
2.15.	B0.15	Pomieszczenie techniczne	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana zewnętrzna z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej/PIR; ściana od klatki murowana z tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym; ściany pozostałe z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowanej do stelażu systemowego z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615, na betonowej posadzce pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; wykładzina wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
2.16.	B0.16	Pomieszczenie gospodarcze	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana zewnętrzna z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej/pir; ściany pozostałe z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowanej do stelażu systemowego z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10% , spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.	POZIOM PARTERU - część hali			
3.1.	H0.1	Komunikacja	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana zewnętrzna w formie płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej/pir NRO; ściana od magazynu murowana z cegły gazobetonowych, nietynkowana, malowana farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	betonowa posadzka utwardzana powierzchniowo pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; przystosowana do obciążeń 2t/1m2 poza miejscami gdzie ulokowano zbiorniki. Stoją na 4 stopach z obciążeniem 8-10t na 1 stopę; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników

3.2.	H0.2	Korytarz technologiczny		
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana od klatki schodowej murowana nietynkowana, malowa farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego; ściana zewnętrzna z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej/pir NRO; ściana od pomieszczenia H0.1 murowana z dylu gazobetonowych, nietynkowana, malowana farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; ściany pozostałe z płyt warstwowych z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE gr. 10cm; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	betonowa posadzka (bez warstwy żywicy) utwardzana powierzchniowo pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; przystosowana do obciążeń 2t/1m2 poza miejscami gdzie ulokowano zbiorniki. Stoją na 4 stopach z obciążeniem 8-10t na 1 stopę; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników myjka do butów ręczna z inektorem, model MBR-02 wykonać podejście wody i kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne pod urządzenie myjki do butów
3.3.	H0.3	Magazyn palet		
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściany z płyt warstwowych z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE gr. 10cm; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	betonowa posadzka (bez warstwy żywicy) utwardzana powierzchniowo pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; przystosowana do obciążeń 2t/1m2 poza miejscami gdzie ulokowano zbiorniki. Stoją na 4 stopach z obciążeniem 8-10t na 1 stopę; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników
3.4.	H0.4	Magazyn surowca		
			Sufit	brak/surowa konstrukcja
			Ściana	ściana zewnętrzna w formie płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej/pir NRO ; ściany pozostałe murowane z dylu gazobetonowych, nietynkowane, malowane obustronnie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	betonowa posadzka utwardzana powierzchniowo pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; przystosowana do obciążeń 2t/1m2 poza miejscami gdzie ulokowano zbiorniki. Stoją na 4 stopach z obciążeniem 8-10t na 1 stopę; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników
3.5.	H0.5	Magazyn opakowań		
			Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana od pomieszczenia H0.4 pokryta płytami warstwowymi z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE grubości 6cm; ściany pozostałe z płyt warstwowych z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE gr. 10cm
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robove środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników
3.6.	H0.6	Mieszalnia		
			Sufit	sufit podwieszany z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR z powłoką FOODSAFE
			Ściana	ściana od pomieszczenia H0.4 pokryta płytami warstwowymi z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE grubości 6cm; ściany pozostałe z płyt warstwowych z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE gr. 10cm
			Posadzka	płytki typu Argelith Hexalith kolor 200, na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.7.	H0.7	Magazyn gotowego produktu		
			Sufit	brak/surowa konstrukcja
			Ściana	ściana zewnętrzna w formie płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej/pir NRO; ściany pozostałe murowane z dylu gazobetonowych, nietynkowane, malowane obustronnie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	betonowa posadzka utwardzana powierzchniowo pow. gr.20cm na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; przystosowana do obciążeń 2t/1m2 poza miejscami gdzie ulokowano zbiorniki. Stoją na 4 stopach z obciążeniem 8-10t na 1 stopę; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników
3.8.	H0.8	Strefa sucha		
			Sufit	sufit podwieszany z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR z powłoką FOODSAFE
			Ściana	ściana zewnętrzna z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej NRO/pir ; ściana od pomieszczenia H0.7 pokryta płytami warstwowymi z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE grubości 6cm; ściana od pomieszczenia H0.6 wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE gr. 10cm; ściana od pomieszczenia H0.9 murowana z dylu gazobetonowych, nietynkowana, malowana obustronnie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	płytki typu Argelith Hexalith kolor 200, na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	

3.9.	H0.9	Pomieszczenie z nagrzewnicą	Sufit	sufit podwieszany z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR z powłoką FOODSAFE
			Ściana	ściany murowane wykończone tynkiem cem-wap., malowane obustronnie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.10.	H0.10	Korytarz technologiczny	Sufit	sufit podwieszany z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR z powłoką FOODSAFE
			Ściana	ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości 10cm z powłoką FOODSAFE
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.11.	H0.11	Warsztat	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości 10cm z powłoką FOODSAFE
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. Grubość ok. 8mm, spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.12.	H0.12	Magazyn środków pomocniczych	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości 10cm z powłoką FOODSAFE
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.13.	H0.13	Centrum mycia produktu	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości 10cm z powłoką FOODSAFE; ściana zewnętrzna z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej NRO grubość 20cm; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	płytki typu Argelith Hexalith kolor 200, na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	umywalka gospodarcza kwasoodporna należy przeprojektować ściany w taki sposób, aby dodatkowo pojawiły się drzwi pomiędzy pomieszczeniem H0.13 a pomieszczeniem hali produkcyjnej H0.14
3.14.	H0.14	Hala produkcyjna	Sufit	sufit podwieszany z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR
			Ściana	ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości 10cm z powłoką FOODSAFE; ściana zewnętrzna z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej/PIR NRO ; ściana murowana od pomieszczenia H0.9 malowana farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; ściana od klatki schodowej murowana pokryta płytą warstwową z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE o grubości 6cm
			Posadzka	płytki typu Argelith Hexalith kolor 200, na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.15.	H0.15	Dostawy	Sufit	brak/surowa konstrukcja
			Ściana	ściany z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej/PIR NRO
			Posadzka	płytki typu Argelith Hexalith kolor 200, na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych; posadzka o wytrzymałości zapewniającej obciążenie cysterną o poj. 25 tyś. litrów
			Inne	
3.16.	H0.16	Klatka schodowa	Sufit	-
			Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.17.	H0.17	Pomieszczenie techniczne	Sufit	sufit podwieszany z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR z powłoką FOODSAFE
			Ściana	ściany wykonane w konstrukcji aluminiowej przeszkłonej, wraz z drzwiami w tym samym standardzie; szyby wyglądające (zgodnie z przepisami BHP) i wykonane w sposób jak do produkcji spożywczej (należy przedstawić właściwe atesty i dokumenty); szyby wykonane jako "bezpieczne"
			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robocze środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
3.18.	H0.18	Pomieszczenie techniczne	Sufit	sufit podwieszany z pozostawioną przestrzenią instalacyjną mocowany do stropu z płyt kanałowych, modułowy prod. typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR grubości 10cm z powłoką FOODSAFE; ściana zewnętrzna z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej NRO grubość 20cm; ściana od klatki schodowej murowana pokryta płytą warstwową z rdzeniem PIR z powłoką FOODSAFE o grubości 6cm; okienko podawcze z hali dostaw

			Posadzka	żywica epoksydowa na betonowej posadzce, na 2x folii PE na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm; odporna na stężenia robove środków myjących i kwas octowy 10%. spełni dodatkowo wytrzymałość termiczną do 70 stopni; posadzka pod żywicą bez konieczności utwardzania; kolor żywicy: szary; pod posadzką odpowiednia izolacja termiczna spełniająca wymogi warunków technicznych
			Inne	
4.	POZIOM I PIĘTRA - część biurowa			
4.1.	B1.1	Korytarz	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.2.	B1.2	Sala konferencyjna	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; ściana od części klatki jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina dywanowa np. typu Prominent Szary
			Inne	
4.3.	B1.3	Sala konferencyjna	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina dywanowa np. Prominent Szary
			Inne	
4.4.	B1.4	Pomieszczenie biurowe	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.5.	B1.5	Pomieszczenie biurowe	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; ściana od części klatki jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.6.	B1.6	Pomieszczenie biurowe	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; ściana od części klatki jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.7.	B1.7	Pomieszczenie biurowe	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.8.	B1.8	Pomieszczenie biurowe	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.9.	B1.9	Gabinet	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina dywanowa np. typu Prominent Szary
			Inne	

4.10.	B1.10	Gabinet	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; ściana od części hali jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; uwaga: pomieszczenie ma być bez okna
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina dywanowa np. typu Prominent Szary
			Inne	
4.11.	B1.11	Korytarz	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części hali jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej; malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.12.	B1.12	Sala konferencyjna	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części hali - tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; dodatkowo dzieląca pomieszczenie ścianka mobilna o akustyce Rw=49dB; ściana od wejścia szklana w systemie profilowym
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina dywanowa np. typu Prominent Szary
			Inne	
4.13.	B1.13	Toaleta męska	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres prod. typu RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.U _{max} = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np.typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; płytki gresowe typu NOWA GALA seria Magma, fuga antracytowa 2mm, 30x30, kolor MG 14; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Inne	Miska WC Pisuar Umywalki Lustra Ścianka HPL Dozowniki do mydła Podajnik ręczników Pojemnik na papier toaletowy
4.14.	B1.14	Toaleta damska	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres prod. typu RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.U _{max} = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np.typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; płytki gresowe typu NOWA GALA seria Magma, fuga antracytowa 2mm, 30x30, kolor MG 14; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
			Inne	Miski WC Umywalki Lustra Ścianka HPL Dozowniki do mydła Podajnik ręczników Pojemnik na papier toaletowy
4.15.	B1.15	Pomieszczenie socjalne	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np.typu Caparol Samtex 20; płytki gresowe przy zlewozmywaku np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina PCV typu Lentex Orion 46615
			Inne	meble kuchenne, lodówka, zlew, np. IKEA
4.16.	B1.16	Śluza	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.17.	B1.17	Śluza	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	

4.18.	B1.18	Pomieszczenie techniczne	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.19.	B1.19	Pomieszczenie techniczne	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części hali jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
4.20.	B1.20	Pomieszczenie socjalne	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części hali jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
	B1.21	Archiwum	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części hali jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
	B1.22	Serwerownia	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
	B1.23	Jadalnia	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części hali jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; płytki gresowe przy zlewozmywaku np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615
			Inne	meble kuchenne, lodówka, zlew, np. IKEA
	B1.24	Śluza dla gości	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres typu prod. RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	umywalka gospodarcza kwasoodporna myjka do butów (wykonać podejście wody i kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne pod urządzenie)
	B1.25	Klatka schodowa	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
	B1.26	Winda	Sufit	brak
			Ściana	szyb windy żelbetonowy malowany
			Posadzka	podszycie malowane farbą olejoodporną
			Inne	
	B1.27	Korytarz	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. typu Armstrong "Optima"
			Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części klatki jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
			Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
			Inne	
			Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"

B1.28	Toleta dla niepełnosprawnych	Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres typu prod. RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; płytki gresowe typu NOWA GALA seria Magma, fuga antracytowa 2mm, 30x30, kolor MG 14; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	Osprzęt dla niepełnosprawnych: Miska WC Umywalka Lustro Dozownik do mydła Podajnik ręczników Pojemnik na papier toaletowy
B1.29	Szatnia brudna damska	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615 wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm
		Inne	
B1.30	Śluza	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres typu prod. RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	Umywalka wisząca Lustro nad umywalką Ścianka HPL Dozowniki mydła Podajnik ręczników Pojemnik na papier toaletowy
B1.31	Umywalnia	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres typu prod. RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; płytki gresowe typu NOWA GALA seria Magma, fuga antracytowa 2mm, 30x30, kolor MG 14; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	Brodziki Miska WC Ścianka HPL Dozowniki mydła Pojemnik na papier toaletowy
B1.32	Szatnia czysta damska	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615 wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm
		Inne	
B1.33	Szatnia brudna męska	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615 wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm
		Inne	
B1.34	Śluza	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres typu prod. RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	Umywalka wisząca Lustro nad umywalką Ścianka HPL Dozowniki mydła Podajnik ręczników
		Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; wykończenie z okładzin ceramicznych do wysokości 2m; gres typu prod. RAKO seria COMBI, 30x60, fuga biała 2mm; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp.Umax = 0,20 W/m²K; malowanie powyżej gresów farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; hydroizolacja pod płytkami gresowymi

B1.35	Umywalnia	Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; płytki gresowe typu NOWA GALA seria Magma, fuga antracytowa 2mm, 30x30, kolor MG 14; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	Brodziki Miska WC Ścianka HPL Dozowniki mydła Pojemniki na papier toaletowy
B1.36	Szatnia czysta męska	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; projektowana temperatura w pomieszczeniu to 24°C, dla przegrody wsp. $U_{max} = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; wykładzina PVC typu Lentex Orion 46615 wywinięta na ściany na wys. ok. 20 cm
		Inne	
B1.37	Korytarz	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; ściana od części klatki jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej; malowany; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
		Inne	myjka do butów model MB-03 wykonać podejście wody i kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne pod urządzenie myjki do butów; myjkę należy zaprojektować w narożniku przy ścianie z laboratorium B1.40 (przy osi "L")
B1.38	Archiwum laboratoryjne	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres biały np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	
B1.39	Laboratorium doświadczalne	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; na ścianach wewnątrz pomieszczenia płytki gresowe układane na całą wysokość pomieszczenia, gres biały np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres biały np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	
B1.40	Laboratorium zakładowe	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części zewnętrznej jako przedścianka gipsowo-kartonowa mocowana do płyt warstwowych; na ścianach wewnątrz pomieszczenia płytki gresowe układane na całą wysokość pomieszczenia, gres biały np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres biały np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42; hydroizolacja pod płytkami gresowymi
		Inne	
B1.41	Klatka schodowa	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
		Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej; malowany; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
		Inne	
B1.42	Klatka schodowa	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Optima"
		Ściana	ściana jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej; malowany; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
		Inne	
B1.43	Recepcja	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części klatki jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej; malowany; malowanie farbą białą zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; ściana od wejścia szklana w systemie profilowym
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
		Inne	
		Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtone"

B1.44	Pomieszczenie socjalne	Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelaży systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana od części klatki jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; płytki gresowe przy zlewozmywaku np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
		Inne	meble kuchenne, lodówka, zlew, np. IKEA
B1.45	Przedsiónek pożarowy	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtonne"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; ściana częściowo jako tynk gipsowy/cementowo-wapienny na ścianie murowanej, malowany; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
		Inne	
B1.46	Pomieszczenie porządkowe	Sufit	sufit podwieszany modułowy prod. Typu Armstrong "Newtonne"
		Ściana	ściana z płyty gipsowo-kartonowej (szpachlowana i malowana) mocowana na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie farbą bezpieczną dla przemysłu spożywczego, białą, zmywalną np. typu Caparol Samtex 20; przy umywalce płytki gresowe białe np. typu Cersanit Gpt1001 Universal Floors White Satin 42x42
		Posadzka	wykończenie wg funkcji pomieszczenia 2cm; wylewka betonowa B15 gr.6cm; folia PE; izolacja termiczna/akustyczna płyty styropianowe EPS100 gr 8cm; folia PE; gres typu Ragno Concept Grigio 60x60
		Inne	umywalka gospodarcza dozownik mydła podajnik ręczników