

Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja

(1) Sprężarka śrubowa powietrza – 1 szt.

Specyfikacja:

- Silnik min. 90kW o sprawności IE4 chłodzony olejem, prędkość regulowana na przetwornicy częstotliwości w zależności od zapotrzebowania powietrza
- Współczynnik efektywności sprężarki łącznie z osuszaczem przy maksymalnym obciążeniu 7 bar: 6,1 kW/m³/min
- Wydajność przy 7 bar: od 2,5 do 3 m³/min przy starcie do max wydajności od 18 do 19 m³/min
- Wbudowany osuszacz ziębniczy i separator cyklonowy
- Zabudowany w sprężarce wymiennik ciepła do jego odzysku
- Moduł odzysku energii
- Separator wodno-olejowy do oczyszczania kondensatu z oleju do zawartości oleju max 10mg na litr wody
- Sterowania z modułu PLC. Menu w jęz. polskim

(2) Sprężarka śrubowa powietrza – 2 szt.

Specyfikacja:

- Silnik min. 90kW o sprawności IE4 chłodzony olejem, stała obrotowa
- Wydajność przy 7 bar: min 16,00m³/min,
- Wbudowany osuszacz ziębniczy i separator cyklonowy
- Moduł odzysku energii
- Oddzielny zbiornik powietrza o pojemności min. 5000l, ciśnienie min. 10bar wraz z króćcami do sprężarki 4 cale i armaturą. Elektroniczny sterowany spust kondensatu,
- Separator wodno-olejowy do oczyszczania kondensatu z oleju do zawartości oleju max 10mg na litr wody
- Sterowania z modułu PLC. Menu w jęz. polskim;

Do niniejszego dokumenty załączam dodatkową szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń.

/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć Wykonawcy/