



Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja

Automatyczna prasa kanałowa– 3 szt.

Specyfikacja:

Prasa przeznaczona do rozdrobnionej folii PE, podawanej w formie luźnej po sortowaniu

- Zakres dostawy: automatyczna prasa kanałowa; automatycznie wiązanie; instalacja hydrauliczna z agregatem; sterowanie elektryczne, zasyp i zjazd belek
- Wydajność przy cięŜarze nasypowym 15kg/m³ od 2,7 do 3t/h
- PoŜądane wymiar beli około 750mmx1100mm, długość regulowana
- Ilość drutów wiążących od 4 do 5 szt. poziomo w pełni automatyczne wiązanie z automatycznym podawaniem drutu
- Podłoga wymienna ze stali trudnościeralnej
- Podgrzewacz oleju hydraulicznego
- Szafa elektryczna wraz okablowaniem i niezbędnymi trasami kablowymi
- Sygnalizacja kończącego się drutu do wiązania lub jego zerwania
- Przygotowana do pracy na dużych rolka drutu około 500kg
- Monitoring i rejestracja błędów
- Łączna moc zainstalowana max 30kW

Do niniejszego dokumenty załączam dodatkową szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń.

/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć Wykonawcy/