

Regulamin budowy stoisk na targach Intertraffic 2024:

Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie do 'Specific Terms and Conditions INTERTRAFFIC 2024'.

Dział projektowania RAI Amsterdam wspiera organizację Intertraffic 2024 przez weryfikację projektów stoisk.

Celem niniejszych wytycznych jest uniknięcie problemów podczas budowy stoisk oraz wykreowanie najlepszego możliwego wizerunku wydarzenia.

1. Przesłanie projektu stoiska

Projekt stoiska należy przesłać do 'RAI Stand Design' – RAI Amsterdam przed 1 marca 2024 roku.

Wiadomość powinna zawierać:

- 1) Nazwę wydarzenia targowego, numer stoiska, nazwę firmy
- 2) Rysunki/wizualizacje/zdjęcia stoiska, zawierające wszystkie istotne wymiary, szczególnie wysokości

Firmy wykorzystujące opcję gotowego stoiska 'ready-to-exhibit' przygotowanego przez organizatora nie muszą przysyłać projektu stoiska do akceptacji.

W celu szybkiego procedowania, przed wysłaniem do akceptacji, proszę sprawdzić czy projekt twojego stoiska, spełnia wszystkie odpowiednie wymagania: https://service.rai.nl/INTERSHOP/web/BOS/RAI-raievents-Site/en_US/-/EUR/ViewContentStart?PageletEntryPointID=page.calendar (sklep internetowy będzie otwarty w 4 kwartale):

Uwaga:

Wszystkie pytania i prośby wystawców, na które nie odpowiadają zapisy zawarte w niniejszym dokumencie będą rozstrzygane indywidualnie przez organizatora wydarzenia targowego.

Przepisy BHP i ppoż. mają pierwszeństwo przed zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie.

RAI dokona weryfikacji projektu stoiska pod kątem maksymalnych wymiarów i pozostałych wymagań zawartych w niniejszym regulaminie. Dodatkowo RAI zweryfikuje czy projekt stoiska spełnia wymogi estetyczne z punktu widzenia całego wydarzenia targowego.

Po stronie wystawców leży odpowiedzialność za niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji stoiska oraz zastosowanie odpowiednich materiałów, wyspecyfikowanych w regulaminie obiektu RAI: Facility Regulations of RAI Amsterdam.

2. Zgodność zabudowy z typem stoiska

Układ stoiska musi być zgodny z typem stoiska jaki został zarezerwowany, tj.:

Stoiska wyspowe – 4 otwarte boki stoiska;

Stoiska frontowe – 3 otwarte boki stoiska, 1 ścianka działowa oddzielająca stoiska;

Stoiska narożne – 2 otwarte boki stoiska, 2 ścianki działowe oddzielające stoiska;

Stoisko typu ściana – 1 otwarty bok stoiska, 3 ścianki działowe oddzielające stoiska.

Szczegółowe wytyczne dla otwartych boków stoiska oraz ścianek działowych oddzielających stoiska zawarte zostały w punktach 4 i 5.

3. Standardowa wysokość zabudowy

Standardowa wysokość zabudowy to 250 cm (z uwzględnieniem podestów). To także wysokość dla pokryć w planie stoiska.

Zabudowa do 300 cm jest możliwa. Gdy wysokość zabudowy przekracza 250 cm tylna strona ściany działowej stoiska musi zostać odpowiednio wykończona.

Zabudowa powyżej 300 cm jest możliwa wyłącznie za zgodą 'RAI Stand Design', szczegóły poniżej.

4. Ścianki wzdłuż „otwartych” stron stoiska

Punkt 4 dotyczy wszystkich wystawców, którzy chcą częściowo przysłonić jeden bądź więcej z „otwartych” boków stoiska.

„Ściany” – wszystkie części (ściany) stoiska, które powodują przysłonięcie całkowite lub częściowe.

„Otwarte boki stoiska” – wszystkie części (ściany) stoiska zbudowane z transparentnych materiałów (np. przezroczyste szkło), które nie powodują przysłonięcia całkowitego bądź częściowego. Na podstawie zdjęcia materiału 'RAI Stand Design' może ocenić czy dany materiał może zostać wykorzystany jako wypełnienie otwartych boków stoiska.

4a. Ściany usytuowane w odległości 200 cm od alejek – przejść między stoiskami:

- Niższe niż 130 cm dozwolone usytuowanie na całej szerokości;

- Wyższe niż 130 cm niższe niż 300 cm dozwolone do 1/3 szerokości ściany;
- Wyższe niż 300 cm niedozwolone.

4b. Kolumny usytuowane w odległości 200 cm od alejki – przejścia między stoiskami:

Mogą sięgać 600 cm. Maksymalna powierzchnia kolumn 50x50 cm. Kolumny muszą być oddalone od siebie w odległości min. 200 cm.

5. Ściany działowe między stoiskami

Punkt 5 dotyczy wszystkich wystawców, którzy dzielą jedną wyspę z innymi wystawcami. Każdy wystawca zobowiązany jest do usytuowania ścianki działowej, która podlega następującym regulacjom:

5a. Wysokość ściany działowej:

- Standardowo 250 cm;
- Może wynosić od 250 do 300 cm. Z tym, że tylna strona stoiska musi zostać odpowiednio wykończona tj. pomalowana na kolor biały lub czarny na wysokości powyżej wysokości 250 cm.
- Powyżej 300 cm nie jest dozwolona na całej szerokości stoiska.

5b. Ściana działowa wyższa niż 300 cm (częściowo):

- Może zajmować maksymalnie 1/3 szerokości ściany;
- Musi być położona min. 200 cm od alejek;
- dopuszczalne tylko po konsultacjach z RAI Stand Design'
'RAI Stand Design' może sugerować wykończenie ściany działowej z sąsiadującym stoiskiem dla optymalnego efektu.

5c. Wykończenie ścian działowych:

- Ściana działowa pow. 250 cm musi zostać odpowiednio wykończona tj. pomalowana na biały lub czarny kolor;
- Ściana działowa nie może zawierać reklam ukierunkowanych w stronę sąsiedniego stoiska;
- Kable i inne elementy muszą zostać odpowiednio zakryte;
- W trakcie budowy stoiska organizator może zwrócić się z prośbą o lepsze wykończenie ściany działowej, np. materiałem. Czego celem będzie zapewnienie spójnego wyglądu całego wydarzenia targowego.

6. Wysokie ściany na stoisku

Punkt 6 dotyczy wystawców, którzy w obrębie swojego stoiska chcą umieścić wysokie ściany.

6a. Ściany wyższe niż 300 cm:

- Muszą zostać usytuowane w odległości min. 200 cm od alejek – przejść między stoiskami;
- Mogą być usytuowane na maksymalnie 1/3 szerokości ściany;
- Mogą mieć maksymalnie 600 cm wysokości;
- Mogą zawierać reklamę skierowaną w stronę sąsiedniego stoiska tylko wtedy kiedy umieszczone są w odległości min. 200 cm od jego boku.

6b. Stoiska wzdłuż ścian budynku RAI:

- Cała szerokość tylnej ściany stoiska może być wysoka na 600 cm;
- Mogą posiadać elementy o wysokości sięgającej 600 cm tylko wtedy kiedy umieszczone są w odległości min. 200 cm od przejścia frontowego.

Zakazane jest zasłanianie elementów wentylacyjnych i zabezpieczających.

7. Elementy podwieszane, olinowanie

Punkt 7 dotyczy wszystkich wystawców, którzy chcą zamontować elementy podwieszane – kratownice bądź banery nad stoiskiem. Sufity poziome i inne są taktowane jako banery.

7a. Banery podwieszane o wysokości do 100 cm:

- Nie mają ograniczeń co do szerokości jeśli ich dolna część znajduje się min. 400 cm nad podłogą hali targowej;
- Nie mogą zawierać reklam skierowanych w stronę sąsiedniego stoiska w odległości mniejszej niż 200 cm od tego stoiska.

7b. Banery podwieszane o wysokości większej niż 100 cm:

- Mogą być usytuowane na maksymalnie 1/3 szerokości ściany;
- Mogą być usytuowane minimalnie 200 cm od przejścia;

- Nie mogą zawierać reklam skierowanych w stronę sąsiedniego stoiska w odległości mniejszej niż 200 cm od tego stoiska.

7c. Kratownice nad stoiskiem:

- Mogą zostać zawieszone na wysokości max. 700 cm;
- Powinny zostać zwieszone w obrębie stoiska.
Poza wymaganym olinowaniem i okablowaniem nie powinno nic wystawać ponad kratownicę.

7d. Montaż linek (zawiesi):

Przedsiębiorstwo Mansveld Expotech Rigging posiada wyłączne uprawnienia do wykonywania tych czynności. W przypadku chęci skorzystania z mocowanego podwieszenia prosimy o kontakt z Działem Obsługi Wystawców mailowo (exhibitorservices@rai.nl) bądź telefonicznie ((+31(0)20 549 19 28).

7e. Olinowanie:

Mansveld Expotech odpowie na wszelkie pytania techniczne. 'RAI Stand Design' przekaże pytania.

8. Alejki – przejścia między stoiskami

8a. Zabudowa w obszarze stoiska:

- Wszystkie komponenty stoiska muszą zostać umieszczone wewnątrz stoiska, nic nie może znaleźć się w obszarze alejek stanowiących przejścia między stoiskami. To samo dotyczy elementów ruchomych.
- Alejki nie mogą zostać pokryte elementami stoiska bądź banerami.

8b. Alejki między dwoma stoiskami jednego wystawcy:

Po konsultacji z organizatorem targów możliwe jest otrzymanie pozwolenia na zindywidualizowane wykończenie podłogi między tymi stoiskami. W przypadku zainteresowania prosimy o wskazanie tego życzenia w wiadomości mailowej z projektem stoiska.

8c. Ekspozycje o dużych gabarytach:

Transportowanie ekspozycji o dużych gabarytach np. samochodów, może odbyć się wówczas gdy alejki są jeszcze puste. W przypadku potrzeby transportu takich ekspozycji na stoisko prosimy o wskazanie tego w wiadomości mailowej z projektem stoiska.

9. Podłoga

9a. Obciążenie podłogi:

Dopuszczalne obciążenie podłogi różni się w zależności od lokalizacji stoiska. Wynosić ono może od 500 do 3000 kg/m². Należy poinformować 'RAI Stand Design' w przypadku kiedy planowane jest wyeksponowanie elementów przekraczających obciążenie 500 kg/m².

Punktowe obciążenia posadzki nie są dozwolone, obciążenie powinno być rozproszone.

9b. Podłoga:

Podłoga (posadzka) hali targowej może nie być całkowicie płaska. W przypadku wątpliwości prosimy o konsultację z 'RAI Stand Design'. W przypadku problemów podczas budowy stoiska prosimy o konsultację z obecnym wówczas menagerem wydarzenia.

9c. Platformy drewniane:

W przypadku stoisk z rurami wodociagowymi i dużą ilością połączeń elektrycznych zaleca się stosowanie podestów drewnianych. Monter stoiska może zwrócić się o rady w tym zakresie. Podczas budowy platformy drewnianej należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

- Maksymalna wysokość platformy może wynosić 10 cm, mierząc od posadzki hali targowej do górnej części platformy;
- Boczne ściany platformy muszą zostać zamknięte i estetycznie wykończone;
- Platforma musi mieścić się w obrębie stoiska;
- wystawcy, którzy zamierzają wyposażyć swoje stoisko w uniesioną podłogę, są proszeni aby ich stoiska było dostępne dla osób niepełnosprawnych, np. poprzez zastosowanie pochyłych krawędzi stoiska lub dodanie podjazdów (o odpowiedniej szerokości i bez ostrych krawędzi). Preferuje się oznaczenia dla odwiedzających

10. Stoiska wielopoziomowe/podia – zezwolenia

Wystawcy, którzy chcą zbudować stoisko wielopoziomowe bądź wyposażać swoje stoisko w podesty dla ludzi, o wysokości podestu wyższej niż 60 cm, powinni wystąpić się o tymczasowe pozwolenie na budowę stoisk wielopoziomowych lub podestów. Wniosek powinien zostać zgłoszony minimum 8 tygodni przed rozpoczęciem budowy.

W przypadku budowy dodatkowej kondygnacji, wystawca zostanie obciążony opłatą 50% ceny najmu powierzchni stoiska za każdy metr kwadratowy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej web store, znajduje się tam także formularz wniosku na tymczasowe pozwolenia na budowę stoisk bądź podiów.

W przypadku pytań dotyczących pozwolenia na stoisko wielopoziomowe bądź podia, należy podjąć kontakt z 'Vergunningendes' mailowo (vergunningen@rai.nl) bądź telefonicznie (+31 (0)20 - 549 18 70).

11. Dekoracje

11a. Dekoracje stoiska:

- Wszystkie komponenty dekoracyjne muszą znajdować się w obrębie stoiska. 'RAI Stand Design' może wygenerować prośbę o przesunięcie elementów dekoracyjnych w celu poprawy widoku całej hali targowej;
- Elementy powodujące olśnienie na stoiskach nie są dopuszczalne;
- Elementy mogące powodować zagrożenie np. ostre bądź wystające krawędzie muszą zostać skutecznie zabezpieczone.

11b. Pokrycie podłogi:

- Podłoga stoiska powinna zostać wykończona poprzez wyłożenie dywanu bądź płytek dywanowych.
- W przypadku stosowania specjalnych pokryć podłogowych (np. betonowych płytek, piasku, kamyków) wymagana jest pisemna zgoda 'RAI Stand Design'. O taką zgodę można się ubiegać w momencie przesłania projektu stoiska do zatwierdzenia. Wymagane jest zabezpieczenie posadzki hali targowej plastikową nakładką w przypadku korzystania z takich rozwiązań.
- Niedozwolone jest malowanie podłogi hali targowej.
- Wystawcy zostaną obciążeni fakturą za pozostawienie w obszarze stoiska wszelkich pozostałości po montażu podłogi (np. taśmy klejącej).

12. Zasady bezpieczeństwa i logistyka

12a. Zasady bezpieczeństwa

- Celem RAI Amsterdam jest stworzenie bezpiecznych i sprzyjających warunków pracy dla każdego przebywającego i pracującego w RAI. Stosujemy się do holenderskich przepisów i regulacji, klienci także wymagają od nas wysokiego bezpieczeństwa środowiska pracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: www.rai.nl/safetyatwork.

12b. Wyłączne korzystanie z usług DB Schenker:

- Z uwagi na to, że bezpieczeństwo gości jest głównym celem organizatora wydarzenia targowego, wyłącznie personel firmy DB Schenker posiada pozwolenie na wjazd do przestrzeni hali targowej zmotoryzowanymi i elektrycznymi środkami transportu.
- Przedziały czasowe na rozładunek i załadunek można zarezerwować z wyprzedzeniem na stronie 'web shop'.
- Uwaga: pozostali mogą korzystać wyłącznie z urządzeń manualnych.