

Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja**Rozdrabniacz jednowałowy – 1 szt.****Specyfikacja/Minimalne parametry:****Wstęp:**

Rozdrabniacz jednowałowy do rozdrabniania folii LDPE, PE (frakcja pod separację optyczną) podawany w formie wymieszanej

- Wydajność min 5.000 kg/h
- Wielkość wyjściowa 50-350mm, min 90%
- Rozdrabniacz jednowałowy
- Otwór zasypowy min 4000x3000 mm
- Czujnik wypełnienia zasypu
- Pojemność zasypu min 4 m³
- Średnica rotora min 730mm , długości min. 2100mm i max 2250mm
- Prędkość rotora regulowana falownikiem 35-70obr/min
- Pancerz napawany na rotor
- Wymiary noży min 145x145mm
- Ogrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego i szafy sterowniczej
- Kłapa rewizyjna
- Elementy antywibracyjne i poziomujące (stopy maszyny)
- Silnik max 250kW
- Przetwornica częstotliwości – falownik do pracy w temperaturze do 50°C
- Elektryczne centralne smarowanie
- Szafa sterownicza z przewodami o długości min 15m

Do niniejszego dokumenty załączam dodatkową szczegółową specyfikację oferowanego urządzenia.

/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć Wykonawcy/