

L.p.	Nazwa przedmiotu – zadanie 10:	Ilość	Opis
Pakiet 1 Łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami			
1	Łóżko rehabilitacyjne	93	Łóżko rehabilitacyjno – pielęgnacyjne do opieki domowej, sterowane pilotem. Min. wysokość leża 33,5 – 40 cm. Posiadające leża cztero-segmentowe o wymiarach 90x200cm. Pozycja anty-trendelenburga, Płynna regulacja kąta nachylenia wezgiłowia na pilota, Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki. Obudowa skrzynkowa w kolorze drewna. Wyposażone w wysięgnik i barierki. Barierki drewniane, leże drewniane, łóżko dostarczane na systemie transportowym. Maksymalny zakres regulacji zagłówka 69°. Maksymalny zakres regulacji dla części udowej podnóżka 20,7°. Maksymalny zakres regulacji dla części podudowej podnóżka -16,5°. Wysięgnik dopuszczalne obciążenie 80 kg. Maksymalna waga użytkownika 165 kg
2	Materac bazowy piankowy	93	Materac piankowy bazowy o wymiarach 90x200x12. Pokrowiec typu trykot wykonany z poliestru (PES) z zamkiem błyskawicznym. Pokrowiec wytrzymały, odporny na rozrywanie i tarcie oraz na kwasy organiczne i mineralne. Po przyjęciu wilgoci, szybko ją wyparowuje i schnie, ze wszelkimi atestami sanitarnymi jakie są wymagane przepisami w stosowaniu w zamkniętej służbie zdrowia. Gęstość pianki: 30kg/m³. Produkt medyczny, atestowany.
Pakiet 2 Wyposażenie do rehabilitacji, gabinetu lekarskiego i dyżurek			
3	Kozetka lekarska standardowa	4	Kozetka wykonana jest z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane jest beżowo, gąbką i skajem. Uchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopka umożliwiająca poziomowanie leżanki na nierównym podłożu. Całkowita szerokość: min. 560mm Całkowita długość: min. 1800mm Kąt nachylenia wezgiłowia: +/- 40stopni Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
4	Stanowisko do pobierania krwi	1	Stanowisko do różnego rodzaju iniekcji. Stanowisko powinno mieć możliwości regulacji: położenia podłokietnika o 180°, położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o 90°, wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta. Do stanowiska dołączona jest zintegrowana półka. Dopuszczalne obciążenie fotela wynosi 120 kg. Produkt atestowany, został oznaczony znakiem CE
5	Stolik zabiegowy	5	Stolik posiadający dwie metalowe półki, uchylne miski oraz uchwyty do prowadzenia. Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiary: • Wysokość: 82 cm • Długość: 62 cm • Szerokość: 44 cm • Odległość między półkami: 40 cm • Maksymalne obciążenie na półkę: 10kg • Kolor biały
6	Parawan medyczny standardowy	5	Jednoczęściowy parawan metalowy wykonany z metalowych rurek. Kółka pozwalają na swobodne przenoszenie w dowolne miejsce bez ryzyka poślizgu. Materiał ekranu w parawanie zakładany po uprzednim odkręceniu górnego oraz dolnego przętu parawanu. Dane techniczne: Szerokość: min. 80 cm Wysokość: min. 160 cm Głębokość: min. 58 cm
7	Stojak do kroplówek 2-wieszakowy	4	Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Stojak posiada podstawę z kółkami jezdny. Na szczycie regulowanej kolumny min. 2 uchwyty na kroplówki. Wyrób medyczny
8	Krzesło do masażu	1	Krzesło do masażu i pozycjonowania. Regulowane podparcie twarzy. Ruchome podparcie klatki piersiowej i siedzisko z regulacją wysokości. Możliwość dostosowania do każdego użytkownika. Tapicerka skóropodobna, wysoka odporność na wodę i olej. Maksymalna obsługiwana waga: 120 kg.
9	Szafa medyczna dwudrzwiowa zamykana	4	Szafa przeszklona, medyczna, wymiary min. 900 x 1850 x 400 mm, biała. Atest PZH i zgodna z RODO 2018. Min. 4 regulowane półki.
10	Szafa lekowa	10	Szafa przeszklona lub pełna, medyczna, wymiary min. 900 x 1850 x 400 mm, biała. Atest PZH . Min. 4 regulowane półki.
11	Balkonik rehabilitacyjny z kółkami	2	Lekki balkonik rehabilitacyjny wspomagający okres rekonwalescencji. Wykonany z aluminium i wyposażony w duże kółka (130mm). Wysokość balkonika jest w pełni regulowana dla potrzeb użytkownika. Wyprofilowane plastikowe uchwyty. Antypoślizgowe nakładki zapewniają pewny chwyt i bezpieczeństwo. Produkt posiada dodatkowo funkcję kroczącą. Certyfikat CE dla rynku europejskiego z dyrektywą dla wyrobów medycznych. Specyfikacja techniczna: regulowana wysokość od 78,5cm do 96cm udźwig 100kg wykonany z aluminium wysokość całkowita 78.5-96 cm szerokość całkowita 59 cm długość całkowita 49.5 cm średnica rury 2.5 cm
12	Drabinka rehabilitacyjna	2	Drabinka o wym. min 90x225x10. Sposób mocowania: do ściany. Maksymalna waga użytkownika: 120 kg Kolor: naturalne drewno. Materiał: boki drabinki wykonane z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie, szczeble ze specjalnej sklejki równoległobokowej.
13	Półka Rehabilitacyjna	5	Półka rehabilitacyjna do siedzenia i ćwiczeń o średnicy 65 cm. Wyrób medyczny. Dla osób o wadze maksymalnej do 100 kg.
14	Rotor do kończyn górnych	2	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych wolnostojący
15	Rotor do kończyn dolnych	2	Manualne urządzenie do rehabilitacji. Parametry techniczne: Rama: stalowa lakierowana proszkowo, składana Pedaly rotora: nylon Stopki antypoślizgowe: ABS Siła oporu: płynna regulacja Wyposażenie: wielofunkcyjny licznik
16	Lustro korekcyjne pojedyncze	2	Lustro korekcyjne o wymiarach tafl. min. 1,60 x 0,70 m. Kompaktowa pomoc przy diagnostyce wad postawy. Oczo siatki: 20x17 cm
17	Rower stacjonarny	2	Rower treningowy klasy: HC z certyfikatem CE i RoHS na licznik. Odpowiedni dla osób do 170 cm wzrostu. Maksymalna waga użytkownika: 120 kg System oporu: magnetyczny, waga systemu poziomu oporu: 5 kg Regulacja obciążenia: ręczna 8-stopniowa funkcje licznika: tętno, czas, dystans, scan, spalane kalorie, prędkość, ODO - całkowity dystans. Posiada rolki transportowe oraz stopki poziomujące Pomiar pulsu: sensory dotykowe na uchwytach Wyprofilowana kierownica oraz pedały z paskami mocującymi

Zadanie 10/NORW/2024

18	Kabina do ćwiczeń i zawieszęń	1	Kabina Ugul do ćwiczeń i zawieszęń. Przeznaczona do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Zbudowana z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Dane techniczne: Szerokość: 200 cm Wysokość: 200 cm Głębokość: 200 cm
19	Stół rehabilitacyjny	2	Stół rehabilitacyjny z regulowanym zagłówkiem. Wyposażenie: Tapicerka dwusegmentowa Zagłówek regulowany za pomocą rastomatów Stała wysokość 58 cm Długość min. 195 cm Szerokość min. 68 cm Konstrukcja została pomalowana proszkowo Tapicerka skórzana Wieszak na ręczniki papierowe
20	Zestaw do elektroterapii	1	Aparat dwukanałowy o charakterystyce: Funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji. Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń - ponad 100 pozycji. Dwa obwody zabiegowe z niezależną regulacją amplitudy. Indywidualna regulacja parametrów zabiegu. Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych. Złącza typu Lemo. Obsługa funkcji półautomatycznej elektrodiagnostyki Duży ekran ciekłokrystaliczny - ułatwiający odczyt parametrów. Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym. Własne ustawienia parametrów zabiegu wybrane przez obsługę - 50 pozycji.
21	Zestaw do światłolecznictwa	1	Lampa do naświetleń światłem podczerwonym typu sollux. Dane techniczne: naświetlanie promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. Intensywność świecenia żarówki:10 - 99 %maksymalna moc żarówki:375 Wpobór mocy:maks. 450 WZegar zabiegowy:1 - 30 minwysokość urządzenia na statywie: min. 1,2 m, maks 1,9 m
22	Zestaw do laseroterapii	1	Aparat przeznaczony do przeprowadzania zabiegów laseroterapii oraz ultradźwięków. Urządzenie powinno być wyposażone w min. 4,3' kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym. Do obsługi wodoodpornych głowic dwuczestotliwościowych 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2. Podczas pracy z głowicą fizykoterapeuta powinien otrzymywać informację o sprzężeniu głowicy z pacjentem w postaci sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. Dane techniczne:Tryb pracy:ciągły, impulsowy. Częstotliwość impulsu:10-150HzLiczba programów: min.142 laseroterapia, 98 ultradźwięki. Programy użytkownika:50zakres ustawiania czasu zabiegu:1-30 minut krok ustawiania czasu zabiegu:1 minutaWarunki pracy:zakres ciśnienia: 700 - 1060 hPa, wilgotność względna: 30 - 75 %, zakres temperatur: +10 - +40°C. Klasa bezpieczeństwa:I, typ BF. Moc:230 V ±10 %, 50 Hz
23	Materac rehabilitacyjny	3	Materac trzyczęściowy o wymiarach min. 180x60x5 cm. Materiał: PVC, wyrób medyczny
24	Zestaw do krioterapii miejscowej	1	Aparat do krioterapii za pomocą azotu, wykonany w technologii grzałkowej. Mobilna podstawa przystosowana do umieszczenia zbiornika z ciekłym azotem. Pobór mocy: 230VCzynnik chłodzący: :LN2Temperatura zimnego strumienia::do -160°C. Regulacja intensywności strumienia: : 5 poziomów. Pojemność zbiornika: : 35 L. Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego:wbudowany. Dysza: : tradycyjna
25	Bieżnia wysiłkowa	1	Bieżnia do chodzenia i wolnego biegania z obustronną poręczą. Pas napędzany silnikiem elektrycznym o stałej mocy 0,8 KM, maksymalnej mocy 1,5 KM i regulowanej prędkości w zakresie 0,5 - 6,0 km/h. Sześciopunktowy, sprężynowy pas poliuretanowy o wymiarach 90 x 36 cm. Maszyna dedykowana dla osób starszych oraz do rekonwalescencji po kontuzjach i kontuzjach, zwłaszcza kończyn dolnych, lub przy wszelkich problemach ruchowych ze względu na niską prędkość początkową i stabilną poręcz. Uchwyty na panelu sterowania bieżni wyposażone w czujnik tętna. Manualny pochylenie pozwala w bardzo prosty sposób regulować pochylenie bieżni pod kątem 2, 4 lub 6% 12 różnych zaprogramowanych programów o różnej intensywności biegu i biegu. Pas wyposażony jest w szybki hamulec bezpieczeństwa - przy pomocy klucza bezpieczeństwa Komputer min. LCD 4" do pomiaru: czas, prędkość, dystans, zużycie kalorii, puls. Maksymalne zalecane obciążenie pasa wynosi 100 kg.
26	Materac przeciwodłężynowy	93	Materac pneumatyczny z mikrowentylacją bąbelkową o wymiarach po napompowaniu: min. 200cm x 90cm x 7 cm. Pneumatyczny zmienno-ciśnieniowy materac przeciwodłężynowy konstrukcji bąbelkowej wykonany z PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łożka. Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta (wskaźnik kilogramów na pompie), Cicha pompa elektryczna, wyposażona w haki. Wyposażony w zestaw naprawczy. Produkt medyczny, atestowany.
27	Wirówka do kończyn dolnych	1	Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi z dyszami montowanymi na ścianach wanny. Charakterystyka: bezwylewkowy system napełniania, termomieszalnik, prysznic ręczny, system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody, 6 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody. Pojemność zabiegowa 57 l
28	Wirówka do kończyn górnych	1	Charakterystyka urządzenia: system automatycznego napełniania, sterowanie za pomocą panelu dotykowego, regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu, możliwość ustawienia czasu zabiegu, czujnik temperatury, czujnik poziomu wody, prysznic, taboret ETA pojemność zabiegowa: 30 - 35 l Liczba dysz: Masaż podwodny 10 Pobór mocy: max 0,9 kW Zasilanie: 230 V/ 50 Hz

29	Wanna do hydroterapii	1	Wanna z hydromasażem przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Kolor biały, powłoka akryl. Boczne wejście do wanny. Wymiary wanny: min. 130 cm x 70 cm x 93 cm, Elementy wyposażenia wanny: 8 dysz masujących wodnych System regulacji natężenia hydromasażu Wodoodporny system drzwi z zawiasami zagiłówek gwarantujący Czujnik poziomu wody Poręcz Bateria i słuchawka prysznicowa Obudowa System odprowadzenia wody po kąpeli z układu hydromasażu
30	Zestaw komputerowy	5	Zestaw komputerowy: Komputer: Procesor dwurdzeniowy min. 3,00 GHz.; Pamięć RAM: min. 8 GB; Dysk twardy: min. 8 GB; Karta sieciowa: 100 Mb/s.; Karta graficzna: obsługujące rozdzielczość min. 1280 x 1024. System operacyjny: min. Windows 10. , monitor 21", klawiatura plus mysz);
31	Drukarka laserowa biurkowa	5	Tryby druku duplex: Automatyczna, Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): min. 21 stron/min, Kolor: NIE, Technologia druku: Laser, Podwójne drukowanie: Tak, Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI
32	Szafka zabiegowa z wbudowaną umywalką	4	Szafka stojąca ze zlewem i baterią szerokość min. 600 mm.
33	Biurko medyczne typ I	3	Wymiary: długość min. 130 cm, szerokość min. 60, wysokość min. 72 cm, przelotka w białe, półka na komputer
34	Biurko medyczne typ II	3	
35	Krzesło lekarskie	6	Biurko (Stolik) pod aparaturę medyczną metalowy, dwie półki. Wykonany z profili metalowych pokrytych farbą proszkową. Półki z białej płyty laminowanej. Kółka zamontowane w stoliku. Min. Wysokość: 400mm, Max. wysokość: 540mm Szerokość oparcia: 420mm, Wysokość oparcia: 480mm, Średnica podstawy: 600mm. Materiał zmywalny.
Pakiet 3			
System komputerowy wspomagający rehabilitację funkcji poznawczych			
36	System komputerowy wspomagający rehabilitację funkcji poznawczych	1	Komputerowy system do terapii neuropsychologicznej. Panel rehabilitanta lub klucz licencyjny wraz z programem zarządzającym. Licencja 1 rok na programy treningowe. Moduły oceny licencja 1 rok. Opieka serwisowa 1 rok. System pozwalający na diagnozę i trening następujących zdolności poznawczych u osób dorosłych: • pamięć słowna i bezsłowna oraz zdolność uczenia się • uwaga, koncentracja, logiczne myślenie • umiejętność rozwiązywania problemów • zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy • szybkość i dokładność przetwarzania informacji • koordynacja wzrokowo-ruchowa • funkcje planowania • zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie. System powinien posiadać m.in. funkcjonalności: • tworzenie własnych zestawów treningowych • indywidualne dopasowanie parametrów każdego modułu do pacjenta • dopasowanie raportów i analiz postępów • dostęp do modułów oceny pacjenta • mechanizm auto adaptacji • łatwość obsługi dla terapeuty i pacjenta • interfejs utrzymujący mobilizację do pracy