



Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów/ komponentów/ podzespołów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta lub konkretny wyrób, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów/ komponentów/ podzespołów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów/ komponentów/ podzespołów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów/ komponentów/ podzespołów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ komponenty/ podzespoły czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Przedmiotem zamówienia:

Dostawa nowych środków trwałych – Piec ceramiczno rurowy – 1 sztuka.

Cel zakupu:

Zakup środków trwałych pozwoli na wdrożenie do produkcji 4 nowych rodzajów pieczywa.

Wymagane wyposażenie oraz parametry techniczne:

- Piec pokładowy z rurami parowymi;
- Parowary w dolnej części pieca, powyżej strumienia spalin i zanurzone w betonie;
- Maksymalna temperatura pieczenia 280°C;
- System ogrzewania z wykorzystaniem pierścieniowych rurek parowych o średnicy rurki min. 27mm;
- Każda półka musi posiadać rurę na górze i na dole poziomą w celu zagwarantowania równomiernego pieczenia;
- Ogrzewanie z wykorzystaniem palnika na gaz lub olej lekki;
- Piec wyposażony w automatyczną przepustnicę wylotu pary;
- Piec i kanały dymne (spalinowe) wykonane z cegieł ogniotrwałych i betonu;
- Sterowanie elektroniczne pieca poprzez panel dotykowy. Możliwość zaprogramowania minimum 90 receptur;
- Oświetlenie komory piekarniczej minimum przez 2 odporne na wysokie temperatury halogenowe żarówki;
- Możliwość pieczenia bezpośrednio na kamiennej hercie (płyce) przy użyciu aparatów załadunkowych;
- Wylot pary ze stali nierdzewnej 900 obr./min;



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

- Boczne panele pieca z blachy pomalowanej proszkowo;
- Elektroniczne sterowanie pracą pieca;
- Izolacja pieca wykonana z wełny mineralnej, minimalna grubość izolacji 20 cm;
- Co najmniej przód i okap pieca wykonane ze stali nierdzewnej;
- System zapewniający codzienny automatyczny start;
- Generator pary z ogrzewaniem zapewnionym bezpośrednio przez dym ze spalania;
- Otwierane okna, wykonane ze szkła hartowanego min. 10 mm;
- Ostatnia komora o wysokości użytkowej min. 25 cm.



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta