

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.04.2024

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego dotyczącego

„Sterowanie: streaming. Mikrokomputery typu RaspberryPi lub rozwiązania równoważne” w postaci mikrokomputerów wraz z osprzętem**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Nazwa: JRC Group Spółka Akcyjna

Adres: ul. Grzybowska 80/82 lokal 716

Miejscowość: 00-844 Warszawa

NIP: 5272653954

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa	
Adres:	
NIP	

Nawiązując do zapytania ofertowego „Sterowanie: streaming. Mikrokomputery typu RaspberryPi lub rozwiązania równoważne” w postaci mikrokomputerów wraz z osprzętem

przedstawiam ofertę na:

Część	Oznaczenie mikrokomputera i wymaganego osprzętu	Ilość	Cena netto za jedną jednostkę	Łączna cena netto
1	Mikrokomputer typu Raspberry Pi lub równoważny o poniższych parametrach: - procesor: 64-bit - rdzeń: Quad-Core ARM Cortex-A76 - architektura: ARMv8-A - RAM: 8 GB - złącze: SD lub microSD - złącze: GPIO 40 pin - obsługiwany OS: Linux lub pochodne - zasilanie: przez USB-C lub zasilacz 5 V - komunikacja: sieć bezprzewodowa - obsługa cyfrowego wyjścia wideo - wyposażenie: minimum zestaw chłodzenia, dysk lub karta SD, dedykowany zasilacz - dodatkowe: kompatybilność z nakładkami HiFi	6		



2	Mikrokomputer typu Raspberry Pi lub równoważny o poniższych parametrach: - procesor: Broadcom BCM2712 64-bit - rdzeń: Quad-Core ARM Cortex-A76 - architektura: ARMv8-A - RAM: 4 GB - złącze: SD lub microSD - złącze: GPIO 40 pin - obsługiwany OS: Linux lub pochodne - zasilanie: przez USB-C lub zasilacz 5 V - komunikacja: sieć bezprzewodowa - obsługa cyfrowego wyjścia wideo - wyposażenie: minimum zestaw chłodzenia, dysk lub karta SD, dedykowany zasilacz - dodatkowe: kompatybilność z nakładkami HiFi	4		
3	Mikrokomputer typu Orange Pi lub równoważny o poniższych parametrach: - procesor: 64 bit - rdzeń: Quad-Core ARM Cortex-A76 - RAM: 16 GB - złącze: SD lub microSD - złącze: GPIO - obsługiwany OS: Linux lub pochodne - zasilanie: przez USB-C lub zasilacz 5 V - komunikacja: sieć bezprzewodowa - obsługa cyfrowego wyjścia wideo	3		
4	Mikrokomputer typu Raspberry Pi lub równoważny o poniższych parametrach: - procesor: 64-bit - rdzeń: Quad-Core ARM Cortex-A72 - architektura: ARMv8-A - RAM: 8 GB - złącze: SD lub microSD - złącze: GPIO 40 pin - obsługiwany OS: Linux lub pochodne - zasilanie: przez USB-C lub zasilacz 5 V - komunikacja: sieć bezprzewodowa - obsługa cyfrowego wyjścia wideo - wyposażenie: minimum zestaw chłodzenia, dysk lub karta SD, dedykowany zasilacz - dodatkowe: kompatybilność z nakładkami HiFi	6		



5	Mikrokomputer typu Raspberry Pi lub równoważny o poniższych parametrach: - procesor: 64-bit - rdzeń: Quad-Core ARM Cortex-A72 - architektura: ARMv8-A - RAM: 4 GB - złącze: SD lub microSD - złącze: GPIO 40 pin - obsługiwany OS: Linux lub pochodne - zasilanie: przez USB-C lub zasilacz 5 V - komunikacja: sieć bezprzewodowa - obsługa cyfrowego wyjścia wideo - wyposażenie: minimum zestaw chłodzenia, dysk lub karta SD, dedykowany zasilacz - dodatkowe: kompatybilność z nakładkami HiFi	3		
6	Mikrokomputer typu Stream1955 lub równoważny o poniższych parametrach: - system streamingu sygnału dźwiękowego - kompatybilność z: Spotify (certyfikat), Tidal - system jednopłytkowy oparty o SoC - procesor minimum: Quad-Core NXP 1,8 GHz - pamięć operacyjna co najmniej: 8 GB - obsługa natywna protokółów: Dolby Atmos, DTS: X, 360 Reality Audio - komunikacja WiFi - obsługiwany protokół IEEE 802.11 ax - komunikacja Bluetooth co najmniej: 5.1 - możliwość połączenia z mikrokomputerami jednopłytkowymi - obsługa I2S	4		
7	Pasywne lub aktywne chłodzenie mikrokomputerów z pozycji 1-6	22		
8	Przewód komunikacyjny USB o poniższych parametrach: - złącza: USB-C <-> USB-C - obsługiwane zasilanie co najmniej: 60 W - obsługa QC co najmniej 3.0 - obsługa PD - możliwość transmisji danych w wersji co najmniej 3.0 - długość minimalna: 1 m	20		



9	Przewód komunikacyjny USB o poniższych parametrach: - złącza: USB-A <-> USB-C - obsługiwane zasilanie co najmniej: 60 W - obsługa QC co najmniej 3.0 - obsługa PD - możliwość transmisji danych w wersji co najmniej 3.0 - długość minimalna: 1 m	20		
10	Przewód cyfrowego sygnału wideo o poniższych parametrach: - złącze 1: micro HDMI - złącze 2: HDMI - wersja protokołu co najmniej: 2.0 - długość 2 m	6		
11	Przewód cyfrowego sygnału wideo o poniższych parametrach: - złącze 1: HDMI - złącze 2: HDMI - wersja protokołu co najmniej: 2.0 - długość 2 m	6		
12	Koncentrator - hub HDMI o poniższych parametrach: - ilość wejść HDMI: minimum 4 - obsługa protokołu HDMI co najmniej: 2.0 - możliwość przełączania kanału źródłowego - wyjście HDMI: przewód zakończenie męskie lub gniazdo	6		

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Nazwa	
Adres e-mail	
Tel. kontaktowy	

Oświadczam, że:

- Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że przedstawiona oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji zapytania.
- Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Przyjmuję do wiadomości, że zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
- Nie jestem osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym.
- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 233 KK).
- Akceptuję termin związania ofertą (60 dni od ostatecznego terminu składania ofert).

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby reprezentującej Oferenta)