

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.04.2023

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego dotyczącego

**„Moduł DSP oraz DAC (typu Hypex MP DSP, mini DSP 2x4 HD, HiFiBerry DAC+DSP) lub
równoważne” w postaci karty dźwiękowej****Dane dotyczące Zamawiającego:**

Nazwa: JRC Group Spółka Akcyjna

Adres: ul. Grzybowska 80/82 lokal 716

Miejscowość: 00-844 Warszawa

NIP: 5272653954

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa	
Adres:	
NIP	

**Nawiązując do zapytania ofertowego „Moduł DSP oraz DAC (typu Hypex MP DSP, mini DSP 2x4 HD,
HiFiBerry DAC+DSP) lub równoważne” w postaci karty dźwiękowej**

przedstawiam ofertę na:

Cześć	Produkt i parametry	Ilość	Cena netto za jedną jednostkę
1	1. Karta dźwiękowa o poniższych parametrach - interfejs SPDIF - złącze GPIO 40 pin - złącze - koaksjalne - złącze optyczne (Toslink) - minimalna ilość kanałów - 2 (minimum stereo) - obsługiwane wsparcie dla: Dolby Digital, DTS - próbkowanie na poziomie minimum: 24 bit 192 kHz - zasilanie 5 V DC - konektor do połączenia z DSP - kompatybilność z mikrokomputerami jednopłytkowymi	1	
2	2. Karta dźwiękowa o poniższych parametrach - karta procesora DSP do karty dźwiękowej - pełna kompatybilność z wybraną kartą dźwiękową (bez DSP) - złącze GPIO 40 pin - DSP: częstotliwość min 300 MHz - asynchroniczny konwerter częstotliwości klasy HiFi - zasilanie 5 V DC	1	



	- kompatybilność z mikrokomputerami jednopłytkowymi		
3	3. Karta dźwiękowa o poniższych parametrach - złącze GPIO 40 pin - maksymalne napięcie wyjściowe, minimum: 2,1 Vrms - stosunek sygnału do szumu, minimum: 123 dB - wbudowany przetwornik DAC o parametrach min.: -108 dB - pasmo przenoszenia (zakres minimalny): od 10 Hz do 70 kHz - częstotliwość próbkowania minimalna: 44,1 kHz do 192 kHz - złącza: 2x RCA (powłoka pozłacana) - kompatybilność z mikrokomputerami jednopłytkowymi	1	
4	4. Karta dźwiękowa o poniższych parametrach - złącze GPIO 40 pin - wbudowany przetwornik DAC - próbkowanie na poziomie minimum: 24 bit 192 kHz - złącza: 2x RCA (powłoka pozłacana) - złącze cyfrowe wejściowe: TosLink (96 kHz) - złącze cyfrowe wyjściowe: TosLink (192 kHz) - wbudowany wzmacniacz 4 kanałowy - wbudowany procesor DSP (300 MHz) - kompatybilność z mikrokomputerami jednopłytkowymi	1	
5	5. Karta dźwiękowa w postaci przetwornika cyfrowo analogowego (DAC) o poniższych parametrach - złącze GPIO 40 pin - złącza typu mini Jack lub RCA - minimalna ilość obsługiwanych kanałów: 8 - kompatybilność z mikrokomputerami jednopłytkowymi	1	



6	6. Karta dźwiękowa o poniższych parametrach - procesor: 8-rdzeni, minimum 500 MIPS, - wbudowany przetwornik DAC: 32 bit lub więcej - THD $\leq$ 0.00035 % dla 1 kHz - PCM na poziomie 384 kHz - złącza: RCA (powłoka pozłacana): S/PDIF (192 kHz), L i R - przesył sygnału: z USB, typ C (5 V) - zasilanie zewnętrzne z USB, typ C - kompatybilność z mikrokomputerami jednopłytkowymi	1	
---	--	---	--

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Nazwa	
Adres e-mail	
Tel. kontaktowy	

Oświadczam, że:

- Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że przedstawiona oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji zapytania.
- Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Przyjmuję do wiadomości, że zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
- Nie jestem osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym.
- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 233 KK).
- Akceptuję termin związania ofertą (60 dni od ostatecznego terminu składania ofert).

(miejscowość i data)_____
(czytelny podpis osoby reprezentującej Oferenta)