

„Dostawa hulajnóg i rowerów elektrycznych – środki transportu”

Postępowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach:

Inwestycja: 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności Komponent: A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki” Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ I – ROWERY – 12 SZTUK

Parametry – dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Rama 700C / ALU / HYDROFORMING

Rozmiar 19"

Koła 28"

Ośłona łańcucha TAK

Kolory czarny lub szary lub srebrny lub grafitowy

Widelec przedni ZOOM 187S AMS MLO / 65MM TRAVEL / LOCK OUT

Komplet sterowyNECO / SEMI INTEGRATED

NAPĘD Mechanizm korbowy ANANDA M80 / 38T / 170MM lub równoważny

Środek suportu ANANDA M80 / 38T / 170MM lub równoważny

Przerzutka przednia niewymagana

Przerzutka tylna SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO REVOSHIFT lub równoważne

Kaseta SHIMANO ACERA HG31 / 11-32T lub równoważne

Łańcuch KMC Z-8 SYSTEM E-BIKE lub równoważne

Silnik ANANDA M80 / 36V / 80NM lub równoważne o tej samej lub wyższej mocy

Typ silnika CENTRAL lub równoważne

Moc obrotowa 80 NM lub więcej

Moc silnika 250W lub równoważne o tej samej lub wyższej mocy

Bateria GREENWAY POWER TUBE / 11.6AH / 420WH / 36V lub równoważne o tej samej lub wyższej mocy

Typ baterii TUBE INTEGRATED lub równoważne

Ładowarka GREENWAY CHARGER lub równoważne

Wskaźnik naładowania ONLY ON DISPLAY lub równoważne

Zamek baterii TAK

Tryby wspomagania OFF / ECO / TOUR / SPORT / TURBO / BOOST lub równoważne

Walk-assist TAK

Zasięg UP TO 80KM lub więcej

Czas ładowania do 80% 2.5H lub niższy

Czas ładowania do 100% 8H lub niższy

Wyświetlacz ANANDA D16 / TFT / COLOR lub równoważne

Licznik rowerowy TAK

Wejście USB TAK

KOŁA Piasty SHIMANO TX500 / QR lub równoważne

Obręcze ALU / EYLETTS / BLACK lub równoważne

Szprychy UCP lub równoważne
Opony KENDA K1172 / 700x40C lub równoważne
Dętki AV / SCHRADER KOMPONENTY lub równoważne
Hamulce MAGURA HS11 / HYDRAULIC V-BRAKE lub równoważne
Dźwignie hamulca MAGURA HS11 lub równoważne
Błotniki PLASTIC lub równoważne
Pedaly STANDARD lub równoważne
Kierownica ALU / 620MM / 31.8MM lub równoważne
Chwyty kierownicy COMFORT lub równoważne
Wspornik kierownicy ALU / AHEAD / ADJUSTABLE lub równoważne
Wspornik siodła ALU / SUSSPENSION / 27.2MM lub równoważne
Siodło SELLE ROYAL FREEWAY lub równoważne
Podpórka M-WAVE / ALU / ADJUSTABLE lub równoważne
Bagażnik ALU / SPRING lub równoważne
Oświetlenie H-LIGHT TOUR 30-E / R-LIGHT EDGE lub równoważne
Liczba biegów 8 lub więcej
Tryby wspomagania 5 lub więcej
Przystosowanie dla użytkowników:
Wzrost 168-180 cm
ST (mm) 480
TT (mm) 590
HT (mm) 170
RC (mm) 490
SA (°) 74.8 74.8

Sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymogi minimalne lub wyższe w przypadku każdego z wymogów wybiórczo lub wszystkich łącznie.

CZEŚĆ II – HULAJNOGA –11 SZTUK

Parametry – dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Kolor biały, szary, czarny, srebrny, grafitowy
Maksymalna prędkość 20 km/h
Zasięg maksymalny 40 km, minimalny 30 km
Maksymalna waga użytkownika 100kg
Minimalny wiek użytkownika 14+
Waga pojazdu (z baterią) do 22 kg
Mechanizm składania łatwe składanie w 2-3 krokach
Hamulce - hamulec bębnowy (przód) + hamowanie regeneracyjne
Dzwonek dzwonek mechaniczny
Opony bezdętkowe pneumatyczne lub równoważne
Rozmiar opon przód i tył 254 x 58 mm
Napięcie baterii 48V
Moc znamionowa 300W
Pojemność baterii 365Wh
Czas ładowania baterii od 4 h do 8h
Tryby jazdy 4 tryby:
E-SAVE / Sport / Custom / Pedestrian
Aplikacja TAK
Łączność Bluetooth TAK
Inteligentne odblokowanie TAK

Inwestycja: 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności Komponent: A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki” Program:

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Statystyki jazdy TAK
Aktualizacje systemu TAK
Światła w technologii LED przód i tył TAK

Wymiary (+/- 15%)

Długość 1147mm

Szerokość (główny korpus) 133mm

Szerokość (kierownica) 520mm

Wysokość 1220mm

Złożona 1147 x 520 x 520mm

Sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymogi minimalne lub wyższe w przypadku każdego z wymogów wybiórczo lub wszystkich łącznie.