

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace konserwacyjne elewacja północna			
1	TZKNBK VIII d.1 05-148	Czyszczenie metodą strumieniową murów z cegły i kamienia z wystrojami architektonicznymi z użyciem aparatów mikro-mgławicowych z zastosowaniem niskiego zakresu ciśnienia i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren 40,1	m ²		
			m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
2	TZKNBK VIII d.1 05 - 142	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 40,1	m ²		
			m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
3	TZKNBK IV - d.1 459	Stabilizacja pęknięć i rozwarstwień murów, montaż kotew i kołków Hilti, wypełnienie szczelin zaprawą 3,9-2,14	m		
			m	1,760	
				RAZEM	1,760
4	TZKNBK IV - d.1 92	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły neogotyckiej. Przemurowanie cegłą got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1/2 ceg. 0,7	m		
			m	0,700	
				RAZEM	0,700
5	TZKNBK IV - d.1 199	Przemurowanie nadproży łukowych cegłą neogotycką pełną na zaprawie . 0,8-0,44	m ³		
			m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
6	TZKNBK IV - d.1 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejsku 2	msc		
			msc	2,000	
				RAZEM	2,000
7	TZKNBK IV - d.1 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejsku 1	msc		
			msc	1,000	
				RAZEM	1,000
8	TZKNBK IV - d.1 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejsku 12	msc		
			msc	12,000	
				RAZEM	12,000
9	TZKNBK IV - d.1 329	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej. Powierzchnia prosta,główka, profil średni 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	TZKNBK IV - d.1 330	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej. Powierzchnia prosta,wozówka, profil średni 11	szt.		
			szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
11	TZKNBK IV - d.1 102	Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głęb.1/2 ceg.i wstaw.nowych cegieł z powiązaniem zapr.trasową .o pow. do 0.25 m2 COKOŁ, GZYMS, 1	msc		
			msc	1,000	
				RAZEM	1,000
12	TZKNC VI 2/ d.1 3-a	Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w ceglach poprzez uzupełnienie ubytków kitem podbarwianym, wykonanym na bazie spoiwa mineralnego - Zaprawa NSR barw.543, Fragmenty uzupełniane masami ujednolicić kolorystycznie a powierzchnie uzupełnić przeszlifować 342,498	dm ³		
			dm ³	342,498	
				RAZEM	342,498
13	KNR 19-01 d.1 0827-02	Spoinowanie murów i sklepień z cegły neogotyckiej - mury z wystrojem architektonicznym 40,38	m ²		
			m ²	40,380	
				RAZEM	40,380
14	KNR 026 d.1 0640 - 06	Hydrofobizacja powierzchni muru z cegły Sarsilem 40,1	m ²		
			m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
15	TZKNBK XV d.1 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza 1,4	m ²		
			m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
16	KNR 4-01 d.1 1212-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien stalowych Krotność = 2 1,4	m ²		
			m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
17	TZKNBK V - d.1 251	Rusztowanie zewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe 40,1	m ²		
			m ²	40,100	
				RAZEM	40,100