

Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja**Transporter wejściowy łańcuchowy z buforem – 1 szt.****Specyfikacja:**

Transporter do transportu i jako bufor surowca do kruszarki. Bęben zamontowany na taśmociągu służy do równomiernego podawania folii.

- Długość robocza pozioma min. 4,0 max 4,5 m
- Długość robocza wznosząca min. 9,0 max 9,5 m
- Taśma progowa z kątownikiem stalowym o H-60 mm
- Taśma przenośnikowa o szerokości min. 1800 max 1900 mm, taśma gumowa z progiem wzdłużnym H-20 mm
- Łańcuch rolkowy
- Koło zębate napędowe o średnicy $\varnothing$ min. 300-330 mm
- Koło zębate zwrotne o średnicy $\varnothing$ min. 300-330 mm
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Naciąg śrubowy
- Konstrukcja ze stali czarnej
- Konstrukcja wsporcza typu HEB ocynkowana
- Burty i kosz zasypowy z blachy o grubości min. 4 mm
- Wysokość burt części wznoszącej min. 800 mm
- Tace zabezpieczające na części wznoszącej przenośnika od spodu
- Bęben regulujący strugę surowca o średnicy $\varnothing$ min 1000 mm ze stali czarnej
- Ruch bębna w osiach X i Y o zakresie min. 500 mm – sterowanie ruchem hydrauliczne/pneumatyczne
- Napęd bębna min. 3,5 – 5,5 kW

Do niniejszego dokumenty załączam dodatkową szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń.

/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć Wykonawcy/