

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Świebodzicach przy ul. Osiedle WSK 5.

ADRES INWESTYCJI: ul. Osiedle WSK 5, 58-160 Świebodzice

NAZWA INWESTORA: Współnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: ul. Osiedle WSK 5, 58-160 Świebodzice

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Marcin Traczykowski

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.07.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Docieplenie ściany frontowej			
1.1			Ściana frontowa			
1	KNR AT-05 d.1.1 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			17 * 7	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
2	KNR 2-02 d.1.1 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			
3	KNR-W 2-02 d.1.1 0923-01		Osłony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna klatka schodowa</i> 2 * (0,6 * 1,1) 2 * (0,4 * 0,5) <i>Okna mieszkania</i> 6 * (1,3 * 1,5)	m2 m2 m2	1,320 0,400 11,700	
					RAZEM	13,420
4	KNR AT-08 d.1.1 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.1 - poz.3 - (0,95 * 17)	m2	89,430	
					RAZEM	89,430
5	KNR-W 4-01 d.1.1 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m2		
			poz.4	m2	89,430	
					RAZEM	89,430
6	KNR-W 4-01 d.1.1 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeżą	m		
			<i>Okna i drzwi</i> 1 + 2 * 2,1 + 4 * 0,6 + 4 * 1,1 + 4 * 0,4 + 4 * 0,5 + 12 * 1,3 + 12 * 1,5	m	49,200	
					RAZEM	49,200
7	KNR AT-31 d.1.1 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.4	m2	89,430	
					RAZEM	89,430
8	KNR AT-31 d.1.1 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłożu z cegły	m2		
			poz.4	m2	89,430	
					RAZEM	89,430
9	KNR AT-31 d.1.1 0201-07		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K)	m2		
			(1 + 2 * 2,1 + 2 * 0,6 + 4 * 1,1 + 2 * 0,4 + 4 * 0,5 + 6 * 1,3 + 12 * 1,5) * 0,2	m2	7,880	
					RAZEM	7,880
10	KNR AT-31 d.1.1 0201-06		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na ościeżach - ułożenie spadku pod parapetami okiennymi	m2		
			(2 * 0,6 + 2 * 0,4 + 6 * 1,3) * 0,2	m2	1,960	
					RAZEM	1,960
11	KNR 0-17 d.1.1 0928-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - bez siatki (gzymów)	m2		
			17 * 0,3	m2	5,100	
					RAZEM	5,100

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.7 + poz.9 + poz.10	m2 m2	99,270 RAZEM	99,270
13 d.1.1	KNR 0-23 2612-09		Zamocowanie listwy startowej z okapkiem 17	m m	17,000 RAZEM	17,000
14 d.1.1	KNR 0-17 2609-07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - wzmacnienie parapetu poz.10 + 10	m2 m2	11,960 RAZEM	11,960
15 d.1.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1 + 2 * 2,1 + 4 * 0,6 + 4 * 1,1 + 4 * 0,4 + 4 * 0,5 + 12 * 1,3 + 12 * 1,5 + 17	m m	66,200 RAZEM	66,200
16 d.1.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany 17 * (2 - 0,95)	m2 m2	17,850 RAZEM	17,850
17 d.1.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17 * 0,33	m2 m2	5,610 RAZEM	5,610
18 d.1.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów (2 * 0,6 + 2 * 0,4 + 6 * 1,3) * 0,2	m2 m2	1,960 RAZEM	1,960
19 d.1.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy (2 * 0,6 + 2 * 0,4 + 6 * 1,3) * 0,4	m2 m2	3,920 RAZEM	3,920
20 d.1.1	KNR-W 2-02 2104-02		Wykonanie parapetów z granitu strzegomskiego gr. 3 cm. (2 * 0,6 + 2 * 0,4 + 6 * 1,3)	m m	9,800 RAZEM	9,800
21 d.1.1	KNR 4-01 0535-03		Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - demontaż oraz ponowny montaż 17	m m	17,000 RAZEM	17,000
22 d.1.1	KNR 4-01 0526-04		Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1,0 m 5	szt szt	5,000 RAZEM	5,000
23 d.1.1	KNR 4-01 0529-02		Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie wraz z podłączeniem do kanalizacji. 7	m m	7,000 RAZEM	7,000
24 d.1.1	KNR 4-01 0529-10		Wymiana uchwytów do rur spustowych 5	szt. szt.	5,000 RAZEM	5,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.1	KNR 4-01 0528-06		Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
26 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - koloru brązowego	m2		
			17 * 0,33	m2	5,610	
					RAZEM	5,610
27 d.1.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach - zaślepienie wnęki ściannej za rurą spustową. Krotność = 2	m2		
			7 * 0,25	m2	1,750	
					RAZEM	1,750
28 d.1.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
29 d.1.1	KNR 2-02 1215-01		Ponowny montaż kratek wentylacyjnych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
30 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.12) * 0,02	m3	1,985	
					RAZEM	1,985
31 d.1.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.30 * 1,6	t	3,176	
					RAZEM	3,176
1.2			Cokół			
32 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01		Osłony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna piwniczne</i>			
			0,5 * 0,4	m2	0,200	
			2 * (1,2 * 0,6)	m2	1,440	
					RAZEM	1,640
33 d.1.2	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywką ciśnieniową	m2		
			(0,95 * 17) - poz.32	m2	14,510	
					RAZEM	14,510
34 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m2		
			poz.33	m2	14,510	
					RAZEM	14,510
35 d.1.2	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeżą	m		
			<i>Okna</i>			
			2 * 0,5 + 2 * 0,4 + 4 * 1,2 + 4 * 0,6	m	9,000	
					RAZEM	9,000
36 d.1.2	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.34	m2	14,510	
					RAZEM	14,510
37 d.1.2	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m2		
			poz.36	m2	14,510	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.2	KNR AT-31 0201-07		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K) poz.35 * 0,2	m2 m2	RAZEM 1,800	14,510 1,800
39 d.1.2	KNR AT-31 0505-01		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.33	m2 m2	RAZEM	14,510 14,510
40 d.1.2	KNR AT-31 0505-03		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach poz.33	m2 m2	RAZEM	14,510 14,510
41 d.1.2	KNR AT-31 0505-02		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach (2 * 0,5 + 2 * 0,4 + 4 * 1,2 + 4 * 0,6) * 0,2	m2 m2	RAZEM	1,800 1,800
42 d.1.2	KNR AT-31 0505-04		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ościeżach poz.41	m2 m2	RAZEM	1,800 1,800
43 d.1.2	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.33 + poz.41	m2 m2	RAZEM	16,310 16,310
44 d.1.2	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.35 + 17	m m	RAZEM	26,000 26,000
45 d.1.2	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany 17 * 0,95	m2 m2	RAZEM	16,150 16,150
46 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (poz.43) * 0,02	m3 m3	RAZEM	0,326 0,326
47 d.1.2			Składowanie i utylizacja gruzu poz.46 * 1,6	t t	RAZEM	0,522 0,522
2			Docieplenie ściany szczytowej Ściana szczytowa			
2.1						
48 d.2.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 10,7 * 7	m2 m2	74,900 RAZEM	74,900 74,900
49 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84)			
50 d.2.1	KNR-W 2-02 0923-01		Osłony okien folią polietylenową <i>Okna i drzwi mieszkalne</i> 1,3 * 1,5 + 0,8 * 1,6 + 0,9 * 2	m2 m2	5,030 RAZEM	5,030 5,030

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową poz.48 - poz.50 - (0,95 * 10,7)	m2 m2	59,705 RAZEM	59,705
52 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> poz.51	m2 m2	59,705 RAZEM	59,705
53 d.2.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeżą <i>Okna i drzwi</i> $2 * 1,3 + 2 * 1,5 + 2 * 0,8 + 2 * 1,6 + 0,9 + 2 * 2$	m m	15,300 RAZEM	15,300
54 d.2.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (0,031 W/m*K) poz.51	m2 m2	59,705 RAZEM	59,705
55 d.2.1	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły poz.51	m2 m2	59,705 RAZEM	59,705
56 d.2.1	KNR AT-31 0201-07		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K) $(1,3 + 2 * 1,5 + 0,8 + 2 * 1,6 + 0,9 + 2 * 2) * 0,2$	m2 m2	2,640 RAZEM	2,640
57 d.2.1	KNR AT-31 0201-06		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na ościeżach - ułożenie spadku pod parapetami okiennymi $(1,3 + 0,80) * 0,2$	m2 m2	0,420 RAZEM	0,420
58 d.2.1	KNR 0-17 0928-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - bez siatki (gzymys) 10,7 * 0,3	m2 m2	3,210 RAZEM	3,210
59 d.2.1	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.54 + poz.56 + poz.57	m2 m2	62,765 RAZEM	62,765
60 d.2.1	KNR 0-23 2612-09		Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem 10,7	m m	10,700 RAZEM	10,700
61 d.2.1	KNR 0-17 2609-07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - wzmacnienie parapetu poz.57 + 2	m2 m2	2,420 RAZEM	2,420
62 d.2.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $2 * 1,3 + 2 * 1,5 + 2 * 0,8 + 2 * 1,6 + 0,9 + 2 * 2 + 10,7 + 2 * 7$	m	40,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	40,000
63 d.2.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany  10,7 * (2 - 0,95)	m2  m2		
					11,235	
					RAZEM	11,235
64 d.2.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwowych, okapów, kołnierzy, gzymów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  10,7 * 0,33	m2  m2		
					3,531	
					RAZEM	3,531
65 d.2.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów  (1,3 + 0,8) * 0,2	m2  m2		
					0,420	
					RAZEM	0,420
66 d.2.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy  (1,3 + 0,8) * 0,4	m2  m2		
					0,840	
					RAZEM	0,840
67 d.2.1	KNR-W 2-02 2104-02		Wykonanie parapetów z granitu strzegomskiego gr. 3 cm.  (1,3 + 0,8)	m  m		
					2,100	
					RAZEM	2,100
68 d.2.1	KNR 4-01 0535-03		Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - demontaż oraz ponowny montaż  10,7	m  m		
					10,700	
					RAZEM	10,700
69 d.2.1	KNR 4-01 0526-04		Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1,0 m  4	szt  szt		
					4,000	
					RAZEM	4,000
70 d.2.1	KNR 4-01 0529-02		Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych latek, zawieszenie wraz z podłączeniem do kanalizacji.  7	m  m		
					7,000	
					RAZEM	7,000
71 d.2.1	KNR 4-01 0529-10		Wymiana uchwytów do rur spustowych  5	szt.  szt.		
					5,000	
					RAZEM	5,000
72 d.2.1	KNR 4-01 0528-06		Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej  4	szt.  szt.		
					4,000	
					RAZEM	4,000
73 d.2.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - koloru brązowego  10,7 * 0,33	m2  m2		
					3,531	
					RAZEM	3,531
74 d.2.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach - zaślepienie wnęki sciennej za rurą spustową. Krotność = 2  7 * 0,25	m2  m2		
					1,750	
					RAZEM	1,750
75 d.2.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - balkon  1,6 * 0,8	m2  m2		
					1,280	
					RAZEM	1,280

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.2.1			Reparacja płyty żelbetowej - odbicie skorodowanych elementów betonowych, czyszczenie skorodowanych prętów zbrojenia, odtłuszczanie stali oraz pokrycie środkami z inhibitorami korozji, zaprawa do ochrony antykorozyjnej stali zbrojonej, zaprawa do wykonania warstwy szczepnej, zaprawa naprawcza (reprofilacyjna) do uzupełniania ubytków w żelbecie - balkon - kalkulacja indywidualna.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
77 d.2.1	KNR 0-17 2610-09		Analogia - ocieplenie daszku styropianem grubości do 2-5 cm (0,031 W/m*K) - ułożenie spadku pod daszek - balkon	m2		
		poz.75		m2	1,280	
					RAZEM	1,280
78 d.2.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - balkon	m		
			0,8 * 2 + 1,6 + 2 * 7	m	17,200	
					RAZEM	17,200
79 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - balkon	m2		
		poz.75		m2	1,280	
					RAZEM	1,280
80 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-04		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - balkon	m2		
		poz.75		m2	1,280	
					RAZEM	1,280
81 d.2.1	KNR-W 2-02 0515-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - balkon	m2		
			0,33 * (1,6 + 2 * 0,8)	m2	1,056	
					RAZEM	1,056
82 d.2.1	KNR-W 4-01 1214-02		Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - balkon	m2		
			(1,6 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,8 * 0,8)	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
83 d.2.1	KNR 0-25 0103-02		Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - balkon	m2		
		poz.82		m2	2,560	
					RAZEM	2,560
84 d.2.1	KNR-W 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie olejną krat i balustrad z prętów prostych - balkon	m2		
		poz.82		m2	2,560	
					RAZEM	2,560
85 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.59 + poz.75) * 0,02	m3	1,281	
					RAZEM	1,281
86 d.2.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.85 * 1,6	t	2,050	
					RAZEM	2,050
2.2			Cokół			
87 d.2.2	KNR-W 2-02 0923-01		Osłony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna piwnicze</i> 0,6 * 0,4	m2	0,240	
					RAZEM	0,240

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2.2	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową  (0,95 * 10,7) - poz.87	m2  m2		
					9,925	
					RAZEM	9,925
89 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>  poz.88	m2  m2		
					9,925	
					RAZEM	9,925
90 d.2.2	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeżą  <i>Okna</i> 2 * 0,6 + 2 * 0,4	m  m		
					2,000	
					RAZEM	2,000
91 d.2.2	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach (0,031 W/m*K)  poz.89	m2  m2		
					9,925	
					RAZEM	9,925
92 d.2.2	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły  poz.91	m2  m2		
					9,925	
					RAZEM	9,925
93 d.2.2	KNR AT-31 0201-07		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K)  poz.90 * 0,2	m2  m2		
					0,400	
					RAZEM	0,400
94 d.2.2	KNR AT-31 0505-01		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach  poz.88	m2  m2		
					9,925	
					RAZEM	9,925
95 d.2.2	KNR AT-31 0505-03		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach  poz.88	m2  m2		
					9,925	
					RAZEM	9,925
96 d.2.2	KNR AT-31 0505-02		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach  (2 * 0,6 + 2 * 0,4) * 0,2	m2  m2		
					0,400	
					RAZEM	0,400
97 d.2.2	KNR AT-31 0505-04		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ościeżach  poz.96	m2  m2		
					0,400	
					RAZEM	0,400
98 d.2.2	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie  poz.88 + poz.96	m2  m2		
					10,325	
					RAZEM	10,325
99 d.2.2	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  poz.90 + 10,7	m  m		
					12,700	
					RAZEM	12,700
100 d.2.2	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany  10,7 * 0,95	m2  m2		
					10,165	
					RAZEM	10,165
101 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(poz.98) * 0,02	m3	0,207	
					RAZEM	0,207
102 d.2.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.101 * 1,6	t	0,331	
					RAZEM	0,331
3			Docieplenie ściany tylnej			
3.1			Ściana tylna			
103 d.3.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			17 * 7	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
104 d.3.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135)			
105 d.3.1	KNR-W 2-02 0923-01		Osłony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna mieszkania</i> 6 * (1,3 * 1,5) 2 * (0,8 * 1,6) <i>drzwi balkonowe</i> 2 * (0,9 * 2)	m2 m2 m2	11,700 2,560 3,600	
					RAZEM	17,860
106 d.3.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.103 - poz.105 - (0,95 * 17)	m2	84,990	
					RAZEM	84,990
107 d.3.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m2		
			poz.106	m2	84,990	
					RAZEM	84,990
108 d.3.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeżą	m		
			<i>Okna i drzwi</i> 12 * 1,3 + 12 * 1,5 + 4 * 0,8 + 4 * 1,6 + 0,9 + 2 * 2	m	48,100	
					RAZEM	48,100
109 d.3.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.106	m2	84,990	
					RAZEM	84,990
110 d.3.1	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłożu z cegły	m2		
			poz.106	m2	84,990	
					RAZEM	84,990
111 d.3.1	KNR AT-31 0201-07		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K)	m2		
			(6 * 1,3 + 12 * 1,5 + 2 * 0,8 + 4 * 1,6 + 0,9 + 2 * 2) * 0,2	m2	7,740	
					RAZEM	7,740
112 d.3.1	KNR AT-31 0201-06		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na ościeżach - ułożenie spadku pod parapetami okiennymi	m2		
			(6 * 1,3 + 2 * 0,8) * 0,5	m2	4,700	
					RAZEM	4,700

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.3.1	KNR 0-17 0928-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - bez siatki (gzymys)	m2		
			17 * 0,3	m2	5,100	
					RAZEM	5,100
114 d.3.1	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
			poz.109 + poz.111 + poz.112	m2	97,430	
					RAZEM	97,430
115 d.3.1	KNR 0-23 2612-09		Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem	m		
			17	m	17,000	
					RAZEM	17,000
116 d.3.1	KNR 0-17 2609-07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - wzmacnienie parapetu	m2		
			poz.112 + 8	m2	12,700	
					RAZEM	12,700
117 d.3.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			6 * 1,3 + 12 * 1,5 + 2 * 0,8 + 4 * 1,6 + 0,9 + 2 * 2 + 17	m	55,700	
					RAZEM	55,700
118 d.3.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			17 * (2 - 0,95)	m2	17,850	
					RAZEM	17,850
119 d.3.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwowych, okapów, kołnierzy, gzymów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			17 * 0,33	m2	5,610	
					RAZEM	5,610
120 d.3.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów	m2		
			(6 * 1,3 + 2 * 0,8) * 0,2	m2	1,880	
					RAZEM	1,880
121 d.3.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy	m2		
			(6 * 1,3 + 2 * 0,8) * 0,4	m2	3,760	
					RAZEM	3,760
122 d.3.1	KNR-W 2-02 2104-02		Wykonanie parapetów z granitu strzegomskiego gr. 3 cm.	m		
			(6 * 1,3 + 2 * 0,8)	m	9,400	
					RAZEM	9,400
123 d.3.1	KNR 4-01 0535-03		Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - demontaż oraz ponowny montaż	m		
			17	m	17,000	
					RAZEM	17,000
124 d.3.1	KNR 4-01 0526-04		Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
125 d.3.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - koloru brązowego	m2		
			17 * 0,33	m2	5,610	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,610
126 d.3.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - balkon (1,6 * 0,8) * 2	m2 m2		2,560
					RAZEM	2,560
127 d.3.1			Reparacja płyty żelbetowej - odbicie skorodowanych elementów betonowych, czyszczenie skorodowanych prętów zbrojenia, odtłuszczenie stali oraz pokrycie środkiem z inhibitorami korozji, zaprawa do ochrony antykorozyjnej stali zbrojonej, zaprawa do wykonania warstwy szczepnej, zaprawa naprawcza (reprofilacyjna) do uzupełniania ubytków w żelbecie. - balkon - kalkulacja indywidualna. 2	szt		
				szt	2,000	
					RAZEM	2,000
128 d.3.1	KNR 0-17 2610-09		Analogia - ocieplenie daszku styropianem grubości do 2-5 cm (0,031 W/m*K) - ułożenie spadku pod daszek - balkon poz.126	m2 m2		2,560
					RAZEM	2,560
129 d.3.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - balkon (0,8 * 2 + 1,6) * 2	m		
				m	6,400	
					RAZEM	6,400
130 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpacłowaniem nierówności - balkon poz.126	m2 m2		2,560
					RAZEM	2,560
131 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-04		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - balkon poz.126	m2 m2		2,560
					RAZEM	2,560
132 d.3.1	KNR-W 2-02 0515-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - balkon 0,33 * ((1,6 + 2 * 0,8) * 2)	m2 m2		2,112
					RAZEM	2,112
133 d.3.1	KNR-W 4-01 1214-02		Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - balkon (1,6 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,8 * 0,8) * 2	m2 m2		5,120
					RAZEM	5,120
134 d.3.1	KNR 0-25 0103-02		Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - balkon poz.133	m2 m2		5,120
					RAZEM	5,120
135 d.3.1	KNR-W 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie olejną krat i balustrad z prętów prostych - balkon poz.133	m2 m2		5,120
					RAZEM	5,120
136 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (poz.114 + poz.126) * 0,02	m3		
				m3	2,000	
					RAZEM	2,000
137 d.3.1			Składowanie i utylizacja gruzu poz.136 * 1,6	t		3,200
				t	3,200	
3.2			Cokół		RAZEM	3,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138	KNR-W 2-02 d.3.2	0923-01	Osłony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna piwnicze</i> $4 * (0,5 * 0,4)$	m2	0,800	
					RAZEM	0,800
139	KNR AT-08 d.3.2	0109-06	Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową  (0,95 * 17) - poz.138	m2 m2	15,350	
					RAZEM	15,350
140	KNR-W 4-01 d.3.2	0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>  poz.139	m2 m2	15,350	
					RAZEM	15,350
141	KNR-W 4-01 d.3.2	0702-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeżą  <i>Okna</i> $8 * 0,5 + 8 * 0,4$	m m	7,200	
					RAZEM	7,200
142	KNR AT-31 d.3.2	0201-05	Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach (0,031 W/m*K)  poz.140	m2 m2	15,350	
					RAZEM	15,350
143	KNR AT-31 d.3.2	0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoga z cegły  poz.142	m2 m2	15,350	
					RAZEM	15,350
144	KNR AT-31 d.3.2	0201-07	Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K)  poz.141 * 0,2	m2 m2	1,440	
					RAZEM	1,440
145	KNR AT-31 d.3.2	0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach  poz.139	m2 m2	15,350	
					RAZEM	15,350
146	KNR AT-31 d.3.2	0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach  poz.139	m2 m2	15,350	
					RAZEM	15,350
147	KNR AT-31 d.3.2	0505-02	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach  $(4 * 0,5 + 8 * 0,4) * 0,2$	m2 m2	1,040	
					RAZEM	1,040
148	KNR AT-31 d.3.2	0505-04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ościeżach  poz.147	m2 m2	1,040	
					RAZEM	1,040
149	KNR 0-17 d.3.2	2608-03	Przygotowanie podłoga pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie  poz.139 + poz.147	m2 m2	16,390	
					RAZEM	16,390
150	KNR 0-17 d.3.2	2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  poz.141 + 17	m m	24,200	
					RAZEM	24,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.3.2	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany  17 * 0,95	m2 m2	16,150 RAZEM	16,150
152 d.3.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km  (poz.149) * 0,02	m3 m3	0,328 RAZEM	0,328
153 d.3.2			Składowanie i utylizacja gruzu  poz.152 * 1,6	t t	0,525 RAZEM	0,525
4			Stolarka okienna			
154 d.4	KNR 0-19 0929-01		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0,4 m <sup>2</sup> - lambda 1,1 W/mK  <i>Okna piwnicze (0,5*0,4)</i> 6	szt szt	6,000 RAZEM	6,000
155 d.4	KNR 0-19 0929-04		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup> - lambda 1,1 W/mK  <i>Okna poddasze (1,2*0,6)</i> 2	szt szt	2,000 RAZEM	2,000
156 d.4	KNR 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  12 * 0,5 + 12 * 0,4 + 4 * 1,2 + 4 * 0,6	m m	18,000 RAZEM	18,000
157 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.156 * 0,5	m2 m2	9,000 RAZEM	9,000
158 d.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.157	m2 m2	9,000 RAZEM	9,000
5			Docieplenie stropu piwnicznego			
159 d.5	KNR-W 4-01 0701-11		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>  127,4	m2 m2	127,400 RAZEM	127,400
160 d.5	KNR 0-17 2608-01		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  poz.159	m2 m2	127,400 RAZEM	127,400
161 d.5	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie  poz.159	m2 m2	127,400 RAZEM	127,400
162 d.5	KNR 0-33 0101-04		Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne) - lambda 0,031 W/mK  poz.159	m2 m2	127,400 RAZEM	127,400
163 d.5	KNR 0-33 0101-05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.159	M2	127,400	
					RAZEM	127,400
164 d.5	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.159	m2	127,400	
					RAZEM	127,400
165 d.5			Przełożenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oświetleniowe itp.) - dotyczy całej piwnicy - kalkulacja indywidualna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
166 d.5	KNR 4-01 0106-05		Analogia - usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3		
			poz.159 * 0,025	m3	3,185	
					RAZEM	3,185
167 d.5	KNR-W 4-01 0109-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 10	m3		
			poz.166	m3	3,185	
					RAZEM	3,185
168 d.5			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.167 * 1,6	t	5,096	
					RAZEM	5,096
6			Docieplenie stropodachu			
169 d.6	KNR-W 4-01 0439-02		Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
			145,6	m2	145,600	
					RAZEM	145,600
170 d.6	KNR-W 4-01 0440-02		Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
			poz.169	m2	145,600	
					RAZEM	145,600
171 d.6	KNR-W 4-01 0440-03		Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
			poz.169	m2	145,600	
					RAZEM	145,600
172 d.6	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwvodne z folii polietylenowej szerokiej, folii paroprzepuszczalnej oraz folii paroizolacyjnej, poziome podposadzkowe	m2		
			poz.169	m2	145,600	
					RAZEM	145,600
173 d.6	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 25 cm ( $\lambda=0,033\text{W/mK}$ ) poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
			poz.169	m2	145,600	
					RAZEM	145,600
174 d.6	KNR-W 4-01 0819-03 Analogia		Przykręcenie do belek stropowych płyt OSB-3 gr. 22mm	m2		
			poz.169	m2	145,600	
					RAZEM	145,600
175 d.6	KNR 4-01 0106-04		Analogia - usunięcie z poddasza budynku gruzu i ziemi Krotność = 2	m3		
			poz.169 * 0,1	m3	14,560	
					RAZEM	14,560
176 d.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.175	m3	14,560	
					RAZEM	14,560
177 d.6			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.176 * 1,6	t	23,296	
					RAZEM	23,296
7			Prace uzupełniające			
7.1			Pole do manewru - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			
178 d.7.1	KNR 2-01 0218-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III (ok.46%)	m3		
			0,5 * 1,5 * 3	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
179 d.7.1	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
			2,25	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
180 d.7.1	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
			2,25	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
181 d.7.1	KNR 2-31 0104-03		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			3 * 1,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
182 d.7.1	KNR 2-31 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
183 d.7.1	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
184 d.7.1	KNR 2-31 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
185 d.7.1	KNR 2-31 0105-07		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
186 d.7.1	KNR 2-31 0105-08		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
187 d.7.1	KNR 2-31 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
7.2			Pasy ostrzegawcze - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.7.2			Pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych - żółte 150x60cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
7.3			Elementy ułatwiające swobodną orientację - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			
189 d.7.3			Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Brail'a - 300x240x3 aluminiowa.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
190 d.7.3			Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7.4			Wymiana WLZ budynku			
191 d.7.4			Wymiana WLZ budynku	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7.5			Wejście do budynku - front			
192 d.7.5	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			0,15 * 1,1 * 0,3	m3	0,050	
					RAZEM	0,050
193 d.7.5	KNR 2-02 1104-01		Analogia - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - naprawa podłoża	m2		
			1,1 * 0,3	m2	0,330	
					RAZEM	0,330
194 d.7.5	KNR 0-12 1120-04		Progi do budynku z wycieraczką granit płomieniowany gr 3 cm	m2		
			poz.193	m2	0,330	
					RAZEM	0,330
195 d.7.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.192 * 0,02	m3	0,001	
					RAZEM	0,001
196 d.7.5			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.195 * 1,6	t	0,002	
					RAZEM	0,002
7.6			Remont daszku - front			
197 d.7.6	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			1,6 * 0,8	m2	1,280	
					RAZEM	1,280
198 d.7.6			Reparacja płyty żelbetowej - odbicie skorodowanych elementów betonowych, czyszczenie skorodowanych prętów zbrojenia, odtłuszczenie stali oraz pokrycie środkami z inhibitorami korozji, zaprawa do ochrony antykorozyjnej stali zbrojonej, zaprawa do wykonania warstwy szczepnej, zaprawa naprawcza (reprofilacyjna) do uzupełniania ubytków w żelbecie kalkulacja indywidualna.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
199 d.7.6	KNR 0-17 2610-09		Analogia - ocieplenie daszku styropianem grubości do 2-5 cm (0,031 W/m*K) - ułożenie spadku pod daszek	m2		
			poz.197	m2	1,280	
					RAZEM	1,280

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.7.6	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			0,8 * 2 + 1,6	m	3,200	
					RAZEM	3,200
201 d.7.6	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.197	m2	1,280	
					RAZEM	1,280
202 d.7.6	KNR-W 4-01 1204-04		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
			poz.197	m2	1,280	
					RAZEM	1,280
203 d.7.6	KNR-W 2-02 0515-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m2		
			0,33 * (1,6 + 2 * 0,8)	m2	1,056	
					RAZEM	1,056
204 d.7.6	NNRNKB 202 0525-01		(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m <sup>2</sup> blachą stalową płaską powlekaną o pow. arkuszy do 0,70 m <sup>2</sup> na rąbek podwójny	m2		
			poz.197	m2	1,280	
					RAZEM	1,280
205 d.7.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wывезение грузу спрэзмованого самочодами самовылadowczymi на odległość 10 km	m3		
			poz.197 * 0,02	m3	0,026	
					RAZEM	0,026
206 d.7.6			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.205 * 1,6	t	0,042	
					RAZEM	0,042
7.7			Skrzynka gazowa			
207 d.7.7			Wymiana skrzynki gazowej.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000