

**CENTRALE DO KONTROLI
DOSTĘPU - 2 SZT. + SWITCH
3x GNIAZDO 230V POD SUFITEM +
INTERNET.**

KONTROLA DOSTĘPU:
- 2x kabel RJ45 w puszcze Ø60 od centrali
- kabel 2x1,5 między puszką a zankiem (wyprowadzić w ościeżu)

REZYGNACJA Z GNIAZD INTERNETOWYCH W KORYTARZU

zasilanie 230V do umywalk

zasilanie 230V do umywalk

PRZYJĘTE OZNACZENIA:

- kamera zewnętrzna stacjonarna, tubowa
- czujnik ruchu typu PIR
- magnetyczny czujnik otwarcia
- magnetyczny czujnik otwarcia bramy stałowej
- klawiatura alarmowa z czytelnikiem kart (zazbranie i rozbranie alarmu)
- klawiatura strefowa z czytelnikiem kart (sterowanie przejściem)
- sygnalizator alarmowy zewnętrzny
- czujnik inercyjny
- elektrozaczep drzwiowy
- awaryjny przycisk wyjścia
- przycisk wyjścia
- centrala systemu SSWIN
- panel wywoławczy IP z kamerą, klawiaturą i sztydem opisowym z numerami
- gniazdo telefoniczno-komputerowe
- gniazdo telefoniczno-komputerowe dla punktu dostępowego WLAN (wifi)
- gniazdo WLAN
- tablica informacyjna 1
- tablica informacyjna 2
- tablica informacyjna 2 UWAGA! NADMIAR SPALIN
- czujnik tenku węgla CO
- centrala oddymiania
- słownik otwierający
- punktuowa, optyczna czujka dymu
- systemu oddymiania grawitacyjnego
- przycisk uruchomienia oddymiania
- przycisk przewietrzania z kluczykiem
- trzymacz elektromagnetyczny utrzymujący drzwi w poz. otwartej
- przycisk zwolnienia drzwi utrzymywanych w poz. otwartej
- czujnik dymu
- centrali zamknąć pożarowych
- centrala zamknąć pożarowych
- przewód skrępkowy
- U/UTP kat. 6
- YTKSY 8x0,5mm2
- YTKSY 8x0,5mm2
- YTKSY 8x0,5mm2
- YTKSY 4x0,5mm2
- YTKSY 4x0,5mm2
- U/UTP kat. 5e
- magistrała komunikacyjna
- OMY 2x1,0
- sterowanie/zasilanie
- U/UTP kat. 6
- sieć Ethernet/kamery