

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz cenowy

Lp.	Nazwa produktu	Opis	Parametry	Ilość	Oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent)	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1	Napełniacz z wylewką	· bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką · otwór do podłączenia Ø =33-35 mm · wysięg wylewki 280 mm		2			- zł
2	Regał magazynowy, półki perforowane 980x545x1800 spawany	· Regał spawany · Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg	· Głębokość [mm]: 545 · Wysokość [mm]: 1800 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 980 · Konstrukcja: spawana	1			- zł
3	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (P),drzwi skrzydłowe 960x650x850 mm	· Stół spawany · Zawiasy w drzwiach po lewej stronie · Przystawna półka w szafce · Głębokość szuflad 200 mm · Możliwy montaż zamka	· Głębokość [mm]: 650 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Ilość szuflad: 2 · Pakowane po: 1 · Szerokość [mm]: 960 · Konstrukcja: spawana	1			- zł

4	Piec konwekcyjno-parowy	Możliwość przyrządzania różnych produktów jednocześnie Do pieczenia, finishingu i przyrządzania potraw w niskich temperaturach, wydajna cyrkulacja powietrza i odprowadzanie wilgoci, Czyszczenie eco albo standardowe (Mycie lekkie, średnie i intensywne), Przyrządzanie potraw w niskich temperaturach (również w nocy) Panel obsługi z możliwością samodzielnej konfiguracji	• Rodzaj zasilania: prąd • Napięcie [V]: 400 • Ilość półek: minimum 10xgn 1/1 • szerokość: od 800-900mm • głębokość: od 800-900mm • wysokość: od 1000-1200mm	1			- zł
5	Podstawa pod piec	podstawa dedykowana do pieca konwekcyjno-parowego	• Wysokość minimum :600 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Rozmiar GN: GN 1/1	1			- zł
6	Zestaw podłączeniowy pieca konwekcyjno - parowego	niezbędne do podłączenia hydraulicznego pieca, dedykowany do pieca		1			- zł
7	Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 900x650x850 mm	• Stół spawany • Przystawna półka • Możliwy montaż zamka	• Głębokość [mm]: 650 • Wysokość [mm]: 850 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Ilość drzwi: 2 • Szerokość [mm]: 900 • Konstrukcja: spawana	1			- zł

8	Gojemnik emaliowany, GN 1/1, H 20 mm	· wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw · dobrze przewodzi ciepło	· Kolor: czarny · Głębokość [mm]: 325 · Wysokość [mm]: 20 · Materiał wykonania: stal emaliowana · Pakowane po: 1 · Pojemność [l]: 2.2 · Szerokość [mm]: 530 · Mycie w zmywarce: Tak · Rozmiar GN: GN 1/1 · Piętrowanie: Tak	10			- zł
9	Pojemnik emaliowany, GN 1/1, H 40 mm	· wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw · dobrze przewodzi ciepło	· Kolor: czarny · Głębokość [mm]: 530 · Wysokość [mm]: 40 · Materiał wykonania: stal emaliowana · Pakowane po: 1 · Pojemność [l]: 5 · Szerokość [mm]: 325 · Mycie w zmywarce: Tak	10			- zł
10	Pojemnik stalowy, perforowany, GN 1/1, H 40 mm	· polecany do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych · wykonany ze stali nierdzewnej · pojemność GN przybliżona · średnica oczka ok. 2.8 mm	· Kolor: srebrny · Głębokość [mm]: 530 · Wysokość [mm]: 40 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Pakowane po: 1 · Temperatura max. [°C]: 300 · Temperatura min. [°C]: -40 · Pojemność [l]: 5 · Szerokość [mm]: 325 · Mycie w zmywarce: Tak Przystosowanie do piekarników: Tak	10			- zł

11	Patelnia uchylna, elektryczna	· obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej · pojemność misy minimum 42 l	· Głębokość [mm]: minimum 780 · Wysokość [mm]: minimum 900 · Moc elektryczna [kW]: 6.6 · Pojemność [l]minimum: 42 l · Szerokość [mm]: minimum :700 · Rodzaj zasilania: prąd · Napięcie [V]: 400	1			- zł
12	Taboret gazowy	· wyposażony w palnik minimum 9,2kW (dwukoronowy) · płomień pilotowy · zabezpieczenie przeciwwyływowe · przystosowany do garnków od 50 do 100 l · regulowane nóżki	· Głębokość [mm]: minimum 600 · Wysokość [mm]: min.390 · Moc gazowa [kW]: minimum :9,2 · Szerokość [mm]: minimum: 550 · Rodzaj zasilania: gaz G30	1			- zł
13	Stół chłodniczy przeszklony, 2 drzwiowy	· obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej · oświetlenie komory · elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury · samodomykające się przeszklone drzwi · 2 ruszty z prowadnicami w komplecie · funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania	· Głębokość [mm]: minimum 620 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: szkło, stal nierdzewna · Ilość drzwi: 2 · Pojemność netto [l]: minimum 230 · Szerokość [mm]: 1400 · Klasa klimatyczna: minimum 4 · Rodzaj zasilania: prąd · Napięcie [V]: 230	1			- zł
14	Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe 1370x300x600 mm	· Szafka spawana · Przystawna półka	· Głębokość [mm]: 300 · Wysokość [mm]: 600 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 1370 · Konstrukcja: spawana	2			- zł

15	Bemar jezdny, trzykomorowy	· niezależne sterowanie temperatury w komorach · bemar wodny · zawór spustowy · maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm · zasilanie 230 V · skrętne kółka · obudowa kółka - stal nierdzewna	· Głębokość [mm]: 600 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 1205 · Konstrukcja: spawana	1			- zł
16	Szafa przełotowa, drzwi suwane 1000x680x1800 mm	· Konstrukcja spawana · Dwie przestawne półki	· Głębokość [mm]: 680 · Wysokość [mm]: 1800 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 1000 · Konstrukcja: spawana	1			- zł
17	Stół ze zlewem 2-kom.(P), z półką 1150x650x850 mm spawany	· Stół spawany · Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm · Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 · Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów	· Głębokość [mm]: 650 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 1150 · Konstrukcja: spawana	1			- zł
18	Stół przyścienny bez półki 700x650x850 mm spawany	· Stół spawany	· Głębokość [mm]: 650 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 700 · Konstrukcja: spawana	1			- zł
19	Regał magazynowy, półki pełne 700x500x1800	· Regał skręcany do samodzielnego montażu · Nogi wykonane z profilu 30x30 mm · Nogi łączone do półek za pomocą śrub	· Głębokość [mm]: 500 · Wysokość [mm]: 1800 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 700 · Konstrukcja: skręcana	1			- zł

20	Regał magazynowy, półki pełne 900x600x1800 skręcany	· regał skręcany · nogi wykonane z profilu 30x30 mm · nogi łączone do półek za pomocą śrub	· Głębokość [mm]: 600 · Wysokość [mm]: 1800 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 900	2			- zł
21	Regał magazynowy, półki pełne 950x400x1800 spawany	· Regał spawany · Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg	· Głębokość [mm]: 400 · Wysokość [mm]: 1800 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Pakowane po: 1 · Szerokość [mm]: 950 · Konstrukcja: spawana	1			- zł
22	Stół przyścienny bez półki 1500x650x850 mm spawany	· Stół spawany	· Głębokość [mm]: 650 · Wysokość [mm]: 850 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 1500 · Konstrukcja: spawana	1			- zł
23	Regał magazynowy, półki pełne 900x400x1800 skręcany	· Regał skręcany do samodzielnego montażu · Nogi wykonane z profilu 30x30 mm · Nogi łączone do półek za pomocą śrub	· Głębokość [mm]: 400 · Wysokość [mm]: 1800 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Szerokość [mm]: 900 · Konstrukcja: skręcana	1			- zł
24	Bateria umywalkowa	· bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa · wymagany otwór w zlewie Ø 33-35 mm		2			- zł
25	Okap przyścienny kompensacyjno-indukcyjny 3900x1200x450 mm)			1			- zł
26	Zmiękczac automatyczny			2			- zł
27	Stół wyładowniczy(P) pochylony, z półką do zmywarki istniejącej			1			- zł

28	Stół załadowniczy 1-kom. pochylony, bez półki do zmywarki istniejącej			1			- zł
29	Stół przyścienny bez półki 1000x750x850 mm, z otworem na odpadki			1			- zł
30	Pakowarka próżniowa	· Listwa zgrzewająca o długości min. 400 mm ; · regulowany czas wytwarzania próżni oraz zgrzewania; · sterowanie automatyczne lub ręczne; · możliwość pakowania próżniowego płynów i produktów spożywczych o dużej zawartości wody; · obudowa ze stali nierdzewnej; · wypukła, przezroczysta pokrywa;	· wydajność pompy min. 20 m3/h; · zasilanie 230 V; · minimalna moc 1 kW;	1			- zł
31	Montaż zmywarki, pieca, zawieszenie okapu			1			- zł
32	RAZEM						- zł