

Projekt współfinansowany przez **Unię Europejską** ze środków **Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności** (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią **Planu Odbudowy dla Europy** (ang. NextGenerationUE) w ramach **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności**; Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”; A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności;

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/09/KPO/2024

na Dostawę i instalację: Sauna ogrodowa 1, Sauna ogrodowa 2, Sauna ogrodowa 3.

1. Zamawiający: Anna Witkowska

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat Miasto Szczecin

Gmina i Miasto Szczecin

Kod pocztowy 71-370

Ulica Hieronima Kupczyka Nr budynku 2

POLSKA

REGON: 320093353 NIP: 8571563717

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotów zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45211370-3 Roboty budowlane w zakresie saun
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
- 37810000-9 Wyroby rękodzielnicze
- 45422100-2 Stolarstwo drewniane

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest:

Dostawa i instalacja: Sauna ogrodowa 1, Sauna ogrodowa 2, Sauna ogrodowa 3.

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

3. Miejsce dostawy:

KRAJ: POLSKA

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat: stargardzki

Gmina: Dolice

Miejscowość: Dolice, działka nr 315 obręb Dolice.

KRAJ: POLSKA

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat: Szczecin

Gmina: Szczecin

Miejscowość: Szczecin, ul. Hieronima Kupczyka 2

4. WYMOGI FUNKCYJNALNO-TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTÓW DOSTAWY: I DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ;

Nazwa : Dostawa i instalacja - Sauna ogrodowa 1, Sauna ogrodowa 2, Sauna ogrodowa 3

Specyfikacja dla SAUNY OGRODOWEJ:

1. Sauna przeznaczona do użytku całorocznego
2. Możliwość jednoczesnego korzystania przez co najmniej 6 -8 osób.
3. WYMOGI KONSTRUKCYJNE

a) Wymiary: - nie mniejsze niż: długość: 6000 mm; szerokość: 2150 mm; wysokość: 2250 mm. - nie większe niż: długość: 6000 mm; szerokość: 2150 mm; wysokość: 2500 mm. - całkowita powierzchnia zabudowy nie większa niż 35 m².
b) Podstawa w kształcie prostokąta, ściany prostopadłe do podłoża, dach płaski. Dopuszcza się kształt KWADRO
c) Jedna ściana znajdująca się naprzeciw wejścia z przeszkleniem ze szkła hartowanego o grubości co najmniej 8 mm i wielkości nie więcej niż 40% powierzchni ściany, barwione na kolor brązowy.
d) Ściany drewniane o grubości co najmniej 42 mm wykonane z drewna terowanego – typu. termodrewno, thermoowood tj. o podwyższonej odporności na czynniki biologiczne i wilgotnościowe uzyskanej w wyniku obróbki termiczno-parowej.
e) Drzwi wejściowe do pomieszczenia sauny o szerokości min 90 cm wykonane ze szkła hartowanego o grubości co najmniej 6 mm.
f) Drzwi wejściowe do obiektu o szerokości minimalnej 90 cm, zamykane na klucz z wkładką, stalowe udekorowane drewnem lub aluminiowe przeszkłone lub szklane zabezpieczone roletą antywłamaniową.
g) Pomieszczenie wypoczynalni i prysznic wraz z instalacją.
h) Kubatura obiektu nie mniejsza niż 22m ³

4. WYPOSAŻENIE

a. Oświetlenie – LED sauny oraz Podświetlenie NEON LED IP67, 3000K) na zewnątrz (przy panoramie)
b. Oświetlenie Sauny i pomieszczenia wypoczynalni
c. Wyposażenie w piec opalany drewnem od wewnątrz wraz z systemem kominowym i kamieniami, wyposażony w kamienie o łącznej masie co najmniej 70 kg i nie mniejszej niż potrzeba dla efektywnej pracy dostarczanej sauny zgodnie z przeznaczeniem. Komin podwójnie izolowany z przejściem ze stali kwasoodpornej. Głowica przewodu kominowego wykonana ze stali nierdzewnej. Przejście dachowe wykonane z wysokotemperaturowego materiału silikonowego.
d. Wyposażenie w saunie w ławki wykonane z drewna typu Olcha lub osika uzgodnione z zamawiającym ławki w wypoczynalni otwierane + stolik
e. Inne wyposażenie niezbędne dla prawidłowej eksploatacji zgodnie z zamówieniem, m.in. termometr, wilgotnościomierz .
f. Płyta żaroodporna pod i za piecem
g. Kratka podłogowa w każdym pomieszczeniu

- | | |
|----|--|
| h. | Zestaw „Prysznic”: Brodzik 60x90 cm, bateria, podłączenie |
| i. | Pokrycie dachu gont bitumiczny Shinglas w kolorze Czarnym. |

5. Wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: BHP, PPOŻ, oraz najlepszą wiedzą techniczną.

6. Wymogi inne:

- | | |
|----|---|
| a) | Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne prace instalacyjne; piec, przewody kominowe, oświetlenie. |
| b) | Wykonawca winien opracować projekty techniczne i budowlane – jeśli są wymagane prawem. Opracowane projekty zostaną przekazane zamawiającemu w ramach procedury odbioru przedmiotu zamówienia. |
| c) | Wykonawca dokona instalacji SAUNY w miejscu wskazanym przez zamawiającego. |
| d) | Dokument zawierający warunki gwarancji i potwierdzający udzielenia gwarancji, w wymiarze nie mniejszym niż wskazanym w ofercie. |
| e) | Impregnacja wewnętrzna preparatem Teknos SATU Saunasuoja |