



Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie posadzek w hali produkcyjnej
oraz w budynku biurowo socjalnym firmy ELERTE Poland sp. z o.o.

I. Zamawiający:

ELERTE Poland sp. z o.o., Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz, NIP: 6562338730

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania posadzek w hali produkcyjnej oraz w budynku biurowo socjalnym firmy Elerte Poland sp. z o.o w ramach projektu pn.: „Rozwój firmy ELERTE Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii regeneracji systemów automotive” w ramach działania 1.1 Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

ZAKRES	Zakres zamówienia obejmować będzie następujące zadania: - Wykonanie warstwy z betonu C8/10 grubości 10cm (+/-1cm) na podbudowie z kruszywa 0-31 w ilości 1.795m²; - Wykonanie warstwy poslizgowej pomiędzy warstwą z betonu C8/10 a posadzką z dwóch warstw folii PE 0,2mm; - Wykonanie posadzki (1.795m²) metodą DST z betonu posadzkowego C25/30 grubości 22cm (+/-1cm) zbrojonej rozproszonym włóknem polimerowym w ilości 2kg/m³ mieszanki betonowej. Posadzka zacierana na gładko. Utwardzenie powierzchniowe posypką kwarcową zgodnie z zaleceniami producenta. Równość posadzki zgodnie z wierszem 3 tablic nr 3 normy DIN 18202; - Posadzkę należy zdylatować mniej więcej w połowie długości hali (oś 8 lub 9) używając do tego odpowiedniej listwy dylatacyjnej np. Conecto Dowel lub równoważnej. Długość dylatacji około 33 mb; - Należy wykonać nacięcia dylatacyjne posadzki. Pola nie powinny przekraczać wymiaru 6x6m oraz stosunek długości do szerokości pola powinien być < 2. Nacięcia powinny być sfazowane (około 2x2 mm) i wypełnione masą do szczelin dylatacyjnych; - W narożach wklęsłych posadzki należy zastosować zbrojenie prętami żebrowanymi w ilości 4x fi10 L=1m; - Progi w bramach i drzwiach należy wykonać z kątownika ocynkowanego ogniowo minimum L60x60x5 (łącznie 8 mb); - Należy oddylatować posadzkę od podwalin, ścian i słupów za pomocą pianki polietylenowej o grubości min. 5 mm; - Powierzchnię posadzki należy zaimpregnować impregnatem do posadzek na bazie żywicy akrylowej; - Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia ścian i innych elementów budynku przez uszkodzeniami oraz zabrudzeniami; - Po stronie wykonawcy sporządzenie dokumentacji powykonawczej/odbiorowej.
WARUNKI REALIZACJI	- zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania wszystkich niezbędnych pozwoleń, uprawnień i kwalifikacji w celu prawidłowej realizacji zamówienia; - zamawiający wymaga dysponowania odpowiednimi zasobami umożliwiającymi realizację zlecenia w terminie przewidzianym w postępowaniu, w tym zespół wykonawcy powinien posiadać:



	○ minimum 4 realizacje posadzek w systemie DST o powierzchni min.: 1.500 m², w ciągu ostatnich dwóch lat. • OC: minimum 500.000,00 PLN; • gwarancja: 60 miesięcy; • kaucja gwarancyjna: 6% od kwoty wynagrodzenia wykonawcy brutto (50/50), z możliwością zamiany na gwarancję ubezpieczeniową; • oferta Wykonawcy obejmuje kompleksowe wykonanie całego zamówienia; • szczegółowy harmonogram wykonania zadań zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po otrzymaniu dofinansowania i rozpoczęciu realizacji projektu; • wykonawca zapewni możliwość udziału w pracach personelowi Zamawiającego; • wykonawca zapewni możliwość kontroli prowadzonych prac przez Zamawiającego; • wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia, w tym również za zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniających wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu ofertowym; • okres realizacji zamówienia: do 10 tygodni od podpisania umowy; • nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kładzenie nawierzchni: 45432112-2; kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian: 45432000-4; • rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich; • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających; • Cena oferty powinna zawierać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w walucie obcej. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności.
--	---



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PARP
Grupa PFR

