

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ- ZEWNĘTRZNE				RYS. A10
PROJEKTOWANE:				
SCHEMAT				
OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4
WYMIAR OTWORU W ŚWIECIE MURU W CM	300	145	120	100
	305	225	295	245
WYMIAR OTWORU W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY W CM	100+100	45+90	110	90
	220	220	220	200
LOKALIZACJA, ILOŚĆ	PARTER	PARTER	PARTER	PIWNICA
	1	1	1	1
OPIS DRZWI	drzwi aluminiowe, przeszklone, w kolorze RAL 9006, dwukrzydłowe z nasświetlami bocznymi oraz górnym, współczynnik przenikania ciepła min. 1,3 W/(m²·K), wyposażać w samozamykacz	drzwi aluminiowe, przeszklone, w kolorze RAL 9006, współczynnik przenikania ciepła min. 1,3 W/(m²·K), drzwi napowietrzające kłatkę schodową na siłownikach, wyposażać w samozamykacz	drzwi aluminiowe pełne z nasświetlami górnym z przeszkleniem, w kolorze RAL 9006, współczynnik przenikania ciepła min. 1,3 W/(m²·K), wyposażać w samozamykacz	drzwi aluminiowe pełne z nasświetlami górnym z przeszkleniem, w kolorze RAL 9006, współczynnik przenikania ciepła min. 1,3 W/(m²·K), wyposażać w samozamykacz
uwagi ogólne: wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy, uchwyty dobrać po wyborze konkretnego producenta ślusarki w porozumieniu z projektantem.				