

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2024

"PROBO" Bogusław Pabisz**św. Mikołaja 8-11****50-125 Wrocław**

	załącznik nr 1	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp	Nazwa urządzenia	Parametry techniczne:
1	Kopułowy elektryczny piec do pizzy – obrotowy	Wymiary zewnętrzne [mm]: 1200x1384x2000 Średnica dolnej kamiennej płyty [mm]: 1000 minimalna Moc [kW]: 16 Zasilanie [V]: 400 Opis produktu: Obrotowy elektryczny piec do pizzy 1 komora pieczenia dla 6 x pizza o $\varnothing$ 300 mm Panel obsługi ekranu dotykowego LCD Zakres temperatur: od 50 °C ~ 400 °C - regulowany Termostat bezpieczeństwa Materiał zgodny z europejskimi normami dotyczącymi żywności

2	Mikser spiralny poj.20l.	wymiary; 390x697x620 profesjonalny mikser do wyrabiania ciasta Dzieża stała o pojemności 20 l. Zarówno misa do mieszania, jak i hak do ciasta wykonane z gładkiej stali nierdzewnej waga minimum 100kg, przycisk START / STOP, timer, wyłącznik bezpieczeństwa 4 kółka zapewniające wygodny transport i łatwe użytkowanie w kuchni
3	Stół roboczy z miejscem na mikser	wymiary: 685x1325x900 rant tylny i lewy, wzmocnienie nóg stołu z 3 stron, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 441 wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, grubość blachy w blacie minimum 0,8mm
4	Stół roboczy z szafką drzwi skrzydłowe,	wymiary:790x500x900 rant tylny, tył szafki zlicowany, drzwi skrzydłowe,półka środkowa przestawna, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 441 wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, grubość blachy w blacie minimum 0,8mm,
5	Stół roboczy z półką	wymiary: 1325x600x900 rant prawy i tył, półka dolna, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 441 wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, grubość blachy w blacie minimum 0,8mm
6	Stół chłodniczy 3drzwiowy z blatem nierdzewnym z rantem	wymiary: 1795x700x940; ilość drzwi: 3 wykonanie ze stali nierdzewnej cyfrowe sterowanie, zużycie energii: 1,8 kWh/dobę agregat chłodniczy usytuowany z prawej strony urządzenia 1 półka rusztowa GN1/1 z możliwością regulacji na każde drzwi
7	Stół roboczy z blokiem 3 szuflad	wymiary: 455x700x900 rant tylny , blok 3 szuflad, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 441 wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, grubość blachy w blacie minimum 0,8mm

8	Basen 1 komorowy z baterią prysznicową	wymiary: 700x700x850 wykonany ze stali AISI 304, spawany grubość blachy w blacie minimum 1,2 mm. Bateria stołowa/ ścienna, nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężyna wyrównująca, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza
9	Regał ociekowy 3 półki siatkowe Nomicro	wymiary: 460x610x920; nośność do 270 kg na półkę i aż 950 kg na regał. Regał siatkowy z powłoką o podwójnym zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz antybakteryjnym odporne na zarysowania. Powłoka ochrona przeciw-bakteryjna, nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt, zabójcza dla bakterii, pleśni, grzybów. Specjalna konstrukcja wzmacniająca półki Zastosowanie stożkowych uchwytów umożliwia prosty montaż i pełną stabilizację regału w każdych warunkach. Specjalnie frezowane słupki umożliwiają regulację półek co 2,5 cm Konstrukcja siatkowa półki zapewnia doskonałą wentylację.
10	Piec konwekcyjno-parowy na podstawie UNOX ChT MindMaps	wymiary: 750x773x675/1525; pojemność: 5xGN1/1 odległość między półkami 67 mm oświetlenie LED, sterowanie elektroniczne przez panel dotykowy system myjący Rotor.KLEAN; system ADAPTIVE.Cooking MULTI.Time: technologia stworzona do zarządzania 10 timerami, w celu obróbki różnych produktów w tym samym czasie MISE.EN.PLACE Podstawa ze stali nierdzewnej z przewodnikami na pojemniki GN1/1 Podstawa
11	Frytownica 2-komorowa nastawna, z kranem 2x8l.	wymiary: 540x420x370; wymiar kosza: 2x 21 x 23,5 x 10 cm regulacja temperatury: 50 - 190°C „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności wykonanie nierdzewne; wzmocnione nierdzewne grzałki kontrolka pracy i grzania; wyłącznik główny bezpieczny, silikonowany przewód zasilający - odporny na olej i tłuszcz uchwyty na obudowie i na pojemniku na olej 2x kran spustowy z zabezpieczenie

12	Stół roboczy z szafką drzwi skrzydłowe	wymiary: 1500x700x850 rant tylny, drzwi skrzydłowe, półka środkowa przestawna, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 441 wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, grubość blachy w blacie minimum 0,8mm
13	Kuchnia elektryczna 4 polowa na podstawie szafkowej RED FOX700	wymiary: 800x700x900 6-stopniowa regulacja mocy; termostat bezpieczeństwa 360°C wewnętrzny termostat - zabezpieczenie przed przegrzaniem tłoczona wanna pod płytą ułatwia utrzymanie czystości ochrona pokręteł IPX4; podstawa zamknięta z drzwiami
14	Stół z szafką drzwi skrzydłowe,	wymiary 1100x700x850 rant tylny, drzwi skrzydłowe, półka środkowa przestawna, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 441 wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, grubość blachy w blacie minimum 0,8mm
15	Stół ze zlewem P i półką, rant tył, lewy	wymiary: 1400x700x850; komora 500x500x250mm. wykonany ze stali AISI 304, spawany grubość blachy w blacie minimum 1,2 mm
16	Stół do pizzy 2 komorowy z blokiem 7 neutralnych szuflad jezdny	wymiary: 2025x800x100; komora w standardzie 600x400 blat wykonany z granitu, 7 szuflad neutralnych (niechłodzonych) samodomykające się drzwi z blokadą obudowa oraz wnętrze ze stali nierdzewnej agregat z prawej strony; czynnik chłodniczy R290 (56g) elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin filtr przeciwpylekowy; wymuszony obieg powietrza

17	Nadstawka chłodnicza 10xGN1/4	wymiary: 2000x335x400; 10 pojemników GN 1/4 (h=150mm) wykonana ze stali nierdzewnej Agregat z prawej strony; czynnik chłodniczy R600a (40g) elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury u automatyczne odszranianie statyczny układ chłodzenia
18	Szafa chłodnicza poj.670l nierdzewna	wymiary: 740x830x2010 regulowane nogi w zakresie do 50 mm całości (obudowa oraz wnętrze) wykonane z blachy nierdzewnej samozamykające się drzwi; zamek drzwi na klucz elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem) energooszczędny i cichy agregat skraplający automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin półki rusztowe GN 2/1 (metalowe plastyfikowane) czynnik chłodniczy: R600a
19	Szafa mroźnicza poj.670l nierdzewna	wymiary: 740x830x2010 regulowane nogi w zakresie do 50 mm obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej półki rusztowe GN 2/1 (metalowe plastyfikowane) elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury samozamykające się drzwi; zamek drzwi na klucz wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem) energooszczędny i cichy agregat skraplający automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin czynnik chłodniczy: R290; klasa klimatyczna: 5

20	Regał siatkowy 4 półki Nomicro	wymiary: 460x1220x1800; nośność do 270 kg na półkę i aż 950 kg na regał. Regał siatkowy z powłoką o podwójnym zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz antybakteryjnym odporne na zarysowania. Powłoka ochrona przeciw-bakteryjna, nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt, zabójcza dla bakterii, pleśni, grzybów. Zastosowanie stożkowych uchwytów umożliwiających prosty montaż i pełną stabilizację regału w każdych warunkach. Specjalnie frezowane słupki umożliwiające regulację półek co 2,5 cm Konstrukcja siatkowa półki zapewniająca doskonałą wentylację.
21	Zmywarka do szkła z pompą odpływu	wymiary: 436x535x670 wymiary kosza: 390 x 390 mm ; wysokość otworu drzwi - 320 mm wydajność: 60/30/24/6 koszy/h ; zużycie wody: 1,6 l/cykl bojler ciśnieniowy o pojemności 2,6 l / 2,6 kW łoczona wanna o pojemności 8 l / 0,6 kW 4 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150", 600") Wykonanie ze stali nierdzewnej; jednopłaszczyznowa obudowa górne i dolne ramiona myjąco - płuczące sterowanie elektroniczne, pompa spustowa, podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu licznik cykli mycia, program samoczyszczenia termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP automatyczny start po zamknięciu drzwi autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany poprzez panel kontrolki pracy i grzania; regulowany termostat bojlera łoczone prowadnice koszy ; kosze w zestawie: 2x uniwersalny, pojemnik na sztućce
22	Płyta grillowa chromowana nastawna gładka chromowana	wymiary: 330x540x220 ; zakres temperatur: 50 - 300°C wykonanie nierdzewne; szuflada na tłuszcz płyta robocza chromowana - powierzchnia nieprzywieralna powłoka chromu powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii płyta robocza spawana z rantem grubość płyty roboczej - 10 mm - kontrolka pracy i grzania; wyłącznik główny

23	Witryna chłodnicza na napoje poj.205l	wymiary: 900x520x845 Drzwi zamykane na zamek wykonane z podwójnego szkła Oświetlenie wewnętrzne LED; Regulowane chromowane półki Elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo -kolor czarny Wnętrze wykonane z tłoczonego aluminium, łatwe w czyszczeniu Ekologiczny czynnik chłodniczy R600a o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii
24	Kostkarka do lodu nierdzewna chłodzona wodą	wymiary: 520x645x840 Komora poj. 30Kg, wydajność 54kg/24h wykonanie nierdzewne wytwarzanie lodu w kostkach chłodzenie wodą; czynnik chłodniczy R290
25	Stół roboczy wzmocniony z miejscem na lodówkę i kostkarkę	wymiary: 2300x700x900 rant tylny, wzmocnienie nóg z 3 stron, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 441 wzmocniony płytą podwójnie laminowaną, grubość blachy w blacie minimum 0,8mm
26	Stół ze zlewem i szafką drzwi skrzydłowe	wymiary: 800x700x900 rant tylny, drzwi skrzydłowe, spawany blat wykonany w całości ze stali AISI 304 grubość blachy w blacie minimum 1,2mm
27	Krajalnica do wędlin i serów	wymiary: 380x490x380; średnica noża 250 mm; przeznaczona do wędlin i serów podstawa wykonana z lakierowanego aluminium regulacja grubości krojenia; maksymalna grubość cięcia 10 mm wyposażona w nieprzywierający nóż i ostrzałkę osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium osłona noża z wgłębieniami pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu produktów wentylowany silnik, regulowane nóżki

28	Szatkwonica do warzyw	wymiary: 304x320x590; dwa otwory wsadowe 158x64mm, Ø 58 mm możliwość cięcia kostki – 8x8x8, 10x10x10, 12x12x12mm możliwość krojenia od 8 mm do 12 mm Wydajność na godzinę: 180 kg/h; Prędkość obrotów: 500 obr/min Obudowa z tworzywa, zestaw tarcz asynchroniczny silnik, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi
29	Stół ze zlewem i baterią prysznicową	wymiary: 1300x600x850 wykonany ze stali AISI 304, spawany grubość blachy w blacie minimum 1,2 mm komora 400x400x250mm. Bateria stołowa/ ścienna, nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężyna wyrównująca, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza
30	Zmywarka do naczyń i szkła	wymiary: 575x605x820 wymiary kosza: 500 x 500 mm; wysokość otworu drzwi - 365 mm bojler ciśnieniowy o pojemności 6 l / 3 kW; tłoczona wanna o pojemność 20 l / 2,1 kW wydajność: 60/30/24/6 koszy/h; 4 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150", 600") wykonanie ze stali nierdzewnej jednopłaszczyznowa obudowa / dwupłaszczyznowe drzwi zużycie wody max: 2,1 l/cykl licznik cykli mycia górne i dolne ramiona myjąco - płuczące sterowanie elektroniczne; automatyczny start po zamknięciu drzwi podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany poprzez panel kontrolki pracy i grzania regulowany termostat bojlera tłoczone prowadnice koszy kosze w zestawie: 2x uniwersalny, pojemnik na sztućce

31	Podstawa pod zmywarkę QQI52	wymiary: 574x573x460 wykonanie nierdzewne z przewodnicami na kosze do zmywarki nóżki z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości +/-20 mm
32	Automatyczny zmiękcacz wody	wymiary: 260x390x630 zmiękcza wodę w zmywarkach, ekspresach do kawy, kostkarkach do lodu zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach prosta i trwała konstrukcja mniejsze zużycie energii REGENERACJA regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej regeneracja automatyczna mieszana - czasowo-objętościowa, regeneracja manualna - możliwa w dowolnym momencie pracy urządzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje nieuzdatnioną wodę
33	Szafa przelotowa	wymiary:1040x600x1800 wykonany ze stali AISI 441 Konstrukcja spawana, dwie półki przestawne, jedna półka stała, regulowane stopki 5-25mm
34	Okap przyścienny skrzyniowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem LED	wymiary:1400x1500x450; króciec 2x250mm wykonany ze stali AISI 441 Wyposażony w labiryntowe łapacze tłuszczu, oświetlenie LED, króćce i zawiesia
35	Okap przyścienny skrzyniowy kompensacyjny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem LED	wymiary:3800x1000x450 wykonany ze stali AISI 441 Wyposażony w labiryntowe łapacze tłuszczu, oświetlenie LED, króćce i zawiesia N 4x250mm, W4x250 mm

36	Ekspres do kawy 2 -grupowy	wymiary:774x563x620 Pojemność bojlera: 11,5 l Ilość grup: 2; Wydajność (espresso/h): 480 miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody wbudowana pompa wolumetryczna; automatyczne napełnianie wody możliwość zaprogramowania 4 różnych dawek objętościowych dla każdej grupy 2 dysze do pary, 1 dysza do wrzątku; 1 dysza do pary turbo steamer zabezpieczenie wyłączające grzałki bojlera w przypadku braku wody w sieci program automatycznego czyszczenia maksymalna precyzja regulacji temperatury z wykorzystaniem technologii PID możliwość ustawienia wstępnego zaparzania pre-infusion licznik wydanych kaw; ustawienie czasu i daty wyświetlanie temperatury bojlera; ustawienie wyboru języka możliwość ustawienia przypomnienia wymiany filtra oraz czyszczenia ekspresu możliwość ustawienia własnego wyświetlanego tekstu
37	Młynek do kawy	wymiary:210x380x470 pojemność zasobnika kawy: 1 kg dozownik kawy, licznik porcji regulacja grubości mielenia: 5-12g pojemność zasobnika na zmieloną kawę: 300 g silnik z zabezpieczeniem termicznym, maksymalny ciągły czas pracy: 30 min dźwignia dozowania: prawo / lewo, manualny start/stop podstawa wykonana z aluminium