

Kraków, 25.01.2021

Zamawiający:

Mateusz Lesicki Lab-Motion
Rusałek 6, 31-521 Kraków
tel: 505-508-550
NIP: 6751294821
mail: biuro@lab-motion.com

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w ramach realizacji projektu rapidPuncher - automatyczny system laserowego pobierania próbek materiału genetycznego (DNA) zabezpieczonego na kartach z podłożem FTA w sposób eliminujący ryzyko kontaminacji. Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0564/19-00

Proszę o przedstawienie oferty na dostawę łączników śrubowych według poniższej specyfikacji.

Lp.	Nazwa pozycji	Sztuk	Parametry
1	Śruba M3x6	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 6 mm Wysokość łba: 1,65 mm Średnica łba: 5,7 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
2	Śruba M3x10	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 10 mm Wysokość łba: 1,65 mm Średnica łba: 5,7 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2

3	Śruba M3x12	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 1,65 mm Średnica łba: 5,7 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
4	Śruba M3x16	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 1,65 mm Średnica łba: 5,7 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
5	Śruba M3x20	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 1,65 mm Średnica łba: 5,7 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
6	Śruba M3x25	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 25 mm Wysokość łba: 1,65 mm Średnica łba: 5,7 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
7	Śruba M4x4	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 4 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2

8	Śruba M4x6	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 6 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
9	Śruba M4x8	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 8 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
10	Śruba M4x10	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 10 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
11	Śruba M4x12	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
12	Śruba M4x14	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 14 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2

13	Śruba M4x16	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
14	Śruba M4x20	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
15	Śruba M4x25	100	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 25 mm Wysokość łba: 2,2 mm Średnica łba: 7,6 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
16	Śruba M5x6	50	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M5 Długość (bez łba): 6 mm Wysokość łba: 2,75 mm Średnica łba: 9,5 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,8 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
17	Śruba M5x8	50	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M5 Długość (bez łba): 8 mm Wysokość łba: 2,75 mm Średnica łba: 9,5 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,8 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2

18	Śruba M5x10	50	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M5 Długość (bez łba): 10 mm Wysokość łba: 2,75 mm Średnica łba: 9,5 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,8 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
19	Śruba M5x14	50	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M5 Długość (bez łba): 14 mm Wysokość łba: 2,75 mm Średnica łba: 9,5 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,8 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
20	Śruba M5x16	50	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M5 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 2,75 mm Średnica łba: 9,5 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,8 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
21	Śruba M5x20	50	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M5 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 2,75 mm Średnica łba: 9,5 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,8 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
22	Śruba M6x8	50	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 8 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2

23	Śruba M6x10	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 10 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
24	Śruba M6x12	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
25	Śruba M6x16	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
26	Śruba M6x20	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
27	Śruba M6x25	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 25 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2

28	Śruba M6x35	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 35 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
29	Śruba M6x45	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M6 Długość (bez łba): 45 mm Wysokość łba: 3,3 mm Średnica łba: 10,5 mm Pod klucz imbusowy: 4 mm Skok gwintu: 1 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
30	Śruba M8x12	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M8 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 4,4 mm Średnica łba: 14 mm Pod klucz imbusowy: 5 mm Skok gwintu: 1,25 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
31	Śruba M8x20	252	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M8 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 4,4 mm Średnica łba: 14 mm Pod klucz imbusowy: 5 mm Skok gwintu: 1,25 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
32	Śruba M8x30	225	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M8 Długość (bez łba): 30 mm Wysokość łba: 4,4 mm Średnica łba: 14 mm Pod klucz imbusowy: 5 mm Skok gwintu: 1,25 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2

33	Śruba M8x40	25	Rodzaj: śruba z łbem kulistym nierdzewna na klucz typu imbus Średnica gwintu: M8 Długość (bez łba): 40 mm Wysokość łba: 4,4 mm Średnica łba: 14 mm Pod klucz imbusowy: 5 mm Skok gwintu: 1,25 mm Norma: ISO 7380 Gatunek stali: A2
34	Śruba M2x6	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2 Długość (bez łba): 6 mm Wysokość łba: 2 mm Średnica łba: 3,8 mm Pod klucz imbusowy: 1,5 mm Skok gwintu: 0,4 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
35	Śruba M2x8	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2 Długość (bez łba): 8 mm Wysokość łba: 2 mm Średnica łba: 3,8 mm Pod klucz imbusowy: 1,5 mm Skok gwintu: 0,4 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
36	Śruba M2x10	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2 Długość (bez łba): 10 mm Wysokość łba: 2 mm Średnica łba: 3,8 mm Pod klucz imbusowy: 1,5 mm Skok gwintu: 0,4 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
37	Śruba M2x12	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 2 mm Średnica łba: 3,8 mm Pod klucz imbusowy: 1,5 mm Skok gwintu: 0,4 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2

38	Śruba M2x16	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 2 mm Średnica łba: 3,8 mm Pod klucz imbusowy: 1,5 mm Skok gwintu: 0,4 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
39	Śruba M2x20	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 2 mm Średnica łba: 3,8 mm Pod klucz imbusowy: 1,5 mm Skok gwintu: 0,4 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
40	Śruba M2,5x6	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2,5 Długość (bez łba): 6 mm Wysokość łba: 2,5 mm Średnica łba: 4,5 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,45 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
41	Śruba M2,5x8	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2,5 Długość (bez łba): 8 mm Wysokość łba: 2,5 mm Średnica łba: 4,5 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,45 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
42	Śruba M2,5x12	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2,5 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 2,5 mm Średnica łba: 4,5 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,45 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2

43	Śruba M2,5x16	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2,5 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 2,5 mm Średnica łba: 4,5 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,45 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
44	Śruba M2,5x20	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M2,5 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 2,5 mm Średnica łba: 4,5 mm Pod klucz imbusowy: 2 mm Skok gwintu: 0,45 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
45	Śruba M3x5	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 5 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
46	Śruba M3x6	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 6 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
47	Śruba M3x8	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 8 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2

48	Śruba M3x10	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 10 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
49	Śruba M3x12	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
50	Śruba M3x14	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 14 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
51	Śruba M3x16	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
52	Śruba M3x20	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2

53	Śruba M3x25	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 25 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
54	Śruba M3x30	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M3 Długość (bez łba): 30 mm Wysokość łba: 3 mm Średnica łba: 5,5 mm Pod klucz imbusowy: 2,5 mm Skok gwintu: 0,5 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
55	Śruba M4x8	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 8 mm Wysokość łba: 4 mm Średnica łba: 7 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
56	Śruba M4x10	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 10 mm Wysokość łba: 4 mm Średnica łba: 7 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
57	Śruba M4x12	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 12 mm Wysokość łba: 4 mm Średnica łba: 7 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2

58	Śruba M4x14	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 14 mm Wysokość łba: 4 mm Średnica łba: 7 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
59	Śruba M4x16	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 16 mm Wysokość łba: 4 mm Średnica łba: 7 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
60	Śruba M4x20	100	Rodzaj: śruba nierdzewna łeb walcowy na klucz typu imbus Średnica gwintu: M4 Długość (bez łba): 20 mm Wysokość łba: 4 mm Średnica łba: 7 mm Pod klucz imbusowy: 3 mm Skok gwintu: 0,7 mm Norma: DIN 912, PN 82302, ISO 4762 Gatunek stali: A2
61	Nakrętka M2	200	Rodzaj: nakrętka nierdzewna sześciokątna nierdzewna Średnica gwintu: M2 Wysokość: 1,35mm Pod klucz: 4 mm Norma: DIN 912, PN 82144, ISO 4032 Gatunek stali: A2
62	Nakrętka M2,5	200	Rodzaj: nakrętka nierdzewna sześciokątna nierdzewna Średnica gwintu: M2,5 Wysokość: 1,75mm Pod klucz: 5,5 mm Norma: DIN 912, PN 82144, ISO 4032 Gatunek stali: A2
63	Nakrętka M3	200	Rodzaj: nakrętka nierdzewna sześciokątna nierdzewna Średnica gwintu: M3 Wysokość: 2,15mm Pod klucz: 5,5 mm Norma: DIN 912, PN 82144, ISO 4032 Gatunek stali: A2

64	Nakrętka M4	100	Rodzaj: nakrętka nierdzewna sześciokątna nierdzewna Średnica gwintu: M4 Wysokość: 2,9mm Pod klucz: 7 mm Norma: DIN 912, PN 82144, ISO 4032 Gatunek stali: A2
65	Nakrętka M5	100	Rodzaj: nakrętka nierdzewna sześciokątna nierdzewna Średnica gwintu: M5 Wysokość: 3,7mm Pod klucz: 8 mm Norma: DIN 912, PN 82144, ISO 4032 Gatunek stali: A2
66	Nakrętka M6	50	Rodzaj: nakrętka nierdzewna sześciokątna nierdzewna Średnica gwintu: M6 Wysokość: 4,7 mm Pod klucz: 10 mm Norma: DIN 912, PN 82144, ISO 4032 Gatunek stali: A2
67	Nakrętka M8	50	Rodzaj: nakrętka nierdzewna sześciokątna nierdzewna Średnica gwintu: M8 Wysokość: 6,14 mm Pod klucz: 13 mm Norma: DIN 912, PN 82144, ISO 4032 Gatunek stali: A2