

SYMBOL	ELEMENT	PRZEKROJ
K-01	KROKIEW	8x16cm
O-01	OCZEPI	6x5x15cm
J-01	JĘTKA	2x6x18cm

BETON: - C25/30 (B30) W8
CHUDY BETON: - C12/15
STAL ZBROJENIOWA:
- $f_y = 500 \text{ MPa}$
- klasa ciągliwości: C
- stal spajalna
OTULINA:
- płyta fund.: c_{nom} , dolna= 5.0cm
- płyta fund.: c_{nom} , górna= 5.0cm
DREWNO: C24

UWAGA:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozporządzać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków. Ktoś do tego skłonić się zobowiązuje z uwzględnieniem wszystkich opóźnień technicznych rysunków, które do tego skłonić się zobowiązuje.
- Należy precyzyjnie określić na podstawie rysunków podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie dane wysokościowe oraz wymiary posadzi. Rozważenie wymagać z tego wynikać podanych na rysunku i wymiarów posadzi. Wszelkie zmiany w projekcie technicznym, które nie zostały uwzględnione w projekcie technicznym, należy zgłaszać do projektanta.
- Wszelkie prace przygotowawcze, podziemne, wykopowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań, w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgodą.
- Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zgodnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.
- Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z Projektantem.
- W razie wątpliwości, niepewności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.
- Stosować ściśle według wzorów i wymiarów w postaci wzorów i wymiarów błąd z daty montażowej 10. Do konstrukcji należy użyć drewna klasy C24.
- Odpowiednie zabezpieczenie elementów drewnianych od kłosek i ognia, zgodnie z normą PN-EN 13636.
- W razie potrzeby w celu prawidłowego ułożenia pokrycia dachowego należy zastosować wymiary (np. wokół łonów).
- Wszystkie elementy drewniane impregnować przed wbudowaniem środkiem ognioochronnym np. 2 x kapielem środkiem ANTYPAL lub FOSBOS M-4 oraz środkiem grzybobójczym.
- Podane poziomy ocieplenie oraz pionowy poziom ich podłożenia.
- Krokiew (6x16cm) mocować do oczepów (6x5x15cm) za pomocą systemowych złączek SH Simpson Strong-Tie.

INWESTOR

Maja Rył-Bednarek i Marcin Bednarek
ul Kochanowskiego 4
98-200 Sieradz

WYKONAWCA

STRUKTURA PROJEKT

www.strukturaprojekt.pl
T : + 4 8 6 0 5 2 9 2 3 2
E: struktura.projekt@gmail.com

OBJEKT:
BUDOWA 8 BUDYNKÓW REKREACJI Z PRZELACZENIEM DO OKRESOWEGO WYNAJMU wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 224/37, w obrębie WIEŻOSOWO, g m i n o K a m i e Ń P o m o r s k i

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
BUDYNEK REKREACYJNY (BR0) -
RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

PROJEKTANT:	URZĄDZENIA	PODSIS
mgr inż. Julian Iwiczki	ZAP/0180/PWBKb/15	

OPRACOWAŁ:		URZĄDZENIA		PODSIS	
-		-			
DATA	SKALA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REV.	