

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2024/ FEP 2021-2027

„Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

Berezka, dnia 27.11.2024r.

/miejscowość, data/

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn.: "Wzrost konkurencyjności Hotelu Karino Spa" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla podkarpacia 2021-2027, Priorytet 1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie MŚP – dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

I. Zamawiający

1. Nazwa: Alicja Cienki - Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne Zajazd "KARINO"
2. Adres siedziby: ul. Bieszczadzka 22, 38-610 Berezka
3. Telefon: 600078250
4. NIP: 6880040962
5. E-mail: biuro@karinospa.pl

II. Opis przedmiotu i warunków zamówienia

1. Cel zamówienia: Przeprowadzenie prac adaptacyjno-montażowych w celu dostosowania 10 łazienek hotelowych pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz dostawa wyposażenia do sali weselnej hotelu.
2. Numer i nazwa kodu CPV:
 - 45450000-6 – (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)
 - 44113200-7 – (Płytki)
 - 45431000-7 (Kładzenie płytek)
 - 44410000-7 (Artykuły łazienkowe i kuchenne)
 - 44411000-4 (Wyroby sanitarne)
 - 39221000-7 (Sprzęt kuchenny)
 - 39141000-2 (Meble i wyposażenie kuchni)
 - 39150000-8 (Różne meble i wyposażenie)
 - 44221200-7 (Drzwi)
 - 45421131-1 (Instalowanie drzwi)
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji (dla każdej z części).
4. Wykonawca dostarczy przedmioty fabrycznie nowe, kompletne (muszą zawierać wszelkie elementy niezbędne do jego użytkowania) oraz muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać odpowiednie normy techniczne i prawne i funkcjonalne.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Udowodnienie równoważności przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy na etapie składania ofert.
6. Wykonawca w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie trwania zapytania, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).

III. Szczegółowy opis zamówienia

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w postępowaniu przewidziano 5 części zamówienia:

Część 1. Przeprowadzenie prac adaptacyjno-montażowych w celu dostosowania 10 łazienek hotelowych pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów wraz z dostawą i montażem drzwi do łazienek.

Część 2. Dostawa ekspresu do kawy-1 szt.

Część 3. Dostawa, montaż i podłączenie zmywarki podblatowej 1 szt.

Część 4. Dostawa i montaż zabudowy kuchennej do kuchni na sali weselnej wraz z okapem z filtrami.

Część 5. Dostawa, montaż drink baru wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

LP.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	PARAMETRY MINIMALNE
EKO ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW		
Część 1	Przeprowadzenie prac adaptacyjno-montażowych w celu dostosowania 10 łazienek hotelowych pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów wraz z dostawą i montażem drzwi do łazienek.	Zakres prac adaptacyjno-montażowych: 1. Prace adaptacyjno - montażowe w 10 łazienkach wraz z dostawą i położeniem płytek w 10 łazienkach 2. Dostawa i montaż armatury łazienkowej w 10 łazienkach 3. Dostawa i montaż drzwi łazienkowych w 10 łazienkach Ad 1. Specyfikacja prac w łazienkach: Minimalne wymagania dla przeprowadzenia prac adaptacyjno-montażowych w celu dostosowania 10 łazienek hotelowych pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów wraz z dostawą i montażem drzwi do łazienek obejmują parametry nie mniejsze niż: <u>ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 5 łazienek</u> Dostawa płytek Specyfikacja: • gres szklwiony • I gatunek • imitujący marmur • kolor płytek: odcień bieli (śmietankowy)+odcień brązu; • wymiary pojedynczej płytki: 120x60 cm Dostawa płytek w ilości umożliwiającej położenie płytek w każdej łazience o powierzchni wskazanej w specyfikacji łazienek poniżej.

Łazienka nr. 1

Wymiary łazienki: 200x232x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i wykonanie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 200 cm, postawienie ściany 200 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju.
- Położenie 4 m² płytek na posadzce i 21,6 m² na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 90
- Poszerzenie otworów drzwiowych i przygotowanie do montażu nowych drzwi
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy prysznicu
- Montaż poręczy przy toalecie, przy prysznicu oraz obok umywalki

Łazienka nr. 2

Wymiary łazienki: 209x214x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 214 cm, postawienie ściany 234 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju.
- Położenie 4,5 m² płytek na posadzce i 21 m² na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 90

- Poszerzenie otworów drzwiowych i przygotowanie do montażu nowych drzwi
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy toalecie, przy prysznicu oraz obok umywalki

Łazienka nr. 3

Wymiary łazienki: 234x264x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 234 cm, postawienie ściany 334 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju.
- Położenie 6,4 m2 płytek na posadzce i 25 m2 na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 90
- Poszerzenie otworów drzwiowych i przygotowanie do montażu nowych drzwi
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy toalecie, przy prysznicu oraz obok umywalki

Łazienka nr. 4

Wymiary łazienki: 224x203x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 203 cm, postawienie ściany 243 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju.
- Położenie 4,6 m2 płytek na posadzce i 22,7 m2 na ścianach

- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 90
- Poszerzenie otworów drzwiowych i przygotowanie do montażu nowych drzwi
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy toalecie, przy prysznicu oraz obok umywalki

Łazienka nr. 5

Wymiary łazienki: 196x245x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 245 cm, postawienie ściany 315 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju.
- Położenie 4,8 m2 płytek na posadzce i 24 m2 na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 90
- Poszerzenie otworów drzwiowych i przygotowanie do montażu nowych drzwi
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy toalecie, przy prysznicu oraz obok umywalki

ŁAZIENKI DLA SENIORÓW

Dostawa płytek

Specyfikacja:

- gres szklwiony
- I gatunku
- imitujący marmur
- kolor płytek: odcień bieli (śmietankowy)+odcień brązu;

- wymiary pojedynczej płytki: 120x60 cm

Dostawa płytek w ilości umożliwiającej położenie płytek w każdej łazience o powierzchni wskazanej w specyfikacji łazienek poniżej.

Łazienka nr.1

Wymiary łazienki: 239x190

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 190 cm, postawienie ściany 190 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju.
- Położenie 4,5 m2 płytek na posadzce i 21,5 m2 na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 80
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy prysznicu

Łazienka nr.2

Wymiary łazienki: 250x250x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 250 cm, postawienie ściany 250 cm)
- Skucie istniejących płytek i położenie nowych
- Położenie 6,5 m2 płytek na posadzce i 25 m2 na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 80
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy prysznicu

Łazienka nr.3

Wymiary łazienki: 225x200x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 200 cm, postawienie ściany 200 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju
- Położenie 4,5 m2 płytek na posadzce i 21 m2 na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 80
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy prysznicu

Łazienka nr.4

Wymiary łazienki: 179x237x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 179 cm, postawienie ściany 179 cm)
- Przygotowanie i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju
- Położenie 4,3 m2 płytek na posadzce i 21,3 m2 na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 80
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy prysznicu

Łazienka nr.5

Wymiary łazienki: 216x237x250

Zakres prac:

- Wyburzenie istniejących ścian i postawienie nowych w technologii murowanej (wyburzenie ścianki 237 cm, postawienie ściany 277 cm)
- Przygotowanie ścian i posadzki pod położenie płytek wewnątrz i otynkowanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian od strony pokoju
- Położenie 5,2 m² płytek na posadzce i 22,6 m² na ścianach
- Wykonanie instalacji wod-kan z materiałami i biały montaż
- Demontaż starych i montaż nowych drzwi 80
- Montaż odpływu liniowego
- Montaż kabiny prysznicowej
- Montaż poręczy przy prysznicu

Ad. 2 specyfikacja armatury:

Minimalne wymagania dla armatury obejmują parametry nie mniejsze niż:

ŁAZIENKI DLA SENIORÓW

Zestaw Podtynkowy

Bateria:

- Wykończenie: chrom
- Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
- Sposób montażu: podtynkowy
- Klasa przepływu: S- 15.1 – 19.8 l/min

Rodzaj wylewki: stała

Głowica natryskowa:

- Materiał: stal 304
- Szerokość: 250 mm
- Długość: 250 mm
- Grubość: 55 mm
- Rodzaj strumienia głowicy natryskowej: deszczowy
- Długość węża: 1500 mm

Przyłącze kątowe:

- Materiał: mosiądz
- Montaż podtynkowy
- Wykończenie: chrom
- Rodzaj przyłącza – do węża z uchwytem na słuchawkę

Bateria Umywalkowa

- Wykończenie: chrom
- Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
- Sposób montażu: stojący
- Korpus baterii wykonany z mosiądzu
- Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień (przepływ wody mniejszy niż 3l/min przy ciśnieniu 3 barów)
- Typ aeratora: coin-slot
- Rozmiar aeratora: M24
- Klasa przepływu: Z – 4-9 l/min
- Korek w zestawie: Tak
- Rodzaj korka: click-clack
- Rozmiar głowicy do baterii: 35 mm
- Zasięg wylewki bateryjnej: 110 mm
- Wężyki przyłączeniowe w komplecie
- Parametry wężyka przyłączeniowego:
- Długość: 450 mm
- Gwint od instalacji: 3/8"
- Gwint przyłącza: M10

Stelaż podtynkowy do misek WC wiszących

- Rozmiar: 1120 × 520
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Głębokość montażu: regulowana od 20–95 mm
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Mechanizm przesuwany uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji wodnej
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Podwójne spłukiwanie:
- duże 6-9 l (domyślne 6 l)
- małe 3-3,5 l (domyślne 3 l)
- Objętość wody w zbiorniku: 9 l
- Rezerwa higieniczna: 3 l
- Zalecany zakres ciśnienia: 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05-0,8 MPa
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 "
- Test wytrzymałości: 400 kg.

Przycisk spłukujący do stelaży podtynkowych

- Materiał: plastik
- Wymiary: 165 x 247 mm
- Dane techniczne:
- Przykładana siła robocza: <20 N
- Zastosowanie: dla systemów instalacyjnych i zbiorników toalet do wmurowania

Cechy:

- Podwójne spłukiwanie mechaniczne
- W zestawie: Przycisk; Ramka mocująca przycisk; Gwintowany uchwyt ramki 2 szt.

Przycisk kompatybilny ze stelażem o minimalnych parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym

Kabina prysznicowa:

- Wymiary: 1000 mm x 1000 mm
- Wysokość: 1984 mm
- Profil: srebrny połysk
- Szkło: Przezroczyste 6 mm
- Listwa progowa
- sposób montażu: na posadzce

Odpływ Liniowy

- Typ odpływu: regularny
- Typ syfonu: stały
- Długość odpływu (cm): 60
- Materiał odpływu: Stal nierdzewna
- Kolor: Stal szczotkowana
- Maskownica: Odwracalna 2w1
- Przepustowość: 0,45 l/s
- Powłoka: Nano Flex

Umywalka Wisząca z Szafką

- W zestawie: SZAFKA + UMYWALKA CERAMICZNA
- Szerokość: 596
- Wysokość: 445
- Głębokość: 386
- Kolor: biały
- Materiał podstawowy umywalki: Ceramika
- Materiał podstawowy szafki: front i korpus wykonany z płyty laminowanej
- Rodzaj frontów: Szuflady
- Sposób montażu: Podwieszany

Miska Wisząca

- Wykończenie: biały
- Materiał: ceramika
- Typ: wisząca

- Rodzaj kołnierza: bezkołnierzowa
- Deska wolnoopadająca
- System montażu z ukrytymi mocowaniami
- Przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym z ustawieniem zaworu spustowego na 3/6 litrów.
- Możliwość montażu na stelażu o minimalnych parametrach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym

Uchwyt Kątowy 40x80 – 5 szt.

Uchwyt montowany przy kabinie prysznicowej wspomagające korzystanie z łazienki seniorom

ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Miska

- Szerokość: 34 cm
- Odstępy między mocowaniami: 18 cm
- Typ: wiszący
- Rodzaj: Ceramiczna miska
- Spłukuje ilością: 4 litry
- Możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne
- Długa

Deska do miski

- **Deska** sedesowa
- Mocowanie od góry
- Kompatybilna z miską o minimalnych parametrach wskazanych w zapytaniu
- Odstęp między mocowaniami: 15 cm

Umywalka

- Szerokość: 48 cm
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
- Ergonomiczna przednia strona

- Płaska umywalka
- Materiał: Ceramika
- Kolor: biały
- Otwór na baterie na środku

W zestawie:

- Syfon z wkładem syfonującym
- Zawór zestawu odpływowego
- Elementy mocujące do umywalki

Bateria umywalkowa

- Kolor: Chrom
- Montaż: 1-otworowy
- Typ: Stojąca
- Materiał: Mosiądz
- Aerator napowietrzający w zestawie
- Przepływ wody: 12,5 l/min
- Długość wylewki: 156 mm
- Charakterystyczne, wydłużone uchwyty baterii ułatwiający użytkowanie osobom niepełnosprawnym

Uchwyty do łazienek

- Uchwyt/poręcz Kątowa 50x50 – 5 szt.
- Uchwyt Sedesowy Uchylny - 5 szt.
- Uchwyt Stacjonarny Przysedesowy - 5 szt.
- Uchwyt Kątowy 40x80 – 5 szt.

Zestaw Podtynkowy

Bateria:

- Wykończenie: chrom
- Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa

- Sposób montażu: podtynkowy
- Klasa przepływu: S- 15.1 – 19.8 l/min

Rodzaj wylewki: stała

Głowica natryskowa:

- Materiał: stal 304
- Szerokość: 250 mm
- Długość: 250 mm
- Grubość: 55 mm
- Rodzaj strumienia głowicy natryskowej: deszczowy
- Długość węża: 1500 mm

Przyłącze kątowe:

- Materiał: mosiądz
- Montaż podtynkowy
- Wykończenie: chrom
- Rodzaj przyłącza – do węża **z uchwytem na słuchawkę**

Stelaż podtynkowy do misek WC wiszących

- Rozmiar: 1120 × 520
- Podwójne splukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Głębokość montażu: regulowana od 20–95 mm
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji wodnej
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Podwójne splukiwanie:
 - duże 6-9 l (domyślne 6 l)
 - małe 3-3,5 l (domyślne 3 l)
- Objętość wody w zbiorniku: 9 l
- Rezerwa higieniczna: 3 l
- Zalecany zakres ciśnienia: 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05-0,8 MPa
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 "

- Test wytrzymałości: 400 kg.

Przycisk Splukujący do stelaży podtynk.

- Materiał: plastik
- Wymiary: 165 x 247 mm
- Dane techniczne:
- Przykładana siła robocza: <20 N
- Zastosowanie: dla systemów instalacyjnych i zbiorników toalet do wmurowania

Cechy:

- Podwójne splukiwanie mechaniczne
- W zestawie: Przycisk; Ramka mocująca przycisk; Gwintowany uchwyt ramki 2 szt.

Przycisk kompatybilny ze stelażem o minimalnych parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym

Kabina prysznicowa:

- Wymiary: 1000 mm x 1000 mm
- Wysokość: 1984 mm
- Profil: srebrny połysk
- Szkło: Przezroczyste 6 mm
- Listwa progowa
- sposób montażu: na posadzce

Odływ Liniowy

- Typ odpływu: regularny
- Typ syfonu: stały
- Długość odpływu (cm): 60
- Materiał odpływu: Stal nierdzewna
- Kolor: Stal szczotkowana
- Maskownica: Odwracalna 2w1
- Przepustowość: 0,45 l/s
- Powłoka: Nano Flex

Ad. 3. Specyfikacja drzwi

Minimalne wymagania dla drzwi łazienkowych obejmują parametry nie mniejsze niż:

Drzwi łazienkowe do pokoi dla osób niepełnosprawnych - 5 kpl. :

- Szerokość 90 cm
- Bezprzylgowe z podcięciem
- Ościeżnica regulowana płyta meblowa
- Opaski płaskie
- Ościeżnica regulowana w zakresie 70-150(grubość muru)
- Wysokość klamki dostosowana dla ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym
- Klamka i zamek do drzwi w komplecie
- Kolor klamki: matowy odcień złota
- Zawias ukryty regulowany w 3 płaszczyznach
- Wykończenie laminatem HPL , grubość 0,8 mm
- Kolor drzwi: ciemny orzech
- Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS grubości 2 mm

Drzwi łazienkowe do pokoi dla seniorów -5 kpl.:

- Szerokość 80 cm
- Bezprzylgowe z podcięciem
- Ościeżnica regulowana płyta meblowa
- Opaski płaskie
- Ościeżnica regulowana w zakresie 70-150 (grubość muru)
- Klamka i zamek do drzwi w komplecie
- Kolor klamki: matowy odcień złota
- Zawias ukryty regulowany w 3 płaszczyznach
- Wykończenie laminatem HPL , grubość 0,8 mm
- Kolor drzwi: ciemny orzech
- Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS grubości 2 mm

WYPOSAŻENIE DO SALI WESELNEJ I KUCHNI PRZY SALI WESELNEJ

Część 2	Dostawa ekspresu do kawy do sali weselnej -1 szt.	Minimalne wymagania dla ekspresu do kawy obejmują parametry nie mniejsze niż: • 8 litrowy zbiornik • Metaliczna obudowa, zapewniająca trwałość i niepowtarzalny styl urządzenia • Efektowne podświetlenie: jeden wybrany kolor lub płynne przejście przez paletę kolorów • Możliwość wyposażenia w system płatności zgodny z protokołem mdb (np. Nayax) • Możliwość pobierania płatności tylko za wybrane produkty (np. Kawa czarna udostępniona za darmo, kawy mleczne za opłatą) • Przezrzysty, 10,1-calowy wyświetlacz dotykowy • Ceramiczny, wydajny młynek • Gwarantowana wytrzymałość młynka: 500 kg kawy • Podwójna pompa • Dwa termobloki • Możliwość podpięcia do sieci wodociągowej • Kontener na 1200 g kawy ziarnistej • Pojemna szuflada na fusy • Pojemna tacka ociekowa • Jednostka zaparzająca z metalowym korpusem • Kontenery na kawę szczelnie zamykane • System spieniania mleka z regulacją temperatury • Pojemny zbiornik na wodę: 8 litrów . • Kolorowy ekran dotykowy 10,1" • Opcja systemu płatności • Dzienna wydajność 120 filiżanek • Podwójna wylewka z systemem One Touch (kawy mleczne za naciśnięciem jednego przycisku)
Część 3	Dostawa, montaż i podłączenie zmywarki podblatowej 1 szt.	Minimalne wymagania dla zmywarki podblatowej obejmują parametry nie mniejsze niż: • Panel elektroniczny • Wydajność: 60 koszy/1080talerzy/godz.,

		• Zużycie wody 2,4l./cykl, • Maksymalna wysokość mytego naczynia :380 mm • 3 programy mycia; 90" – 120" – 180" • Pompa wspomagająca płukanie thermo stop, • Podwójny, izolowany korpus i drzwi, • Wysokość załadunku 380mm – możliwość mycia tac o wymiarze poj. Gn, • Wytłaczana komora mycia, • Multipower, filtr ści, soft start, eco fill, • Wbudowane dozowniki detergentu, • Ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej aisi-304, • Wymiary w mm: 600 x 600 x 830 Wypożyczenie: • Kosz uniwersalny CT-10, • Kosz na naczynia CP-16/18, • 2x pojemniki na sztućce.
Część 4	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej do kuchni na sali weselnej wraz z okapem z filtrami	Minimalne wymagania dla zabudowy kuchennej do kuchni na Sali weselnej obejmują parametry nie mniejsze niż: • Stół roboczy 1500x700x850 drzwi uchylne + dwie szuflady – 1 szt., konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Stół roboczy, drzwi uchylne 1500x700x850 1 szt., konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Stół roboczy na zabudowie szafkowej ,drzwi uchylne z modulem 3-szuflad 1500x700x850 - 1 szt., konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Szafka wisząca, drzwi uchylne 1500x300x600, konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Szafka wisząca, drzwi uchylne 1200x300x600, konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Regał magazynowy , stal nierdzewna 5 półkowy 1425x700x2000 - 2 szt. ; konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 wzmocniona konstrukcja półek

- Regał magazynowy , stal nierdzewna 5-półkowy 1150x700x2000 – 2 szt. ; konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 wzmocniona konstrukcja półek
- Regał magazynowy , stal nierdzewna 5-półkowy 1000x600x2000 - 2 szt. ;
- Regał magazynowy , stal nierdzewna 5-półkowy 850x600x2000- 2 szt. konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 wzmocniona konstrukcja półek

Specyfikacja mebli (informacje na temat grubości blach i profili)

- Meble wykonane z blachy 1.4301, szlif „600” na mokro
- Blaty w meblach bez zlewów wykonane z blachy 1 mm, grubości blatów 42 mm
- Blaty w meble ze zlewami 1-komorowymi wykonane z blachy o grubości 1 mm, natomiast blaty w meble ze zlewami 2-komorowymi i basenami wykonane z blachy o grubości 1,2 mm, grubości blatów 42 mm
- Półki w regałach i nadstawkach wykonane z blachy o grubości 0,8 mm
- Półki, szuflady i maskownice stołów i szafek wykonane z blachy o grubości 0,6-0,8 mm
- Wysokość maskownic podblatowych w stołach 104 mm, w szafkach 42 lub 62 mm, w zlewach do głębokości komory
- Profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wymiarach 40x40 oraz 25x25 spawane, odkwaszone i wyszlifowane spawy, pozostałe blachy w meblach wykonane ze stali 1.4301
- Półki z dodatkowym kątownikiem wzmacniającym, usztywniającym przednią krawędź półki, oraz ceownikami wzmacniającymi wewnątrz półki
- Uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej stanowiącej integralną część drzwi, gięte i zaplaszczane, z prześwitem na palce: 25 mm
- Półki w szafkach z regulacją położenia: co 55 mm
- Blaty w meblach podklejone i wygłuszone płytą laminowaną o grubości 16 mm z dodatkowymi wstawkami po obwodzie, drzwi szafek o grubości 22 mm, podwójne, częściowo wygłuszone
- Wszystkie elementy mebli zgrzewane i spawane (nie skręcane)
- Prześwit pod dolnymi półkami mebli: 120 mm
- Odsunięcia boczne w stołach i zlewach: 15 mm, w szafkach na „0”
- Odsunięcie przednich nóg w stołach lub korpusach szafkach: 30 mm, tylnych nóg 100 mm
- Odsunięcia przednich nóg w basenach: 30 mm, bocznych nóg 15 mm, tylnych nóg 100 mm
- Głębokość przetłoczenia w zlewach: 5 mm
- Rant tylny standardowy w wysokości; 40 mm

		Minimalne wymagania dla okapu z filtrami obejmują parametry nie mniejsze niż: • Okap kapturowy z filtrami • Wymiary: 950x1100x400 • Konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Okap wbudowany w zabudowę meblową
DRINK BAR WRAZ Z WYPOSAŻENIEM		
Część 5	Dostawa i montaż drink baru wraz z wyposażeniem – 1 kpl.	Minimalne wymagania dla zabudowy baru obejmują parametry nie mniejsze niż: <u>SPECYFIKACJA ZABUDOWY BARU</u> Dłuższe ramię L baru • Szafa z półkami o wym szer.680 głębokość 670 wys. 210 • Szafa z półkami szer.680, gł.620 wys.210 • Drzwi wahadłowe drewniane szer.100 cm wys. 210 cm • Szafa z półkami szer.800, gł. 620, wys. 210 • Drzwi wahadłowe drewniane szer. 100 cm wys.210 cm • Szafa z półkami szer.713 gł.620, wys. 210 • Szafka podblatowa z 3 szufladami z pełnym wysuwem udźwig 60 kg szer.713 gł.620 wys.920 • Szafka podblatowa z 3 szufladami z pełnym wysuwem udźwig 60kg szer. 713, gł. 620 wys. 920 • Na szafkach wysokich zamontować lakierowany bok ustawiony na blacie grubości 36 mm • Na zabudowie wysokiej – plecy pełne • Nad szafkami zamontować ozdobny wieniec lakierowany wystający około 7 cm • Na szafkach podblatowych zamontować blat granitowy gr. 3 cm nad nim na wys. około 30 cm zamontować drugi granitowy blat o szer. Ok. 30 cm • W szafkach wykonać podwójne wieńce dolne nakładane o gr. 36 mm • Nóżki do dużych obciążeń

		Krótsze ramię L baru • Szafka podblatowa z półkami, lakierowana (półka górna przelotowa wys. 350mm a dolna zaślepiona od strony sali szer.634, gł.620, wys. 920 • Szafka podblatowa z półkami lakierowana (górna półka przelotowa wys. 35mm a dolna zaślepiona od strony sali szer. 634, gł. 620, wys. 900 • Szafka podblatowa z półkami lakierowana (górna półka przelotowa wys. 35 mm a dolna zaślepiona od strony sali szer. 634, gł. 620, wys. 900 • Szafka podblatowa z półkami szer. 634 gł. 620, wys. 900 • Szafka podblatowa z półkami dostosowana do zabudowy płyty chłodniczej 2xGN1/1, szer. 634, gł. 620, wys. 900 • W szafkach wykonać podwójne wieńce dolne nakładane o gr. 36mm • Nóżki do dużych obciążeń • Nad szafkami zamontować ozdobny wieniec lakierowany szerokości około 600 łączący się z pozostałymi wieńcami oparty na pionowych bokach lakierowanych o gr. 36 mm • Na szafkach podblatowych zamontować blat granitowy gr. 3 cm Szafki pod ścianą • Szafka podblatowa z półkami szer.370, gł.630, wys. 920 • Szafka podblatowa z półkami szer.740, gł.630, wys. 920 • Szafka podblatowa zlewozmywakowa szer.800, gł.630, wys. 920, w blacie przewidzieć otwory do zainstalowania dystrybutora do wody o minimalnych parametrach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym • Miejsce do zamontowania zmywarki wolnostojącej do szkła szer.600, nad którą zamontować otwartą półkę o wys. ok. 20 cm • Szafka podblatowa otwarta do zamontowania kostkarki do lodu szer.540, gł.630, wys. 920 • Na szafkach podblatowych zamontować blat granitowy gr. 3 cm • W szafkach wykonać podwójne wieńce dolne nakładane o gr. 36mm • Nóżki do dużych obciążeń • Na ścianie nad szafkami wykonać półki szklane podświetlane LED
--	--	---

		Bar narożny - Wykonanie konstrukcji pod blat granitowy gr. 3 cm składający się z dwóch elementów złożonych pod kątem o wym. 600x1745x1271 i 600x1510x1039 lekko zaokrąglonych i zamontowanie blatu, w blacie przewidzieć otwory pod zamontowanie wylewki na napoje. - Na wys. ok. 30 cm nad blatem zamontować drugi węższy blat o wym. około 300x1745x1271 i 300x1510x1271 oraz około 300x1426 - Nad barem zamontować ozdobny wieniec szerokości około 60cm łączący się z pozostałymi wieńcami. - W zabudowie wykonać oświetlenie LED na całości gzymsu oraz podejścia elektryczne pod zamontowane urządzenia - Zawiasy we frontach z cichym domykiem. - Każdy mebel ma być wykonany w technologii kołek (8x35) torx (3x60) - Wszystkie elementy płyt okleinowane pcv gr.08 mm - Wszystkie elementy płyt zewnętrznych klejone dookoła. Minimalne wymagania dla wyposażenia baru obejmują parametry nie mniejsze niż: <u>Dystrybutor do wody pitnej</u> - Dystrybutor nabladowy do wody pitnej - Zasilanie wodą wodociągową - Wydajność - 80 l/h - Wydajność względem liczby odbiorców 1-130 - Wymiary (dł/szer/wys mm) - 500/270/520 - Dostępna woda - zimna, zimna gazowana . Skład zestawu: - Butla z gazem 8 litrów, - Reduktor ciśnienia , - Filtr wody , - Lampa UV ,
--	--	---

- Licznik wody z alarmem

Lodówka

- Typ: Szafa chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.
- Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu
- Wymiary: 695x810x2020 mm (LxDxH)
- Zasilanie elektr. (własne chł.): 260W / 230V
- Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150W / 230V
- Czynnik chłodniczy: R290
- Pojemność: 650 L
- Moc chłodnicza: 358W temp. odpar. -10°C
- Zużycie energii: 1,7 kWh / 24h

Akcesoria:

- 3 Ruszty powlekane GN 2/1,
- 3 Pary przewodnic

Witryna chłodnicza

- Wymiary zewnętrzne (mm): 790 x 610 x 558
- Przeznaczone do serwowania i prezentacji wcześniej schłodzonych dań, sałatek i deserów.
- Dostarczone z zamontowanym agregatem chłodniczym
- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Powierzchnia robocza obniżona o 10 mm poniżej blatu.
- Sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, termostatem i przełącznikiem ON/OFF.
- Możliwość montażu panelu sterowania z boku urządzenia.
- Przygotowany do opcjonalnego montażu osłony żywności ze światłem i grzaniem które można łatwo przymocować do konstrukcji za pomocą gwintowanych płytek w nogach.
- Chłodzenie statyczne wykonane z giętej miedzianej wężownicy w podstawie płyty izolowanej pianą poliuretanową bezfreonową o wysokiej gęstości (40 kg/m³), wtryskiwaną pod wysokim ciśnieniem.

- Specjalne zaczepty zapewniające równomierne dopasowanie i stabilne zamocowanie płyty.
- Zakres temperatur: 0°C - 8°C
- Układ chłodniczy napełniony ekologicznym czynnikiem chłodniczym 600a.
- Instalacja elektryczna urządzenia przystosowana jest do zasilania napięciem 230V/1/50Hz.

Zmywak

- Typ: Zmywarka do szklanek podblatowa
- Wymiary w mm: 470x520x720
- Moc (w): 3,06 kW
- Wymiary kosza: 400 × 400 mm.
- Wbudowane oba dozowniki detergentów.
- Elektroniczne sterowaniem oraz wyświetlacz temperatury, funkcji i błędów.
- Sterownik z systemem pomocy dla obsługi technicznej
- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie zapewnia doskonały higieniczny wynik płukania (Effi-Rinse) w stałej temperaturze 85°C
- System zaworu zwrotnego Air Break typu AA
- Cykle mycia 90s – 120s – 180s oraz maksymalna wydajność 40 koszy/h.
- Użytkowa wysokość wewnętrzna: 270 mm.
- Zbiornik 15-litrowy, o mocy 2 kW.
- Bojler 4-litrowy, o mocy 2.8 kW.
- Sterowanie: elektroniczne

Zlew:

- Typ: nakładany, 1-komorowy z ociekaczem
- Wykonanie: stal szlachetna

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Terminy realizacji:

Dla wszystkich 5 części zapytania ofertowego:

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym
 2. Zakończenie realizacji zamówienia: **do dnia 10.01.2025r.**
-
6. **Miejsce realizacji zamówienia:** województwo: podkarpackie, powiat leski, ul. Bieszczadzka 22, 38-610 Berezka (Alicja Cienki - Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne Zajazd "KARINO")

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 - a) Wykonawca zobowiązuje się do gotowości do realizacji usług w terminach wskazanych w pkt. IV niniejszego zapytania pn. *Termin i miejsce realizacji zamówienia*. **Warunkiem przystąpienia do procedury zapytania ofertowego jest deklaracja gotowości do zakończenia realizacji zamówienia w terminach wskazanych w pkt. IV pn. Termin i miejsce realizacji zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.** Opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy zostaną obłożone karą za zwłokę w realizacji zamówienia. Szczegółowe wytyczne nt. kar zawiera pkt. XIII niniejszego zapytania pn. *Nienależyte wykonanie zamówienia*.
 - b) Posiadają potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia.
 - c) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 - d) Posiadają odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 - e) Posiadają sytuację finansową i ekonomiczną zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia.
 - f) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2. Warunki wymienione w podpunkcie a, Zamawiający uzna za spełnione, jeśli Wykonawca złoży wraz z ofertą deklarację gotowości do realizacji usług w terminach wskazanych w pkt. IV zapytania ofertowego nr 3/2024/ FEP 2021-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Warunki wymienione w podpunktach b-e - Zamawiający uzna za spełnione, jeśli Wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi w formule „spełnia/nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty zawarte w formularzu ofertowym, a w przypadku załączników w formule „załączono/nie załączono”.
5. W przypadku wątpliwości lub pytań w zakresie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnień lub wyjaśnień.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Wykonawca, który:
 - a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - b) jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

VI. Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do następujących czynności:

1. Wykonawca musi dokonać posadowienia i montażu przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu umowy wymaga również od wykonawcy przeprowadzenia prób prawidłowości działania oraz rozruchu wszystkich wykonanych instalacji, oraz zamontowanego wyposażenia w ramach procedury odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne producentów urządzeń, które zostaną dostarczone w ramach poszczególnych części zamówienia.
4. Oferenci powinni załączyć do swoich ofert katalogi produktów zawierające specyfikację techniczną oferowanego wyposażenia w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

5. Oferenci powinni załączyć do swoich ofert projekt techniczny wraz z wizualizacją drink baru opracowany z uwzględnieniem minimalnych parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym – dotyczy części 5 zapytania ofertowego.

6. Brak któregokolwiek z wymaganych załączników będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny ofert. Zgodnie z pkt V., ppkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający może wezwać do uzupełnień oferty w powyższym zakresie.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta ogólna wg wzoru z zapytania – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2024/ FEP 2021-2027
2. Karty katalogowe oferowanego elementu wyposażenia zawierające: specyfikację i opis parametrów technicznych tego wyposażenia.
3. Projekt techniczny wraz z wizualizacją drink baru – dotyczy części 5 zapytania ofertowego.

VIII. Wymagania w zakresie złożenia oferty

1. Oferty należy składać elektronicznie, w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zamówieniu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Oferty należy składać przez Bazę Konkurencyjności
 - a) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. Termin na składanie ofert wynosi 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu publikacji zapytania w bazie konkurencyjności i kończy się **11.12.2024r.**
4. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W postępowaniu przewidziano 5 części zamówienia. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
9. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. Pełnomocnictwo może zostać dołączone w postaci kopii.
11. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.
12. Akceptowane będą skany dokumentów podpisanych ręcznie lub dokumenty podpisane elektronicznie.

13. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty.
14. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających.
15. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy podać w jednostkach pieniężnych, w walucie PLN
16. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie zastosuje określonych w zapytaniu wymagań co do sposobu przygotowania i złożenia oferty, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej ofert. Wszelkie decyzje w zakresie odrzucenia oferty z przyczyn formalnych należą do Zamawiającego, i zostaną podjęte szczególnym uwzględnieniem dobra postępowania ofertowego i efektywnej realizacji projektu.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem oferty. Wykonawcy nie będą się ubiegać o rekompensatę żadnych kosztów względem Zamawiającego.
18. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przewidzianego na wybór najkorzystniejszej oferty m.in. w przypadku zaistnienia, niezależnych od Zamawiającego przyczyn tj. konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawców
19. Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na nadesłane przez Wykonawcę pytania w terminie 2 dni roboczych od dnia nadesłania pytań. Zamawiający zastrzega, że w szczególnych przypadkach m.in. specjalistyczny zakres pytań wymagający konsultacji technicznych po stronie Zamawiającego lub nieobecności osób odpowiedzialnych za zapytanie, termin ten może zostać wydłużony, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną.
20. Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania nadesłane przez Wykonawców, w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Zapytania, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodne z Katalogami wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
22. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
23. Otwarcie ofert jest niejawne.
24. Wykonawca jest związany swoją ofertą w terminie do 60 dni od dnia złożenia ofert.

25. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
26. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą ilość punktów, wyliczoną zgodnie z metodologią przyjętą w zapytaniu ofertowym oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach zapytania ofertowego.
27. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
28. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będą różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub będą budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.
29. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie będą uzasadniać podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
30. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert proponuje Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
31. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z Warunkami zapytania ofertowego, opublikuje wyniki przeprowadzonego postępowania w bazie konkurencyjności.

IX. Cena i terminy płatności

1. Wykonawca określa cenę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. w celu jej określenia.
3. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji wyceny ofertowej w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub udzielenia innych wyjaśnień w zakresie oferty.
4. W razie nie uwzględnienia przez Wykonawcę w ofercie jakiegokolwiek pozycji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.
5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN w kwocie netto i brutto, tj. wraz podatkiem VAT.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za dostarczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w terminach określonych w umowie.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości płatności częściowych.
8. Dla każdej części zamówienia przewiduje się następujący system rozliczeń:
 - a) przewiduje się 14-dniowy termin płatności liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego danej części zamówienia.

X. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert	Informacja o wagach punktowych oraz procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji
Cena netto w PLN: waga: 100% (100 pkt.)	Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (KC) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: $KC = (Cn/Co) * 100 \text{ (maksymalna liczba punktów)}$ gdzie: • Cn – najniższa zaproponowana cena netto • Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie • Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN” Punkty będą przyznawane według powyższego wzoru do jednego miejsca po przecinku (bez zaokrągleń).

XI. Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia, wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

XII. Zmiana umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
 - a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających np. z przyczyn technicznych
 - b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
 - c) okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub siły wyższej,
 - d) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- e) Zmian terminów i warunków płatności pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.
- 2. Warunkiem zmiany umowy jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji Pośredniczącej.

XIII. Nienależyte wykonanie zamówienia

- 1. Zamawiający zastrzega możliwość stosowania kar w trakcie realizacji zamówienia za:
 - a) opóźnienia z winy Oferenta
 - b) nieprawidłową realizację zamówienia
 - c) niekompletne wykonanie zamówieniaw wysokości 1% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnień lub zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto całego zamówienia.

XIV. Lista załączników

- 1. Oferta ogólna wg wzoru z zapytania – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2024/FEP 2021-2027

XV. Przetwarzanie danych osobowych

- 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
- 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
- 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
- 6. Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu

9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia