

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA:

- 1) Szczegółowy zakres zamówienia, wraz z parametrami technicznymi podano w tabelach.
- 2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty były fabrycznie nowe, wolne od wad.
- 3) Wszystkie dostarczone sprzęty muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
- 4) Dostawca zobowiązany będzie do dostawy wszystkich wymienionych sprzętów w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
- 5) Sprzęty powinny być dostarczone w całości lub w częściach i zmontowane na miejscu
- 6) W przypadku, jeżeli w danej pozycji w tabeli podano więcej niż jedną sztukę / zestaw wówczas Dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią liczbę takich samych sprzętów.
- 7) Wartości liczbowe podane w kolumnie "Opis" należy traktować jako wartości minimalne, chyba że dotyczy to parametrów energetycznych. Wówczas wartości zużycia energii należy traktować jako maksymalne.
- 8) Wraz z ofertą należy załączyć karty katalogowe, karta charakterystyki, specyfikacja techniczne, itp. planowanego do dostarczenia wyposażenia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego

Część I Podgrzewacz cateringowy wraz z grzałką indukcyjną		
Nazwa	Ilość	Opis
Podgrzewacz cateringowy wraz z grzałką indukcyjną	6	Podgrzewacz Wymiary: 66,5 x 44 x 34 cm Pojemność: 9 l Rozmiar GN 1/1 Materiał: stali nierdzewna Podgrzewacz posiada ramki, naczynie na wodę, pojemnik GN 1/1 o głębokości 65 mm, pojemnik na sztućce, wyjmowaną hydraulicznie pokrywę, system odprowadzenia skroplonej pary, 2 uchwyty na palniki, stojak do urządzeń indukcyjnych Grzałka indukcyjna Dopasowana do podgrzewacza cateringowego Wymiary: Ø24 cm, wysokość 8 cm Moc 900 W

Część II Warnik		
Nazwa	Ilość	Opis
Warnik do wody/napojów	3	Warnik do wody/napojów 10 l Długość 307 mm Szerokość 330 mm Wysokość 450 mm Moc całkowita 0,95 kW Napięcie 230V Jednościenny korpus ze stali nierdzewnej z polipropylenowymi uchwytami i pokrywą; Kran zapobiegający kapaniu; Szkłany wskaźnik poziomu wody; Taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu Lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu ogrzewania i ewentualną konieczność usunięcia kamienia

Część III Ekspres ciśnieniowy		
Nazwa	Ilość	Opis
Ekspres ciśnieniowy	2	Ekspres ciśnieniowy posiada: Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): 32 × 38 × 45 cm Podwójna wylewkę z regulacją wysokości / szerokości: 78 – 150 mm / 24 – 50 mm zbiornika na wodę: 2,4 l pojemnik na ziarna kawy: 280 g Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji): 20 Waga: 12,3 kg Ekran dotykowy 4,3” 32 specjały kawowe (Espresso 2 x Espresso Cold Brew Espresso Kawa 2 x Kawa Cold Brew Kawa Cappuccino Cold Brew Cappuccino Cappuccino Extra Shot Kawa latte / café au lait Cold Brew Kawa latte Kawa latte Extra Shot Caffè Barista 2 x Kawa Barista Lungo Barista 2 x Lungo Barista Espresso doppio Espresso macchiato / Macchiato Cold Brew Macchiato Cortado Cold Brew Cortado Latte macchiato Cold Brew Latte macchiato Latte macchiato Extra Shot Flat white Cold Brew Flat white Flat White Extra Shot Porcja pianki mlecznej Porcja mleka Dzbanszek kawy Gorąca woda Woda na zieloną herbatę) Technologia parzenia 3D Automatic Grinder Adjustment Inteligentne wstępne podgrzewanie Połączenie WiFi z siecią domową Nadajnik WiFi Connect Aktywny monitoring ilości ziaren Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna Programowane i ustawiane indywidualnie ilości wody na kawę Programowane i ustawiane indywidualnie moce kawy (Stopni): 10 Programowana ilość mleka/pianki mlecznej Programowana temperatura mleka/pianki mlecznej (Stopni): 10 Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch

Część IV Nagłośnienie mobilne		
Nazwa	Ilość	Opis
Nagłośnienie mobilne	1	Bezprzewodowy systemem multiroom z ,możliwością rozbudowy Zestaw składający się z 2 głośników każdy po 103 dB Pilot Moc wzmacniacza 500 W Pasma przenoszenia 16HZ – 25 KHZ W zakresie od 20 Hz do 20 kHz nierównomierność nie przekracza 0,5 dB. WI-FI, AirPlay 2, Bluetooth Optyczne wejście cyfrowe Wymiary (S x W x G) 253x 255x 343 mm Waga 11,4 kg Zestaw posiada ARM Cortex-A9, MPCore 800 MHz, dual-core; 512 MB DDR3; ADH, HBI, SAM, EVO; THD+N: 0,0005%;
Wzmacniacz estradowy	1	Wzmacniacz estradowy: Liczba kanałów: 7.2 Moc na kanał: 100 W Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 435 x 171 x 372 mm Waga: 10,2 kg Radio: FM (UKF), DAB+, DAB Impedancja głośników: 4 - 8 Ω Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2

		Złącza: audio 4/0, coaxial, HDMI 7/1, optyczne, PRE OUT x2, USB, Ethernet Dekodery dźwięku wielokanałowego: Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS-HD Master Audio Korektor dźwięku: Regulacja tonów wysokich/niskich: Funkcje dodatkowe: 4K - obsługa formatu, 8K - obsługa formatu, A.R.T. Wedge, Adaptive DRC, CINEMA DSP 3D, Compressed Music Enhancer, Dialogue Lift, Powered Zone 2, Silent Cinema, system YPAO, tryb Pure Direct, Virtual Presence Speaker Obsługiwane formaty audio: MP3, FLAC, WMA, AIFF, ALAC (Apple Lossless), WAV, DSD Kompatybilny HDR (High Dynamic Range): HDR10+ DMI obsługuje: 4K, 8K, ALLM (Auto Low Latency Mode), eARC, QFT (Quick Frame Transport), QMS (Quick Media Switching), VRR (Variable Refresh Rate) HDMI In / Out: 7 / 1 C yfrowe Optyczne In / Out: 1 / 0 Cyfrowe Coaxial In / Out: 1 / 0 Analogowe audio In / Out: 4 / 0 Kompatybilność aplikacji: Android od wersji 5.0, iOS od wersji 14.0 Kolor czarny
--	--	--

Część V Konsola estradowa – (Domowy kontroler DJ)		
Nazwa	Ilość	Opis
Konsola estradowa (Domowy kontroler DJ)	1	Profesjonalny 4-kanałowy kontroler DJ Posiadający aplikacje/oprogramowanie (rekordbox, serato DJ Pro, serato FX, serato P'nT DJ, VirtualDJ, TRAKTOR PRO 3) Gniazda Wejściowe TRS, USB-B Gniazda wyjściowe 2 x RCA, Jack 3.5 mm, Jack 6.3 mm Wyjścia słuchawkowe : 1x 1/4", 1x TRS 3,5mm Wejście mikrofonowe : 1 x 1/4" TRS 4 kanałowy mikser, 8 podświetlanych gumowych padów występowych, Jog Cutter, Kompatybilny z PC/Mac, Merge FX, Sample Scratch, Tarcza jog z wyświetlaczem, Wbudowana karta dźwiękowa, Zasilanie USB Efekty : 16 x Beat FX, 2-pasmowy korektor, backspin, Beat Sync Effects, Delay, Dub Echo, Echo, Efekty filtra, bramki, opóźnienia, pogłosu, synchronizacji rytmu, Efekty koloru, efekty padów, Efekty przejścia, Filter, Filtry górnoprzepustowe/dolnoprzepustowe, Flanger, Gate, Helix, Jet, opóźnienie, Phaser, Ping Pong, Pitch, pogłos, Reverb, Serato DJ-FX, Slip Roll, Szum, Transformator głosu VT, vinyl brake

Część VI Zestaw mikrofonowy		
Nazwa	Ilość	Opis
Zestaw mikrofonowy	1	Mikrofony ręczne bezprzewodowe pracujące w technologii True Diversity Zestaw zawiera: Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (nadajniki doręczne) Baza mikrofonowa - odbiornik Przylącze Jack 6,35mm - Jack 6,35mm Zasilacz sieciowy 12V Antenę Baterie Specyfikacja systemu Tryb modulacji: Szerokopasmowy FM

		Zakres częstotliwości: 530~590MHz Częstotliwości zmienne Liczba kanałów: 200 kanałów Stabilność częstotliwości: $\pm 0.005\%$ Zakres dynamiczny: 100dB Maksymalne odchylenie: $\pm 48\text{kHz}$ Pasma przenoszenia audio: 40Hz-18kHz($\pm 3\text{dB}$) Stosunek sygnału do szumu: 105dB Zniekształcenie: Mniej lub równe 0.3% Hamowanie sąsiednich kanałów: $> 70\text{dB}$ Odległość robocza: do 100m Łączenie nadajników z bazą za pośrednictwem podczerwieni Specyfikacja odbiorników Tryb odbioru: Automatyczny wybór Sposób oscylacji: PLL zsynchronizowany Wejście anteny: Gniazdo BNC / (50 Ω) Wyjście kaskadowe: Gniazdo BNC / (50 Ω), w : 0dBm $\pm$ 2dB Średnia częstotliwość: 110 MHz, 10.7MHz Wrażliwość: 12 dBuV (80dBS/N) Sygnały fałszywe: $> 75\text{dB}$ Maksymalny poziom wyjściowy: +10dBV Specyfikacja nadajników Wbudowana antena spiralna w mikrofonie ręcznym Moc wyjściowa Rf: Wysoka moc: 30 mW, niska moc: 3 mW Głowica przetwornika dźwięku: Typ cewki ruchomej Sygnały fałszywe: -60dB Zasilanie: Dwie baterie alkaliczne AA Czas operacyjny: Wysoka moc: 6 godzin; Niska moc: 10 godzin
--	--	---

Część VII Mikser		
Nazwa	Ilość	Opis
Mikser stojący 5,2 l z podnoszoną dzieżą	1	Mikser stojący 5,2 l z podnoszoną dzieżą Moc maksymalna pobierana: 375 W Typ silnika: AC (prąd zmienny) z napędem bezpośrednim Natężenie prądu: 1,41 A Napięcie: 220 – 240 V Częstotliwość: 50/60 Hz Punkty styku przekładni planetarnej: 67 Obroty (prędkości od 1/2 do 10): 20 – 200 obr./min. Materiał korpusu: cynkowy odlew ciśnieniowy Sposób regulacji prędkości: elektroniczny Wymiary miksera (wys. $\times$ szer. $\times$ dł.): 41,9 $\times$ 28,7 $\times$ 37,1 cm Waga brutto: 13,5 kg Długość przewodu: 109 cm Konstrukcja z podnoszoną dzieżą o 3 punktach mocowania Wyłącznik na wypadek przegrzania Mikser z funkcją wyłączenia się w razie przegrzania Korpus w całości wykonany z metalu, metalowe przekładnie, funkcja ochrony termicznej 11 różnych prędkości (od powolnego mieszania po szybkie ubijanie), w tym opcja imitującą mieszanie ręczne

		Imitacja prędkości mieszania ręcznego: umożliwia lekkie mieszanie delikatnych składników, dodawanie białek lub śmietany, utrzymywanie powietrza w cieście oraz zapobiega nadmiernemu mieszaniu Pojedyncze, uniwersalne gniazdo do montażu przystawek Przystawki Metalowa, 6-prętowa różga, mieszadło płaskie i spiralny hak do ciasta Możliwość mycia w górnym koszu zmywarki
Mikser z dzierżą 4,8 l	1	Mikser z dzierżą 4,8 l Materiał korpusu: cynkowy odlew ciśnieniowy Punkty styku przekładni planetarnej: 67 Maksymalna moc 300 W Typ silnika AC (prąd przemienny), napęd bezpośredni Moc wyjściowa 0,3 KM Napięcie 220 - 240 V Częstotliwość 50/60 Hz Sposób regulacji prędkości mechaniczny i elektroniczny Obroty na minutę: 58 do 220 (prędkość od 1 do 10) Pojemność dzieży 4,8 l Wymiary 36 × 22 × 34 cm Trzy wymienne końcówki: mieszadło płaskie, różga o eliptycznym kształcie, hak do wyrabiania ciasta.

Część VIII Regały magazynowe		
Nazwa	Ilość	Opis
Regały magazynowe	6	Regał magazynowy ocynkowany 2 sekcyjny H2000 x L3800 x D0600 Materiał ocynkowana stal Składa się z: 3 Ram wys. 2000 x gł. 600 mm 16 belek L1800 mm 2 zabezpieczenia do każdej belki. Nośność 400 kg na półkę 8 półek metalowych pełnych L1800 x D600 mm (każda półka złożona z 6 paneli o szerokości 300 mm)

Część IX Pojemniki		
Nazwa	Ilość	Opis
Pojemnik 60x40x43,5 z pokrywą z zawiasami	20	Pojemnik z pokrywą z zawiasami Wymiary zewnętrzne D x S x W 60 x 40 x 43,5 cm Wymiary wewnętrzne 57 x 37 x 40,7 cm Możliwość składania w stosy Wewnętrzna wysokość użytkowa przy składowaniu 40,7 cm Wykonanie boku Zamknięte Wykonanie dna Gładkie, zamknięte Uchwyty Uchwyty otwarte Uchwyty ścianka boczna Uchwyty zamknięte Pojemność 88 litrów Ciężar 3,78 kg Materiał PP 3 zawiasy
Pojemnik 40x30x33,5 z pokrywą z zawiasami	20	Pojemnik z pokrywą z zawiasami Wymiary zewnętrzne D x S x W 40 x 30 x 33,5 cm Wymiary wewnętrzne 37 x 27 x 29,7 cm Możliwość składania w stosy Wewnętrzna wysokość użytkowa przy składowaniu 29,7 cm Wykonanie boku Zamknięte Wykonanie dna Gładkie, zamknięte

		Uchwyty Uchwyty otwarte Uchwyty ścianka boczna Uchwyty zamknięte Pojemność 30 litrów Ciężar 2,01 kg Materiał PP 3 zawiasy
Pojemnik 30x20x18,5 z pokrywą z zawiasami	20	Pojemnik z pokrywą z zawiasami Wymiary zewnętrzne D x S x W 30 x 20 x 18,5 cm Wymiary wewnętrzne 27 x 17 x 16,5 cm Możliwość składania w stosy Wewnętrzna wysokość użytkowa przy składowaniu 15 cm Wykonanie boku Zamknięte Wykonanie dna Gładkie, zamknięte Uchwyty Uchwyty zamknięte Uchwyty ścianka boczna Uchwyty zamknięte Pojemność 30 litrów Ciężar 815 g Materiał PP 3 zawiasy

Część X Podgrzewana torba dostawcza		
Nazwa	Ilość	Opis
Podgrzewana torba dostawcza	2	Podgrzewana torba dostawcza Rozmiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys: 400 mm x 400 mm x 250 mm Rozmiar wewnętrzny Szerokość 350 mm Głębokość 350 mm Wysokość 200 mm moc 50 Wat Maks. temperatura 80 °C Pasek do przenoszenia Wodoodporność Przezroczysta przegroda na notatki Elementy grzewcze: góra i dół Powłoka PVC Zapięcie magnetyczne Wszystkie boki izolowane termicznie Transformator do torby termicznej (TFWBPB12P) Magnetyczny kabel połączeniowy 12V (2,5m)

Część XI Elektryczny przenośny piecyk		
Nazwa	Ilość	Opis
Elektryczny przenośny piecyk	2	Elektryczny przenośny piecyk Średnica 36 cm moc 2000W – grzałka górna 1400W – grzałka dolna 600W Temperatury pracy 500°C na kamieniu • Wymiary zamkniętego pieca: szerokość. 36,5 cm - głębokość 41 cm - wysokość. 27 cm • Wymiary otwartego pieca: szerokość. 36,5 cm - głębokość 54 cm - wysokość. 53cm • Średnica podstawy do pieczenia około 34 cm Taca ze stali nierdzewnej z kamienną obudową Przewód zasilający 150 cm. Obudowa ze stali nierdzewnej przystosowana do wysokich temperatur zintegrowany termometr do kontroli temperatury bez konieczności otwierania pieca selektor grzałki (wyłączenie dolnej lub górnej grzałki lub użycie obu)

		Grzałki z funkcją BOOST Kolor czerwony
Część XII Obsługa cateringu		
Nazwa	Ilość	Opis
Bezprzewodowy blender z akcesoriami	1	Bezprzewodowy blender ręczny z akcesoriami Kielich 1l z pokrywką z antypoślizgowym uchwytem, Trzepaczka, Rozdrabniacz 650 ml, Zdejmowane ramię blendera 17,78 cm Ostrza ze stali nierdzewnej, Osłona na ostrze, Czas pracy z pełnym akumulatorem 30 minut – Obroty maks. 13 500 obr./min. – Materiał korpusu Tworzywo sztuczne – Wymiary urządzenia (wys. × szer. × dł.) 41 × 7 × 7,9 cm Akumulator – Typ ogniwa akumulatora Akumulator litowo-jonowy (LR1865LA) – Czas do pełnego naładowania akumulatora 3 godziny – Typ przewodu zasilającego USB-C – Długość przewodu do ładowania 90 cm – Maksymalne napięcie ładowarki zewnętrznej 12 V, 2 A
Blender ręczny przewodowy	1	Blender ręczny przewodowy Obroty na minutę 8250 – 11 600 Wymiary produktu (wys. x średnica) 41 × 6 cm w komplecie znajdują się: blender ręczny o mocy 180 W, odłączane ramię z ostrzem w kształcie litery S, osłonka na ostrze chroniąca blat i naczynia przed zarysowaniem, różga do ubijania, pojemnik-kielich z miarką i wiekiem (o pojemności 1 litra), rozdrabniacz z 2 ostrzami. Korpus produktu i pojemniki powstały z tworzywa sztucznego. Ostrza i różgę wykonano ze stali nierdzewnej Przewód zasilający o długości 1,5 m Silnik AC (prąd przemienny)
Blender kielichowy	1	Blender kielichowy Moc 1200W Moc znamionowa Silnik o mocy szczytowej 1,5KM Obroty na minutę 600 do 16000 Prędkości 5 stopni + pulsacja Programy 3 + Cykl "Czyszczenie" Pojemność kielicha całkowita 1,9L Linia max poziomemu napełnienia 1,5L Materiał korpusu Odlew metalowy Wymiary blendera (wys. × szer. × dł.) 41 x 19 x 23 cm Długość przewodu zasilającego 91cm
Czajnik elektryczny	2	Pojemność czajnika 1,5 L Moc 2400 W Zakres temperatury 50°C -100°C Okienko podglądu ilości wody Wyjmowany filtr wapienny Bezprzewodowa obsługa, podstawa 360° Schowek na przewód zasilający Podwójne ścianki

		Materiał korpusu metal Materiał wnętrza ścianka wewnętrzna z tworzywa, dno inox Wymiary produktu (wys.× szer.× głęb.) 22 × 26 × 21 cm Długość przewodu 90 cm
--	--	---

Część XIII Ekspres przelewowy z dzbankiem		
Nazwa	Ilość	Opis
Ekspres przelewowy z dzbankiem	1	Ekspres przelewowy z dzbankiem temperatura parzenia kawy 92°- 96°C i utrzymanie temperatury 80°- 85°C czas parzenia 6 min wyłączanie automatyczne - czas parzenia 5 - 6 minut - dzbanek o pojemności 1,25 litra dzbanek z pokrywką i mieszadłem 9-otworowa głowica zraszająca obudowa z aluminium element gotujący z miedzi z podwójną osłoną zabezpieczającą automatycznie regulowana płyta grzejna uchwyt filtra z automatyczną blokadą kapania - płyta grzejna pokryta emalią

Część XIV Bezprzewodowa lamka na stół		
Nazwa	Ilość	Opis
Bezprzewodowa lamka na stół	40	Bezprzewodowe lampka na stół Moc 2,5W Strumień świetlny 250lm Barwa światła biała ciepła-zimna CCT Regulacja barwy światła w trzech różnych zakresach (3000, 4000 i 5000 K) Wbudowany Akumulator 2 x 3.7V 2000mAh Czas pracy 8 h Czas ładowania 5h Kąt świecenia 120° Wymiary lampy 280x130mm Stopień ochrony IP IP54 Stopień ochrony IK III CRI 80

Część XV Elektryczna stacja zasilająca		
Nazwa	Ilość	Opis
Elektryczna stacja zasilająca + 3 moduły bateryjne	1	Elektryczna stacja zasilająca 3 moduły bateryjne każdy o mocy 3072 Wh Wymiary: 52 x 35,8 x 32,5 cm Waga: 30 kg Wyposażenie:, kabel AC, kabel do zapalniczki samochodowej, kabel DC Typ akumulatora: LFP Ilość cykli ładowania: 3500 cykli (80%) Metoda ładowania stacji: gniazdo ściennie AC, gniazdo samochodowe 12V, panel fotowoltaiczny Złącza USB: 4x USB-A, 2x USB-C 6x gniazdo elektryczne, 1x gniazdo samochodowe, 1x DC

		Maksymalna moc wyjściowa do: 5000 W Maksymalna moc wyjściowa portu USB-A: 18 W Maksymalna moc wyjściowa portu USB-C: 100 W Maksymalna moc wyjściowa gniazda zapalniczki: 120 W Maksymalna moc wyjściowa ładowania bezprzewodowego: 15 W Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth Funkcje dodatkowe: sterowanie za pomocą aplikacji, zabezpieczenie przed przepięciem,, zabezpieczenie przed zwarciem, wyświetlacz LCD, ładowanie bezprzewodowe , technologia Power Delivery, zasilanie awaryjne (UPS) Temperatura pracy: od -20 do 40 stopni Moduły bateryjne do stacji elektrycznej 3 sztuki Ładowane prądem zmiennym o mocy do 500W, energią słoneczną lub z zapalniczki samochodowej. Łącząc dwa źródła, np. AC z wejściem słonecznym lub samochodowym, można naładować akumulator do 4 h przy maksymalnej mocy wejściowej 1000W Wymiary 52 × 32 × 26,6 cm Pojemność w Wh 3072 Wh Ogniwo / Rodzaj baterii LFP (LiFePO4) Żywotność (do 80% pojemności i 80% DOD) 3500+ Wyjście 100W USB-C, 18W USB-A i 12V/10A zapalniczki samochodowej Łączna pojemność zestawu 3 x 3072 Wh
Składany panel fotowoltaiczny o mocy 350 kW	2	Składany panel fotowoltaiczny o mocy 350 W Waga 13,9 kg Wymiary 90,5 × 61,3 × 4,7 cm Moc maksymalna (PM) 350 W Powłoka baterii solarnej ETFE Współczynnik sprawności panelu do 23,4% Napięcie obwodu otwartego (VOC) 46,5 V Napięcie mocy maksymalnej (VMP) 37,5 V Natężenie mocy maksymalnej (IMP) 9,2 A Prąd zwarcia (ISC) 10,8 A Wodoodporność IP65 Zakres temperatury roboczej -10 °C – 65 °C Optymalna temperatura pracy +25 °C Możliwość złożenia na 4 Wymiary po rozłożeniu 905 x 2400 x 23 mm Wymiary po złożeniu 905 x 613 x 47 mm Typ interfejsu MC4 Możliwość ładowania stacji zasilającej

Część XVI Noże		
Nazwa	Ilość	Opis
Komplet noży w bloku	2	Zestaw noży w bloku 1× blok ostrzący wykonany z drewna jesionowego 1× nożyczki wielofunkcyjne 1× nóż do szpikowania ostrze 10 cm 1× nóż do krojenia w plastry ostrze 20 cm 1× nóż szefa kuchni ostrze 20 cm 1× nóż do chleba, ostrze 20 cm 1× nóż uniwersalny, ostrze 13 cm Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt z tworzywa sztucznego Twardość ok. 57 HRC w skali Rockwella Szlifowanie ręczne Laserowe sterowanie ostrzem

Nóż szefa kuchni	2	Nóż szefa kuchni Długość noża 315 cm długość ostrza 200 mm 7 warstw stali damasceńskiej, Ostrze z mieniącym się wzorem damasceńskim twardości ok. HRC 62 Rękojeść z naturalnego drewna
------------------	---	--

Część XVII Szklany słoik do zimnych napojów		
Nazwa	Ilość	Opis
Szklany słoik do zimnych napojów	6	Szklany słoik do zimnych napojów pojemność 8,5 l wysokości 36 cm, Średnicy 19 cm szczelny stalowy kran, dopasowana pokrywka z uszczelką zamek typu Week szkło: bezbarwne, wytrzymałe

Część XVIII Podstawka		
Nazwa	Ilość	Opis
Podstawki ze stali nierdzewnej	3	Podstawa okrągła śr.25 cm Wysokość 10 cm Wykonana ze stali nierdzewnej stal pokryta materiałem PVC w kolorze miedzi stabilna

Część XIX Mikser 2		
Nazwa	Ilość	Opis
Mikser spiralny ze stałą dzieżą	1	Mikser spiralny ze stałą dzieżą 48 l długość: 805 mm szerokość: 480 mm wysokość: 870 mm pojemność: 48 l moc całkowita: 1.5 kW napięcie: 400 V wydajność: 128 kg/h waga: 98 kg wsad: 42 kg Obudowa z wysokiej jakości stali lakierowanej na biało Dzieża, pokrywa bezpieczeństwa oraz spirala ze stali nierdzewnej 18/10 Mikrowyłącznik pokrywy bezpieczeństwa Stała dzieża Wbudowany timer 4 kółka, w tym 2 z hamulcami

Część XX Stoły		
Nazwa	Ilość	Opis
Stół okrągły	20	Stół cateringowy okrągły, składany, średnica 800 mm Wysokość 1100 mm Waga 9 kg Do użytku w pomieszczeniach i plenerze Materiał polietylen, stal malowana Kolor: biały

Stół prostokątny	20	Stół prostokątny cateringowy o wymiarach (D x S x H) 760 x 1830 x 740 mm Waga 14,7 kg Materiał tworzywo sztuczne, stal Kolor: biały
Pokrowiec na stół prostokątny	30	Czarny pokrowiec na stół 1830x760x740 mm Materiał: 90% poliestr + 10% spandex Gramatura: 180g/m2 Dopasowany do stołu prostokątnego
Pokrowiec na stół okrągły	30	Czarny pokrowiec na stół o średnicy 800 mm i wysokości 1100 mm Materiał: 90% poliestr + 10% spandex Gramatura: 180g/m2 Dopasowany do stołu okrągłego z pozycji 6

Część XXI Naczynia		
Nazwa	Ilość	Opis
Miski o średnicy 60 mm	36	Miska o średnicy 60 mm Pojemność 0,35l Materiał porcelana Możliwość podgrzewanie w mikrofal i piekarniku do 200°C Możliwość mycia w zmywarce Możliwość sztaplowania Dożywnia gwarancja na wyszczerbienia (warunki gwarancji wyszczerbienie nie większe niż 2,5 cm oraz zachowanie ciągłości w strukturze).
Miski o średnicy 130 mm	36	Miski o średnicy 130 mm Pojemność 0,415 l Materiał porcelana Porcelana pokryta trwałym szkliwem, odpornym na zarysowania i uszkodzenia. Możliwość podgrzewanie w mikrofal i piekarniku do 200°C Możliwość mycia w zmywarce Możliwość sztaplowania Dożywnia gwarancja na wyszczerbienia (warunki gwarancji wyszczerbienie nie większe niż 2,5 cm oraz zachowanie ciągłości w strukturze).
Talerz płytki o średnicy 210 mm	36	Talerz płytki o średnicy 210 mm Materiał porcelana Porcelana pokryta trwałym szkliwem, odpornym na zarysowania i uszkodzenia. Możliwość podgrzewanie w mikrofal i piekarniku do 200°C Możliwość mycia w zmywarce Dożywnia gwarancja na wyszczerbienia (warunki gwarancji wyszczerbienie nie większe niż 2,5 cm oraz zachowanie ciągłości w strukturze).
Talerz płaski z rantem o średnicy 210 mm	72	Talerz płaski z rantem o średnicy 210 mm Materiał porcelana Porcelana pokryta trwałym szkliwem, odpornym na zarysowania i uszkodzenia. Możliwość podgrzewanie w mikrofal i piekarniku do 200°C Możliwość mycia w zmywarce Dożywnia gwarancja na wyszczerbienia (warunki gwarancji wyszczerbienie nie większe niż 2,5 cm oraz zachowanie ciągłości w strukturze). 2 kolory x 36 talerzy
Talerz płaski z rantem o średnicy 280 mm	36	Talerz płaski z rantem o średnicy 280 mm Materiał porcelana Porcelana pokryta trwałym szkliwem, odpornym na zarysowania i uszkodzenia. Możliwość podgrzewanie w mikrofal i piekarniku do 200°C Możliwość mycia w zmywarce Dożywnia gwarancja na wyszczerbienia

		(warunki gwarancji wyszczerbienie nie większe niż 2,5 cm oraz zachowanie ciągłości w strukturze).
Talerz płaski z rantem o średnicy 260 mm	36	Talerz płaski z rantem o średnicy 260 mm Materiał porcelana Porcelana pokryta trwałym szkliwem, odpornym na zarysowania i uszkodzenia. Możliwość podgrzewanie w mikrofalach i piekarniku do 200°C Możliwość mycia w zmywarce Dożywotnia gwarancja na wyszczerbienia (warunki gwarancji wyszczerbienie nie większe niż 2,5 cm oraz zachowanie ciągłości w strukturze).
Talerz płytki o średnicy 320 mm	48	Talerz płytki o średnicy 320 mm Materiał porcelana Porcelana pokryta trwałym szkliwem, odpornym na zarysowania i uszkodzenia. Możliwość podgrzewanie w mikrofalach i piekarniku do 200°C Możliwość mycia w zmywarce Dożywotnia gwarancja na wyszczerbienia (warunki gwarancji wyszczerbienie nie większe niż 2,5 cm oraz zachowanie ciągłości w strukturze).