

Znak sprawy:...

Zamawiający:
HGK sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 79
42-350 Rzeniszów

FORMULARZ OFERTY

Nazwa (firma) Wykonawcy	Adres Wykonawcy

NIP:	Tel.:
Regon:	Adres e-mail:
Reprezentowany przez:	

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie.

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zakup i dostawa linii technologicznej do recyklingu metali oraz zużytych opon dla HGK sp. z o.o.**”:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentami załączonymi do SWZ, za cenę ofertową:

Cena netto: zł

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy (zaznaczyć właściwą opcję):

- ☐ 12 miesięcy gwarancji (0 pkt)
☐ 18 miesięcy gwarancji (10 pkt)
☐ 24 miesięcy gwarancji (20 pkt)

- Wydajność rozdrabniania – IPr (maks. 20 pkt)**

- ☐ 10 ton/h (20 pkt)
☐ 8 ton/h (15 pkt)
☐ 6 ton/h (10 pkt)
☐ 4 ton/h (5 pkt)
☐ 2 ton/h (0 pkt)

- Efektywność:**

- ☐ 90% lub więcej (10 pkt)
☐ 85% lub więcej (5 pkt)

☐ 80% lub więcej(0 pkt)

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera Rozdział 27 SWZ.

Oferujemy linię technologiczną:

Producent:

Specyfikacja istotnych elementów linii do recyklingu metali i zużytych opon		Czy oferowane parametry spełniają wymagania Zamawiającego / Oferowane parametry
Rozdrabniacz wstępny z lejem zasypowym przystosowanym do załadunku dźwigiem		
1.	Jednowałowy rozdrabniacz opon wyposażony w noże stałe i obrotowe	
2.	Rotor utwardzany	
3.	Napęd elektryczny o mocy minimalnej 150 kW z falownikiem i chłodzeniem przekładni	
4.	Przekładnia mechaniczna (Zamawiający nie akceptuje rozwiązań z przekładnią hydrauliczną)	
5.	Wymienne płyty podstaw noży obrotowych i stałych	
6.	Wał rozdrabniacza o długości minimum 1400 mm z prędkością obrotową regulowaną w zakresie od 5 do 30 rpm	
7.	Funkcja zmiany kierunku ruchu wału rozdrabniacza przy przeciążeniu	
8.	Noże trójkątne lub trapezowe (Zamawiający nie akceptuje noży prostych) wykonane ze stali o twardości w granicach 54-58 HRC	
9.	Noże z możliwością regulacji położenia i szczeliny między nożami stałymi i obrotowymi	
10.	Co najmniej 12 noży obrotowych i 7 noży stałych	
11.	Rozmiar liniowy strzępów opon wytwarzanych przez rozdrabniacz nie większy niż 200 mm z preferencją dla strzępów o rozmiarach liniowych w granicach od 100mm do 200mm	

12.	Górna część komory roboczej otwierana hydraulicznie w celu prowadzenia prac serwisowych	
13.	Możliwość podawania materiałów żurawiem przeładunkowym bezpośrednio do leja zasypowego bez konieczności ingerowania w maszynę	
Platforma serwisowa		
1.	Rozdrabniacz wyposażony w co najmniej dwie stałe platformy serwisowe umożliwiające bezpieczny dostęp dla obsługi rozdrabniacza w celu serwisowania	
Wibrorynna z sitem palczastym i taśmociągami odbiorczym frakcji drobnej:		
1.	Wibrorynna o minimalnym polu powierzchni rynny odbiorczej na strzępy 1000x4000mm, wyposażona w wymienne sito palczaste na krawędzi zdawczej wibrorynny	
2.	Sito palczaste w wibrorynnie o długości palców 150mm i rozstawie palców 15 mm	
3.	Sito palczaste zapasowe o długości palców 150mm i rozstawie palców 20 mm	
4.	Napęd elektryczny	
5.	Taśmociąg o wymiarach min. 4000 mm x 500 mm do odbioru frakcji drobnej spod sita palczastego	
5.	Wysokość podnoszenia na łyżce – min 3,7m	
Transporter taśmowy odbiorczy na strzępy		
1.	Transporter taśmowy uchylny	
2.	Minimalne wymiary: szerokość min. 800 mm, długość min. 8500 mm	
3.	Napęd elektryczny	
Silos podawczy		
1.	Pojemność - min 5 m3	
2.	Konstrukcja z wymiennymi, wewnętrznymi płytami z Hardox'u / lub podobnego materiału	
3.	Szerokość taśmy podawczej - min 1200 mm	
4.	Taśma podawcza ze stalowymi zabierakami materiału	
5.	Łańcuchowy napęd elektryczny sterowany falownikiem; Moc silnika przekładniowego min 4 kW	
6.	Napęd dostosowany do pracy w systemie PID z rozdrabniaczem końcowym	
7.	Prędkość posuwu taśmy w zakresie 2,9 do 5,7 m / min	

Platforma serwisowa		
1.	Rozdrabniacz końcowy wyposażony w co najmniej dwie stałe platformy serwisowe umożliwiające bezpieczny dostęp dla obsługi rozdrabniacza w celu serwisowania, konserwacji i wymiany części.	
Rozdrabniacz końcowy z wymiennalnym sitem		
1.	Jednowałowy rozdrabniacz opon wyposażony w noże stałe i obrotowe	
2.	Rotor utwardzany / napawany na twardo	
3.	Napęd na pasy klinowe sterowany silnikiem elektrycznym o mocy minimalnej 130 kW	
4.	Koło zamachowe	
5.	Wymienne podstawy noży obrotowych mocowane na rotorze za pomocą przykręcanych klinów.	
6.	Noże stacjonarne mocowane na wymiennalnej podstawie / kasecie napawanej na twardo ; układ podstawy : schodkowy	
7.	Noże stacjonarne zębate , możliwość obracania o 180 stopni; co najmniej 16 szt.	
8.	Noże obrotowe zębate - w systemie 2 i 3 zęby; co najmniej co najmniej 30 szt.	
9.	Wał rozdrabniacza o długości minimum 1200 mm z prędkością obrotową ok. 144 rpm	
10.	Noże z możliwością regulacji położenia i szczeliny między nożami stałymi i obrotowymi	
11.	Komora cięcia wyłożona wymiennymi płytami z Hardoxu , lub podobnego materiału	
12.	Wał główny / rotor uszczelniony za pomocą wymiennalnych elementów z Hardoxu mocowanych na wale oraz stacjonarnych pierścieni zamontowanych na komorze cięcia	
13.	Górna część komory roboczej otwierana hydraulicznie w celu prowadzenia prac serwisowych	
14.	Wymiennalne sito z Hardox'u o oczku okrągłym - wielkość oczka do uzgodnienia z inwestorem	
15.	Łoże sita opuszczane i podnoszone hydraulicznie w sposób zmotoryzowany	
16.	Urządzenie wyposażone w sprzęgło cierne z wymiennymi płytami	
Separator magnetyczny		
1.	Typ : nad-taśmowy z magnesem stałym	
2.	Napęd elektryczny - min 0,75 kW	
Wibrorynna		
1.	Z sekcją ze stali nierdzewnej	
2.	Wymiary: min 800 x 5000 mm	

3.	Moc zainstalowana; ok 1,5 kW	
Transporter taśmowy do frakcji stalowej magnetycznej		
1.	wymiary: min 400 x 6000 mm - kąt pochylenia 32 stopnie.	
2.	Moc zainstalowana: min 1,1 kW	
Transporter taśmowy - hałdowanie produktu końcowego		
1.	wymiary: min 800 x 8000 mm - kąt pochylenia 25 stopni	
2.	- Moc zainstalowana: min 2,2 kW	
Szafy sterowania elektrycznego oddzielne dla linii rozdrabniacza wstępnego i dla lini rozdrabniacza końcowego		
1.	Sterowanie z wykorzystaniem sterownika PLC	
2.	Komponenty elektroniki pochodzące od renomowanych dostawców	
3.	Szafa aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo stopień ochrony minimum IP54	
4.	Konsola operatora	
5.	Możliwość komunikacji ze sterownikiem i monitorowania zdalnego, możliwość podłączenia do zakładowej sieci LAN/Ethernet	
6.	Przepusty kablowe w dolnej części szafy	
7.	Szafa do rozdrabniacza wstępnego wyposażona w klimatyzator	

5. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., informujemy, że wybór naszej oferty ☐ będzie ☐ nie będzie (zaznaczyć właściwą opcję) prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Powstanie obowiązku podatkowego dotyczy¹:

.....

Wartość towaru lub usługi określonej powyżej, bez podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć Zamawiający wynosi:

.....

6. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
7. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: zgodnie z zapisami SWZ.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

¹ należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi wraz z numerem pozycji formularza cenowego, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie VAT, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego, a nie Wykonawca. Jeżeli wybór takiej oferty, będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny oferty podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności: zgodnie ze Projektowanymi postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ.
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
11. Oświadczamy, że Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (*zaznaczyć właściwą opcję*):
- ☐ nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia
- ☐ zamierzamy następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

L.p.	Nazwa (firma), adres podwykonawcy	Powierzone czynności	Uwagi
1.			
2.			
3.			

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom)

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu³.
14. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (*zaznaczyć właściwą opcję*):
- ☐ mikroprzedsiębiorstwo ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo ☐ inne

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

- *Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.*
- *Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.*
- *Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.*

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

³ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.: przez jego wykreślenie).