

Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja

Transporter wejściowy łańcuchowy – 1 szt.

Specyfikacja:

Transporter do transportu surowca do kruszarki.

- Długość robocza pozioma min. 4,0 max 4,5 m
- Długość robocza wznosząca min. 9,0 max 9,5 m
- Taśma progowa z kątownikiem stalowym o H-60 mm
- Taśma przenośnikowa o szerokości min 1800 mm, taśma gumowa z progiem wzdłużnym H-20 mm
- Łańcuch rolkowy
- Koło zębate napędowe o średnicy Ø min. 300-330 mm
- Koło zębate zwrotne o średnicy Ø min. 300-330 mm
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Naciąg śrubowy
- Konstrukcja ze stali czarnej
- Konstrukcja wsporcza typu HEB ocynkowana
- Burty i kosz zasypowy z blachy o grubości min. 4 mm
- Wysokość burt części wznoszącej min. 800 mm
- Na przedniej części burty obniżone w celu ułatwienia rozcięcia łańcucha
- Tace zabezpieczające na części wznoszącej przenośnika od spodu

Do niniejszego dokumentu załączam dodatkową szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń.

/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć Wykonawcy/