

Dębica, 23.12.2024 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/EDUCARE/ZAZ/Deb

Dotyczy: roboty budowlanej w ramach Wniosku o dofinansowanie projektu
pt. „ZAZ Educare. Do integracji i pracy jesteśmy gotowi”
realizowanego
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Numer umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
FEPK.07.15-IP.01-0022/23

Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:

wymiana posadzek na antypoślizgowe w ZAZ EDUCARE.

Posadzki wymieniane będą w Wehikule Czasu – obiektu na terenie ośrodka Grand Chotowa, woj. Podkarpackie. Dostosowanie dotyczy pomieszczeń, w których będą się poruszać osoby z niepełnosprawnością i które będą siedzibą Zaz-u.

Przedmiar robót, dot. wymiany posadzek:

1. WYMIANA POSADZEK NA ANTYPÓŚLIZGOWE - WEHIKUŁ CHOTOWA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- 1.1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie m2 71,00
- 1.2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie m2 71,00
- 1.3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych m2 420,00
- 1.4 analogia Rozebranie cokołów z płytek ceramicznych m2 13,74
- 1.5 Usunięcie z budynku gruzu z parteru m3 6,51
- 1.6 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 6,51
- 1.7 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych m3 6,51

2. ROBOTY BUDOWLANO - WYKOŃCZENIOWE

- 2.1 Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podłoża m2 420,00
- 2.2 Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, gruntowanie podłoża, chłonnych m2 420,00
- 2.3 Naprawa posadzek po rozebraniu okładzin, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 420,00
- 2.4 Naprawa posadzek po rozebraniu okładzin, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność=2 m2 420,00
- 2.5 Samopoziomująca masa szpachlowa, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm m2 420,00
- 2.6 Samopoziomująca masa szpachlowa, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność=3 m2 420,00
- 2.7 Posadzki z paneli LVT m2 420,00
- 2.8 Listwy przyściennne LVT klejone m 137,40

Materiał: Panele winylowe, antypoślizgowe, przystosowane do intensywnego natężenia ruchu, odporność na działanie wody, z wielowarstwowego włókna szklanego i siatki szklanej – o wysokiej stabilności wymiarowej. Ze wzgl. na pracę osób z niepełnosprawnością – wymagana podwyższona izolacja akustyczna. Odporne na działanie wody.

Grubość – min. 2,50 mm

Klasyfikacja przemysłowa – 43 – intensywne natężenie ruchu

Klasyfikacja obiektowa – 34 – bardzo intensywne natężenie ruchu.

Wymagana prosta konserwacja, łatwość pielęgnacji, wodoodporność, trwałość i podwyższona redukcja dźwięków uderzeniowych. Wymagana gwarancja – nie tylko na usługę, ale i na materiał.