

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rodzaj i parametry materiałów wykorzystywanych w ramach realizacji Zamówienia:

1. Płytki

Wymiar [cm]: 60x120 cm

Gatunek: 1

Rektyfikowana: tak

Klasa ścieralności: PEI IV

Stopień połysku: matowy

Antypoślizgowość R10

Przykład:

https://home100.pl/novabell-aspen-snow-60x120cm-apn82rt-plytka-podlogowa?msclkid=d8fc8a806c7711e76547edcff2b918bb&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Smart&utm_term=4580771615708884&utm_content=Ad%20group%20%231

2. A) stelaż podtynkowy do WC dla osób niepełnosprawnych

Dane techniczne

Zastosowanie	Do miski wiszącej
Wysokość stelaża	1120 mm
Szerokość stelaża	425 mm
Głębokość stelaża	215 mm
Materiał	Metal / tworzywo
Powłoka	Brak
Typ pokrywy	Brak

Gwarancja

10 lat

Charakterystyka

- Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym
- Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią i zabrudzeniem
- Popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez użycia narzędzi
- Uniwersalne przyłącze wody, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
- Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi
- Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem dźwięku,
- Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm
- Możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni przylegania po zastosowaniu dodatkowych akcesoriów
- Rama z otworami $\varnothing$ 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Samonośny
- Rama malowana proszkowo,
- Nóżki regulowane o 5 cm
- Obrotowa płyta pod nogę,
- Możliwość regulacji wysokości montażu miski w zakresie 41 - 46 cm

Dane techniczne

- Zakres ciśnienia przepływu 0,1-10bar
- Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością wody 3-4l
- Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody 6 / 7,5l
- Ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania 6 i 3l
- Ilość wody do spłukiwania z funkcją "stop" 6 / 7,5l

Przykład:

<https://www.lazienkiabc.pl/Stelaz-podtynkowy-do-WC-dla-niepelnosprawnych-UP320-SIGMA-H112-Geberit-DUOFIX-111.350.00.5-8971.html>

B) Zestaw podtynkowy

Specyfikacja stelaża:

- Ciśnienie: 10-1000 kPa
- Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej: 6L i 3L

- Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody: 3-4L
- Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody: 4.5L / 6L / 7.5L
- Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego: 50 kPa
- Przepływ obliczeniowy: 0.11 l/s
- Charakterystyka:
 - Rama z otworami $\varnothing$ 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
 - Rama malowana proszkowo,
 - Rama o profilu C 4x4 cm
 - Samonośny
 - Nóżki regulowane o 5 cm
 - Rama pod wsporniki w miskach toaletowych o małej powierzchni przylegania
 - Wsporniki pod nogi z zabezpieczeniem antypoślizgowym
 - Wsporniki pod nogi, ocynkowane, regulowane w zakresie od 0-20 cm
 - Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
 - Mocowanie kolana odpływowego izolowane akustycznie
 - Spłukiwanie dwudzielne przyciskami
 - Spłuczka podtynkowa z przyciskiem u góry lub z przodu, z izolacją przeciwwoszeniową
 - Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
 - Prace montażowe i serwisowe w obrębie spłuczki podtynkowej bez użycia narzędzi
 - Przyłącze wody z boku lub z tyłu,
 - Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przed wilgocią i zabrudzeniem

Dane techniczne:

- -Minimalne ciśnienie hydrauliczne 50 kPa
- Przepływ obliczeniowy 0,11 l/s |
- Minimalne ciśnienie hydrauliczne 0,5 bar
- Zakres ciśnienia przepływu 10-1000 kPa
- Zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar
- Ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania 6 i 3 l
- Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością wody 3-4 l
- Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody 4,5 / 6 / 7,5 l

MISA + DESKA wolnoopadająca

Przykład:

https://szklanalazienka.pl/pl/p/Zestaw-podtynkowy-6w1-misa-WC%2C-stelaz-Geberit-Duofix-niski-82-cm%2C-deska-wolnoopadajaca%2C-przekladka-akustyczna%2C-wsporniki-dystansowe-oraz-kompletny-zestaw-instalacyjny/6811?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-microsoft&shop_campaign=19316&msclkid=da063b68fcea12426c755c277954cdfc

C) Miska WC podwieszana z deską wolnoppadającą dla osób niepełnosprawnych

Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych

- Szerokość 368 mm
- Długość 680 mm
- Wysokość 345 mm

Dodatkowe informacje:

kołnierz zamknięty otworami rozmieszczonymi dookoła muszli

miska ustępowa wisząca

Deska wolnoopadająca

- Szerokość 375 mm
- Długość 445 mm

Dodatkowe informacje

materiał duroplast

Przykład:

https://domoshop.pl/pl/p/Miska-WC-podwieszana-z-deska-wolnoppadajaca-dla-osob-niepelnosprawnych-%2CVital/8783?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info&utm_term=okazje

D) Umywalka BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych

Umywalka BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych 55x52,5

Przykład:

<https://onninen.pl/produkt/GEBERIT-NOVA-PRO-PREMIUM-BEZ-BARIER-umywalka-dla-osob-niepelnosprawnych-55x52-5-z-otworem-bez-przelewu-501-569-01-1,259796?FORM=SRRPC1>

E) Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych łokciowa

Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych łokciowa

Wykończenie: chrom

- Zasięg wylewki 135 mm
- Wysokość korpusu 235 mm
- Typ baterii stojąca
- Typ mieszacza jednouchwytowa
- Klasa przepływu A - poniżej 15 L/min
- Grupa akustyczna I - poniżej 20 dB
- Korek automatyczny Tak

Przykład:

<https://higieniczny.pl/bateria-umywalkowa-dla-niepelnosprawnych-lokciowa-vital-clinic-deante.html>

F) KASZMIROWA szafka z podwójną umywalką 120cm z szufladami

Wymiary zestawu:

- Szerokość: 121 cm
- Wysokość: 51,7 cm
- Głębokość: 46 cm

Wykonanie:

- front: wysokiej jakości MDF 16mm – PCV
- korpus: płyta laminowana 16 mm
- delikatny kolor kaszmiru
- funkcja cichego domyku
- meble wiszące
- bryły łączone przy użyciu złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych

Przykład:

<https://allegro.pl/oferta/kaszmirowa-szafka-z-podwojna-umywalka-120cm-dalia-cashmere-z-szufladami-16814619726>

G) Umywalka dwukomorowa

Umywalka dwukomorowa 120x46

- Typ: umywalka meblowa
- Kształt: prostokątny
- Tworzywo: ceramika
- Wykończenie: białe
- Szerokość [mm]: 1200
- Długość [mm]: 460
- Wysokość [mm]: 166
- Głębokość [mm]: 130
- Otwór na baterię: tak
- Przelew: tak

Przykład:

<https://www.lazienkiabc.pl/Umywalka-dwukomorowa-120x46-Defra-PLAN-1728-65547.html>

H) bateria umywalkowa stojąca

- bateria umywalkowa
 - stojąca
 - strumień: normalny
 - obrotowy mieszacz
 - regulowany mieszacz wody
 - zestaw odpływowy G 1¼
 - typ połączenia: G ¾ połączenia

- wymiar połączenia: DN15
- kolor: chrom

Przykład:

<https://www.lazienkaplus.pl/pl/hansgrohe-verniss-blend-bateria-umywalkowa-stojaca-ecosmart-chrom-71551000,579889,118,i/>

I) Lustro uchylne dla niepełnosprawnych

Lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych 60x60cm

Regulacja kąta nachylenia pozwala dostosować lustro dla osób na wózkach inwalidzkich niezależnie od wysokości zamontowania.

Dane techniczne:

Wymiary lustra	• wysokość 600 mm • szerokość 600 mm
----------------	--

Przykład:

<https://balmea.pl/pl/p/Lustro-uchylne-dla-niepelnosprawnych-60x60cm-/2663>

J) kinkiety do łazienki

Wymiary

- Szerokość (cm): 11
- Wysokość (cm): 21
- Występ / głębokość (cm): 15
- Pozostałe wielkości: klosz - Ø 11 cm, wysokość 13,2 cm

Źródło światła

- Żarówki: 1 x 40 W
- Jednostka mocy: 10
- Ilość żarówek: 1

Specyfikacja techniczna

- Stopień ochrony IP: IP44
- Klasa ochronności: I
- Napięcie sieciowe (V): 230
- Napięcie robocze (V): 230

Przykład:

<https://www.lampy.pl/p/arcchio-mahdi-kinkiet-do-lazienki-szklany-chrom-9626314.html>

K) suszarka elektryczna do rąk

Suszarka do rąk 2300W ze stali nierdzewnej - matowej

Automatyczna suszarka do rąk uruchamiana poprzez fotokomórkę. Wyłącza się po kilku sekundach od uruchomienia. Urządzenie posiadające obrotową dyszę dzięki czemu można regulować kierunek wylotu ciepłego strumienia powietrza.

- Moc: 2300W
- Materiał: stal nierdzewna - matowa
- Sposób uruchamiania: fotokomórka
- Napięcie zasilania: 230V - 240V
- Częstotliwość prądu: 50 Hz
- Prędkość powietrza: 20 m/s
- Czas suszenia: 10-30 sekund
- Poziom hałasu: 70 dB
- Temperatura suszenia: 50 °C
- Rodzaj montażu: naścienny
- Wodoszczelność: IPX-1
- Sposób wyłączania: samoczynnie, wyłącznik czasowy
- Przepływ powietrza: 270 m³ / h
- Zasięg czujnika: 3-10 cm
- CE deklaracja zgodności producenta
- Możliwość podłączenia suszarki bezpośrednio pod instalację elektryczną nie tracąc gwarancji
- Dysza suszarki wykonana ze stali chromowanej

Przykład:

https://esilver.eu/suszarka-do-rak-linea-trade-2300-w-ze-stali-nierdzewnej-p-30.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjApNW6BhD5ARIsACmEbkWO-FF5ZhKX9QPZHybLRdG3z0xUR5CHEDjAH_OI1jEOYzXFZ0yY0tsaAhtSEALw_wcB

L) lampa sufitowa LED, czujnik, 33 cm

Kolor i wzornictwo

- Kolor: biały
- Materiał: poliwęglan, aluminium

Wymiary

- Średnica (cm): 33-37
- Źródło światła
- Żarówki: 1 x 30 W LED

Specyfikacja techniczna

- Stopień ochrony IP: IP20
- Klasa ochronności: II
- Napięcie robocze (V): 230

Przykład:

<https://www.lampy.pl/p/prios-aureka-lampa-sufitowa-led-czujnik-33-cm-9917019.html>

Ł) Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 90 prawe białe + ościeżnica + klamka

Skrzydło bezprzylgowe 90 prawe łazienkowe pełne z podcięciem wentylacyjnym. Skrzydło bezprzylgowe. Całe skrzydło po zamknięciu schowane jest w ościeżnicy na tyle głębokiej, by zmieściła się w nim cała grubość skrzydła. Po zamknięciu oba elementy – skrzydło i ościeżnica – są zlicowane, tzn. tworzą jedną płaszczyznę. Skrzydło zamontowane na przypisanej do modelu skrzydła dostępnej ościeżnicy regulowanej wraz z zawiasami.

• Typ produktu	• Skrzydło drzwiowe
• Otwieranie drzwi	• Prawy
• Szerokość (w cm)	• 91.8
• Wysokość (w cm)	• 201.7
• Grubość (w mm)	• 40
• Materiał główny w całkowitej masie produktu	• Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
• Przeznaczenie	• Łazienka Garderoba
• Konstrukcja drzwi	• Rdzeń o strukturze plastra miodu
• Typ krawędzi	• Przylgowy
• Wykończenie drzwi	• Lakierowany
• Typ zawiasu	• Ukryte zawiasy
• Typ zamka	• Mechaniczny
• Wariant Drzwi	• Z podcięciem wentylacyjnym
• Gwarancja (w latach)	• 2

Ościeżnica regulowana bezprzylgowa do skrzydła prawa zakres 95-115 mm

Klamka do drzwi wewnętrznych na rozecie

Przykład:

https://www.leroymerlin.pl/produkty/drzwi-i-okna/drzwi-wewnetrzne-i-akcesoria/drzwi-wewnetrzne/drzwi-do-lazienki/drzwi-wewnetrzne-bezprzylgowe-lazienkowe-z-podcieciem-wentylacyjnym-trim-d1-90-prawe-biale-porta-86736455.html?_gl=1*c7hqv7*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiApNW6BhD5ARIsACmEbKvD6Kqed-1mIVgu6CknmvWzZWqFGGAstYyGkLcgRUIHeqR6N6RWCAUaArPVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://www.leroymerlin.pl/produkty/drzwi-i-okna/oscieznice-do-drzwi-wewnetrznych/serie-oscieznic-do-drzwi-wewnetrznych/biala-trim-bezprzylgowa/oscieznica-regulowana-bezprzylgowa-do-skrzydla-trim-90-prawa-zakres-95-115-mm-biala-porta-86736441.html?_gl=1*1h4y0np*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiApNW6BhD5ARIsACmEbKvD6Kqed-1mIVgu6CknmvWzZWqFGGAstYyGkLcgRUIHeqR6N6RWCAUaArPVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://www.leroymerlin.pl/produkty/drzwi-i-okna/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-na-rozecie-eureka-czarna-83404019.html?_gl=1*1afln2*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQIApNW6BhD5ARIsACmEbkVd6Kged-1mlVgu6CknmvWzZWqFGGAstYyGkLcgRUIHeqR6N6RWCAUaArPVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

M) Przewijak dla dziecka składany poziomy - Atest PZH

Przewijak ścienny dla niemowląt poziomy

- Materiał: polietylen
- Kolor: szary
- Zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy
- Mocowanie: ściennie, 4-śrubowe
- Pozycja: pozioma
- Składanie: do ściany
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Wymiary przy otwarciu: wysokość 495 mm, szerokość 855 mm, głębokość 560 mm
- Wymiary przy zamknięciu: wysokość 107 mm, szerokość 855 mm, głębokość 560 mm
- Otwieranie teleskopowe
- Posiada uchwyt na torebkę
- Przewijak posiada świadectwo jakości zdrowotnej PZH.

Przykład:

[https://www.ole.pl/przewijak-skladany-dla-dziecka-poziomy.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=\[PM\]\[BEST\]&utm_id=21375272623&gad_source=1&gclid=Cj0KCQIApNW6BhD5ARIsACmEbkVaVj5nVn9vHL1mEdbPrxWNm_lCnZ2OcjzS72oBpGQnj1x9I6SoyVAaAspDEALw_wcB](https://www.ole.pl/przewijak-skladany-dla-dziecka-poziomy.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[PM][BEST]&utm_id=21375272623&gad_source=1&gclid=Cj0KCQIApNW6BhD5ARIsACmEbkVaVj5nVn9vHL1mEdbPrxWNm_lCnZ2OcjzS72oBpGQnj1x9I6SoyVAaAspDEALw_wcB)

N) Kabiny Sanitarne HPL WLM

Kabina Sanitarna Kabiny Sanitarne WC HPL WLM

Przykład:

https://allegro.pl/oferta/kabina-sanitarna-kabiny-sanitarne-wc-hpl-wlm-12126731794?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dio_ogrzewanie_p_la_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=h_eating&gad_source=1&gclid=Cj0KCQIApNW6BhD5ARIsACmEbkXXKiMuhZcx-zhJZzkAOVlwdiHuYnlkrM6u8s7_Ktp-swX-9qqHUQmkaAugIEALw_wcB

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkty równoważne, pod warunkiem że spełniają one następujące kryteria:

- **Parametry techniczne i jakościowe:** Produkty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż te określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności w zakresie trwałości, funkcjonalności, kompatybilności oraz przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- **Estetyka i funkcjonalność:** Produkty równoważne powinny zachować estetykę i funkcjonalność wskazanych rozwiązań.
- **Certyfikaty i atesty:** Produkty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz potwierdzające ich zgodność z wymaganiami dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawca, który oferuje produkty równoważne, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych danych technicznych, atestów oraz innych dokumentów potwierdzających równoważność oferowanych rozwiązań z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.