

D1	DACH PŁASKI DWUSPADOWY, KRYTY PAPA
- 2xPAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
- PAPA PODKŁADOWA	
- STYROPIAN EPS100, MIN.0,038W/mK	
GR. MIN.25CM Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKU	
- 2XPAPA PODKŁADOWA	
- WARSTWA NOŚNA- STROP WPS	
- SUFIT PODWIESZANY 30CM	

S1	STROP- MIĘDZYKONDYGNACYJNY 1
- WARTWA WYKOŃCZENIOWA GR.1-2CM	
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 6CM	
- FOLIA PE	
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS100 GR.3CM	
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W POM. MOKRYCH	
- WARSTWA NOŚNA- STROP WPS 25CM	
- SUFIT PODWIESZANY 52CM	

S2	STROP- MIĘDZYKONDYGNACYJNY 2
- WARTWA WYKOŃCZENIOWA GR.1-2CM	
- JASTRYCH CEMENTOWY GR.6CM	
- FOLIA PE	
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS100 GR.3CM	
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W POM. MOKRYCH	
- WARSTWA NOŚNA- STROP KLEINA 24CM	
- SUFIT PODWIESZANY 55CM,	
WZMOCNIENIA STROPU	

S3	STROP- MIĘDZYKONDYGNACYJNY 3
- WARTWA WYKOŃCZENIOWA GR.1-2CM	
- JASTRYCH CEMENTOWY GR.6CM	
- FOLIA PE	
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS100 GR.3CM	
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W POM. MOKRYCH	
- WARSTWA NOŚNA- STROP KLEINA	
CZĘŚCIOWO W POSATCI SKLEPIEŃ ŁUKOWYCH	

Ś1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK ELEWACYJNY MINERALNY	
- STYROPIAN EPS40, RÓŻNICOWANIE GR. 20-30CM	
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA	
- TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	

Ś2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- STYROPIAN XPS 0,035 W/mk, GR. 10CM	
- IZOLACJA PRZECIWWODNA	
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA	
- TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	

P1	POSADZKA NA GRUNCIE
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 1-2CM	
- WYLEWKA BETONOWA	
- FOLIA PE	
- STYROPIAN EPS 100 0,035W/mK GR.10CM	
- IZOLACJA PRZECIWWODNA	
- CHUDY BETON DO 15CM/ BĄDŹ ISTNEJĄCY	
PODKŁAD BETONOWY	

KL.1	KŁATKA SCHODOWA
MONOLITYCZNA NA UKŁADZIE BELEK STAŁOWYCH I ŻELBETOWYCH,	
WYKOŃCZENIE MIKROCEMENT,	
BALUSTADY MUROWANE Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH	

KL.2	KŁATKA SCHODOWA
MONOLITYCZNA NA UKŁADZIE BELEK STAŁOWYCH I ŻELBETOWYCH,	
WYKOŃCZENIE PŁYTKA GRESOWA	



- UWAGA!**
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
 - W przypadku warunków/wymiarów odmiennych niż przedstawiono, skontaktować się z projektantem.
 - Wymiary drzwi w znacznikach podane w świetle ościeżnicy
 - Wymiary okien w znacznikach podane w świetle otworu w murze
 - Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

RIKON MAGDALENA OŚKA- GĘBSKA
UL. WIŚNIOWY SAD 32/6, 71-450 SZCZECIN,
tel.: 666 600 780; e-mail: biuro@fibro.com
NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. arch. Żaneta Maślak upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017	

SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. arch. Marek Ośka upr.bud. nr 139/Sz/87	

TEMAT:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU USŁUGOWO- BIUROWEGO
NA GABINETY LEKARSKIE
PRZY UL. KASZUBSKIEJ 52 W SZCZECINIE, DZ. NR 6/3,
3/9, OBRĘB 1040

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 6/3, obręb 1040, ul. Kaszubska 52, 70-226
Szczecin

RYSUNEK:

PRZEKRÓJ A-A

FAZA:	BRANŻA:	NR RYS.:
PT/PW	ARCHITEKTURA	A 06
DATA:	SKALA:	
06.2024	1:100	