

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Sukcesywne dostawy niszczarek

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy niszczarek do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Zamawiający wymaga, by zaoferowane niszczarki:
 - a) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad;
 - b) były dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, posiadały znak CE oraz deklarację zgodności;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty wynikającej z umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.
4. Zamawiający gwarantuje zlecenia na poziomie minimum 70 % wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie.
5. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne w ogólnodostępnym katalogu tak by Zamawiający na podstawie katalogu mógł potwierdzić parametry zaoferowanej niszczarki
6. W przypadku, gdy Zamawiający w niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych niszczarek winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Opis techniczny i funkcjonalny wymagań oraz szacunkowa ilość:

Lp.	Wymagania	Ilość
1.	Wolnostojąca wydajna niszczarka do niszczenia dokumentów poufnych, małych spinaczy, zszywaczy, kart plastikowych, płyt CD oraz pamięci USB. a) Szerokość szczeliny wejściowej: min. 400 mm, b) Wydajność: min. 27 kartek A4 (80g.) jednorazowo, c) Minimalny stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-5, O-4, Tx-5, Ex-4, F-2, d) Niszczony materiał: papier, małe spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD oraz pamięci USB, e) Pojemność kosza wyjmowanego z obudowy min. 200 l, f) Poziom hałasu: max. 58 dba, g) Panel sterowania, h) System automatycznego oliwienia wałków tnących, i) Niszczarka przystosowana do pracy ciągłej przez min. 7 godzin, j) Urządzenie posiada zabezpieczenie operatora na całej szerokości szczeliny chroniące przed włożeniem materiału niepowołanego (zabezpieczenia może być elektroniczne lub ruchome manualne), k) Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto revers), l) Obudowa na kółkach,	1 szt.



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	m) Gwarancja: min. 2 lat na urządzenie, n) Gwarancja na wałki tnące: min. 10 lat.	
2.	Wolnostojąca wydajna niszczarka do niszczenia dokumentów poufnych, małych spinaczy, zszywaczy, kart plastikowych, płyt CD a) Szerokość szczeliny wejściowej: min. 300 mm, b) Wydajność: min. 19 kartek (70g) jednorazowo, c) Min. poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-5/ E-4/ F-2, d) Niszczony materiał: papier, małe spinacze, zszywki, e) Pojemność kosza min. 130 l, f) Poziom hałasu: max. 58 dba, g) Automatyczny podajnik papieru min. 160 kartek jednorazowo, h) Panel sterowania, i) System automatycznego oliwienia noży, j) Automatyczny Start/Stop i funkcja cofania, k) Niszczarka przystosowana do pracy ciągłej przez min. 7 godzin, l) Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, m) Osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych, n) Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto revers), o) Obudowa na kółkach, p) Gwarancja: min. 2 lat na urządzenie, q) Gwarancja na wałki tnące: min. 10 lat.	1 szt.
3.	Wolnostojąca niszczarka do niszczenia dokumentów poufnych, małych spinaczy, zszywaczy, kart plastikowych oraz płyt CD a) Szerokość szczeliny wejściowej: min. 240 mm, b) Wydajność: min. 16 kartek A4 jednorazowo (80g.), c) Min. poziom bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4, O-3, Tx-4, Ex-3, F-1, d) Niszczony materiał: papier, spinacze, małe zszywacze, karty plastikowe oraz płyty CD e) Pojemność kosza wyjmowanego z obudowy 34 – 50 l, f) Poziom hałasu: max. 54 dba g) Wskaźniki świetlne oraz graficzne: napętnienia kosza, wyjątego kosza oraz zacięcia, h) Niszczarka przystosowana do pracy ciągłej przez min. 6 godzin, i) Urządzenie posiada zabezpieczenie operatora na całej szerokości szczeliny chroniące przed włożeniem materiału niepowołanego (zabezpieczenia może być elektroniczne lub ruchome manualne), j) Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto revers), k) Obudowa na kółkach, l) Gwarancja: min. 2 lat na urządzenie, m) Gwarancja na wałki tnące: min. 10 lat.	38 szt.



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

