



Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja

Podstawa i taśmociągi pod sortery + transport pneumatyczny – 3 szt.

Specyfikacja minimalna:

1. Podstawa pod separator optyczny:
 - Podstawy mają obsłużyć 3 sortery typu zrzutniowego; kolejno sorter płatka po kolorze (1), sorter płatka po materiale, sorter płatka po kolorze (2)
 - Po wyborze dostawcy sorterów (odrębne postępowania) Zamawiający poinformuje oferenta o dokonanych wyborze i uwarunkowaniach technicznych
 - Zamawiający wymaga połączenia 3 szt. podstaw sorterów w jedną konstrukcję (trzy podstawy zintegrowane)
 - Konstrukcja min ocynkowana
 - Podesty robocze wokół sorterów zapewniający swobodny serwisowy dostęp ze schodami.
 - Zsypy spod sorterów
 - Szafa sterownicza wraz z okablowaniem
2. Transport:
 - Rurociągi min fi 160 łączone na klamrę zatraskową
 - Wentylator bezkontaktowy min 3kW max 5,5kW z iniektorem
 - Cyklony z odpylaniem, dozowniki celkowe
 - Ilość instalacji transportowych na linię sorter:
 - sorter koloru (1) min 4kpl,
 - sorter polimeru min 4kpl,
 - sorter koloru (2) min 6kpl.
 - Wentylatory będą posadowione na posadzce
 - Stacje big-bag (zmianę worka bez zatrzymywania z wagą i zagęszczaniem materiału) min 5 kompletów

Do niniejszego dokumentu załączam dodatkową szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń.

/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć Wykonawcy/