

Załącznik nr 2**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA**

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2025/KPO z dnia 26.01.2025 r.

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych zgodnych z klasą EI30S200, w tym:

1. Drzwi hotelowe z zamkami elektronicznymi, przeciwpożarowe EI30S200 – 40 sztuk.
 2. Drzwi wewnętrzne wejściowe, przeciwpożarowe EI30S200 z elektrozaczepem rewersyjnym – 6 sztuk.
 3. Drzwi dwuskrzydłowe z doświetleniami wejściowe do lokalu, przeciwpożarowe EI30S200, aluminiowe, z elektrozaczepem rewersyjnym, przeszklone – 1 sztuka.
-

2. Szczegóły techniczne zamówienia**2.1. Drzwi hotelowe z zamkami elektronicznymi – 40 sztuk****1. Odporność ogniowa:**

- Klasa EI30, zgodnie z normą PN-EN 13501-2.
- Dymoszczelność S200.

2. Wymiary:

- Standardowe 800 x 2000 mm, 35 sztuk
- Standardowe 900 x 2000 mm, 5 sztuk

3. Ościeżnice:

- 17 sztuk ościeżnic stałych.
- Ościeżnice regulowane:
 - 16 sztuk (zakres 100-120 mm).
 - 7 sztuki (zakres 120-144 mm).

4. Materiał:

- Skrzydło pełne, płaskie: płyta ognioodporna (np. MDF z wkładem przeciwpożarowym).

- Ościeżnice: stalowe lub drewniane, zgodne z klasą EI30, w kolorze skrzydła.

5. Wykończenie:

- Powierzchnia : laminat, folia lub lakier odporny na zarysowania.
- Kolor: Czarny, Antracyt lub zbliżony
- Frezowanie pod zamek hotelowy

6. Uszczelki:

- Pęczniejące i dymoszczelne, instalowane fabrycznie.

7. Izolacja akustyczna:

- Minimalny współczynnik R_w : 30 dB.

8. Okucia:

- 3 zawiasy regulowane ukryte lub 3D.
- Próg opadający dymoszczelny.
- Samozamykacz ramieniowy

9. Zamki:

- Kompletnie elektroniczne zamki hotelowe na kartę z technologią RFID (MIFARE Classic/Desfire EV2 lub równoważne).
- Zasilanie bateryjne, żywotność baterii minimum 2 lata.
- Funkcje: rejestr zdarzeń, awaryjne otwarcie kluczem mechanicznym.
- Karty dostępu

2.2. Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe EI30S200, antywłamaniowe w klasie RC2 z elektrozaczepem rewersyjnym – 6 sztuk

1. Odporność ogniowa:

- Klasa EI30, zgodnie z normą PN-EN 13501-2.
- Dymoszczelność S200.

2. Wymiary:

- Standardowe 900 x 2000 mm, z możliwością dopasowania.

3. Materiał:

- Skrzydło : gładkie, stalowe z wypełnieniem ognioodpornym.
- Ościeżnica metalowa w kolorze skrzydła

4. Wykończenie:

- Powierzchnia: folia PCV lub lakier proszkowy w kolorze RAL Czarny, Antracyt lub zbliżony.

5. Uszczelki:

- Uszczelki pęczniące oraz dymoszczelne.

6. Izolacja akustyczna:

- Minimalny współczynnik R_w : 30 dB.

7. Okucia:

- 3 zawiasy, odporne na intensywną eksploatację.
- Samozamykacz ramieniowy.

8. Zamek i elektrozaczep:

- Elektrozaczep rewersyjny zgodny z systemem kontroli dostępu.
- Klamka ppoż
- Komplet zamków

2.3. Drzwi dwuskrzydłowe wejściowe do lokalu z doświetleniami górnym i bocznymi dopasowane rozmiarem do istniejącego otworu, przeciwpożarowe EI30S200, aluminiowe, przeszklone – 1 sztuka

1. Odporność ogniowa:

- Klasa EI30, zgodnie z normą PN-EN 13501-2.
- Dymoszczelność S200.

2. Wymiary:

- Szerokość całkowita otworu 2600 mm
- Wysokość całkowita otworu 2800 mm
- Szerokość drzwi dwuskrzydłowych: 1600 mm
- Wysokość drzwi: 2000 mm.

3. Materiał:

- Profile aluminiowe z wkładem przeciwpożarowym.
- Przeszklenie: szkło ognioodporne o grubości dostosowanej do klasy EI30.

4. Wykończenie:

- Powierzchnia profili aluminiowych w kolorze RAL Czarny, Antracyt lub zbliżony.

5. Uszczelki:

- Pęczniejące oraz dymoszczelne, wbudowane w profile aluminiowe.

6. Zamki i okucia:

- Zamek standardowy
- Klamka ppoż
- Elektrozaczep rewersyjny zgodny z systemem kontroli dostępu
- 3 Zawiasy aluminiowe z regulacją .
- Próg dymoszczelny
- Samozamykacz ramieniowy na każdym skrzydle
- Regulator kolejności zamykania drzwi

3. Wymagania ogólne dla wszystkich drzwi

1. Certyfikaty:

- Posiadają niezbędne certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami i normami

2. Gwarancja:

- Drzwi i ościeżnice: 24 miesiące.
- Zamki elektroniczne i mechanizmy: 24 miesięcy.

3. Montaż:

- Przeprowadzony przez uprawniony zespół, zgodnie z wymaganiami technicznymi.
- Wykonanie testów funkcjonalnych i odbiór techniczny przez zamawiającego.

4. Warunki realizacji

1. Termin realizacji:

- Dostawa i montaż najpóźniej do 31.03.2025

2. Warunki płatności:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji na etapie realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach.