

Walec gładki ELEKTRYCZY

- Minimalna masa operacyjna min 11.500 kg
- Statyczny nacisk liniowy std min przód 29,6 kg/cm
- Prędkość 0-10 km/h
- Napęd na bęben
- Model silnika – elektryczny
- Typ Baterii - Litowo-jonowa
- Szerokość bębna min 2100 mm
- Częstotliwość wibracji min 30 Hz
- Regulowana częstotliwość wibracji
- Bęben okołkowany i gładki
- Szerokość zagęszczania min 2100 mm

Walec ELEKTRYCZY

- Minimalna masa eksploatacyjna (kg) 11.500
- Minimalna średnica bębna wibracyjnego (mm) 1450
- Minimalna szerokość zagęszczania (mm) 2100
- Zdolność do pokonywania wzniesień min 45%
- Do przodu (km/h) min 10 km/h
- Model silnika elektryczny
- Baterii - Litowo-jonowa NMC

KOPARKA ELEKTRYCZNA GAŚNIENICOWA

- typ akumulatora Litowo-jonowy
- Szerokość płyty ostrogą (HD) min. mm 600
- Silnik elektryczny
- Min prędkość jazdy (mała) km/godz. 3.5
- Pojemność układu hydraulicznego min 280 litrów
- Pojemność łyżki min 1,2 m³
- Waga maszyny min 21.000 kg
- Głębokość kopania min 6500 mm
- Szybkozłącze hydrauliczne
- Szerokość klepek 600 mm

KOPARKA KOŁOWA ELEKTRYCZNA

- typ akumulatora Litowo-jonowy
- Napięcie akumulatora dodatkowego V 2X12
- Silnik elektryczny
- Minimalna prędkość jazdy km/godz. 20
- Hamulce mokre wielotarczowe
- Głębokość kopania min 5,2 m

- Pojemność łyżki 0,7 m³
- Głowica uchylnoobrotowa
- Szybkozłacz
- Lemiesz tylny
- Waga min 15.000 kg
- Wyścięgnik dwuczęściowy

ŁADOWARKA KOŁOWA ELEKTRYCZNA

- Typ akumulatora Litowo-jonowy
- Silnik elektryczny
- Pojemność przedniej łyżki 4,3 m³
- Funkcja poziomowania łyżki
- Prędkość minimalna pojazdu 25km/h
- Hamulce tarczowe, hydrauliczne
- Masa maszyny min 24.000kg
- Blokada mechanizmu różnicowego

SPYCHARKA ELEKTRYCZNA

- Masa robocza min (kg) 13.000 kg
- Nacisk na podłoże min (kPa) 40
- Moc użyteczna (KM) min 120
- Prędkość jazdy do tyłu i przodu min 10 km/h
- Typ ostrza Proste, uchylne ostrze
- Szerokość płyt gąsienicowych min 560 mm
- Szerokość lemiesza min 3100 mm
- Pojemność lemiesza min 3 m³
- 6 – stopniowy pług
- Kontrola trakcji