

ZAŁĄCZNIK NR 1**SPECYFIKACJA POMIESZCZEŃ SAUNARIUM****ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ****1. SAUNA SUCHA****2. SAUNA ZIOŁOWA****3. ŁAŻNIA PAROWA****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC****1. SAUNA SUCHA WYMIAR 6,25 m²**

- budowa ścian konstrukcyjnych z łąt świerkowych klasy I, wełny mineralnej, folia termoizolacyjna, sklejkę iglastej wodoodpornej
- ściany i sufit wykończone boazerią z osiki termowanej w profilu 15/90mm STP
- ławy dwupoziomowe, wykonane z listew nie nagzewającego się drewna abachi, na konstrukcji ław ze świerka 70/50 mm klasy I
- cokół przypodłogowy z profilu kompozytowego przykrytego widocznym arkuszem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi do sauny 90 cm światło drzwi, tafla szklana o grubości 8mm, bezbarwna szyba, pochwyt długi z drewna abachi termowanego
- oparcia wykonane z drewna abachi

TECHNOLOGIA SAUNY:

- piec elektryczny minimum 12,0 kW, bez wbudowanego sterowania
- sterownik z panelem dotykowym do obsługi pieca elektrycznego

AKCESORIA DO SAUNY:

- centrala alarmowa z syreną i przyciskiem wewnątrz sauny
- głośniki wodoodporne saunowe 2 szt.
- zagłówki cedrowe 2 szt.
- osłona pieca z listew abachi

OŚWIETLENIE:

- taśma LED w barwie ciepłej w profilu aluminiowym z kloszem bezbarwnym montowana pod ławami
- taśma LED w barwie ciepłej w profilu aluminiowym z kloszem bezbarwnym montowana za oparciami
- ściemniacz i dotykowy pilot zdalnego sterowania oświetleniem

2. SAUNA ZIOŁOWA 6,25 m²

- budowa ścian konstrukcyjnych z łąt świerkowych klasy I, wełny mineralnej, folia termoizolacyjna, sklejkę iglastej wodoodpornej
- ściany i sufit wykończone boazerią z osiki białej w profilu 15/90mm STP
- ławy dwupoziomowe, wykonane z listew nie nagrzewającego się drewna abachi, na konstrukcji ław ze świerka 70/50 mm klasy I
- cokół przypodłogowy z profilu kompozytowego przykrytego widocznym arkuszem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi do sauny 90 cm światło drzwi, tafla szklana o grubości 8mm, bezbarwna szyba, pochwyt długi z drewna abachi
- oparcia wykonane z drewna abachi

TECHNOLOGIA SAUNY:

- piec elektryczny minimum 12,0 kW, bez wbudowanego sterowania
- sterownik z panelem dotykowym do obsługi pieca elektrycznego
- elektrodowy generator pary minimum 9,0 kW wraz z pompą perystaltyczną esencji zapachowej
- dekoracyjna rura stalowa podająca infuzowaną parę bezpośrednio na kamienie pieca elektrycznego

AKCESORIA DO SAUNY:

- centrala alarmowa z syreną i przyciskiem wewnątrz sauny
- głośniki wodoodporne saunowe 2 szt.
- zagłówki cedrowe 2 szt.
- osłona pieca z listew abachi

OŚWIETLENIE:

- taśma LED w barwie ciepłej w profilu aluminiowym z kloszem bezbarwnym montowana pod ławami
- taśma LED w barwie ciepłej w profilu aluminiowym z kloszem bezbarwnym montowana za oparciami

- ściemniacz i dotykowy pilot zdalnego sterowania oświetleniem

3. ŁAŹNIA PAROWA 8m²

- budowa ścian konstrukcyjnych z płyty budowlanej z pianki twardej ze spienionego polistyrenu z powłoką z siatki szklanej o grub. 50 mm
- konstrukcja sufitu z płyty budowlanej z pianki twardej ze spienionego polistyrenu z powłoką z siatki szklanej o grub. 50 mm układanej dwuwarstwowo, sufit w formie tunelowej
- konstrukcja ław wykonana z pianki twardej ze spienionego polistyrenu z powłoką z siatki szklanej
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa powierzchni wewnętrznych łaźni
- okładziny ścian, sufitu, posadzki i ław z mozaiki szklanej basenowej w formacie 25 x 25 mm, na zaprawach klejowych wysokoelastycznych, wraz ze spoinowaniem fugą epoksydową
- drzwi szklane szczelne w ościeżnicy aluminiowej systemowej, światło drzwi 90 cm, szkło hartowane 8mm, bezbarwne, wraz z okuciami i pochwytym

TECHNOLOGIA ŁAŹNI:

- elektrodowy generator pary o minimalnej mocy 18,0kW
- pompa perystaltyczna podająca esencję zapachową
- sterownik z panelem dotykowym do obsługi generatora pary
- taśma LED IP68 w barwie ciepłej montowana pod ławami w aluminiowym profilu giętym, wraz ze ściemniaczem i dotykowym pilotem zdalnego sterowania oświetleniem
- oświetlenie punktowe na suficie RGBW wodoodporne niskonapięciowe, 20 punktów świetlnych wraz ze sterowaniem
- instalacja parowa, wodna i elektryczna
- centrala alarmowa, wraz syreną i przyciskiem wandaloodpornym umieszczonym wewnątrz łaźni
- głośniki wodoodporne do zastosowań w łaźniach parowych 2 szt.
- zestaw do spłukiwania ław z przyłączem kątowym 1/2"
- kratka odpływowa
- wylot pary umieszczony wewnątrz pomieszczenia łaźni w formie dyszy umieszczonej za dekoracyjnymi taflami szklanymi