

Załącznik nr 2

**Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
do Zapytania ofertowego nr 2025-84627-213438**

Dotyczy:
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu cateringowego oraz urządzeń gastronomicznych w związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie nowych usług : strefy konferencyjnej w restauracji Górolsko Izba, wypożyczalni rowerów elektrycznych oraz usług cateringowych" w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa zestawu cateringowego oraz urządzeń gastronomicznych

III. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Nazwa	Parametry
1	Zestaw cateringowy : stół koktajlowy i stół cateringowy z pojemnikiem termoizolacyjnym i wózkiem cateringowym; 2 podgrzewacze, grzałka, warnik do wody, ekspres do kawy, młynek do kawy, dystrybutor wody	Stół koktajlowy o orientacyjnych wymiarach śr. 800 x 1100 mm + pokrowiec Stół cateringowy o orientacyjnych wymiarach 1830 x 760 x 740 + pokrowiec Podgrzewacz indukcyjny do zup o orientacyjnych wymiarach : 495 x 470 x 480 mm i pojemności ok. 11 l Materiał : stal nierdzewna Podgrzewacz indukcyjny GN 1/1 z pokrywką z okienkiem o orientacyjnych wymiarach : 675 x 450 x 335 mm i pojemności ok. 9 l Materiał : stal nierdzewna Grzałka indukcyjna do podgrzewaczy z regulacją o mocy ok. 0,8 kW Warnik do wody o pojemności ok. 10 l ze stali nierdzewnej Ekspres do kawy automatyczny o pojemności ok. 6 l, o mocy 3,1 kW ze stali nierdzewnej Młynek do kawy typu Fiorenzato F64 EVO lub równoważny Dystrybutor do wody i napojów, podblatowy

L.p.	Nazwa	Parametry
		Kolumna do wody do dystrybutorów Pojemnik termoizolacyjny ładowany z przodu o pojemności ok. 86 l Wózek do pojemnika termoizolacyjnego
2	Zestaw : Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny typu 6+1xGN 1/1, o mocy ok 11kW, Pochłaniacz kondensacyjny, Podstawa - kolumna, zestaw montażowy	Orientacyjne wymiary pieca : 922 x 792 x 786 mm, Napięcie : 400 V Materiał : stal nierdzewna
3	Linia gastronomiczna : blat neutralny z szufladą, płyta grillowa elektryczna na podstawie z 3 stron zamkniętej, frytownica elektryczna, kuchnia gazowa 4 palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym, drzwi z uchwytem x2	Blat neutralny z szufladą na podstawie z 3 stron zamkniętej, Orientacyjne wymiary : 730 x 400 x 850 mm, Materiał : stal nierdzewna Płyta grillowa o mocy ok. 10 kW, napięcie 400 V Orientacyjne wymiary : 730 x 700 x 850 mm Materiał : stal nierdzewna Frytownica elektryczna jednokomorowa o mocy ok. 9 kW Orientacyjne wymiary : 730 x 400 x 850 mm Pojemność ok. 12 l Materiał : stal nierdzewna Kuchnia gazowa 4 palnikowa o mocy całkowitej ok. 30,6 kW Orientacyjne wymiary : 730 x 700 x 850 mm Materiał : stal nierdzewna Drzwi z uchwytem do podstaw o szer. 700 mm oraz 400 mm
4	Meble ze stali nierdzewnej : regały półkowe 2szt, stoły nierdzewne 3szt , stół z basenem jednokomorowym, wózek transportowy 16xGN 1/1	Kuchnia 1) Stół z basenem 1000x700x850 mm Głębokość komory 400 mm rant tył i prawy 2) Szafa przelotowa 900x600x1865 mm Szafa dzielona , drzwi zsuwane, góra przelotowa wysokość 910 mm, dół otwierany jednostronnie 3) Stół z dwoma-trzema szufladami 600x700x850 mm rant prawy Obróbka (pomieszczenie) 4) Stół przyścienny z dwoma półkami rant tył i prawy 1084x700x850 mm z uwzględnieniem wycięcia 5) Stół z dwoma półkami rant tył prawy 855x670x850 mm 6) Półka wisząca podwójna 1500x400 mm 7) Półka wisząca podwójna 2400x400 mm

L.p.	Nazwa	Parametry
5	Schładzarko - zamrażarka szokowa z agregatem, funkcją grzania typu 8x GN 1/1, z grzaniem o mocy ok. 1,1 kW	Napięcie : 230 V Orientacyjne wymiary : 790 x 846 x 1583 mm Materiał : stal nierdzewna
6	Okap centralny, oświetlenie LED, wentylator nawiewny	Orientacyjne wymiary okapu : 3000 x 1800 x 450 mm Materiał okapu : stal nierdzewna Kształt okapu : trapezowy Wentylator kuchenny min 3500m3/h wywiewny + wentylator min 3500m3/h nawiewny oraz nagrzewnica elektryczna + filtr
7	Stół mroźniczy 3-drzwiowy	Moc całkowita : ok. 0,32 kW Orientacyjne wymiary : 1792 x 700 x 850 mm Pojemność : ok. 450 l Materiał : stal nierdzewna
8	Urządzenie gastronomiczne wielofunkcyjne i podstawa; typu iVario 2-XS; moc ok. 14 kW	Napięcie : 400 V Orientacyjne wymiary : 1100 x 756 x 485 mm Materiał : stal szlachetna Podstawa : półki – 2 szt., prowadnice – 12 szt.
9	Cyrkulator zanurzeniowy do gotowania moc ok. 1,3 kW	Napięcie : 230 V Orientacyjne wymiary : 160 x 100 x 360 mm Materiał : stal nierdzewna
10	Stół chłodniczy 2-drzwiowy z szufladami	Moc całkowita : ok. 0,17 kW Orientacyjne wymiary : 1800 x 700 x 850 mm Pojemność : ok. 403 l Materiał : stal nierdzewna
11	Zmywarka podblatowa z modułem GIO z odzyskiem ciepła i osmozą typu: Premium Class M-iClean UM Meiko	Podstawa tacki ociekowej, okładziny tylne, rury dozujące i wznoszące ze stali nierdzewnej
12	Zmywarka kapturowa sterowanie elektroniczne z rekuperacją, moc ok. 10,2 kW	Napięcie : 400 V Orientacyjne wymiary : 721 x 836 x 2265 mm Orientacyjne wymiary kosza : 500 x 500 mm Materiał : stal nierdzewna
13	Kostkarka do lodu typu FULL CUBE 39KG/24H chłodzona powietrzem	Napięcie : 220 – 240 V Moc całkowita : ok. 0,275 kW Orientacyjne wymiary : 503 x 456 x 840 mm Pojemność zasobnika : ok. 18 kg Materiał : stal nierdzewna
14	Salamander z windą 4 grzałki 6 kW	Napięcie : 400 V, Orientacyjne wymiary : 745 x 590 x 515 mm

IV. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

- deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany produkt spełnia wymagania prawa polskiego i UE w zakresie wprowadzenia na rynek,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości,