

Specyfikacja techniczna zamówienia -załącznik nr 2

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1.	Kuchnia gazowa z szafką- 1 szt. Minimalne parametry: - nierdzewny ruszt - palniki dwukoronowe - Moc gazowa [kW]: 35 - system zabezpieczający palniki i wnętrze urządzenia przed zalaniem - stała świeczka - Ilość palników: 1 x 3,5 kW; 3x 5,5 kW; 2x 7,5 kW
2.	Stół chłodniczy - 4 szt. Minimalne parametry: - Liczba drzwi - 3 - Klasa energetyczna A - Moc (W) 208 - Pojemność brutto 403 l - Wyposażone w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi - Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej - Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
3.	Zmywarka kapturowa z rekuperacją - 1 szt. Minimalne parametry: - wydajność: 60/40/20 koszy/h - 3 programy standardowe (cykle: 60", 90", 180") - Moc [kW]: 10,2 - zmywarka z jednostką rekuperacyjną - sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania umieszczony na górnej części kaptura
4.	Szafa chłodnicza GN 2/1 - 3 szt. Minimalne parametry: - Pojemność brutto/netto łącznie 597/465 l - Klasa efektywności energetycznej A - Regulowane półki – 4 szt. - Zakres temperatury -2 °C do +15 °C - Metoda odszraniania – automatyczne - Materiał obudowy i drzwi: stal szlachetna - Pedał nożny do otwierania
5.	Szafa mroźnicza GN 2/1 - 3 szt. Minimalne parametry: - Pojemność brutto/netto łącznie 597/465 l - Klasa efektywności energetycznej B - Regulowane półki – 4 szt.

	- Zakres temperatury -10 °C do -26 °C - Metoda odszraniania – automatyczne - Materiał obudowy i drzwi: stal szlachetna - Pedał nożny do otwierania
6.	Stół mroźniczy mały - 1 szt. Minimalne parametry: - Liczba drzwi - 2 - Moc (W) 370 - Pojemność brutto 268 l - Wyposażone w 1 półkę epoksydową na każde drzwi boczne I 1 półkę epoksydową w drzwiach centralnych. - Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w IV klasie klimatycznej. - Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
7.	Stół mroźniczy duży - 1 szt. Minimalne parametry: - Liczba drzwi - 4 - Moc (W) 361 - Pojemność brutto 549 l - Wyposażone w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi - Zakres temperatury pracy od -17°C do -21°C w V klasie klimatycznej - Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej